

WP2 真实分子对接（第3-6周）

工作包 | 主责：代维斯丹 | 阶段：第二阶段（第3-6周）

主责：代维斯丹（验证） | 核验人：宁显洳

前置条件：WP1 完成；服务器账号；Vina/ADFR 已按 docs/00_environment.md §2 安装

目标

用 AutoDock Vina 真实对接替换演示分（[results/docking/docking_scores.csv](#)

的 mode 列从 mock_local 变为 vina），重算排名 v2。

步骤

1. 受体准备（一次性）：

```
# 从 RCSB 下载 10SH / 2FLU，去水加氢
prepare_receptor4.py -r 10SH_fxr.pdb -o fxr.pdbqt -A hydrogens
prepare_receptor4.py -r 2FLU_keap1.pdb -o keap1.pdbqt -A hydrogens
```

2. 配体准备：60候选（HP活性+NV池）从 fullpool SMILES 批量转 pdbqt（RDKit 生成3D构象 → obabel 加氢 → prepare_ligand4）；

3. 批量对接（盒子参数以 src/docking/grid_box.py 为准，勿手改）：

```
bash src/docking/run_vina.sh <ligand_pdbqt目录> results/docking/vina_out/
```

4. 汇总：新写 [src/docking/collect_vina_logs.py](#) 解析 log 的打分列，覆盖 docking_scores.csv（保留原演示分列作对照）；

5. 阳性对照有效性检查：水飞蓟宾(FXR)与已知 Keap1 配体回打分；
6. 重跑 [python run_all.py](#)（fuse 自动读新对接分，产出排名 v2）；
7. 对比 v1/v2 排名变化，写入本文件末尾。

期望输出

- docking_scores.csv 更新（mode=vina，两靶点×60候选）；
- 排名 v2 与变化分析；阳性对照回打分记录。

验收标准

- ☐ 阳性对照回打分 RMSD<2Å 或打分进前20%（否则检查盒子/质子化）
- ☐ 演示分与真实分的相关性报告（Spearman，预期中低相关——这正是替换的意义，如实记录）

- ☐ 排名 v2 中 Top-10 变化逐条有解释
- ☐ 宁显洳复核代码路径与盒子参数未偏离 grid_box.py

核验记录

日期	核验人	结果	备注
----	-----	----	----