

一、通过药单id获取药单信息

请求接口：<http://222.24.63.100:9149/checkdrug/check/checkdrugList.do>

请求参数：

参数	说明
checkdrug_id	药单id

请求方式：post

响应参数：

参数	说明
checkdrugInfo	药品信息
checkdrug_num	药品数量
d_id	药品编码
d_manufacturer	药品编码
d_name	药品名称
d_specification\	药品规格
doctorInfo	医生信息
doctors_age	医生年龄
doctors_departments	医生科室
doctors_id	医生id
doctors_name	医生姓名
doctors_password	医生登录密码
doctors_sex	医生性别
doctors_username	医生用户名
userInfo	用户信息
u_age	用户年龄
u_id	用户id
u_name	用户姓名
u_password	用户密码
u_sex	用户性别
u_username\	用户用户名

响应示例：

```
{
  "checkdrugInfo":["
    {
      \"checkdrug_num\":4,
      \"d_id\":\"111\",
      \"d_manufacturer\":\"深圳高卓药业(胶囊)\",
      \"d_name\":\"阿莫西林\",
      \"d_specification\":\" 250mg*24 盒（瓶）\"
    },
    {
      \"checkdrug_num\":2,
      \"d_id\":\"222\",
      \"d_manufacturer\":\"广州感康药业\",
      \"d_name\":\"感康\",
      \"d_specification\":\"190mg*14 盒（瓶）\"
    }
  ],
  "doctorInfo":
  {
    \"doctors_age\":\"30\",
    \"doctors_departments\":\"内科\",
    \"doctors_id\":1,
    \"doctors_name\":\"寇鑫\",
    \"doctors_password\":\"thisthis\",
    \"doctors sex\":\"男\".
```

```
        \ doctors_username \ : \ " kouxin \ "
      }",
    "userInfo": "
      {
        \ "u_age \ ": 10,
        \ "u_id \ ": 1,
        \ "u_name \ ": \ " 王英 \ ",
        \ "u_password \ ": \ " 123456 \ ",
        \ "u_sex \ ": \ " 女 \ ",
        \ "u_username \ ": \ " wangying \ "
      }"
    }
  }
```

二、通过关键字模糊查询药品信息

请求接口：<http://222.24.63.100:9149/checkdrug/check/findDrugBlurry.do>

请求参数：

参数	说明
d_name	请求药品名称关键字

请求方式：post

响应参数：

参数	说明
d_id	药品id
d_manufacturer	药品厂商
d_name	药品名称
d_num	药品数量
d_specification	药品规格
date	药品录入日期

响应示例：

```
[
  {
    "d_id": "333",
    "d_manufacturer": "正大药业",
    "d_name": "999感冒冲剂",
    "d_num": 100,
    "d_specification": "10袋装（盒）",
    "date": ""
  },
  {
    "d_id": "444",
    "d_manufacturer": "正大药业",
    "d_name": "四级感冒冲剂",
    "d_num": 100,
    "d_specification": "20袋装（盒）",
    "date": ""
  }
]
```