

计算机学院 高级程序设计 课程实验报告

实验题目：线性群体类和算法		学号：202300130150
日期：2024. 4. 30	班级： 23. 4	姓名： 王成意
实验目的： 了解并掌握线性群体类和算法。		
<div>实验步骤与内容：</div> <div>1. 实践第 9 章 PPT，例 9-8, 9-9，栈实现计算器。</div> <div>框架：</div> <div></div> <div>具体实现：</div> <div>1.</div> <div><pre>#ifndef CALCULATOR_H #define CALCULATOR_H #include "Stack.h" // 包含栈类模板定义文件 class Calculator { // 计算器类 private: Stack<double> s; // 操作数栈 void enter(double num); // 将操作数num压入栈 // 连续将两个操作数弹出栈，放在opnd1和opnd2中 bool getTwoOperands(double& opnd1, double& opnd2); void compute(char op); // 执行由操作符op指定的运算 public: void run(); // 运行计算器程序 void clear(); // 清空操作数栈 }; #endif // CALCULATOR_H</pre></div> <div>2.</div> <div><pre>#pragma once</pre></div>		

```

// Stack.h
#ifndef STACK_H
#define STACK_H
#include <cassert>

template <class T, int SIZE = 50>
class Stack
{
private:
    T list[SIZE];
    int top;

public:
    Stack();
    void push(const T& item);
    T pop();
    void clear();
    const T& peek() const;
    bool isEmpty() const;
    bool isFull() const;
};

// 模板的实现
template <class T, int SIZE>
Stack<T, SIZE>::Stack() : top(-1) {}

template <class T, int SIZE>
void Stack<T, SIZE>::push(const T& item)
{
    assert(!isFull());
    list[++top] = item;
}

template <class T, int SIZE>
T Stack<T, SIZE>::pop()
{
    assert(!isEmpty());
    return list[top--];
}

template <class T, int SIZE>
const T& Stack<T, SIZE>::peek() const
{
    assert(!isEmpty());
    return list[top]; // 返回栈顶元素
}

template <class T, int SIZE>
bool Stack<T, SIZE>::isEmpty() const

```

```

{
    return top == -1;
}

template <class T, int SIZE>
bool Stack<T, SIZE>::isFull() const
{
    return top == SIZE - 1;
}

template <class T, int SIZE>
void Stack<T, SIZE>::clear()
{
    top = -1;
}

#endif // STACK_H

3. // Calculator.cpp
#include "Calculator.h"
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <cmath>
using namespace std;

// 工具函数，用于将字符串转换为实数
inline double stringToDouble(const string& str)
{
    istringstream stream(str); // 字符串输入流
    double result;
    stream >> result;
    return result;
}

void Calculator::enter(double num)
{ // 将操作数num压入栈
    s.push(num);
}

bool Calculator::getTwoOperands(double& opnd1, double& opnd2)
{
    if (s.isEmpty())
    { // 检查栈是否空
        cerr << "Missing right operand!" << endl;
        return false;
    }
    opnd1 = s.pop(); // 将右操作数弹出栈

```

```

    if (s.isEmpty())
    { // 检查栈是否空
        cerr << "Missing left operand!" << endl;
        return false;
    }

    opnd2 = s.pop(); // 将左操作数弹出栈

    return true;
}

void Calculator::compute(char op)
{ // 执行运算
    double operand1, operand2;
    bool result = getTwoOperands(operand1, operand2);
    if (result)
    { // 如果成功, 执行运算并将运算结果压入栈
        switch (op)
        {
            case '+':
                s.push(operand2 + operand1);
                break;
            case '-':
                s.push(operand2 - operand1);
                break;
            case '*':
                s.push(operand2 * operand1);
                break;
            case '/':
                if (operand1 == 0)
                { // 检查除数是否为0
                    cerr << "Divided by 0!" << endl;
                    s.clear(); // 除数为0时清空栈
                }
                else
                {
                    s.push(operand2 / operand1);
                    break;
                }
            case '^':
                s.push(pow(operand2, operand1));
                break;
            default:
                cerr << "Unrecognized operator!" << endl;
                break;
        }

        cout << "=" << s.peek() << " "; // 输出本次运算结果
    }
}

```

```

        else
            s.clear(); // 操作数不够，清空栈
    }
void Calculator::run()
{ // 读入并处理后缀表达式
    string str;
    while (cin >> str, str != "q")
    {
        switch (str[0])
        {
            case 'c':
                s.clear();
                break;
            case '-': // 遇 '-' 需判断是减号还是负号
                if (str.size() > 1) // 不是减号
                    enter(stringToDouble(str));
                else
                    compute(str[0]);
                break;
            case '+': // 遇到其它操作符时
            case '*':
            case '/':
            case '^':
                compute(str[0]);
                break;

            default: // 若读入的是操作数，转换为整型后压入栈
                enter(stringToDouble(str));
                break;
        }
    }
}

void Calculator::clear()
{ // 清空操作数栈
    s.clear();
}

4.
#include "Calculator.h"
int main()
{
    Calculator c;
    c.run();
    return 0;
}

```

结果：

```
3 5 +  
= 8 c  
6 5 +  
= 11 c  
5 6 ^  
= 15625 c  
5 6 *  
= 30 q
```

，符合预期。

参照《C++语言程序设计》学生用书，完成以下内容：没有学生用书的同学可以参考文件夹里实验用书、课本的相关例题、习题部分的图片具体实现：

1)

```
#ifndef NODE_H_  
#define NODE_H_  
  
template <class T>  
class Node {  
private:  
    T data;  
public:  
    Node* next;  
    Node();  
    Node(const T& data, Node<T>* nt = 0);  
    // Node(T data, Node<T>* n = NULL);  
    T& getData();  
    Node<T>* deleteAfter(); //删除本结点的后继结点，并返回其地址  
};  
  
template <class T>  
Node<T>::Node() {  
    data = 0;  
    next = NULL;  
}  
  
template <class T>  
Node<T>::Node(const T& d, Node<T>* nt) {  
    data = d;  
    next = nt;  
}
```

```

template <class T>
T& Node<T>::getData() {
    return data;
}

template <class T>
Node<T>* Node<T>::deleteAfter()
{
    Node<T>* tempPtr = next;
    if (next == 0) return 0;
    next = tempPtr->next;
    return tempPtr;
}

#endif //NODE_H_

2)

#ifndef LINK_H_
#define LINK_H_

#include <iostream>
using namespace std;
#include "node.h"

/*
* 在LinkedList的设计中，采用了附加指针front和rear，即链表的结构为
front->a1->a2->...->rear
* 只有在析构函数中才删除这两个指针，其余的时间这两个指针都是存在的，其中的数据始终为
0，不存储用户数据
*/

template <class T>
class LinkedList {
private:
    Node<T>* front, * rear; //表头和表尾指针
    Node<T>* prevPtr, * currPtr; //当前节点的前指针和当前指针。记录表当前遍历位置的
    指针，由插入和删除操作更新
    int size; //表中元素个数
    int position; //当前元素(*currPtr)在表中的位置序号。由函数reset使用
    //内部函数
    Node<T>* newNode(const T& item, Node<T>* ptrNext = NULL); //生成新节点，数据与为
    item，指针域为ptrNext
    void freeNode(Node<T>* p); //释放节点

    void copy(const LinkedList<T>& L); //将链表L复制到当前表（假设当前表为空），被复
    制构造函数和operator=调用

```

```

public: //外部接口
    LinkedList(); //构造函数
    LinkedList(const LinkedList<T>& L); //复制构造函数
    ~LinkedList(); //析构函数
    LinkedList<T>& operator = (const LinkedList<T>& L); //重载赋值运算符

    int getSize() const; //返回链表中元素个数
    bool isEmpty() const; //链表是否为空

    void reset(int pos = 0); //初始化游标的位置
    void Next(); //使游标移动到下一个节点
    bool endOfList() const; //游标是否移动到链尾
    int currentPosition() const; //返回游标当前的位置

    void insertFront(const T& item); //在表头节点front之前插入节点
    void insertRear(const T& item); //在链表尾节点rear之前插入节点
    void insertAt(const T& item); //在当前节点之前插入节点
    void insertAfter(const T& item); //在当前节点之后插入节点

    T deleteFront(); //删除头节点
    void deleteCurrent(); //删除当前节点

    T& data(); //返回对当前节点成员数据的引用
    const T& data() const; //返回对当前节点成员数据的常引用

    void clear(); //清空链表：释放所有节点的内存空间，被析构函数和operator=使用
    void show() {
        cout << "*front:" << front << endl;
        cout << " *rear:" << rear << endl; //表头和表尾指针
        cout << "*prevPtr:" << prevPtr << " *currPtr:" << currPtr << endl; //记录
        表当前遍历位置的指针，由插入和删除操作更新
        cout << "size:" << size << " position:" << position << endl;
    }
};

//生成新节点，数据与为item，指针域为prtNext。内部函数
template <class T>
Node<T>* LinkedList<T>::newNode(const T& item, Node<T>* ptrNext) {
    Node<T>* n = new Node<T>(item, ptrNext);
    return n;
}

//释放节点，内部函数
template <class T>

```



```

void LinkedList<T>::freeNode(Node<T>* p) {
    Node<T>* temp = front;
    while (temp->next != p) { //从头节点后面的节点开始遍历查找指针p的节点
        temp = temp->next;
        if (temp == currPtr) //
            position++; //currPtr要动吗?
    }
    temp->next = p->next; //删除节点操作 。若没找到?

    if (currPtr == p) //若删除的是当前指针所指结点
        currPtr = currPtr->next;

    if (prevPtr == p) { //若删除的是当前指针的前一个结点
        prevPtr = prevPtr->next;
        currPtr = currPtr->next;
    }
    delete p;
    size--;
    position--;
}

//将链表L复制到当前表（假设当前表为空），被复制构造函数和operator=调用 。内部函数
template <class T>
void LinkedList<T>::copy(const LinkedList<T>& L) {
    Node<T>* temp = L.front, * ptr = front;
    while (temp != L.rear) {
        ptr->next = new Node<T>(temp->getData, NULL); // temp->getData()
        ptr = ptr->next;
        temp = temp->next;
    }
    ptr->next = rear;
    size = L.getSize();
    position = L.currentPosition();
}

//构造函数
template <class T>
LinkedList<T>::LinkedList() {
    front = new Node<T>(); //指向新建节点，实际建立一个空的头node结点和尾节点
    rear = new Node<T>();
    front->next = rear;
    currPtr = rear; //当前指针指向尾节点
    prevPtr = front; //之前指针指向头节点
    size = 0; //不计算front和rear节点
}

```

```

        position = 0; //在front下一个元素视为0
    }

    //复制构造函数
    template <class T>
    LinkedList<T>::LinkedList(const LinkedList<T>& L) {
        clear(); //清空释放当前链表
        copy(L); //复制链表
    }

    //析构函数
    template <class T>
    LinkedList<T>::~~LinkedList() {
        LinkedList::clear(); //清空释放当前链表
        delete front; //释放头指针所指节点
        delete rear; //释放尾指针所指节点
    }

    //重载赋值运算符
    template <class T>
    LinkedList<T>& LinkedList<T>::operator = (const LinkedList<T>& L) {
        clear(); //清空释放当前链表
        copy(L); //复制链表
    }

    //返回链表中元素个数
    template <class T>
    int LinkedList<T>::getSize() const {
        return size;
    }

    //链表是否为空
    template <class T>
    bool LinkedList<T>::isEmpty() const {
        return (size == 0);
    }

    //初始化游标的位置
    template <class T>
    void LinkedList<T>::reset(int pos) { //移动游标(当前指针currPtr)到pos所指的位置
        if (pos > size) {
            cout << "越界，无法访问" << endl;
            return;
        }
    }

```

```

    int i = 0;
    prevPtr = front;
    currPtr = front->next;
    while (i < pos) {
        if (currPtr == rear) {
            cout << "越界，无法访问" << endl;
            return;
        }
        i++;
        currPtr = currPtr->next;
        prevPtr = prevPtr->next;
    }
    position = pos;
}

//使游标(当前指针currPtr)移动到下一个节点
template <class T>
void LinkedList<T>::Next() {
    prevPtr = currPtr;
    currPtr = currPtr->next;
}

//游标是否移动到链尾
template <class T>
bool LinkedList<T>::endOfList() const {
    return (currPtr == rear);
}

//返回游标当前的位置
template <class T>
int LinkedList<T>::currentPosition() const {
    return position;
}

//在表头插入节点, 原头节点front之前插入，插入之后原头节点的值为空，并且新插入的头结点也不为空，值为item.
template <class T>
void LinkedList<T>::insertFront(const T& item) {
    Node<T>* n = new Node<T>(item, front);
    front = n; //front指向新的节点
    size++;
    position++;
}

```

```

//在链表尾节点之前插入节点
template <class T>
void LinkedList<T>::insertRear(const T& item) {
    Node<T>* temp = front;
    while (temp->next != rear)
        temp = temp->next;    //temp移至rear之前
    Node<T>* n = new Node<T>(item, rear);
    temp->next = n;
    size++;
}

//在当前节点之前插入节点
template <class T>
void LinkedList<T>::insertAt(const T& item) {
    Node<T>* temp = new Node<T>(item, currPtr);
    prevPtr->next = temp;
    prevPtr = temp;
    size++;
    position++;
}

//在当前节点之后插入节点
template <class T>
void LinkedList<T>::insertAfter(const T& item) {
    Node<T>* temp = new Node<T>(item, NULL);
    temp->next = currPtr->next;
    currPtr->next = temp;
    size++;
}

//删除头节点，实质是删除front->next，并返回被删头节点的值
template <class T>
T LinkedList<T>::deleteFront() {
    if (front->next == rear) {
        cout << "没有节点可以删除" << endl;
    }
    if (prevPtr == front->next) { //如果当前节点的前节点是被删的头结点front->next
        prevPtr = prevPtr->next; //不应该移动？ 应该判断currPtr== front->next
        currPtr = currPtr->next; //如果position不变，当前位置要下移一位，但下面的
        position--，矛盾
    }
    Node<T>* temp = front->next; // 被删结点处理
    T d = temp->getData();
    front->next = temp->next;    //修改头指针
}

```

```

        delete temp;
        size--;
        if (front->next != rear)
            position--;    //被删节点在当前节点之前。
        return d;
    }

//删除当前节点
template <class T>
void LinkedList<T>::deleteCurrent() {
    Node<T>* tempPtr = currPtr;
    prevPtr->deleteAfter();
    delete currPtr;
    currPtr = prevPtr;
    size--;
}

//返回对当前节点成员数据的引用
template <class T>
T& LinkedList<T>::data() {
    return currPtr->getData();
}

//返回对当前节点成员数据的常引用
template <class T>
const T& LinkedList<T>::data() const {
    return currPtr->getData();
}

//清空链表内容：释放所有节点的内存空间，被析构函数和operator=使用
template <class T>
void LinkedList<T>::clear() {
    Node<T>* temp;
    while (front->next != rear) {
        temp = front->next;
        front->next = temp->next;
        delete temp;
    }
    size = 0;
    position = 0;
}

#endif //LINK_H_

```

2. 实现第 9 章实验 9，实验任务 (1)，利用课本上的例 9-7 作为应用程序。

测试结果 (已修改 deleteCurrent):

```
3 6 5 7 5 2 4 5 9 10
List:3 6 5 7 5 2 4 5 9 10
number that need to be deleted:5
List:3 6 7 2 4 9 10
D:\C++ programs\project\LinkList\x64\Debug\LinkList.exe (进程 3344)已退出，代码为 0。
按任意键关闭此窗口. . .
```

太坑人了!!

更改部分:

```
//删除当前节点
template <class T> <T> 提供 IntelliSense 的
void LinkedList<T>::deleteCurrent() {
    Node<T>* tempPtr = currPtr;
    prevPtr->deleteAfter();
    delete currPtr;
    currPtr = prevPtr;
    size --;
}
```

```
return data;
}

template <class T>
Node<T>* Node<T>::deleteAfter()
{
    Node<T>* tempPtr = next;
    if (next == 0)return 0;
    next = tempPtr->next;
    return tempPtr;
}

#endif //NODE_H_
```

3. 实现第 9 章实验 9，实验任务 (2)，利用本实验给出的 link.h 文件，实现例 9-6 的链表类。完成 lab9_2.cpp

问 link.h 的实现代码中有 bug 吗？如何修改？

有 bug，分析如 2. 所示。

更改前:

```

init:
*front:000001DB40443A00
  *rear:000001DB40443050
*prevPtr:000001DB40443A00 *currPtr:000001DB40443050
size:0 position:0
insertFront Bug
List: 0 7
insertAfter Bug
List: 0 7
deleteCurrent Bug
List: 0 7
clear Bug
7
-572662307

```

更改后:

```

init:
*front:00000273027D3340
  *rear:00000273027D3750
*prevPtr:00000273027D3340 *currPtr:00000273027D3750
size:0 position:0
insertFront Bug
List: 0 7
insertAfter Bug
List: 0 7
deleteCurrent Bug
List: 0 7 8
D:\C++ programs\project\LinkList\x64\Debug\LinkList.exe (进程 26376)已退出, 代码为 -1073741819。
按任意键关闭此窗口。 . . |

```

还是有问题, 发现是代码把 rear 删了:

```

cout<<"deleteCurrent Bug"<<endl;
list.deleteCurrent(); //导致尾指针rear节点被提前删除
disp(list);

/*cout<<"deleteFront Bug"<<endl;
list.reset(0);
cout<<list.data()<<endl;
list.deleteFront();
cout<<list.data()<<endl; //currPtr未改
*/

```

再次更改:

```

init:
*front:000001C9036D54E0
*rear:000001C9036D5530
*prevPtr:000001C9036D54E0 *currPtr:000001C9036D5530
size:0 position:0
insertFront Bug
List: 0 7
insertAfter Bug
List: 0 7
deleteFront Bug
0
-572662307
clear Bug
0
0

D:\C++ programs\project\LinkList\x64\Debug\LinkList.exe (进程 392)已退出, 代码为 0。
按任意键关闭此窗口. . .|

```

4. 实现第9章实验9, 实验任务(3), 用链表实现队列, 完成 lab9_3.cpp。我们在用链表实现队列的时候, 除了保存链表的头节点之外, 还需要保存最后的尾节点来实现更快的 push 和 pop 操作。那队列头对应链表头还是链表尾更好? 请按照你的想法用链表实现一个队列。

我认为队列头对应链表头更好。

实现:

```

//Queue.h
#ifndef QUEUE_H
#define QUEUE_H
#include <cassert>
//类模板的定义
template <class T, int SIZE = 50>
class Queue {
private:
    int front, rear, count;    //队头指针、队尾指针、元素个数
    T list[SIZ]; //队列元素数组
public:
    Queue();                //构造函数, 初始化队头指针、队尾指针、元素个数
    void insert(const T& item);    //新元素入队
    T remove();    //元素出队
    void clear(); //清空队列
    const T& getFront() const; //访问队首元素
    //测试队列状态
    int getLength() const; //求队列长度
    bool isEmpty() const; //判队队列空否
    bool isFull() const; //判断队列满否
};
//构造函数, 初始化队头指针、队尾指针、元素个数
template <class T, int SIZE>
Queue<T, SIZE>::Queue() : front(0), rear(0), count(0) {}

template <class T, int SIZE>
void Queue<T, SIZE>::insert(const T& item) { //向队尾插入元素

```



```

    assert(count != SIZE);
    count++; //元素个数增1
    list[rear] = item;    //向队尾插入元素
    rear = (rear + 1) % SIZE; //队尾指针增1，用取余运算实现循环队列
}

template <class T, int SIZE>
T Queue<T, SIZE>::remove() {
    assert(count != 0);
    int temp = front; //记录下原先的队首指针
    count--;          //元素个数自减
    front = (front + 1) % SIZE; //队首指针增1。取余以实现循环队列
    return list[temp];    //返回首元素值
}

template <class T, int SIZE>
const T& Queue<T, SIZE>::getFront() const {
    return list[front];
}

template <class T, int SIZE>
int Queue<T, SIZE>::getLength() const { //返回队列元素个数
    return count;
}

template <class T, int SIZE>
bool Queue<T, SIZE>::isEmpty() const { //测试队空否
    return count == 0;
}

template <class T, int SIZE>
bool Queue<T, SIZE>::isFull() const { //测试队满否
    return count == SIZE;
}

template <class T, int SIZE>
void Queue<T, SIZE>::clear() { //清空队列
    count = 0;
    front = 0;
    rear = 0;
}

#endif //QUEUE_H

```

6. 练习习题 9-4，利用 DNode.h，编写使用双向链表的程序，其中实现左插入、右插入，删除，显示等链表的功能。

实现：

1)

```

#ifndef LINKLIST_H
#define LINKLIST_H
#include<iostream>
#include<cstdio>

```

```

#include<cassert>
using namespace std;
template<class T>
class dnode {
public:
    dnode<T>* last, * next;
    T data;
};

template<class T>
class linkList {
private:
    dnode<T>* head, * tail;
    dnode<T>* now;
public:
    linkList();
    ~linkList();
    linkList(const int& n);
    void deletenode(const dnode<T>* p);
    void linsert(dnode<T>* p, const T& x);
    void rinsert(dnode<T>* p, const T& x);
    void show();
    int getLen();
    dnode<T>* end();
    dnode<T>* start();
    dnode<T>* getHead();
};

template<class T>
linkList<T>::linkList()
{
    this->head = new dnode<T>();
    this->head->last = 0;
    this->head->next = 0;
    this->head->data = 0;
    this->now = head;
    this->tail = head;
}

template<class T>
linkList<T>::~~linkList()
{
    dnode<T>* tmp;
    while (head->next != 0)

```

```

    {
        tmp = head->next;
        delete head;
        head = tmp;
    }
    delete head;
}

template<class T>
linkList<T>::linkList(const int& n)
{
    assert(n > 0);
    this->head = new dnode<T>();
    this->now = head;
    this->head->last = 0;
    this->head->next = 0;
    this->head->data = 0;
    dnode<T>* newnode = 0, * tmpnode = this->head;
    printf("输入%d个元素:\n", n);
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
    {
        newnode = new dnode<T>();
        std::cin >> newnode->data;
        newnode->next = 0;
        newnode->last = tmpnode;
        tmpnode->next = newnode;
        tmpnode = newnode;
    }
    this->tail = newnode;
}

template<class T>
inline void linkList<T>::deletenode(const dnode<T>* p)
{
    assert(p != head);
    if (p == tail)
    {
        tail = tail->last;
    }
    if (p->last != 0)
    {
        p->last->next = p->next;
    }
    if (p->next != 0)

```

```

    {
        p->next->last = p->last;
    }
    delete p;
}

template<class T>
int linkList<T>::getLen()
{
    int len = 0;
    this->now = this->head;
    while (this->now->next)
    {
        now = now->next;
        len++;
    }
    return len;
}

template<class T>
inline void linkList<T>::linsert(dnode<T>* p, const T& x)
{
    assert(p != head);
    dnode<T>* q = new dnode<T>();
    q->data = x;
    q->next = p;
    q->last = p->last;
    p->last->next = q;
    p->last = q;
}

template<class T>
inline void linkList<T>::rinsert(dnode<T>* p, const T& x)
{
    dnode<T>* q = new dnode<T>();
    q->data = x;
    q->last = p;
    q->next = p->next;
    if (p != tail)
    {
        p->next->last = q;
        p->next = q;
    }
    else

```

```

    {
        p->next = q;
        tail = q;
    }
}

template<class T>
inline void linkList<T>::show()
{
    this->now = head->next;
    while (now->next)
    {
        std::cout << now->data << " ";
        now = now->next;
    }

    std::cout << now->data << "\n";
}

template<class T>
inline dnode<T>* linkList<T>::end()
{
    return this->tail;
}

template<class T>
inline dnode<T>* linkList<T>::start()
{
    return head->next;
}

template<class T>
inline dnode<T>* linkList<T>::getHead()
{
    return head;
}
#endif // !LINKLIST_H

```

2)

```

#pragma once
#ifndef ORDERLIST_H
#define ORDERLIST_H
#include "linkList.h"
using namespace std;
template<class T>
class orderList

```

```

{
private:
    linkList<T> list;
public:
    void orderinsert(const T& x);
    void show();
    dnode<T>* getStart();
    dnode<T>* getEnd();
};

template<class T>
void orderList<T>::orderinsert(const T& x)
{
    if (list.getLen() == 0)
    {
        list.rinsert(list.getHead(), x);
        return;
    }
    for (dnode<T>* i = list.start(); i != 0; i = i->next)
    {
        if (x <= i->data)
        {
            list.linsert(i, x);
            return;
        }
    }
    list.rinsert(list.end(), x);
    return;
}

template<class T>
void orderList<T>::show()
{
    for (dnode<T>* i = list.start(); i != 0; i = i->next)
    {
        cout << i->data << " ";
    }
    cout << endl;
}

template<class T>
dnode<T>* orderList<T>::getStart()
{
    return this->list.start();
}

```

```

}

template<class T>
dnode<T>* orderList<T>::getEnd()
{
    return this->list.end();
}
#endif

```

3)

```

#include<cstdio>
#include"orderList.h"
using namespace std;
int main()
{
    linkList<int> s;
    s.rinsert(s.getHead(), 5);
    s.show();
    s.linsert(s.end(), 6);
    s.show();
    s.rinsert(s.end(), 7);
    s.show();
    s.rinsert(s.start(), 2);
    s.show();
    s.deletenode(s.end()->last);
    s.show();
    s.deletenode(s.end());
    s.show();
    return 0;
}

```

运行结果：

```

5
6 5
6 5 7
6 2 5 7
6 2 7
6 2

D:\C++ programs\project\dnode\x64\Debug\Project3.exe (进程 20948)已退出，代码为 0。
按任意键关闭此窗口。

```

符合预期。

7. 练习习题 9-10，直接插入排序。

代码：

1)

```

template <class T>

```

```

void insertionSort(T a[], int n)
{
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int j = i;
        T temp = a[i];
        while (j > 0 && temp < a[j - 1])
        {
            a[j] = a[j - 1];
            j--;
        }
        a[j] = temp;
    }
}

2)
#include "sort.h"
#include <stdio>
using namespace std;
int main()
{
    int a[] = { 3, 6, 5, 4, 40, 1, 8, 6, 9, 10, 2, 5, 7, 1, 24 };
    for (int i = 0; i < 15; ++i)
    {
        sort(a, i);
        for (int j = 0; j < 15; ++j)
        {
            printf("%d ", a[j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
运行结果:

```



```

3 6 5 4 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 6 5 4 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 6 5 4 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 5 6 4 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 4 5 6 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 4 5 6 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 40 8 6 9 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 8 40 6 9 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 6 8 40 9 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 6 8 9 40 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 6 8 9 10 40 2 5 7 1 24
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 40 5 7 1 24
1 2 3 4 5 5 6 6 8 9 10 40 7 1 24
1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 40 1 24
1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 40 24

```

8. 练习习题 9-12，选择排序。

代码：

1)

```

template <class T>
void mySwap(T& x, T& y) {
    T temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

template <class T>
void sort(T a[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int leastIndex = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (a[j] < a[leastIndex])
                leastIndex = j;
        mySwap(a[i], a[leastIndex]);
    }
}

```

2)

```

#include "sort.h"
#include <stdio>
using namespace std;
int main()
{
    int a[] = { 3, 6, 5, 4, 40, 1, 8, 6, 9, 10, 2, 5, 7, 1, 24 };
    for (int i = 0; i < 15; ++i)

```

```

{
    sort(a, i);
    for (int j = 0; j < 15; ++j)
    {
        printf("%d ", a[j]);
    }
    printf("\n");
}
return 0;
}

```

结果:

```

3 6 5 4 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 6 5 4 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 6 5 4 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 5 6 4 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 4 5 6 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 4 5 6 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 40 8 6 9 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 8 40 6 9 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 6 8 40 9 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 6 8 9 40 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 6 8 9 10 40 2 5 7 1 24
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 40 5 7 1 24
1 2 3 4 5 5 6 6 8 9 10 40 7 1 24
1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 40 1 24
1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 40 24

```

9. 练习习题 9-14, 起泡排序。

代码:

1)

```

template <class T>
void mySwap(T& x, T& y) {
    T temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

template <class T>
void sort(T a[], int n)
{
    int i = n - 1;
    while (i > 0) {
        int lastExchangeIndex = 0;
        for (int j = 0; j < i; j++)
            if (a[j + 1] < a[j]) {

```

```

        mySwap(a[j], a[j + 1]);
        lastExchangeIndex = j;
    }
    i = lastExchangeIndex;
}
}
2)
#include "sort.h"
#include <stdio>
using namespace std;
int main()
{
    int a[] = { 3, 6, 5, 4, 40, 1, 8, 6, 9, 10, 2, 5, 7, 1, 24 };
    for (int i = 0; i < 15; ++i)
    {
        sort(a, i);
        for (int j = 0; j < 15; ++j)
        {
            printf("%d ", a[j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

结果:

```

3 6 5 4 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 6 5 4 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 6 5 4 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 5 6 4 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 4 5 6 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
3 4 5 6 40 1 8 6 9 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 40 8 6 9 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 8 40 6 9 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 6 8 40 9 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 6 8 9 40 10 2 5 7 1 24
1 3 4 5 6 6 8 9 10 40 2 5 7 1 24
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 40 5 7 1 24
1 2 3 4 5 5 6 6 8 9 10 40 7 1 24
1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 40 1 24
1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 40 24

```

10. 练习习题 9-19, 折半查找。

代码:

1)

```
template <class T>
void mySwap(T& x, T& y) {
    T temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

template <class T>
void sort(T a[], int n)
{
    int i = n - 1;
    while (i > 0) {
        int lastExchangeIndex = 0;
        for (int j = 0; j < i; j++)
            if (a[j + 1] < a[j]) {
                mySwap(a[j], a[j + 1]);
                lastExchangeIndex = j;
            }
        i = lastExchangeIndex;
    }
}

template <class T>
int seqSearch(const T list[], int n, const T& key) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (list[i] == key)
            return i;
    return -1;
}
```

2)

```
#include "sort.h"
#include <stdio>
using namespace std;
int main()
{
    int a[] = { 3, 6, 5, 4, 12, 1, 8, 6, 9, 10, 2, 5, 7, 1, 14 };
    for (int i = 0; i < 15; ++i)
    {
        sort(a, i);
    }
    for (int i = 0; i < 16; ++i)
    {
        printf("%d %d\n", i, seqSearch(a, 15, i));
    }
}
```

```
    return 0;  
}
```

结果：

```
0 -1  
1 0  
2 2  
3 3  
4 4  
5 5  
6 7  
7 9  
8 10  
9 11  
10 12  
11 -1  
12 13  
13 -1  
14 14  
15 -1
```

结论分析与体会：

非常好的实验，让我进一步认识了指针和线性数据结构以及一些排序，选择算法。