

计算机学院 高级程序设计 课程实验报告

实验题目：C++简单程序设计（二）		学号：202300130150
日期：2024-3-14	班级：4	姓名：王成意
<p>实验目的：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 练习 C++程序设计，熟悉 C++语法特点，数据表达。2. 掌握运用函数参数传递：值传递、地址传递（引用 与 指针的区别）。		
<p>实验步骤与内容：</p> <p>实验步骤：</p> <p>(2) 重载函数, 编写 4 个同名函数 maxl</p>  <pre>1.cpp > maxl(double, double) 5 using namespace std; 6 int maxl(int x,int y) 7 { 8 return x > y ? x : y; 9 } 10 int maxl(int x,int y,int z) 11 { 12 return max(max(x, y), z); 13 } 14 double maxl(double x,double y) 15 { 16 return x > y ? x : y; 17 } 18 bool maxl(string x,string y) 19 { 20 return x > y ? 0 : 1; 21 } 22 int main() 23 { 24 string aaa = "abababa"; 25 string bbb = "ananana"; 26 double c=3.5, d=4.8; 27 int e=1, f=2, g=3; 28 printf("%d %d", maxl(aaa, bbb), maxl(e, f, g)); 29 printf(" %f %d", maxl(c, d), maxl(e, g)); 30 return 0; 31 }</pre> <p>问题 输出 调试控制台 终端 窗口 + - 1 cppdbg: 1.exe 1 1 1 ... ^</p> <pre>=Microsoft-MIEngine-Pid-r2s5g51r.ofq' '--dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe' '-- interpreter=mi' PS D:\C++ programs> ^C PS D:\C++ programs> PS D:\C++ programs> & 'd:\VsCode-extensions\vscode-insiders\extensions\ms -vscode.cpptools-1.19.7-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.ex e' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-n2hvcu3l.1hn' '--stdout=Microsoft-MIEngin e-Out-jeplsxws.1dq' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-1f2bwue4.vk5' '--pid =Microsoft-MIEngine-Pid-aavbqwmq.jsw' '--dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe' '-- interpreter=mi' 1 3 4.800000 3 PS D:\C++ programs> </pre>		
<p>(4) 递归调用. 编写递归函数 fib</p>		

```
1.cpp > main()
1  #include<stdio>
2  #include<algorithm>
3  #include<cstring>
4  #include<string>
5  using namespace std;
6  int fib(int x)
7  {
8      if(x==1 || x==2)
9          return 1;
10     else
11         return fib(x - 1) + fib(x - 2);
12 }
13 int main()
14 {
15     printf("%d %d %d", fib(3), fib(4), fib(5));
16     return 0;
17 }
```

问题 输出 调试控制台 终端 端口

interpreter=mi'
1 3 4.800000 3
PS D:\C++ programs> ^C
PS D:\C++ programs>
PS D:\C++ programs> & 'd:\VsCode-extentions\vscode-insiders\extensions\ms-vscode.cpptools-1.19.7-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-z013u0d4.10o' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-dyzfmdmy.ag0' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-gtxnkod.fz4' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-zpduox1v.j35' '--dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
2 3 5
PS D:\C++ programs>

(5) 观察递归调用的过程。

D:\C++ programs\1.cpp - Dev-C++ 5.11
文件(F) 编辑(E) 搜索(S) 视图(V) 项目(P) 运行(R) 工具(T) AStyle 窗口(W) 帮助(H)
编译 运行 调试 断点 窗口 帮助 编译 运行 调试 断点 窗口 帮助
(globals)
项目管理 查看类 调试

1.cpp
1 #include<stdio>
2 #include<algorithm>
3 #include<cstring>
4 #include<string>
5 using namespace std;
6 int fib(int x)
7 {
8 if(x==1 || x==2)
9 return 1;
10 else
11 return fib(x - 1) + fib(x - 2);
12 }
13 int main()
14 {
15 printf("%d %d %d", fib(3), fib(4), fib(5));
16 return 0;
17 }

编译 资源 编译日志 调试 搜索结果 关闭
调试(D) 添加查看(A) 下一步(N) 跳至(S) 下一条语句 发送命令到GDB:
停止执行 查看CPU窗口(V) 单步进入(I) 跳过度数 进入语句
评估:

项目管理 查看类 调试
x = 2
fib(x) = <error: Cannot
1.cpp
1 #include<stdio>
2 #include<algorithm>
3 #include<cstring>
4 #include<string>
5 using namespace std;
6 int fib(int x)
7 {
8 if(x==1 || x==2)
9 return 1;
10 else
11 return fib(x - 1) + fib(x - 2);
12 }

(globals)
项目管理 查看类 调试
x = 3
1.cpp
1 #include<stdio>
2 #include<algorithm>
3 #include<cstring>
4 #include<string>
5 using namespace std;
6 int fib(int x)
7 {
8 if(x==1 || x==2)
9 return 1;
10 else
11 return fib(x - 1) + fib(x - 2);
12 }
13 int main()

5->4->3->2 (return 1) -> 1 (return 1) -> 2 (return 1) -> 3 -> 2 (return 1) -> 1 (return 1) -> return 5

运行实验 2 素材中的程序：

同一个二进制数，不同类型的解释，浮点数表达；

bit.cpp 解释运行结果

```
template<typename T>
void Bits(T const& e)
{
    int n(sizeof(T)); //取字节数
    char* ch=(char*)&e; //取地址
    for(int i(n-1),j;i>=0;--i) //字节枚举
    {
        for(j=7;j>=0;--j) //byte枚举，判断01
            ch[i]&(char(1)<<j) ? std::cout<<1 : std::cout<<' '; //每个字节断开
        std::cout<<"\n"; //每组数据断开
    }
}
```

所以对于 u (unsigned)，01 串表示其二进制数

1011 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000	
HEX	BF80 0000
DEC	3,212,836,864
OCT	27 740 000 000
BIN	1011 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000

W 因为加上了符号位，所以比 u 小 2^{32}

$3212836864 - 2147483648 \times 2 =$	00
-1,082,130,432	

对于 f，因为它是浮点数，编码方式和 int 不一样，第一位是符号位：

10111111 10000000 00000000 00000000

后面八位是指数位

10111111 10000000 00000000 00000000

偏移量是-127，表示 0，也就是 $2^0=1$ ；

尾数位全是 0，所以 $ans=-1*2^0+0=-1.0$ 。

接下来是 a (3.14) 和 b (1.0)

01000000 01001000 11110101 11000011
00111111 10000000 00000000 00000000

再往下是 d, e (double), 所以有 8 个字节:

```
01000000 00011001 00011110 10111000 01010001 11101011 10000101 00011111
10111111 11110000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
```

最后, x 由于存在符号位, 编码是 0xffffffff; z 是 0x7fffffff;
Z+1 编码按照二进制加法, 溢出。

```
11111111 11111111 11111111 11111111
01111111 11111111 11111111 11111111
10000000 00000000 00000000 00000000
```

short_circuit.cpp 解释运行结果

第一个 if 输出满足第一个, 结束判断 (不执行 ((b=2)==2)), 按照 'or' 输出;

第二个 if 输出括号里进行了或运算, 1|1=1, 即 if (1), 满足条件; 在计算过程中执行了 (b=2)==2 语句, b 变成 2, 输出。

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int a=1,b=1;
7     if( a==1 || (b=2)==2)
8         cout<<"a="<<a<<" b="<<b<<endl;
9
10    if( a==1 | (b=2)==2)
11        cout<<"a="<<a<<" b="<<b<<endl;
12
13    return 0;
14 }
15
16
```

问题 输出 调试控制台 终端 端口 + v cpdbg: short_circuit.exe 窗口 图标

```
2a=1 b=2
PS D:\C++ programs> ^C
PS D:\C++ programs>
PS D:\C++ programs> & 'd:\VsCode-extentions\vscode-insiders\extensions\
-vscode.cpptools-1.19.7-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.
e' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-fyvlvqrz.x4n' '--stdout=Microsoft-MIEng
e-Out-3q1onps2.fsp' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-laa3nd1o.bsc' '--p
=Microsoft-MIEngine-Pid-gey2edmh.04x' '--dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe' '
interpreter=mi'
a=1 b=1
a=1 b=2
```

p3_12. cpp 请增加一个 swap 函数，形参用指针传递实现数据交换。

```

1  //3_12.cpp
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  void swap(int &a, int &b) {
6      int t = a;
7      a = b;  //使用引用，如同使用变量
8      b = t;
9  }
10 void swap2(int *a,int *b)
11 {
12     int tmp = *a;
13     *a = *b;
14     *b = tmp;
15 }
16 int main() {
17     int x = 5, y = 10;
18     cout << "x = " << x << "    y = " << y << endl;
19     swap2(&x, &y);
20     cout << "x = " << x << "    y = " << y << endl;
21
22     return 0;
23 }
24
25

```

问题 输出 调试控制台 终端 端口 + v cppdbg: p3_12.exe ❏ ❏ ...

```

x = 10    y = 5
PS D:\C++ programs> ^C
PS D:\C++ programs>
PS D:\C++ programs> & 'd:\VsCode-extensions\vscode-insiders\extensions\ms
-vc-code.cpptools-1.19.7-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.ex
e' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-qcx4tq3a.emf' '--stdout=Microsoft-MIEngin
e-Out-z3c1lm5h.csh' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-vlx5ke54.otf' '--pid
=Microsoft-MIEngine-Pid-hdsarasi.apl' '--dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe' '--
interpreter=mi'
x = 5     y = 10
x = 10    y = 5
PS D:\C++ programs>

```

p3_13. cpp 解释运行结果

```

2  √ #include <iostream>
3  #include <iomanip>
4  using namespace std;
5
6  √ void fiddle(int in1, int &in2) {
7      in1 = in1 + 100;
8      in2 = in2 + 100;
9      cout << "The values are ";
10     cout << setw(5) << in1;
11     cout << setw(5) << in2 << endl;
12 }
13
14 √ int main() {
15     int v1 = 7, v2 = 12;
16     cout << "The values are ";
17     cout << setw(5) << v1;
18     cout << setw(5) << v2 << endl;
19     fiddle(v1, v2);
20     cout << "The values are ";
21     cout << setw(5) << v1;
22     cout << setw(5) << v2 << endl;
23     return 0;
24 }
25

```

问题 输出 调试控制台 终端 端口 + √ cppdbg: p3_13.exe

```

PS D:\C++ programs> & 'd:\VsCode-extensions\vscode-insiders\extensions\
-vscodetools-1.19.7-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.
e' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-hzwunhgx.1p0' '--stdout=Microsoft-MIEng
e-Out-krscapb1.5me' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-ocua25k5.kfv' '--p
=Microsoft-MIEngine-Pid-vdiznajy.st3' '--dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe' '
interpreter=mi'
The values are      7    12
The values are   107   112
The values are      7   112
PS D:\C++ programs>

```

In1 是形参，函数里改变的值不会影响其真实值；in2 在函数里传的实参，函数里的改变会影响其真实值。

p3_16_1. cpp 为何编译出错？


```

正在启动生成...
cmd /c chcp 65001>nul && D:\mingw64\bin\g++.exe -fdiagnostics-color=always
-g "D:\C++ programs\tmp\P3_16_1.cpp" -o "D:\C++ programs\tmp\P3_16_1.exe" -
std=c++17
D:\C++ programs\tmp\P3_16_1.cpp: In function 'int main()':
D:\C++ programs\tmp\P3_16_1.cpp:22:50: error: call of overloaded 'sumOfSqua
re(int&)' is ambiguous
    cout << "Their sum of square: " << sumOfSquare(m) << endl;
                                         ^
D:\C++ programs\tmp\P3_16_1.cpp:5:5: note: candidate: 'int sumOfSquare(int,
int)'
    int sumOfSquare(int a, int b=1) {
    ~~~~~
D:\C++ programs\tmp\P3_16_1.cpp:9:5: note: candidate: 'int sumOfSquare(int)
'
    int sumOfSquare(int a) {
    ~~~~~

```

call of overloaded 'sumOfSquare(int&)' is ambiguous:

```

<< sumOfSquare(m, n) <<
<< sumOfSquare(m) << en

```

```

int sumOfSquare(int a, int b=1) {
    return a * a + b * b;
}

int sumOfSquare(int a) {
    return a * a ;
}

```

就是说，只带一个 m 是模糊的：不知道是用上面的函数还是下面的函数。
验证：删除第二个函数正常运行：

```

1 //3_16.cpp
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int sumOfSquare(int a, int b=1) {
6     return a * a + b * b;
7 }
8
9 double sumOfSquare(double a, double b) {
10     return a * a + b * b;
11 }
12
13 int main() {
14     int m, n;
15     cout << "Enter two integer: ";
16     cin >> m >> n;
17     cout << "Their sum of square: " << sumOfSquare(m, n);
18     cout << "Their sum of square: " << sumOfSquare(m, n);
19
20     double x, y;
21     cout << "Enter two real number: ";
22     cin >> x >> y;
23     cout << "Their sum of square: " << sumOfSquare(x, y);
24
25     return 0;
26 }
27
28

```

题 输出 调试控制台 终端 端口 + v cppdbg: P3_16_1.exe

```

S D:\C++ programs> & 'd:\VsCode-extentions\.vscode-insiders\extensions\ms
vscode.cpptools-1.19.7-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.ex
' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-uvlec4xx.3nj' '--stdout=Microsoft-MIEngin
-Out-24bal4uo.nia' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-rqoygqt2.5qu' '--pid
Microsoft-MIEngine-Pid-b1gyv0lb.cky' '--dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe' '--
nterpreter=mi'
Enter two integer: 6 6
Their sum of square: 72
Their sum of square: 37
Enter two real number: 3.0 3.0
Their sum of square: 18
S D:\C++ programs>

```

结论分析与体会：

通过实验我收获了很多，包括如何获得机器码，如何调试等等。