内波声速场和声场仿真

- lizheng
  - 说明：输入.ctd文件和.in文件仿真线性内波和孤立子内波声速场，生成.ssp3d文件
  - matlab调用方式： lizheng filename
  - 输入
    - .in —— ram环境文件
    - .ctd —— 温盐深和内波参数文件
  - 输出
    - .ssp3d —— 重构声速场
    - .mssp —— 温盐深重构静态声速
    - .DAT —— 内波特征参数文件
  - 相关函数
    - read_ssp3d —— 读取声速场
    - plotssp3d —— 绘制重构声速场
    - readeng —— 读取内波特征参数
    - ploteng —— 绘制内波特征参数，温盐深、静态声速、浮力频率、内波模态函数
- ramr
  - 说明：输入.ssp3d文件和.in文件仿真内波下的声场，生成.grid和.line声场文件
  - matlab调用方式：ramr filename
  - 输入
    - .in —— ram环境文件
    - .ssp3d —— 内波下的重构声速场
  - 输出
    - .grid —— 声场文件
    - .line —— 接收深度下的传播损失
  - 相关函数
    - read_grid —— 读取声场
    - plotgrid —— 绘制声场传播损失
    - plotline —— 绘制接收深度随距离变化的传播损失
- inwram
  - 说明：输入.ctd文件和.in文件仿真内波下的声速场和声场，生成.ssp3d、.grid和.line声场文件，相当于lizheng和ramr的合并程序
  - matlab调用方式：inwram filename
- param
  - 说明：输入.ssp3d文件和.in文件仿真内波下的声场，以计算机CPU核心数的一半为并行线程数，并行生成.grid和.line声场文件
  - matlab调用方式：ramr filename
  - 输入
    - .in —— ram环境文件
      - 输入第一行要加入
      - 50.0 60 1.0 fst fed df
      - 起始频率、终止频率和频率间隔
    - .ssp3d —— 内波下的重构声速场
  - 输出 —— %.1f.grid —— 声场文件

XMind 试用模式