

## 5. 二叉树

### Huffman 编码树 算法实现

树形建筑也出现了，看上去规模与地球上的差不多，只是挂在树上的建筑叶子更为密集。

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

## Huffman树与森林

❖ #define N\_CHAR (0x80 - 0x20) //仅以可打印字符为例

❖ struct HuffChar { //Huffman (超) 字符

char ch; int weight; //字符、频率

HuffChar ( char c = '^', int w = 0 ) : ch ( c ), weight ( w ) {};

bool operator< ( HuffChar const& hc ) //比较器

{ return weight > hc.weight; } //此处故意大小颠倒

bool operator== ( HuffChar const& hc ) //判等器

{ return weight == hc.weight; }

};

❖ #define HuffTree BinTree< HuffChar > //Huffman树, 节点类型HuffChar

❖ typedef List< HuffTree \* > HuffForest; //Huffman森林

## 构造编码树

```
❖ HuffTree* generateTree( HuffForest * forest ) { //Huffman编码算法

    while ( 1 < forest->size() ) { //反复迭代，直至森林中仅含一棵树

        HuffTree *T1 = minHChar( forest ), *T2 = minHChar( forest );

        HuffTree *S = new HuffTree(); //创建新树，准备合并T1和T2

        S->insertAsRoot( HuffChar( '^', //根节点权重，取作T1与T2之和

            T1->root()->data.weight + T2->root()->data.weight ) );

        S->attachAsLC( S->root(), T1 ); S->attachAsRC( S->root(), T2 );

        forest->insertAsLast( S ); //T1与T2合并后，重新插回森林

    } //assert: 循环结束时，森林中唯一的那棵树即Huffman编码树

    return forest->first()->data; //故直接返回之
```

## 查找最小超字符

❖ Huffman编码的整体效率，直接决定于`minHChar()`的效率

以下版本仅达到 $O(n)$ ，整体为 $O(n^2)$

```
❖ HuffTree* minHChar( HuffForest * forest ) {  
    ListNodePosi( HuffTree* ) p = forest->first(); //从首节点出发  
    ListNodePosi( HuffTree* ) minChar = p; //记录最小树的位置及其  
    int minWeight = p->data->root()->data.weight; //对应的权重  
    while (forest->valid(p = p->succ)) //遍历所有节点  
        if( minWeight > p->data->root()->data.weight ) { //如必要  
            minWeight = p->data->root()->data.weight; minChar = p; //则更新记录  
        }  
    return forest->remove( minChar ); //从森林中摘除该树，并返回  
}
```

## 构造编码表

❖ `#include "../Hashtable/Hashtable.h" //用HashTable (第9章) 实现`

`typedef Hashtable< char, char* > HuffTable; //Huffman编码表`

❖ `static void generateCT //通过遍历获取各字符的编码`

`( Bitmap* code, int length, HuffTable* table, BinNodePosi(HuffChar) v) {`

`if ( IsLeaf( * v ) ) //若是叶节点 (还有多种方法可以判断)`

`{ table->put( v->data.ch, code->bits2string( length ) ); return; }`

`if ( HasLChild( * v ) ) //Left = 0, 深入遍历`

`{ code->clear(length); generateCT( code, length + 1, table, v->lchild ); }`

`if ( HasRChild( * v ) ) //Right = 1`

`{ code->set(length); generateCT( code, length + 1, table, v->rchild ); }`

`} //总体O(n)`