

5. 二叉树

Huffman 编码树

PFC 编码

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

句读之不知，惑之不解，或师焉，或不焉，小学而大遗，吾未见其明也

应用

❖ 通讯 / 编码 / 译码

❖ 二进制编码


- 组成数据文件的字符来自字符集 Σ
- 字符被赋予互异的二进制串

❖ 文件的大小取决于

- 字符的数量 \times 各字符编码的长短

❖ 通讯带宽有限时

- 如何对各字符编码，使文件最小？



"1⁰10₀11⁰⁰" = "MAIN"

M	A	I	N
1	010	011	00

二叉编码树

❖ 将 Σ 中的字符组织成一棵二叉树

以0/1表示左/右孩子

各字符 x 分别存放于对应的叶子 $v(x)$ 中

❖ 字符 x 的编码串 $\text{rps}(v(x)) = \text{rps}(x)$


由根到 $v(x)$ 的通路 (root path) 确定

❖ 优点：字符编码不必等长，且
不致出现解码歧义

❖ 这属于“前缀无歧义”编码 (prefix-free code)

不同字符的编码互不为前缀，故不致歧义

❖ 缺点：你能发现吗？



编码长度 vs. 叶节点平均深度

❖ $|rps(x)| = \text{depth}(v(x))$

❖ 编码总长 = $\sum_x \text{depth}(v(x))$

平均编码长度

$$= \sum_x \text{depth}(v(x)) / |\Sigma|$$


$$= \text{叶节点平均深度} \text{ald}(T)$$

❖ 对于特定的 Σ

$\text{ald}()$ 最小者即为最优编码树 T_{opt}

❖ 最优编码树必然存在，但不见得唯一

它们具有哪些特征？




最优编码树

❖ $\forall v \in T_{\text{opt}}, \deg(v) = 0$ only if $\text{depth}(v) \geq \text{depth}(T_{\text{opt}}) - 1$

亦即，叶子只能出现在倒数两层内——否则，通过节点交换即可...


$$\text{ald}(T) * 4 = 2 + 3 + 3 + 1 = 9$$

"101001100" = "MAIN"




$$\text{ald}(T) * 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8$$

"01101100" = "MAIN"



$$\text{ald}(T) * 4 = 2 + 3 + 3 + 1 = 9$$

"010000011" = "MAIN"



❖ 特别地，真完全树即是最优编码树

出现频率

❖ 实际上，字符的**出现频率**不尽相同，且往往相差极大...

序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
字	不	人	山	无	风	一	日	云	有	何	来	天	中	时	花	上	水	春	月	相	年	为	生	君	长	心	自	如	知	白	归	秋
次	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
	6	0	6	5	5	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
	4	9	0	8	7	2	9	4	7	3	3	2	4	3	3	1	0	0	0	6	5	5	4	3	1	0	0	7	6	5	3	1
	8	9	8	2	1	7	8	2	0	7	1	0	5	7	6	4	9	9	0	6	6	0	2	2	8	7	2	5	7	3	6	2
	2	5	0	3	8	2	4	1	1	9	5	2	9	7	7	8	7	6	4	6	2	6	8	5	5	8	5	1	7	0	4	1

❖ 已知各字符的**期望频率**，如何构造最优编码树？

带权编码长度 vs. 叶节点平均带权深度

❖ 文件长度 \propto 平均带权深度


$$= \text{wald}(T) = \sum_x \text{rps}(x) \times w(x)$$

❖ 此时，完全树未必就是最优编码树

比如，考查 "mamani" 和 "mammamia" ...


$$| "000^{001}_{000}001_101" | = 15$$

$$| "000^{001}_{000}000_{001}000_{01}001" | = 23$$




$$| "01^{10}_{01}10_{00}11" | = 12$$

$$| "01^{10}_{01}01_{10}01_{11}10" | = 16$$



$$| "1^{00}_100_{010}011" | = 12$$

$$| "1^{00}_100^1_{011}00" | = 13$$



最优带权编码树

- ❖ 同样，频率高/低的（超）字符，应尽可能放在高/低处
- ❖ 故此，通过交换，同样可以缩短 $wald(T)$

