

## 補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 1A013 -

名称 ED 塗装かラッカー塗装を部品全面に施すか  
または気化性防錆紙を使用する対象品の防錆指示書

符号

変更事項

設定 NO.

月 日

変更者

ISS.

REVISION

ECI NO.

DATE

REVS R

SPRPIS FOR

新設/New Adoption

000GJ0504

'03. 8. 27

近藤/K.K

ENTIRE ED COATING OR LACQUERING OR VCI

適用範囲 APPLICATION RANGE 本 S P T I S は、防錆として部品全面に ED 塗装またはラッカー塗装を施すか、または VCI を使用する  
全ての対象品に適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO ALL PARTS WHICH NEED ENTIRE ED COATING OR LACQUERING OR VCI.

略図 SKETCH

省略  
OMITTED

注) 図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: RUSTPROOFING METHOD SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING IF IT INSTRUCTS PAINTING, OILING, PLATING, ETC. AS SURFACE  
TREATMENT.

■ 塗装 PAINTING

■ 全面 WHOLE SURFACE □ 部分 PARTIAL SURFACE

□ 防錆油 OILING

□ 全面 WHOLE SURFACE □ 部分 PARTIAL SURFACE

■ ED : 電着塗装

ELECTRODEPOSITION COATING

EX...TSH2105G/TSH2106G&amp;TSH2354G/TSH2353G

□ P 1 : 溶剤希釈形錆止め油一乾性

SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL

GRADE 1 - HARD FILM(P-1)

■ L : ラッカー塗装

LACQUERING

EX...TSH3609G

□ P 3 : 溶剤希釈形錆止め油一水置換性

SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL

GRADE 3 - WATER DISPLACING, SOFT FILM(P-3)

□ P Z : その他防錆油

OTHERS OILING

■ : 気化性防錆材

VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)

□ Z : その他 (めっき、樹脂コーティング等)

OTHERS (PLATING, COAT ON RESIN ETC.)

遵守事項 OBSERVANCE OF RULE: VCI 紙を使用する場合は、外気から遮断する包装 (例: ポリ袋) が必要

In case of using VCI paper, packaging (ex. polyethylene-bag) is essential to isolate a part from ambient air.

備考 REMARKS: 防錆方法はいずれを用いてもよい。

Use either rust preventive ED coating or lacquering or VCI.

トヨタ自動車株式会社  
TOYOTA MOTOR CORPORATION

サービスパーツ管理部

SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.

承認 APPROVED

調査 CHECKED

作成 DRAWN

M. Sasaki  
Aug. 27. 03S. Ishii  
2003. 8. 27H. Mondoh  
'03. 8. 27

配布先

数