							PAGE NO.	0F		
補給部品防錆指示書						NUMBER				
SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET					(	01911 - 11099 -				
			······································	符	号変	更事項	設定 NO.	月日	変更者	
	AS	SY,ショート	の防錆指示	ı		EVISION	ECI NO.	DATE	REVSR	
SPRPIS FOR					新設/	New Adoption	000GJ0496	63, 2.14	近藤/K.K	
BL06	CK AS	SSY, SHORT								
適用範囲 APPLICA	T I ON	RANGE 本SPT	ISは、 ブロ	コック	NSSY,ショ	1		E	適用する。	
THIS SPRPI	S AP	PLIES TO BLOC	K ASSY, SHO	ORT.						
略図 SKETCH			- *** .							
		VCI Pape								
注)図面に塗装、  NOTE:METHOD OF R ETC.IS MENTIONED.	USTPR							TING, OILING (	OR PLATING	
□塗装 PAINTING						防錆油 OILING				
□全面 WHOLE SURFACE □部分 PARTIAL SURFACE □						全面 WHOLE SURFACE ■部分 PARTIAL SURFACE				
□ E D: 電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EX…TSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G □ L : ラッカー塗装 LACQUERING EX…TSH3609G					□ P 1 : 溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 - HARD FILM(P-1) ■ P 3 : 溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 - WATER DISPLACING, SOFT FILM(P - 3) □ P Z : その他防錆油 OTHERS OILING					
■ V:気化性防錆材					□ Z:その他(めっき、樹脂コーティング等)					
VCI ( VOLATILE CORROSION INHIBITOR )					OTHERS ( PLATING, COAT ON RESIN ETC. )					
遵守事項 RULE OF (例:ポリ袋) が必 In case of using is essential. 備考 REMARKS:露 (気化性防錆油) Spray RP oil on e	要 either 出部と を使用 expose	P3 or VCI oil 未塗装部に防錆 することも可。 d and unpainte	or VCI paper, 油(P3)を塗布し d portions and	packaging 、ブロック put VCI	(ex, poly 上面に VC paper on	ethylene-bag) I 紙を置く。但 the top of BI	that can iso	olate from an	nbient air	
Or use VCI oil (\		1e RP 011)1n s 7自動車株式会	·	(rs) and	水UI pape 承認 APPF		周査 CHECKED	作成	DRAWN	
	/ 日野早休式5 MOTOR CORPOR/	•								
サービスパーツ管理部 SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.						1- Sasaki S. Ishii 92 Hondoh   6 20 '03 2 20 . 20 . 19				
		2 ADMINIZIKA	TION DIV.		N 20	03			•	
配布先	数							40.		
						-				
		1							1	

٦

Г