

## 補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 1A010 -

名称 P3の全面塗布か VCI を使用する対象品の防錆指示書	符号 ISS.	変更事項 REVISION	設定 NO. ECI NO.	月 日 DATE	変更者 REVSR
SPRPIS FOR ENTIRE P3 PAINTING OR VCI		新設/New Adoption	000GJ0465	'02. 2.25	近藤/K.K

適用範囲 APPLICATION RANGE 本 S P T I S は、防錆として P3 を全面塗布するか VCI を使用する全ての対象品に適用する。

THIS S P R P I S APPLIES TO ALL PARTS PAINTED ENTIRELY WITH P3 OR RUST-PREVENTED BY VCI AS RUST PROOFING MATERIAL.

略図 SKETCH

省略  
OMITTED

注) 図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE : METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING,OILING OR PLATING ETC.IS MENTIONED.

塗装 PAINTING 全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	防錆油 OILING 全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D : 電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EX...TSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L : ラッカー塗装 LACQUERING EX...TSH3609G	P 1 : 溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3 : 溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z : その他防錆油 OTHERS OILING
V : 気化性防錆材 VCI ( VOLATILE CORROSION INHIBITOR )	Z : その他 (めっき、樹脂コーティング等) OTHERS ( PLATING,COAT ON RESIN ETC. )

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 又は、VCI 紙を使用する場合は、外気から遮断する包装 (例: ポリ袋) が必要

In case of using P3 or VCI paper, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS : 防錆材はいずれを使用してもよい。

Use either rust preventive oil or VCI.

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.				承認 APPROVED .	調査 CHECKED .	作成 DRAWN .
配布先	数					

