PAGE NO	ΟF	

## 補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 1A007

名称	符号	変更事項	設定 NO.	月日	変更者
P3 を部品全面に塗布する対象品の防錆指示書	ISS.	REVISION	ECI NO.	DATE	REVSR
SPRPIS FOR		新設/New Adoption	000GJ0465	<b>'02. 2.25</b>	近藤/K.K
ENTIRE PAINTING P3					

適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、防錆として部品全面にP3の塗布を施す全ての対象品 に適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO ALL PARTS PAINTED ENTIRELY WITH P3 AS RUST PROOFING MATERIAL.

略図 SKETCH

省略

OMITTED

注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D:電着塗装	P 1 : 溶剤希釈形錆止め油-乾性
ELECTRODEPOSITION COATING	SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL
EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G	GRADE 1 HARD FILM(P-1)
L : ラッカー塗装	P 3 :溶剤希釈形錆止め油ー水置換性
LACQUERING	SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL
EXTSH3609G	GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3)
	P Z :その他防錆油
	OTHERS OILING
V :気化性防錆材	Z:その他(めっき、樹脂コーティング等)
VCI ( VOLATILE CORROSION INHIBITOR )	OTHERS ( PLATING, COAT ON RESIN ETC. )

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3の防錆油を使用する場合は、外気から遮断する包装(例:ポリ袋)が必要 In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS:

トヨタ自動車株式会社		承認 APPROVED 調査 CHECKED		作成 DRAWN	
OTA M	OTOR CORPORATION				
サービ	スパーツ管理部				
PARTS	ADMINISTRATION DIV.		• •	•	•
数					
	OTA MO ナービ. PARTS	OTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 PARTS ADMINISTRATION DIV.	OTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 PARTS ADMINISTRATION DIV.	OTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 PARTS ADMINISTRATION DIV.	OTA MOTOR CORPORATION  サービスパーツ管理部  PARTS ADMINISTRATION DIV.