PAGE	NΟ	ΩF		

## 補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 1A011

設定 NO. 月日 符号 变更事項 变更者 P1かP3の全面塗布又はVCIを使用する対象品の防錆指示書 ISS. REVISION ECI NO. DATE **REVSR** SPRPIS FOR 近藤/K.K 新設/New Adoption 000GJ0465 '02. 2.25 ENTIRE P1 OR P3 PAINTING OR VCI

適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、防錆として部品全面にP1かP3の塗布を施すか又は、VCIを使用する全ての対象品に適用する。

THIS S P R P I S APPLIES TO ALL PARTS PAINTED ENTIRELY WITH P1 OR P3 OR RUST-PREVENTED BY VCI AS RUST PROOFING MATERIAL.

略図 SKETCH

省略

OMITTED

注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING		
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE		
E D:電着塗装	P 1 : 溶剤希釈形錆止め油-乾性		
ELECTRODEPOSITION COATING	SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL		
EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G	GRADE 1 HARD FILM(P-1)		
L : ラッカー塗装	P 3 :溶剤希釈形錆止め油ー水置換性		
LACQUERING	SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL		
EXTSH3609G	GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3)		
	P Z :その他防錆油		
	OTHERS OILING		
V :気化性防錆材	Z:その他(めっき、樹脂コーティング等)		
VCI ( VOLATILE CORROSION INHIBITOR )	OTHERS ( PLATING, COAT ON RESIN ETC. )		

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 又は、VCI 紙を使用する場合は、外気から遮断する包装(例:ポリ袋)が必要

In case of using P3 or VCI paper, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS:防錆油はいずれを使用してもよい。

Use either rust preventive oil or VCI.

	トヨタ	7自動車株式会社	承認 APPROVED	調査 CHECKED	作成 DRAWN
TOYOTA MOTOR CORPORATION					
-	サーヒ	ごスパーツ管理部			
SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.				•	•
配布先	数				