		····					PAGE NO.	0F	******	
	番号 NUMBER									
補給部品防錆指示書 SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET					01911 - 11098 -					
名称				符号	変更事項		設定 NO.	月日	変更者	
	AS	SY, シリンダ	の防錆指示書	ISS.	REVISION	J	ECI NO.	DATE	REVSR	
SPRPIS FOR					新設/New Ado	ption	000GJ0495	'03. 2.14	近藤/K.K	
BL00	CK AS	SSY, CYLINDER	<u> </u>							
適用範囲 APPLICA	RANGE 本SPTI	,シリンダ に適用する。								
THIS SPRPI	S AP	PLIES TO BLOCK	ASSY, CYL	NDER.						
略図 SKETCH										
注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。 NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.										
					防錆油 OIL!NG					
					□全面 WHOLE SURFACE ■部分 PARTIAL SURFACE					
□ E D: 電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EX…TSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G □ L: ラッカー塗装 LACQUERING EX…TSH3609G					□ P 1 : 溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 - HARD FILM(P-1) ■ P 3 : 溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 - WATER DISPLACING, SOFT FILM(P - 3) □ P Z : その他防錆油 OTHERS OILING					
■ ∨:気化性防錆材					□ Z:その他(めっき、樹脂コーティング等)					
VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)					OTHERS (PLATING, COAT ON RESIN ETC.)					
遵守事項 RULE OF (例:ポリ袋) が必 In case of using is essential. 備考 REMARKS:露 (気化性防錆油) Spray RP oil on o	F OBSE S要 either 出部と を使用 expose	RVANCE: P3 の防錆・P3 or VCl oil or 未塗装部に防錆油 することも可。 d and unpainted	清油、又は気化性 r VCI paper, pa g (P3)を塗布し、 portions and p	ackaging (e) ブロック上i out VCI pap	:VCI紙を使用で 、polyethylen 面にVCI紙を置 er on the top	する場合 e-bag) く。但し	合は、外気から that can iso し、VCI 紙と防	遮断する包装 plate from an	nbient air	
Or use VCI oil (Volatile RP oil) in stead of RP oil (P3) トヨタ自動車株式会社					承認 APPROVED 調査 CHECKED 作成 DRAWN					
TOYOTA MOTOR CORPORATION					***					
サービスパーツ管理部 SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.					M. Sasaki S. Jehi 9x, Kondoh Feb 20 '03 2 200'03 2000 2 19					
		2 ADMINIZIKAI	IUN DIV.	/*"		l		200.4	• /	
配布先	数							V/M AC		