補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER
01911 ー 14143 ー

名称	符号 ISS.	変更事項 REVISION	設定 NO. ECI NO.	月 日 DATE	変更者 REVSR
ブラケット スプリング の防錆指示書		新設/New Adoption	000GJ0339	'98. 1.13	山本/Y.Y
SPRPIS FOR BRACKET, SPRING					

適用範囲 APPLICATION RANGE 本ＳＰＴＩＳは、 ブラケット スプリング に適用する。

THIS ＳＰＲＰＩＳ APPLIES TO BRACKET, SPRING.

略図 SKETCH

①鋼板
STEEL SHEET

②鋳鉄
IRON CASTINGS



注）図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。
NOTE：METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING,OILING OR PLATING ETC.IS MENTIONED.

■塗装 ＰＡＩＮＴＩＮＧ･･･①

■全面 WHOLE SURFACE □部分 PARTIAL SURFACE

■ＥＤ：電着塗装
ELECTRODEPOSITION COATING
EX…TSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G

□Ｌ ：ラッカー塗装
LACQUERING
EX…TSH3609G

■防錆油 ＯＩＬＩＮＧ･･･②

■全面 WHOLE SURFACE □部分 PARTIAL SURFACE

■Ｐ１：溶剤希釈形錆止め油ー乾性
SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL
GRADE 1 - HARD FILM(P-1)

■Ｐ３：溶剤希釈形錆止め油ー水置換性
SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL
GRADE 3 - WATER DISPLACING, SOFT FILM(P - 3)

□ＰＺ：その他防錆油
OTHERS OILING [

□Ｖ：気化性防錆材
VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)

□Ｚ：その他（めっき、樹脂コーティング等）
OTHERS (PLATING,COAT ON RESIN ETC.)

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油を使用する場合は､外気から遮断する包装（例：ﾎﾟﾘ袋）が必要
In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS：防錆油はいずれを使用してもよい。
Use either rust preventive oil.

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.	承認 APPROVED	調査 CHECKED	作成 DRAWN
	・ ・	・	・

配布先	数								