PAGE NO	0F	

## 補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 1A009 -

名称	符号	変更事項	設定 NO.	月日	変更者
ED 塗装か P1 塗布を部品全面に施す対象品の防錆指示書	ISS.	REVISION	ECI NO.	DATE	REVSR
SPRPIS FOR		新設/New Adoption	000GJ0465	<b>'02. 2.25</b>	近藤/K.K
ENTIRE ED COATING OR P1 PAINTING					

適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、防錆として部品全面にED塗装又は、P1の塗布を施す全ての対象品に適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO ALL PARTS ED-COATED OR PAINTED ENTIRELY WITH P1 AS RUST PROOFING MATERIAL.

略図 SKETCH

省略

OMITTED

注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING			
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE			
E D:電着塗装	P 1 : 溶剤希釈形錆止め油-乾性			
ELECTRODEPOSITION COATING	SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL			
EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G	GRADE 1 HARD FILM(P-1)			
L : ラッカー塗装	P 3 :溶剤希釈形錆止め油-水置換性			
LACQUERING	SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL			
EXTSH3609G	GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3)			
	P Z : その他防錆油			
	OTHERS OILING L			
V:気化性防錆材	Z:その他(めっき、樹脂コーティング等)			
VCI ( VOLATILE CORROSION INHIBITOR )	OTHERS ( PLATING, COAT ON RESIN ETC. )			
ELECTRODEPOSITION COATING EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L : ラッカー塗装 LACQUERING EXTSH3609G  V: 気化性防錆材	SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1)  P 3:溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3)  P Z:その他防錆油 OTHERS OILING  Z:その他(めっき、樹脂コーティング等)			

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE:

備考 REMARKS:防錆方法はいずれを用いてもよい。

Use either rust preventive ED coating or P1 oil.

トヨタ目動車株式会社	承認 APPROVED	調査 CHECKED	作成 DRAWN
TOYOTA MOTOR CORPORATION			
サービスパーツ管理部			
SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.		•	•
<b>町た</b>			

配布先	数		_			