```
if (cell==nil) {
       cell = [[UITableViewCell
alloclinitWithStyle:UITableViewCellStyle
Default reuseIdentifier:@"cell"];
       UILabel *labb = [[UILabel
alloc]initWithFrame:CGRectMake(30, -10,
w, h/10)];
       /**
        * 为labb添加标致量,以便于在后面的
操作中使用
       labb.tag = 100;
        [cell addSubview:labb];
       UIButton *btn = [[UIButton
alloc]initWithFrame:CGRectMake(w-60, 6,
35, 35)];
       btn.tag = 200;
       [cell addSubview:btn];
    }cell.selectionStyle =
UITableViewCellSelectionStyleNone;
   return cell;
```

```
- (NSInteger)tableView:(UITableView
                                               返回表格的行数
      *)tableView numberOfRowsInSection:
     (NSInteger)section{ }
- (UITableViewCell *)tableView:
(UITableView *)tableView
cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath
                                             定制表格的每一行
*)indexPath{
   UITableViewCell *cell = [tableView
dequeueReusableCellWithIdentifier:@"cell
"];
 - (CGFloat)tableView:(UITableView
 *)tableView heightForRowAtIndexPath:
 (NSIndexPath *)indexPath{
     /**
                                           定义表格中没一个CELL的高度
      * 定义表格中没一个CELL的高度
     return 46;
     - (CGFloat)tableView:(UITableView
     *)tableView heightForHeaderInSection:
     (NSInteger) section{
         /**
                                                定义表格的头部的高度
          * 定义表格的头部的高度
          */
         return 10;
        (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:
         (UITableView *)tableView{
            /**
                                                    定义表格的区域
             * 定义表格的区域
            return 4;
     - (CGFloat)tableView:(UITableView
      *)tableView heightForFooterInSection:
      (NSInteger) section{
         /**
                                                定义表格的尾部的高度
          * 定义表格的尾部的高度
          */
         return 15;
```

UITableView

```
<UITableViewDelegate,UITableViewDataSour</pre>
设置代理
                                                UITableView *mytableView =
                                              [[UITableView
创建、初始化UlTableView&设置代
                                             alloc]initWithFrame:CGRectMake(0, 0, w,
                                             h)];
理和数据源
                                                 mytableView.delegate = self;
                                                 mytableView.dataSource = self;
[self.view addSubview:mytableView];
                                                                             **dataSourse = [[NSMutableArray
                                       NSMutableArray *dataSourse;
                                                                         alloc]init];
添加数据源、创建数组并接收
                                                          [dataSourse addObject:@[@"账号管理",@"手机
                                       添加数据
                                                          号码",@"QQ达人"]];
```