

KindEditor 设计思路

2012. 7. 7

KindEditor Project

定位：轻量级富文本编辑器

源码：<http://github.com/kindsoft/kindeditor>

Team

- 罗龙浩（Roddy）
- www.weibo.com/luolonghao
- luolonghao@gmail.com
- luolonghao@hotmail.com


历史版本

KindEditor 1.0




2005年12月

KindEditor 2.0




2006年7月

KindEditor 3.0



2009年1月

KindEditor 4.0




2011年8月

Who is using?




富文本编辑器



- 样式系统: Bold, Insert HTML, Hyperlink, ...
- UI组件: Dialog, Menu, Tabs, Button, ...

设计理念

只包含最常用的功能



超级链接

URL

打开类型

确定 取消

只包含最常用的功能

超链接

超链接信息

目标

上传

高级

ID	语言方向	访问键
<input type="text"/>	<div><没有设置></div>	<input type="text"/>
名称	语言代码	Tab 键次序
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
标题	内容类型	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
样式类名称	字符编码	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
关联	行内样式	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

确定

取消

核心不基于第三方类库

KindEditor 4.1.1 – **28.9KB**

jQuery 1.7.2 – **32.9KB**

原因：其它类库不包含Range、Command

兼容性，稳定性

连IE6都兼容的编辑器

稳定压倒一切

单元测试，人肉测试，自动化测试

可定制，可扩展



定制风格，自定义插件、多语言

模块化，按需加载

点击



加载



link.js


/ke4/plugins/link

GET

200

OK

执行



文件、代码结构

目录结构

themes/

common/

default/

plugins/

image/

table/

...

lang/

zh_CN.js

...

kindeditor-min.js

JS源文件

• header.js	1KB
• core.js	7KB
• event.js	9KB
• node.js	14KB
• range.js	22KB
• cmd.js	23KB
• edit.js	9KB
• toolbar.js	4KB
• menu.js	3KB
• dialog.js	5KB
• ...	
• main.js	42KB
• footer.js	1KB

执行ant，生成kindeditor-min.js

JS模块

- Core – 基础
- Event – 事件
- Node – 处理Element，类似jQuery接口
- Range – 范围，W3C标准
- Command – 样式命令
- Edit – 编辑框
- Html – HTML格式化
- Toolbar – 工具栏
- Menu – 下拉菜单
- Dialog – 弹出框
- ColorPicker – 取色器
- ...
- Main – 组装编辑器

一个模块一个文件，可单独调用

kindeditor.js代码结构

```
(function (window, undefined) {  
    var K = function() {};  
    K.range = function() {};  
    K.cmd = function(){};  
    K.edit = function(){};  
    K.create = function(){};  
    window.KindEditor = K;  
})(window);
```

header.js代码

```
(function (window, undefined) {  
  
    if (window.KindEditor) {  
        return;  
    }  
}
```

footer.js代码

```
})(window);
```


core.js代码结构

```
var _VERSION = '4.1.1';  
var _IE = ...;  
var _GECKO = ...;  
var _isArray = function(){ ... };  
var _trim = function(){ ... };  
var _each = function(){ ... };  
var _extend = function(){ ... };  
...
```

下划线（_）开头表示跨文件的变量、函数

event.js部分代码

```
...  
if (_IE) {  
    window.attachEvent('onunload', function() {  
        _each(_eventData, function(key, events) {  
            if (events.el) {  
                _unbind(events.el);  
            }  
        });  
    });  
};  
}
```

重点模块

Node模块

面向编辑器的jQuery缩小版

```
KindEditor.ready(function(K) {  
    K('#id div').click(function(e) {  
        K(this).addClass('my-class');  
    });  
});
```

Reference: <http://www.kindsoft.net/docs/node.html>

Range模块

90% W3C标准

```
KindEditor.ready(function(K) {  
    var range = K.range(document);  
    range.selectNodeContents(element);  
    range.insertNode(node);  
});
```

Reference: <http://www.kindsoft.net/docs/range.html>

Command模块

对应execCommand

```
KindEditor.ready(function(K) {  
    var cmd = K.cmd(document);  
    cmd.bold();  
    cmd.inserthtml('<div>text</div>');  
});
```

Reference: <http://www.kindsoft.net/docs/cmd.html>

单元测试

QUnit

<http://localhost/kindeditor/test/cmd.html>

KindEditor Unittest ☐ noglobals ☐ notrycatch

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2

Tests completed in 316 milliseconds.
54 tests of 54 passed, 0 failed.

1. cmd: cmd.wrap (0, 20, 20) Rerun
2. cmd: cmd.remove (0, 15, 15) Rerun
3. cmd: cmd.execute (0, 17, 17) Rerun
4. cmd: cmd.inserthtml (0, 1, 1) Rerun
5. cmd: cmd.insertimage (0, 1, 1) Rerun

每个模块有对应的单元测试


加粗测试 (1)

```
test('cmd.bold', function() {  
    var div = K('<div/>').html('abc');  
    var range = K.range(document);  
    range.selectNodeContents(div[0]);  
    K.cmd(range).bold();  
    equals(range.html(),  
        '<strong>abc</strong>');  
});
```

自动化测试

Selenium

java -jar selenium-server-standalone-2.21.0.jar



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\selenium-server>java -jar selenium-server-standalone-2.21.0.jar
2012-6-21 0:51:20 org.openqa.grid.selenium.GridLauncher main
信息: Launching a standalone server
00:51:20.484 INFO - Java: Sun Microsystems Inc. 20.6-b01
00:51:20.484 INFO - OS: Windows XP 5.1 x86
00:51:20.515 INFO - v2.21.0, with Core v2.21.0. Built from revision 16552
00:51:20.968 INFO - RemoteWebDriver instances should connect to: http://127.0.0.1:4444/wd/hub
00:51:20.968 INFO - Version Jetty/5.1.x
00:51:20.968 INFO - Started HttpContext[/selenium-server/driver,/selenium-server/driver]
00:51:20.968 INFO - Started HttpContext[/selenium-server,/selenium-server]
00:51:20.968 INFO - Started HttpContext[/,/]
00:51:21.093 INFO - Started org.openqa.jetty.jetty.servlet.ServletHandler@1de3f2d
00:51:21.093 INFO - Started HttpContext[/wd,/wd]
00:51:21.093 INFO - Started SocketListener on 0.0.0.0:4444
00:51:21.093 INFO - Started org.openqa.jetty.jetty.Server@758fc9
```

加粗测试（2）

```
require_once '/KindEditorDriver.php';

$driver = new KindEditorDriver('test/total.html');
$driver->html("");
$driver->clickToolbar('bold');
$driver->input('abc');
equals($driver->html(), '<strong>abc</strong>');
$driver->close();
```

KindEditor 缺点

- HTML解析基于正则
- 有些功能基于execCommand
- 有些模块缺少单元测试

谢谢