

务的操作
必须互

软件资源

格一致

57 56-5

1. 地址映射: 计算机系统中将一种地址转换为另一种地址形式的过程
2. 动态重定位: 地址变换过程是在程序执行期间, 随着对每条指令或数据的访问自动进行。
3. 虚拟内存: 具有请求调入功能和置换功能。
能从逻辑上对内存加以扩充
4. 静态连接: 在程序运行之前将目标模块及它们所需的库函数链接成一个装入模块, 以后不再拆开。
5. 对换: 把内存中暂时不能运行的进程, 或者程序和数据换出到外存上, 以使腾出足够的内存空间, 再把已具备运行条件的进程或进程所要的程序或数据换入内存
6. 设备驱动程序: I/O系统的高层与设备控制器之间的通信程序。
7. SPooling: 假脱机将I/O任务存储在磁盘缓冲区, 实现外围操作与CPU数据同时进行。
8. I/O通道: 一种专门用于管理输入或输出操作的机制或设备, 数据可以直接在外部设备和内存之间传输, 不需要CPU干预。
9. 文件系统: 是OS用于明确存储设备上的文件的存储方式和组织结构
10. 目标文件: 源程序经编译后但还未进行链接的目标代码所构成的文件。
11. 文件的逻辑结构: 从用户观点出发所观察到的文件组织形式。
12. 有结构文件: 由一个以上的记录构成的文件, 又称记录或文件。
13. 位图: 利用二进制的一位来表示磁盘中一个盘块的使用情况。
14. 程序接口: 允许不同的软件组成或系统之间进行通信和数据交换接口。
15. 系统调用: OS提供给用户的一组接口, 可使用户态的程序调用内核态的OS来为其执行底层任务。
16. I/O中断: CPU对I/O设备发来的中断信号的一种响应。
17. 文件管理系统: OS中负责管理存储在存储设备上的数据的组件。
18. 文件: 由创建者所定义的具有文件名的一组相关元素的集合。
- 19 同 11