



조리시설 공기질 개선 솔루션

조리흡 모니터링 측정기

IAQ-SC

세계보건기구가 규정한 1급 발암물질 ‘조리흡’
이젠 확실한 측정과 관리가 필요합니다.

1 빠르고 정확한 조리흡 지수 산정

- 환경부 1등급 성능인증(미세먼지, 이산화탄소)
- IoT 기반의 실시간 공기질 측정 및 조리흡 지수 산정
- 초단위 측정 및 분단위 업데이트로, 조리실 공기질 상태 즉시 확인

※ 공기질 측정 요소: 조리흡(PM1.0, PM2.5, PM10, CO, CO₂, VOCs, HCHO), 온도
※ 측정기 설치 위치와 조리원 위치를 고려한 기준값 보정 기능을 포함합니다.



● 좋음 ● 보통 ● 나쁨 ● 매우나쁨

2 실시간 조리흡 모니터링 및 알람 제공

- 4인치 컬러 LCD 화면을 통한 공기질 상태 요소별·단계별 안내
- 공기질 빅데이터 S/W 기반의 원격 모니터링 서비스 제공(웹/앱)
- 조리흡 지수 변동에 따른 경광등 알람(시각·청각 알람 모두 포함) 및 조리원과 관리자에게 모바일 알람(애플시) 제공

※ 측정기는 탁상, 벽부 및 가대(기둥, 천장) 등 다양한 형태로 설치가 가능합니다.



3 공조시스템 연동 및 자동제어

- ‘조리흡 자동제어’ 패널을 활용한 조리실 공조시스템 연동
- 실내 공기질 오염 농도에 따라, 후드·댐퍼·송풍기 실시간 자동제어
- 쾌적한 조리 환경 조성 및 조리실 종사자들의 질병 예방



공기질 빅데이터 플랫폼 Air365와 연계한
가장 효과적인 조리흡 관리·개선 서비스를 제공합니다.

4 조리흡·공기질 분석 및 평가 보고서

- Air365를 통한 조리흡 및 공기질 분석 서비스 제공
- 조리공간의 유해물질 데이터를 지속적으로 수집하여 월별 공기질 통계·분석 보고서 및 조리 전후 평가 보고서 제공
- 다양한 분석 자료를 통한 환기 성능 및 개선 현황 확인 가능



5 DID 표출 시스템 활용

- 조리실 입구 또는 내부에 DID 대형 모니터 제공(별도 옵션)
- 현장 어디서든 조리흡 지수와 각종 공기질 상태 실시간 확인 가능

※ DID 표출시스템 구성: DID 모니터, 셋톱박스 및 케이웨더 표출 프로그램



제품 사양(Specifications)

측정항목	PM1.0, PM2.5, PM10, CO ₂ , VOCs, HCHO, CO, 온도, 습도	저장 데이터	PM1.0, PM2.5, PM10, CO ₂ , VOCs, HCHO, CO, 온도, 습도
측정범위	0 ~ 1,000µg/m ³ (PM2.5기준)	중량	1kg
분해능	1µg/m ³	측정원리	Light scattering laser photometer
유량	0.1L/min	팬 수명	32,000Hrs(General environment)
성능인증(정확도)	1등급(미세먼지, 이산화탄소), 한국건설생활시험연구원	운영 온도	-5 ~ 50°C
동작전원	12VDC	디스플레이	4인치 컬러 LCD
소비전력	1Wh	통신방식	Wi-Fi, LTE
데이터 저장	1분 간격(최소 30일)	제원 / 재질	140(W) x 190(H) x 50(D) mm / AL5052

C L E A N & A I R

We Air You

당신의 공간을 청정하게

확실한 조리hum 관리의 시작,
측정/분석/환기를 한번에 해결하는
케이웨더 조리hum 모니터링 측정기.

 **본 사** | 서울특별시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워1차 401호
공 장 | 인천광역시 서구 검단로 124

 1644-0902

 02-360-2288

 khhelp@kweather.co.kr