

Go 基础笔记

Go run . //运行当前文件目录下 go 语言的 main 入口。

package 包相关:

同一个包下, 只能进行设置同一个 package, 最好同一个项目就声明同一个 package 即可。

变量

(1) 变量赋值

【注意】我们在 go 中不需要进行定义变量类型, 会自动帮我们进行推断。但是如果没有进行赋值情况下, 则需要进行定义类型, 如:

```
Var b int
```

```
b = 2
```

等价于

```
Var b = 2
```

而 a:=1 这样的声明只能用在函数内部。

【注意】在当前函数外, 全局变量定义就必须要有 var 关键字。

(2) 常见类型

```
Int float complex(复数) bool string
```

```
Umit //无符号整形
```

输出

```
a := 1
```

```
fmt.Printf("a 的类型为: %T\n", a) // %T 进行占位, 表示对应类型
```

```
fmt.Printf("a 的值为: %v\n", a) // %v 进行占位, 表示对应的变量值
```

分支判断

//注意不需要括号, 但是需要一个空格做分割

```
If b:=1; a>10{ //b:=1 相当于定义块级作用域, 只在当前 if 中存活
```

```
...
```

```
}
```

【注意】在控制语句中初始化部分声明的变量, 其作用域仅限于该控制语句的整个块内。这是为了避免变量污染。(及 if 中声明变量, 可以使用于当前 if-else)

switch 语法:

跟 java 和 C++ 类似

```
Switch 变量名 {
```

```
case 变量 == ... :
```

```
.....
```

```
}
```

循环

```
For i:=0;i<10;i++ { //跟 C++差不多，循环条件可以省略
```

```
...
```

```
}
```

【注意】go 中不再有 while,而是使用 for 进行代替

引用类型变量

(1) slice 切片 (相当于 vector)

创建