

设备信息报告

主机 **orangepi6plus** · Orange Pi 6 Plus 开发板

Ubuntu 24.04 LTS

ARM64 / aarch64

12 核 CPU

30 GiB 内存

USB 外设 ×4

生成时间: 2026-06-21 · 采集方式: SSH dashuai@10.8.0.34 (VPN 隧道)

一、系统概览

主机名	orangepi6plus
机型	Orange Pi 6 Plus (CIX SKY1 / Phecda SoC)
操作系统	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat) — Orange Pi 1.0.2 镜像
内核版本	Linux 6.6.89-cix #90 SMP PREEMPT aarch64
处理器	12 核 ARM big.LITTLE 架构: · 8 × Cortex-A720 (大核, 最高 2.6 GHz) · 4 × Cortex-A520 (小核, 最高 1.8 GHz)
内存	30 GiB (已用 10 GiB / 空闲 19 GiB / 缓存 1.8 GiB) ; 无 Swap
CPU 温度	45 – 47 °C (13 个温区, 运行正常)
运行时长	1 小时 04 分 · 4 个登录用户 · 负载 2.32 / 2.14 / 2.13

二、存储

硬盘	NVMe 固态硬盘 Colorful CN600 1TB (接口 PCIe / NVMe, 容量 953.9 GiB)
分区	nvme0n1p1 → 200 MB (EFI) nvme0n1p2 → 944.1 GiB → 挂载于 /
根分区用量	总 886 GiB, 已用 18 GiB , 可用 831 GiB (3% , 空间充足)

⚠ 系统盘走 PCIe/NVMe, **不占用 USB**; USB 总线上没有 U 盘 / 移动硬盘等存储设备。

三、网络

接口	地址	状态	说明
enp97s0	192.168.111.93/24	UP	主有线网口 (默认网关 192.168.111.1)
tun0	10.8.0.34 ↔ 10.8.0.33	UP	VPN 隧道 (本次 SSH 连接通道)
enp49s0	—	DOWN	第二有线网口 (未接线)

四、USB 设备明细

🔌 串口转换器 CP2102N

📷 摄像头 Logitech C920

🖱️ 鼠标 SIGMACHIP

⌨️ 键盘 SEM

主板提供 12 个 USB 根集线器（4 个 USB 3.0 @10 Gbps + 8 个 USB 2.0 @480 Mbps）。以下为实际接入的 4 个外设（已排除根集线器）。

🔌 USB 转串口适配器 — Silicon Labs CP2102N		含序列号
产品名称	CP2102N USB to UART Bridge Controller	
厂商 / VID:PID	Silicon Labs · 10c4:ea60	
序列号	6828af5f1ff0ef11a961535a6d9880ab	
设备节点	/dev/ttyUSB0	
内核驱动	cp210x	
速率 / 功耗	12 Mbps (USB 1.1 全速) · 100 mA	
总线位置	Bus 005 · 拓扑 5-1 (bcdDevice 01.00)	
用途	USB 转 TTL 串口，常用于单片机/设备的串口调试与通信	

📷 高清摄像头 — Logitech HD Pro Webcam C920		视频+音频
产品名称	HD Pro Webcam C920 (罗技)	
厂商 / VID:PID	Logitech, Inc. · 046d:082d	
序列号	A2515E2F	
设备节点	视频: /dev/video0、/dev/video1 音频: 声卡 0 [C920]	
内核驱动	uvcvideo (视频) + snd-usb-audio (麦克风)	
接口构成	复合设备: 2 × Video 接口 + 2 × Audio 接口 (Class = EF 复合)	
速率 / 功耗	480 Mbps (USB 2.0 高速) · 500 mA	
总线位置	Bus 007 · 拓扑 7-1 (bcdDevice 00.11)	
用途	1080p 网络摄像头，自带麦克风，可用于视频采集/会议/视觉应用	



USB 鼠标 — SIGMACHIP

输入设备

产品名称	SiGma Micro Usb Mouse
厂商 / VID:PID	SIGMACHIP · 1c4f:0048
序列号	无
设备节点	/dev/input/by-id/usb-SIGMACHIP_Usb_Mouse-event-mouse
内核驱动	usbhid
速率 / 功耗	1.5 Mbps (USB 低速) · 98 mA
总线位置	Bus 009 · 拓扑 9-1 (bcdDevice 01.30)



USB 键盘 — SEM

输入设备

产品名称	USB Keyboard
厂商 / VID:PID	SEM (China Resource Semico) · 1a2c:0b2a
序列号	无
设备节点	/dev/input/by-id/usb-SEM_USB_Keyboard-event-kbd (及 -if01)
内核驱动	usbhid (2 × HID 接口)
速率 / 功耗	1.5 Mbps (USB 低速) · 98 mA
总线位置	Bus 010 · 拓扑 10-1 (bcdDevice 01.10)