

轮胎选购指南

第一章：轮胎的基本结构和参数.....	3
1、轮胎的基本结构	3
1.1 胎面	3
1.2 胎肩	4
1.3 胎侧	4
1.4 钢丝带束层	5
1.5 胎体	6
1.6 内衬层	6
1.7 胎圈	7
2、轮胎参数	7
2.1 245（胎面宽度）	7
2.2 45（扁平比）	8
2.3 R（子午线结构）	9
2.4 18（轮毂尺寸）	9
2.5 100（载重指数）	9
2.6 Y（速度级别）	10
第二章：轮胎分类.....	11
2.1 场景分类	11
2.1.1 夏季胎	11
2.1.2 四季胎	11
2.1.3 冬季胎	12
2.1.4 AT/MT 越野胎	12
2.2 功能分类	13
2.2.1 节能/耐磨胎	13
2.2.2 性能胎	13
2.2.3 新能源专用胎	14
2.2.4 静音胎	14
2.2.5 自修复胎	14
2.2.6 防爆胎	15
第三章：各大主流品牌轮胎产品.....	15
3.1 第一梯队	15
3.1.1 米其林	15
3.1.2 马牌	21
3.1.3 倍耐力	25
3.2 第二梯队	28

3.2.1 普利司通	28
3.2.2 固特异	31
3.2.3 邓禄普	34
3.2.4 韩泰	37
3.3 第三梯队	40
3.3.1 朝阳	40
3.3.2 赛轮	42
3.3.3 佳通	44
第四章、轮胎常见误区和企业闭口不谈的消费黑洞	46
4.1 轮胎常见误区	46
4.1.1 新胎优先装前轮?	46
4.1.2 只换坏的那一个就行?	47
4.1.3 花纹还深就还能继续用?	47
4.1.4 尺寸一样就能混用不同品牌?	47
4.1.5 胎侧鼓包或扎破补一补接着用?	48
4.1.6 换完新胎什么都不用做?	48
4.1.7 四季胎冬天冰雪路面够用?	48
4.1.8 夏天放点气降胎压防爆胎?	48
4.2 消费黑洞	49
4.2.1 静音棉轮胎	49
4.2.2 自修复/防爆胎	49
4.2.3 极致低滚阻/节能轮胎	50
4.2.4 耐磨指数	50
4.2.5 大厂子品牌和电商专供款	50
4.2.6 原厂 OE 认证标	50
第五章、轮胎选购决策	51
5.1 核心需求分类决策	51
5.1.1 城市通勤为主、偶尔周边自驾	51
5.1.2 山路驾驶、高速驾驶多	52
5.1.3 新能源车、追求车内静音	53
5.1.4 北方冬季冰雪路面	53
5.2 改装平替方案	54
5.2.1 底盘隔音滤震的替代方案	54
5.2.2 刹车距离的替代方案	55

第一章：轮胎的基本结构和参数

1、轮胎的基本结构

1.1 胎面



轮胎最外层，全车唯一与地面接触的部分。橡胶配方和花纹深度决定抓地力、刹车距离和胎噪。橡胶越软抓地越好但越不耐磨。它是第一道防线，但依赖正确的四轮定位，底盘数据偏差会导致偏磨。



1.2 胎肩



胎面与胎侧的过渡区域。高速过弯时重心横向转移，巨大压强集中在胎肩，橡胶厚度和刚性决定极限状态下会不会推头。这里也是全负荷运转时散热的主要区域。

1.3 胎侧



连接胎肩与胎圈的侧面。行驶中最容易变形，负责过滤路面震动。没有钢丝层保护，只有橡胶和帘布，是全车最薄弱的部位。

注意：被挤压断线起鼓包或被锐器侧面扎破，不能修补，必须换新。

1.4 钢丝带束层



紧贴胎面下方的骨架层，由交叉排列的钢丝帘线组成。提供刚性抵御碎石铁钉，高速巡航时防止轮胎因离心力膨胀变形。

注意：如果胎面磨损露出钢丝，说明这层已磨穿，必须立刻换胎，禁止继续行驶。



1.5 胎体



包裹整个轮胎内部的基础骨架，由聚酯纤维或尼龙线交织的帘布层构成。真正兜住内部高压气体并承受整车重量的就是这层。硬派越野胎会通过增加帘布层数来抵抗岩石撕扯。

1.6 内衬层



轮胎最内壁的一层特种气密橡胶。现代乘用车已淘汰独立内胎，完全靠这层封锁空气。它的气密性决定轮胎的保压能力，破损或老化会出现慢性漏气。

1.7 胎圈

轮胎内圈与轮毂接触的边沿，内部包裹高张力钢丝圈。充气后靠高压撑开压在轮毂边缘实现密封。

注意：如果维修店操作不当撬伤了胎圈橡胶，会导致边缘漏气，轮胎报废。

2、轮胎参数



2.1 245（胎面宽度）

轮胎与地面接触的宽度，单位毫米。宽度越宽，接地面积越大，刹车距离更短，高速变道更稳，极限过弯更不容易失控。但胎面越宽，滚动阻力和风阻越

大，油耗电耗上升。雨天后宽胎需要排开更多积水，如果排水设计不好，反而容易发生水滑。

不建议盲目加宽轮胎。如果原车发动机马力不大，过宽的轮胎会产生重拖感，起步无力，还容易蹭到内侧悬挂部件。

2.2 45（扁平比）

胎侧高度占胎面宽度的百分比。 $245（胎面宽度） \times 45\%（扁平比） = 110.25$ 毫米，这是胎侧的物理厚度。

低扁平比（低于 45）：胎侧短而硬，路感反馈清晰，方向盘响应快，是跑车和性能车的选择。缺点是遇到大坑洼或减速带不减速容易鼓包甚至轮毂变形，舒适性差。

高扁平比（高于 55）：胎侧长而软，能吸收路面冲击，舒适性好，硬派越野车常用。缺点是高速过弯时胎侧容易侧倾变形，车尾反应慢，有开船感。

更换轮胎时扁平比必须保持原厂数据，除非连带轮毂一起升级。私自改扁平比会导致轮胎总直径变化，时速表失准，甚至导致 ESP 系统报错。

2.3 R（子午线结构）

帘布层排列方向与胎面中心线呈 90 度垂直。目前市面 99% 的乘用车轮胎都是 R 结构。不能把 R 胎和 D 胎（斜交胎，用于重型卡车或农用车）混装在同一台车上。

2.4 18（轮毂尺寸）

轮胎只能安装在 18 英寸轮毂上。现在车企给家用车标配大尺寸轮毂，轮毂越大轮胎越薄，更换成本也越高。17 寸轮胎可能 400 块，同款 20 寸可能飙到 1500 块。

2.5 100（载重指数）

单条轮胎能承受的最大重量。100 对应 800 公斤，四条胎共 3200 公斤。这个参数在新能源时代更重要。纯电 SUV 满载自重轻松超过 2.5 吨甚至 3 吨。如果换了载重指数低于原厂的轮胎，高速碾过坑洼时帘布层可能因承受不住瞬间压强而爆裂。换胎时载重指数只能平替或升级，不能降级。

轿车/SUV			
指数	载重 (kg)	指数	载重 (kg)
60	250	72	355
61	257	73	365
62	265	74	375
63	272	75	387
64	280	76	400
65	290	77	412
66	300	78	425
67	307	79	437
68	315	80	450
69	325	81	462
70	335	82	475
71	345	83	487
		84	500
		85	515
		86	530
		87	545
		88	560
		89	580
		90	600
		91	615
		92	630
		93	650
		94	670
		95	690
		96	710
		97	730
		98	750
		99	775
		100	800
		101	825
		102	850
		103	875
		104	900

2.6 Y（速度级别）

轮胎能承受的最高安全时速。V 代表 240km/h，W 代表 270km/h，Y 代表 300km/h。

速度级别不只是代表极速，更代表高速转动时的抗生热能力和抗形变能力。级别越高的轮胎加入了更多高强度材料，长时间 120km/h 巡航时散热更好，爆胎几率更低。但速度级别高的轮胎橡胶通常更软，更不耐磨。日常代步车没必要追求 Y 级超跑胎。

第二章：轮胎分类

2.1 场景分类

轮胎首先按温度和使用路况分类，选错场景会有问题。

2.1.1 夏季胎

专为 7°C 以上环境设计，用耐高温橡胶配方和大面积胎块，在沥青路面上抓地力最强。刹车距离短，过弯时胎块形变小，能承接大马力车型输出，绝大多数原厂性能车和跑车标配。

7°C 是温度红线。低于这个温度橡胶会变硬变脆，即使路面没冰雪，抓地力也会大幅下降，起步打滑、刹车抱死的情况会明显增加。

2.1.2 四季胎

用中庸配方和混合花纹同时应对夏季和冬季。约 90% 的普通家用车出厂标配。

对南方或冬季很少下雪结冰的车主来说，一套胎可以从年头用到年尾，省去每年两次换胎的麻烦。

代价是各项性能都打折扣。夏天刹车距离和过弯极限比不上夏季胎，冬天冰雪防滑能力不如冬季胎。四季胎解决的是“能不能开”的问题，不是“开得好不好”的问题。

2.1.3 冬季胎

用含二氧化硅的极软配方，零下 20°C 仍能保持柔软。胎面有大量锯齿状细碎波浪槽，在冰雪路面上能咬住冰雪提供抓地力。冬天两驱车配冬季胎，制动和防滑能力可以超过四驱车配四季胎。

夏天不能用。软橡胶在高温下会被迅速磨平，高速行驶容易产生驻波导致爆胎，且干地刹车距离会比四季胎长很多。

2.1.4 AT/MT 越野胎

AT 是全地形，MT 是泥地，核心是抗造和排泥。胎侧加厚防岩石切割，胎面有巨大深邃的独立花纹。

非铺装路面的通过能力强。花纹缝隙能排开烂泥碎石，确保轮胎在深坑泥潭中持续挠地脱困。加厚的帘布层和胎侧让它可以用极低胎压攀爬岩石。

代价是铺装路面表现差。巨大花纹间隙导致实际接触面积小，干湿地刹车距离长，胎噪大，滚动阻力会让油耗电耗增加 15% 以上。用越野胎跑市区代步不划算。

2.2 功能分类

功能分类决定开车体验和换胎成本，厂商营销话术多，但背后都有物理妥协。

2.2.1 节能/耐磨胎

网约车和出租车的主力。用高比例硅材料和高硬度炭黑，降低滚动阻力省油省电，耐磨指数能到 400 甚至 500。一套胎能跑 8 到 10 万公里，日常代步油耗电耗表现好。

代价是硬橡胶咬合不住路面微小缝隙。胎噪大，干地和湿地刹车距离明显变长。雨天急刹车容易触发 ABS 弹脚甚至抱死。

2.2.2 性能胎

以米其林 PS4S、倍耐力 P Zero 为代表的运动型 UHP。胎块面积大，排水沟槽小，橡胶配方极软，耐磨指数通常在 200-300，工作温度上来后像胶水一样微融。

铺装路面操控天花板。刹车距离短，转向响应快，高速过弯能撑住车身。但橡胶极软寿命短，大马力后驱车可能不到 3 万公里就磨平。后驱车遇到大面积积水容易高速水滑。

2.2.3 新能源专用胎

专为 2 吨甚至 3 吨重、起步瞬时扭矩大的纯电或混动车定制。拉高载重指数带 XL 标识，加固带束层抵抗电机扭矩，贴聚氨酯静音海绵压制电车失去发动机噪音后凸显的胎噪。

加了“新能源”三个字和一圈海绵单条价格直线上升。扎钉子补胎时修理工必须先小心把内壁静音海绵割开刮干净残胶才能补，工序繁琐费用翻倍；海绵没粘好脱落会在轮胎内部搅成一团引发高速死亡抖动。

2.2.4 静音胎

优化胎块间距变节距设计，用极软发泡橡胶配方，有的在胎肩设计隔音槽，把路噪闷在轮胎内部。

提升底盘质感性价比高的方式。换一套静音胎对 NVH 的改善比改避震或做全车隔音更明显。但胎侧做得极其柔软单薄，压过大坑洼或路侧马路牙子时容易引发帘布层断裂导致鼓包报废。娇贵。

2.2.5 自修复胎

胎面内部涂了厚厚的高分子密封胶。直径小于 5mm 的钉子扎入拔出后粘胶会流入封死破洞。

扎钉子焦虑大大缓解，保留普通轮胎的舒适性，不像防爆胎那么硬。但粘胶层只覆盖胎面，扎在胎肩或胎侧照样报废。粘胶是半流体，极端高温下长时间停放可能发生流淌堆积破坏动平衡，导致高速行驶时方向盘剧烈抖动，且几乎无法修复。

2.2.6 防爆胎

正确叫法是“缺气保用轮胎”。不能防爆，只是胎侧加厚加硬到极高程度，扎破后气压为零时这层硬橡胶仍能撑起车身。

零胎压状态下能以 80km/h 继续行驶 80 公里，开到修理厂。但胎侧极硬失去减震，过减速带像铁轮子砸地，费底盘和轮毂。价格比普通胎贵 30%甚至 50%。一旦亏气行驶过内部结构易受损，很多店拒绝补胎，哪怕小钉子也要求换新。

第三章：各大主流品牌轮胎产品

3.1 第一梯队

3.1.1 米其林

米其林在舒适静音上不是靠玄学，靠的是材料科学和结构设计。

特点：

发泡橡胶与硅配方

普通轮胎橡胶是致密的，米其林的高端舒适胎比如浩悦系列在微观层面像一块高密度海绵。碾压粗糙柏油路面时，这层软橡胶发生微小形变，吞掉路面高频细碎震动，不让震动通过悬挂传到车厢里。

变节距花纹块设计

轮胎转动的嗡嗡声来自胎块拍击地面的空气共振。米其林通过计算机模拟把胎面花纹块设计成大小不一的乱序排列，从物理层面打乱噪音频率，把刺耳的共鸣音变成白噪音。

缺点：

抓地力和舒适度是有代价的，米其林也不例外。如果城市路况较差，买之前要清楚几点：

不耐磨

米其林耐磨指数普遍偏低。浩悦系列大约 4 到 5 万公里就会磨到安全线，竞驰（PS）系列这类性能胎在大马力后驱车上后轮往往不到 3 万公里就磨平了。指望一套米其林跑 8 万公里不现实。

胎侧软容易鼓包

为了减震和路感，米其林胎侧做得单薄柔软。以 60km/h 压过边缘锐利的坑洼，或侧方停车时稍微用力挤了马路牙子，极软的胎侧会被折叠，金属轮毂像

剪刀一样切断帘布层。结果就是胎侧起鼓包。一旦鼓包轮胎只能报废，高速行驶有爆胎风险，无法修补。

换胎成本高

米其林单条售价通常是同规格国产品牌的 2 到 3 倍。如果一条鼓包报废，且另一侧已磨损超过 30%，为了保证两侧转速差和抓地力平衡，通常需要一次性换两条新胎。对普通家用车主是不小的额外支出。

3.1.1.1 核心产品系列

系列	名称	价格	轮毂范围 (英寸)	胎宽范围 (mm)	扁平比范围
PILOT SPORT 竞驰	PILOT SPORT 5 (竞驰 5)	804 ~ 2147	17 ~ 21	205 ~ 285	35 ~ 55
	PILOT SPORT 5 ENERGY (竞驰 5E)	1057 ~ 2042	18 ~ 22	235 ~ 285	40 ~ 55
	PILOT SPORT EV (竞驰 EV)	1237 ~ 3407	20" ~ 23"	235 ~ 295	30 ~ 55
	PILOT SPORT 4 SUV (竞驰 4 SUV 绒曜版)	1106 ~ 2087	17" ~ 23"	225 ~ 335	30 ~ 65
	PILOT SPORT 4 (竞驰 4)	767 ~ 3597	16 ~ 21	205 ~ 325	30 ~ 60
	PILOT SPORT 3 (竞驰 3)	847 ~ 2711	16" ~ 20"	205 ~ 285	30 ~ 45
	PILOT SPORT S5 (竞驰 S5)	暂无零售版；只有 OE 定制	20" ~ 23"	265 ~ 325	30 ~ 40

	PILOT SPORT 4S (竞驰 4S)	1370 ~ 5487	18 ~ 23	215 ~ 355	25 ~ 45
	PILOT SPORT PS 2 (竞驰 PS 2)	1271 ~ 3041	17" ~ 22"	205 ~ 345	25 ~ 55
	PILOT SUPER SPORT	1077 ~ 3391	17" ~ 23"	205 ~ 345	25 ~ 50
	PILOT SPORT CUP 2 (竞驰 CUP 2)	2091 ~ 3987	19 ~ 21	235 ~ 345	30 ~ 35
	PILOT SPORT CUP 2 CONNECT (CUP 2 升级版)	1321 ~ 4181	19 ~ 21	205 ~ 345	30 ~ 45
	PILOT SPORT CUP 2R (竞驰 CUP 2R)	3171 ~ 6617	19 ~ 21	245 ~ 335	30 ~ 35
PRIMACY 浩悦	MICHELIN PRIMACY 5 (浩悦五代)	605 ~ 1205	16" ~ 21"	195 ~ 275	45 ~ 65
	MICHELIN PRIMACY 5 energy (浩悦 5E)	850 ~ 2080	18" ~ 21"	215 ~ 275	40 ~ 60
	MICHELIN PRIMACY 4 (浩悦四代)	791 ~ 1541	15" ~ 20"	195 ~ 255	40 ~ 65
	MICHELIN E PRIMACY (e-聆悦)	679 ~ 2097	16" ~ 21"	205 ~ 275	35 ~ 65
	MICHELIN PRIMACY SUV+ (旅悦 加强版)	746 ~ 2187	16" ~ 20"	215 ~ 285	50 ~ 70
	MICHELIN PRIMACY SUV (旅悦)	887 ~ 1487	17" ~ 20"	225 ~ 265	50 ~ 65
ENERGY 韧悦	MICHELIN PRIMACY 3 ST (浩悦)	692 ~ 1694	16" ~ 19"	195 ~ 275	40 ~ 60
	MICHELIN ENERGY XM 2+ (韧悦 加强版)	382 ~ 635	14" ~ 16"	175 ~ 215	50 ~ 70
	MICHELIN ENERGY MILE (耐越)	358 ~ 1235	15" ~ 19"	195 ~ 255	40 ~ 65
	MICHELIN ENERGY TOUR (瀚越)	382 ~ 1131	15" ~ 19"	195 ~ 255	40 ~ 65

用户评分

系列	名称	干地抓地力	湿地抓地力	路感反馈	操控性	耐磨性	舒适性	再次购买意愿
PILOT SPORT 竞驰	PILOT SPORT 5 (竞驰 5)	90%	91%	81%	83%	81%	84%	82%
	PILOT SPORT 5 ENERGY (竞驰 5E)	—	—	—	—	—	—	—
	PILOT SPORT EV (竞驰 EV)	78%	56%	71%	73%	68%	72%	37%
	PILOT SPORT 4 SUV (竞驰 4 SUV 绒曜版)	92%	88%	83%	85%	71%	72%	77%
	PILOT SPORT 4 (竞驰 4)	90%	87%	81%	84%	74%	78%	78%
	PILOT SPORT 3 (竞驰 3)	90%	88%	84%	84%	73%	82%	80%
	PILOT SPORT S5 (竞驰 S5)	93%	93%	87%	90%	90%	80%	83%
	PILOT SPORT 4S (竞驰 4S)	92%	87%	84%	86%	80%	84%	82%
	PILOT SPORT PS 2 (竞驰 PS 2)	94%	87%	88%	87%	80%	85%	87%
	PILOT SUPER SPORT	94%	83%	89%	86%	82%	81%	87%
	PILOT SPORT CUP	94%	60%	88%	93%	59%	74%	83%

	2 (竞驰 CUP 2)							
	PILOT SPORT CUP 2 CONNECT (CUP 2 升级版)	93%	70%	85%	88%	60%	76%	83%
	PILOT SPORT CUP 2R (竞驰 CUP 2R)	100%	45%	100%	95%	60%	95%	55%
PRIMACY 浩悦	MICHELIN PRIMACY 5 (浩悦五代)	87%	88%	78%	79%	92%	95%	85%
	MICHELIN PRIMACY 5 energy (浩悦 5E)	100%	100%	93%	98%	100%	92%	92%
	MICHELIN PRIMACY 4 (浩悦四代)	85%	81%	74%	77%	82%	83%	70%
	MICHELIN E PRIMACY (e-聆悦)	75%	51%	65%	61%	82%	79%	48%
	MICHELIN PRIMACY SUV+ (旅悦 加强版)	—	—	—	—	—	—	—
	MICHELIN PRIMACY SUV (旅悦)	—	—	—	—	—	—	—
	MICHELIN PRIMACY 3 ST (浩悦)	85%	79%	76%	77%	69%	80%	66%
ENERGY 韧悦	MICHELIN ENERGY XM 2+ (韧悦 加强版)	—	—	—	—	—	—	—

	MICHELIN ENERGY MILE (耐越)	—	—	—	—	—	—	—
	MICHELIN ENERGY TOUR (瀚越)	—	—	—	—	—	—	—
	数据来源: tyrereviews.com ; "—" 表示无数据; "*" 表示仅 1-2 条评价, 参考价值有限							

3.1.2 马牌

马牌把核心投入放在了刹车距离上, 尤其是湿滑路面, 抓地力强。

特点:

湿地抓地与 Black Chili 配方

马牌在制动上的表现来自材料。Black Chili (黑辣椒) 配方是一种能产生微观形变的聚合物橡胶。轮胎接触柏油路面时, 橡胶可以渗入路面微观缝隙, 形成分子级物理咬合。

雨天高速行驶时轮胎前方会形成水膜。马牌的花纹设计在刹车瞬间防止胎块卷边, 配合吸水/排水孔刺破水膜, 让橡胶咬住地面。马牌湿地刹车距离经常排在测试前列。

静音滤震的绝对值比米其林浩悦略低, 但仍属于静音第一梯队, 能过滤大部分路面高频噪音。

缺点：

不耐磨

橡胶配方硅酸盐含量高，耐磨指数通常在 280-340。城市正常使用工况下寿命大约 4 到 5 万公里，和米其林同属磨损较快的梯队。

掉块

这是马牌被吐槽较多的问题。胎面橡胶软、粘，车辆频繁跑碎石路、土路或带锐利边缘的施工钢板时，表面橡胶会被撕裂啃掉小块。轻微状态下不影响安全，但会增加胎噪。

挑路况：马牌只适合铺装平整的沥青或水泥路面。常跑烂路或附近长期施工的话，用马牌磨损会很快。

3.1.2.1 核心产品系列

系列	名称	价格	轮毂范围 (英寸)	胎宽范围 (mm)	扁平比范围
PremiumContactPC 系列	PremiumContact 6	888 ~ 3788	15" ~ 22"	185 ~ 325	30 ~ 65
	PremiumContact C	888 ~ 2668	16" ~ 22"	205 ~ 285	40 ~ 60
	ContiPremiumContact 2	908 ~ 1258	15"	175 ~ 195	50 ~ 65
	ContiPremiumContact 5	633 ~ 998	14" ~ 17"	185 ~ 225	55 ~ 70
UltraContact UC/UX 系列	UltraContact UX7	643 ~ 2438	15" ~ 22"	205 ~ 315	35 ~ 70
	UltraContact UC7	462 ~ 1918	15" ~ 18"	185 ~ 235	45 ~ 65
	UltraContact UC6	698 ~ 1968	15" ~ 18"	195 ~ 255	45 ~ 65

	UltraContact UC6 SUV	663 ~ 1708	16" ~ 21"	215 ~ 275	40 ~ 70
	UltraContact UCJ+ (京东定制)	305 ~ 976	R16 - R21	195 - 265 mm	40 - 65
	UltraContact UCJ ((京东定制))	264 ~ 1650	14" ~ 20"	175 ~ 255	40 ~ 70
TechContact TC 系列	TechContact TC7	521 ~ 1164	R16 - R21	195 - 275	35 - 65
	TechContact TC6	253 ~ 1219	R14 - R20	175 - 265	40 - 70
	TechContact TCGold+	295 ~ 962	R16 - R20	195 - 255	40 - 65
	TechContact TCGold	262 ~ 1157	R14 - R20	175 - 265	40 - 70
ComfortContact CC 系列	ComfortContact CC7	413 ~ 958	15" ~ 17"	165 ~ 225	50 ~ 65
	ComfortContact CC6	343 ~ 1028	13" ~ 18"	165 ~ 255	45 ~ 70
SportContact SC 系列	SportContact SC7	1188 ~ 3688	R18 - R23	225 - 325	30 - 45
	SportContact SC6	1328 ~ 3848	R18-R23	235-325	30-50
	ContiSportContact 2	2038	R18 - R21	255 - 275	35 - 45
	ContiSportContact 3	1208 ~ 1488	R17 - R20	205 - 285	35 - 55
	ContiSportContact 5	768 ~ 4588	R17 - R22	215 - 315	35 - 65
	ContiSportContact 5P	1328 ~ 3338	R18 - R22	225 - 325	30 - 45
MaxContact MC 系列	MaxContact MC7	763 ~ 2538	R17 - R21	215 - 315	30 - 45
	MaxContact MC6	818 ~ 1788	R16 - R21	205 - 285	35 - 55
EcoContact EC 系列	EcoContact 7	1098 ~ 3348	R19 - R22	255 - 275	40 - 50
	EcoContact 6	888 ~ 2188	R17 - R21	205 - 295	35 - 55
	EcoContact 6 Q	868 ~ 3488	R18 - R22	225 - 295	30 - 55
eContact	eContact	1033 ~ 1818	R17 - R20	215 - 275	40 - 60

用户评分

系列	名称	干地抓地力	湿地抓地力	路感反馈	操控性	耐磨性	舒适性	再次购买意愿
PremiumContactPC系列	PremiumContact 6	89%	85%	83%	85%	74%	77%	74%
	PremiumContact C	66%	33%	64%	60%	61%	58%	19%
	ContiPremiumContact 2	84%	77%	75%	73%	62%	73%	61%
	ContiPremiumContact 5	87%	83%	76%	77%	58%	79%	66%
UltraContact UC/UX 系列	UltraContact UX7	—	—	—	—	—	—	—
	UltraContact UC7	—	—	—	—	—	—	—
	UltraContact UC6	—	—	—	—	—	—	—
	UltraContact UC6 SUV	—	—	—	—	—	—	—
	UltraContact UCJ+ (京东定制)	—	—	—	—	—	—	—
	UltraContact UCJ ((京东定制))	—	—	—	—	—	—	—
TechContact TC 系列	TechContact TC7	—	—	—	—	—	—	—
	TechContact TC6	—	—	—	—	—	—	—
	TechContact TCGold+	—	—	—	—	—	—	—
	TechContact TCGold	—	—	—	—	—	—	—
ComfortContact CC 系列	ComfortContact CC7	—	—	—	—	—	—	—
	ComfortContact CC6	—	—	—	—	—	—	—
SportContact SC 系列	SportContact SC7	95%	91%	88%	90%	67%	76%	79%
	SportContact SC6	90%	86%	82%	82%	53%	77%	63%
	ContiSportContact 2	85%	75%	76%	72%	61%	66%	60%
	ContiSportContact 3	87%	80%	81%	77%	62%	74%	68%

	ContiSportContact 5	86%	82%	79%	76%	51%	73%	54%
	ContiSportContact 5P	85%	78%	77%	75%	55%	72%	55%
MaxContact MC 系列	MaxContact MC7	89%	88%	78%	84%	73%	85%	83%
	MaxContact MC6	90%	77%	78%	87%	71%	79%	82%
EcoContact EC 系列	EcoContact 7	—	—	—	—	—	—	—
	EcoContact 6	—	—	—	—	—	—	—
	EcoContact 6 Q	—	—	—	—	—	—	—
eContact	eContact	—	—	—	—	—	—	—
数据来源: tyrereviews.com ; "—" 表示无数据; "*" 表示仅 1-2 条评价, 参考价值有限								

3.1.3 倍耐力

倍耐力在舒适和运动之间完全偏向运动, 技术方向全部压在极限抓地力和侧向支撑上。

特点:

胎侧刚性与路感

倍耐力是保时捷、法拉利和 BBA 高性能车型的标配轮胎, 靠的是极强的物理抗形变能力。高速入弯时车身重量随离心力压在外侧轮胎上, 普通轮胎胎侧会被压扁折叠导致抓地面积骤减。倍耐力的高强度胎侧像钢筋一样顶住侧倾, 保证胎面贴地。

橡胶缓冲形变做得很小, 轮胎与路面几乎物理直连。压过一枚硬币的震动都能通过方向盘传给驾驶员, 响应速度是性能车主追求的体验。

缺点：

舒适性和噪音问题

为了极限过弯，日常使用时需要忍受一些缺点。

极硬的胎侧让车辆失去初级减震。铺装不良的路面或过减速带时无法吸收垂直冲击，像轮毂直接砸水泥地，颠簸明显。

大胎块面积意味着大接地撞击声。倍耐力的胎噪在同级别中属于偏大的，粗糙沥青路面上噪音会很直接地传入车厢。对噪音敏感的话用起来会比较难受。

抓地力和耐磨性成反比。P Zero 这类性能胎耐磨指数通常只有 220 左右，稍微激烈的驾驶习惯下后轮物理寿命约 2 到 3 万公里。轮胎本身价格不低，更换频率也高。

3.1.3.1 核心产品系列

系列	名称	价格	轮毂范围 (英寸)	胎宽范围 (mm)	扁平比范围
P ZERO™ 系列	P ZERO™ ROSSO	719 ~ 926	R18-R20	225-295	30-45
	P ZERO™	停售	R18-R22	205-355	25-55
	P ZERO™ (PZ4)	831 ~ 3977	R18-R23	205-355	25-60
	P ZERO™ (PZ5)	1699 ~ 3134	R18-R23	225-325	30-50
	P ZERO™ CORSA SYSTEM	2799	R19-R21	245-355	25-35

	P ZERO™ CORSA (PZC4)	官方店不售卖			
	P ZERO™ E	1098 ~ 2420	R18-R23	235-315	35-55
	P ZERO TROFEO RS	官方店不售卖			
	P ZERO R				
Cinturato 系列	CINTURATO P7	519 ~ 2744	R16-R19	205-275	35-60
	CINTURATO P7™ (P7C2)	646 ~ 1223	R16-R19	205-275	40-60
	CINTURATO P1	759	R16	195	55
	CINTURATO™ ROSSO	422 ~ 1485	R15-R20	165-275	35-65
Scorpion 系列	SCORPION™ VERDE	883 ~ 1934	R16-R22	215-285	35-70
	SCORPION™ ZERO	1061 ~ 1617	R18-R21	255-295	40-60

用户评分

系列	名称	干地抓地力	湿地抓地力	路感反馈	操控性	耐磨性	舒适性	再次购买意愿
P ZERO™ 系列	P ZERO™ ROSSO	81%	66%	70%	68%	59%	62%	54%
	P ZERO™	84%	68%	74%	72%	57%	63%	50%
	P ZERO™ (PZ4)	87%	75%	82%	82%	58%	69%	63%
	P ZERO™ (PZ5)	99%	98%	95%	98%	89%	88%	95%
	P ZERO™ CORSA SYSTEM	81%	57%	78%	76%	48%	56%	64%
	P ZERO™ CORSA (PZC4)	90%	54%	84%	85%	48%	57%	60%
	P ZERO™ E	100%*	80%*	90%*	90%*	—	70%*	70%*

	P ZERO TROFEO RS	100%*	—	100%*	100%*	30%*	40%*	30%*
	P ZERO R	—	—	—	—	—	—	—
Cinturato 系列	CINTURATO P7	83%	73%	73%	75%	69%	74%	62%
	CINTURATO P7™ (P7C2)	90%	81%	83%	84%	80%	85%	82%
	CINTURATO P1	81%	73%	77%	73%	80%	83%	73%
	CINTURATO™ ROSSO	90%	80%	81%	86%	83%	87%	94%
Scorpion 系列	SCORPION™ VERDE	78%	69%	69%	68%	60%	71%	51%
	SCORPION™ ZERO	79%	64%	71%	67%	59%	69%	47%
数据来源: tyrereviews.com ; "—" 表示无数据; "*" 表示仅 1-2 条评价, 参考价值有限								

3.2 第二梯队

3.2.1 普利司通

普利司通常年全球销量第一，靠的不是某项性能拔尖，而是极其克制的中庸路线。

特点：

均衡性与抗造能力

工程师设计普利司通时核心思路是不坏。在抓地力、静音性和舒适度之间取得平衡，挑不出致命毛病。

橡胶配方既不像米其林软得像海绵容易鼓包，也不像倍耐力像钢板颠簸。胎侧韧性不错，面对国内常见的马路牙子、下水道井盖或坑洼路面容错率较高，不容易鼓包或爆胎。

四轮定位正常的情况下，常规城市通勤加偶尔高速，一套普利司通能撑 7 到 8 万公里，是普通家用车不用操心的代步产品。

缺点：

橡胶硬化问题

耐久度有代价。普利司通为了保证高耐磨性，橡胶配方中硫化物抗氧化能力相对较弱，橡胶硬化速度快。

分水岭大约在 3 年或 4 万公里。米其林是磨平报废，普利司通是变硬报废。使用超过 3 年后，胎面橡胶氧化硬化严重，原本有弹性的橡胶变得像硬塑料。

橡胶变硬后过滤高频震动的能力归零。硬胎面拍打粗糙柏油路面，胎噪明显恶化。很多车主抱怨车开久了底盘越来越吵，根源往往是四条已经硬化的轮胎。

硬化橡胶失去微观形变能力，咬不住路面缝隙。干燥路面还能靠刹车卡钳应对，雨天湿地极易打滑，触发 ABS 频繁弹脚，刹车距离被拉长。这是使用后期最危险的隐患。

如果你一年跑两万公里以上，普利司通是省心省钱的选择。如果一年只跑几千公里，几年后花纹还很深但橡胶已经硬化，抓地力严重下降，最终会迫使你提前换胎。

3.2.1.1 核心产品系列

系列	名称	价格	轮毂范围 (英寸)	胎宽范围 (mm)	扁平比范围
TURANZA 泰然者系列	TURANZA 6	659 ~ 1989	R17-R22	215-285	30-55
	TURANZA T005 EV	969 ~ 1569	R18-R20	235-275	40-55
	TURANZA T005	639 ~ 1259	R16-R22	205-285	35-65
	TURANZA T001	929 ~ 1099	R16-R18	205-235	40-60
	TURANZA ER300	439 ~ 1059	R15-R18	195-275	40-65
	B'STyle 浩然者 EX001	260 ~ 742	R16-R18	205-235	45-60
POTENZA 搏天族系列	Potenza Sport	649 ~ 1669	R18-R22	225-355	25-45
	POTENZA S001	1159	R17-R21	225-295	35-55
ECOPIA 绿歌伴系列	ECOPIA EP300	459 ~ 799	R16-R18	205-225	40-60
	ECOPIA EP150	419 ~ 759	R15-R17	175-245	45-65
	ECOPIA EP850	589 ~ 999	R16-R19	215-275	50-70
ALENZA 傲然者系列	ALENZA 001	659 ~ 1799	R17-R22	215-305	35-65
TECHNO 耐驰客系列	TECHNO 耐驰客	399 ~ 579	R15-R16	175-215	55-70

用户评分

系列	名称	干地抓地力	湿地抓地力	路感反馈	操控性	耐磨性	舒适性	再次购买意愿
	TURANZA 6	88%	88%	78%	79%	69%	81%	68%

TURANZA 泰然者系列	TURANZA T005 EV	—	—	—	—	—	—	—
	TURANZA T005	80%	77%	72%	72%	66%	72%	62%
	TURANZA T001	80%	70%	69%	67%	63%	72%	49%
	TURANZA ER300	83%	76%	77%	73%	78%	71%	68%
	B'STyle 浩 然者 EX001	—	—	—	—	—	—	—
POTENZA 搏天族系列	Potenza Sport	90%	86%	87%	89%	61%	71%	73%
	POTENZA S001	83%	69%	74%	74%	67%	60%	56%
ECOPIA 绿 歌伴系列	ECOPIA EP300	83%	76%	73%	79%	84%	77%	78%
	ECOPIA EP150	75%	68%	67%	67%	65%	68%	52%
	ECOPIA EP850	—	—	—	—	—	—	—
ALENZA 傲 然者系列	ALENZA 001	79%	72%	66%	71%	67%	58%	39%
TECHNO 耐 驰客系列	TECHNO 耐 驰客	—	—	—	—	—	—	—
数据来源: tyrereviews.com ; "—" 表示无数据; "*" 表示仅 1-2 条评价, 参考价值有限								

3.2.2 固特异

固特异不追求极软, 技术方向偏向轮胎的物理刚性和耐久性。

特点:

与米其林一按就软的胎侧不同，固特异胎侧橡胶厚实且刚性强。这意味着激烈驾驶过弯时胎侧形变小，车身侧倾支撑好；遇到非铺装路面碎石切割，也不容易鼓包或侧漏。

它是第一梯队中不太挑路况的品牌。想要一线品牌抓地力、又常跑烂路或回老家，固特异容错率较高。

缺点：

胎噪问题

选择了抗造和刚性，NVH 方面就得接受一些妥协。

新胎前一万公里静音表现不错，分水岭通常在 2 到 3 万公里。表层软橡胶磨损后，底层橡胶经历多次高温/冷却循环硬化，胎噪会明显增加。寿命中后期在粗糙沥青路面上高速行驶会产生低频共振音，这是硬橡胶特性的结果。

因为胎侧本就硬，橡胶轻微老化后过滤细碎震动的能力下降。路面微小接缝也会直接传导进车厢，底盘质感随着轮胎老化会变松散。

固特异不适合对车厢静谧性要求极高的车主。买固特异买的是不易鼓包的踏实感和较长使用寿命，但要接受它在生命周期后半段胎噪增大的趋势。

3.2.2.1 核心产品系列

系列	名称	价格	轮毂范围 (英寸)	胎宽范围 (mm)	扁平比范围
鹰驰 F1 系列	GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6	842 ~ 2414	17 – 22	205 – 285	35 – 55
	鹰驰 F1 ASYMMETRIC 5	745 ~ 2582	17 – 21	225 – 305	30 – 55
	鹰驰 F1 ASYMMETRIC 3	724 ~ 3090	17 – 22	205 – 305	30 – 55
	鹰驰 F1 ASYMMETRIC 3 SUV	764 ~ 1858	18 – 21	235 – 315	35 – 65
御乘系列	御乘 III 代	402 ~ 1291	16 – 19	205 – 245	40 – 60
	御乘 III 代 SUV				
	御乘 II 代	466 ~ 1490	16 – 21	195 – 265	40 – 65
	御乘 SUV II 代	602 ~ 1106	17 – 20	225 – 255	40 – 65
安乘系列	安乘 III 代	412 ~ 900	16 – 19	205 – 235	40 – 55
	安乘 SUV	441 ~ 1019	16 – 20	215 – 265	50 – 65
电动/e 锐乘系列	ELECTRIC DRIVE e 锐乘	941 ~ 2261	17 – 21	215 – 265	40 – 60

用户评分

系列	名称	干地抓地力	湿地抓地力	路感反馈	操控性	耐磨性	舒适性	再次购买意愿
鹰驰 F1 系列	GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6	94%	90%	88%	88%	74%	82%	83%
	鹰驰 F1 ASYMMETRIC 5	93%	90%	86%	88%	79%	80%	84%
	鹰驰 F1 ASYMMETRIC 3	88%	85%	81%	81%	79%	85%	78%

	鹰驰 F1 ASYMMETRIC 3 SUV	94%	90%	85%	89%	92%	85%	90%
御乘系列	御乘 III 代	90%	86%	80%	84%	91%	85%	82%
	御乘 III 代 SUV							
	御乘 II 代	86%	84%	76%	78%	73%	85%	72%
	御乘 SUV II 代	80%	75%	73%	72%	65%	74%	64%
安乘系列	安乘 III 代	81%	71%	69%	70%	76%	68%	70%
	安乘 SUV	—	—	—	—	—	—	—
电动/e 锐乘系列	ELECTRIC DRIVE e 锐乘	—	—	—	—	—	—	—
	数据来源: tyrereviews.com ; "—" 表示无数据; "*" 表示仅 1-2 条评价, 参考价值有限							

3.2.3 邓禄普

邓禄普在日本住友橡胶旗下, 定位是成本和性能之间的及格线, 是日系车常见的原厂配套品牌。

特点: 均衡但不出彩

邓禄普在各项指标上都做到合格但不拔尖。橡胶配方比米其林和马牌硬, 滤震和静音进不了第一梯队; 胎侧刚性和耐磨比固特异和普利司通低, 耐久度也没那么突出。反过来, 它没米其林容易鼓包的问题, 也没倍耐力硬到颠簸的程度。

邓禄普用低于第一梯队的采购成本给丰田、本田、日产等车企提供原厂配套, 三四百预算、仅需要买菜代步的车主用它是够用的。

缺点：

日常 60km/h 代步不容易察觉差异，但推到极限时缺陷会显现。

高温衰减：连续激烈驾驶或炎热高速长途时，轮胎内部温度升高，邓禄普橡胶在高温高负荷下容易软化，抓地力衰减明显。高速过大弯时车尾的安定感会下降。

静音表现：车速超过 100km/h 后，抑制路面高频噪音和胎腔共振的能力不够。缺乏顶级发泡橡胶和精细变节距计算，风噪胎噪容易传入车厢。

橡胶老化：使用 3 年或 4 万公里后，胎面橡胶会硬化。硬化程度比普利司通轻一些，但雨天湿地刹车距离依然会明显变长，影响紧急制动表现。

3.2.3.1 核心产品系列

系列	名称	价格	轮毂范围 (英寸)	胎宽范围 (mm)	扁平比范围
SPORT MAXX 系列	SP SPORT MAXX 060	713 ~ 1395	18 – 21	225 – 265	40 – 60
	SP SPORT MAXX 050+	771 ~ 1596	17 – 20	215 – 285	35 – 60
	SP SPORT MAXX 050+ RUNFLAT	1086	17 – 19	205 – 245	45 – 55
	e.SPORT MAXX	693 ~ 1798	17 – 21	215 – 265	40 – 60
VEURO 系列	VEURO VE303	605 ~ 1060	17 – 19	215 – 255	40 – 55
	VEURO VE302	324 ~ 951	15 – 18	195 – 245	45 – 65

	VEURO SP SPORT D8H	388	16	215	60
GRANDTREK 系 列	GRANDTREK PT5	475 ~ 1212	16 – 20	215 – 255	45 – 70
	GRANDTREK PT3	407 ~ 718	16 – 19	215 – 235	55 – 70
SP SPORT 系列	SP SPORT LM705	242 ~ 1123	15 – 18	175 – 245	45 – 65
	SP SPORT RV502	569	16	215	65
SP TOURING 系 列	SP TOURING R1	319 ~ 540	15 – 17	175 – 225	50 – 70
	SP TOURING T1	299	18 – 14	155 – 195	60 – 70
ENASAVE	ENASAVE EC300+	246 ~ 640	15 – 17	175 – 225	45 – 70
	EC503	363 ~ 467	16	205	65

用户评分

系列	名称	干地抓地力	湿地抓地力	路感反馈	操控性	耐磨性	舒适性	再次购买意愿
SPORT MAXX 系列	SP SPORT MAXX 060	—	—	—	—	—	—	—
	SP SPORT MAXX 050+	80%	69%	78%	78%	81%	62%	56%
	SP SPORT MAXX 050+ RUNFLAT	—	—	—	—	—	—	—
	e.SPORT MAXX	—	—	—	—	—	—	—
VEURO 系列	VEURO VE303	—	—	—	—	—	—	—
	VEURO VE302	—	—	—	—	—	—	—
	VEURO SP SPORT D8H	—	—	—	—	—	—	—

GRANDTREK 系列	GRANDTREK PT5	—	—	—	—	—	—	—
	GRANDTREK PT3	—	—	—	—	—	—	—
SP SPORT 系 列	SP SPORT LM705	81%	62%	71%	74%	82%	89%	68%
	SP SPORT RV502	—	—	—	—	—	—	—
SP TOURING 系列	SP TOURING R1	84%	75%	75%	81%	82%	76%	74%
	SP TOURING T1	67%	56%	69%	63%	73%	73%	53%
ENASAVE	ENASAVE EC300+	—	—	—	—	—	—	—
	EC503	—	—	—	—	—	—	—
数据来源: tyrereviews.com ; "—" 表示无数据; "*" 表示仅 1-2 条评价, 参考价值有限								

3.2.4 韩泰

韩泰在轮胎品牌格局中处于比较微妙的位置：绝对底蕴比不上欧美老牌，极限耐造不如日系双雄。但它找到了一条路线——用较低成本实现接近一线品牌初段体验。

特点：初段性能与新能源布局

韩泰能打动汽车主机厂，靠的是测试数据上的表现。新韩泰顶级胎在新胎状态下几千公里内，刹车距离、过弯支撑和静音表现能和贵一倍的米其林接近。这种新胎阶段的性能容易给人好印象。

新能源赛道方面，韩泰动作比传统巨头快。iON 系列专为电车定制，加大胎体刚性来扛电车重量和扭矩，内壁填了静音海绵。用有竞争力的价格解决了电车厂商既要压成本又要 NVH 数据好看的需求。

缺点：性能衰减问题

"花一半的钱买一线的性能"在物理上不存在。韩泰为了控制成本又保初段数据，在橡胶抗老化和深层配方上有妥协。

大约 2 万公里是一个分界点。一线品牌性能衰减是平缓线性下降；韩泰的衰减曲线较陡。新胎初段过后，经历两次夏季高温和冬季严寒交替，橡胶特性会发生明显变化。

过了 2 万公里后，橡胶底层配方无法像表层那样保持软度和活性，胎噪会明显变大。湿地抓地力下降显著，雨天起步容易打滑，过弯极限也大幅缩水。

如果用车频率高，一年跑三四万公里、两三年就换一套胎，在橡胶老化崩塌之前磨损更换，性价比不错。但如果一年只跑八千公里打算一套胎用五年，到了寿命中后期衰减后的湿地性能会让你在雨天缺乏安全感。

3.2.4.1 核心产品系列

系列	名称	价格	轮毂范围 (英寸)	胎宽范围 (mm)	扁平比范围
iON 系列 (纯电专属旗舰)	iON evo	815 ~ 2140	18 - 20	225 - 285	40 - 55
	iON evo SUV	761 ~ 1939	18 - 20	235 - 255	45 - 65

Ventus（万途仕）系列	Ventus S1 evo3	563 ~ 2024	17 – 19	205 – 275	35 – 55
	Ventus S1 evo2	497 ~ 1727	16 – 20	205 – 295	30 – 55
	Ventus S1 noble2	352 ~ 754	17 – 22	225 – 315	35 – 65
	Ventus S1 evo2 SUV	526 ~ 1461	16 – 20	205 – 255	45 – 65
	Ventus S1 evo3 SUV	663 ~ 1830	18 – 21	215 – 305	40 – 60
	Ventus S1 evo3 ev	681 ~ 1669	18 – 20	215 – 275	45 – 55
Dynapro（达奈普）系列	Dynapro HPX	460 ~ 1280	17 – 21	215 – 265	45 – 65
	Dynapro HP2	462 ~ 1042	16 – 19	215 – 275	50 – 70
Kinergy 系列	Kinergy EX	330 ~ 754	14 – 18	175 – 215	50 – 70

用户评分

系列	名称	干地抓地力	湿地抓地力	路感反馈	操控性	耐磨性	舒适性	再次购买意愿
iON 系列 (纯电专属旗舰)	iON evo	71%	69%	62%	57%	78%	91%	54%
	iON evo SUV	93%	85%	87%	87%	80%	87%	90%
Ventus（万途仕）系列	Ventus S1 evo3	84%	83%	72%	74%	69%	77%	72%
	Ventus S1 evo2	84%	76%	76%	79%	66%	72%	64%
	Ventus S1 noble2	89%	83%	83%	78%	73%	87%	86%
	Ventus S1 evo2 SUV	88%	86%	79%	81%	76%	80%	84%
	Ventus S1 evo3 SUV	88%	89%	79%	78%	74%	74%	73%
	Ventus S1 evo3 ev	86%	73%	80%	83%	78%	71%	66%
	Dynapro HPX	90%*	80%*	70%*	90%*	70%*	20%*	30%*

Dynapro (达奈普) 系列	Dynapro HP2	79%	57%	66%	64%	57%	63%	41%
Kinergy 系 列	Kinergy EX	—	—	—	—	—	—	—
数据来源: tyrereviews.com ; "—" 表示无数据; "*" 表示仅 1-2 条评价, 参考价值有限								

3.3 第三梯队

3.3.1 朝阳

朝阳是国内最大轮胎巨头中策橡胶旗下品牌。在底层配方数据积累上和米其林、马牌有差距，选择了一条更直接的路：用物理堆料来缩小差距。

特点：静音海绵与硅配方

朝阳不再用廉价硬质炭黑拼耐磨里程，而是把高端材料直接放到平民价位产品上。高端产品直接在轮胎内部胎冠下贴一整圈聚氨酯吸音海绵，在物理层面阻断轮胎空腔里的空气共振，压制"嗡嗡"声。

为了解决国产轮胎"雨天刹不住"的问题，朝阳在高端产品线中大幅提升了二氧化硅的掺入比例，配合加宽纵向排水沟槽。湿地路面上橡胶能保持足够的微观柔韧性刺破水膜，把湿地制动数据做到接近国际一线的水平。

缺点：性能上限的差距

日常代步时不太能察觉和米其林的差距。但紧急避险、高速重刹或山路急弯时，差距会暴露。朝阳 1 号胎侧支撑刚性在急变形后回弹不够干脆，车头指向会有迟滞感，极限状态下抓地力不如一线品牌线性可控。

暴力堆料有代价。更复杂的内部结构和那层静音海绵增加了单条轮胎重量。簧下质量增加导致悬挂响应变慢，滚动阻力控制也做不到顶级大厂的程度，高速工况油耗电耗可能会略高。

静音海绵靠高强度专用胶水粘合。夏季极端高温长途驾驶，或轮胎多次修补导致内部环境变化后，海绵有小概率发生局部脱胶。海绵在高速旋转的轮胎内脱落卷曲，会瞬间引发车轮动平衡失调导致方向盘抖动。

朝阳 1 号不适合跑山或下赛道。日常 90%时间在城市通勤接送家人偶尔跑高速，预算有限但想改善车厢静音，朝阳可以作为一个选项。只要不把它推到物理极限，日常用起来没问题。

3.3.1.1 核心产品

系列	名称	价格	轮毂范围 (英寸)	胎宽范围 (mm)	扁平比范围
朝阳一号系列	朝阳 1 号	437 ~ 1796	15 - 20	195 - 265	40 - 75
	朝阳 1 号竞速 SPORT-e	866 ~ 1396	18 - 21	225 - 275	35 - 45
	朝阳 1 号 EV PRO	752 ~ 1706	18 - 21	225 - 275	40 - 50
	朝阳 1 号城市型 SUV 轮胎	554 ~ 1796	17 - 20	215 - 265	50 - 65

	朝阳 1 号 ZRT 补气保用轮胎	716 ~ 1706	17 - 20	215 - 265	40 - 55
	朝阳 1 号 AT	653 ~ 2156	15 - 18	215 - 275	55 - 75
SA 系列	SA37 高性能轿 车胎	305 ~ 578	16 - 19	205 - 255	35 - 55
	SA07 高级轿 车胎	446	16 - 18	205 - 225	45 - 55
RP 系列	RP58	379	15 - 17	185 - 205	50 - 65
	RP18 舒适型轿 车胎	212 ~ 761	15 - 18	195 - 245	50 - 65
	RP19 经济型轿 车胎	616 ~ 986	14 - 16	165 - 195	60 - 70
	RP26 舒适型轿 车胎	212 ~ 482	14 - 16	175 - 225	55 - 70
	RP76+ 城市型 SUV 轮胎	336 ~ 736	18 - 20	225 - 265	45 - 60
	RP76 城市型 SUV 轮胎	356 ~ 986	16 - 19	205 - 245	45 - 60
SU 系列	SU319 城市型 SUV 轮胎	339 ~ 501	16 - 20	215 - 265	55 - 70
	SU318 城市型 SUV 轮胎	428 ~ 950	16 - 20	215 - 265	55 - 70

3.3.2 赛轮

赛轮在国内轮胎品牌格局里属于偏重配方的路线。国内市场增长快，也是少有的把技术专利卖给海外巨头的中国轮胎企业。它的核心是一套叫“液体黄金（EcoPoint3）”的配方技术，这套技术试图解决轮胎行业的老问题。

特点：打破魔鬼三角

传统轮胎有一个难以同时兼顾的三角：滚动阻力、抗湿滑性能、耐磨性能。三者互相制约——抓地力好就得用软胶，那就不耐磨费油；想耐磨省油就得用硬胶，雨天刹车距离就长。

赛轮的做法是从橡胶混炼环节介入。传统混炼是把干橡胶块、炭黑或白炭黑等像和面一样物理搅拌（干法混炼），填料在微观层面永远分布不均匀。赛轮用了化学炼胶技术：在橡胶还是液体状态时就混入高白炭黑溶液，让填料在分子级别均匀分散。

因为微观结构均匀，橡胶受力时能同时满足三种不同需求。正常滚动时低频形变下坚韧，内部摩擦和滚动阻力低；刹车时高频形变下呈现柔韧性咬住路面；同时没有填料团聚摩擦，耐磨度也有保证。

缺点：

极限操控方面：这套技术擅长日常加减速和高速巡航。但跑赛道或激烈跑山时，胎肩刚性和侧向支撑不如倍耐力 P Zero 这类硬核街胎。它更像一双长跑鞋，不是田径钉鞋。

胎侧方面：为了低滚阻和轻量化，液体黄金系列的胎侧偏向舒适与减重，没有像固特异那样加入抗穿刺材料。面对恶劣坑洼路面有一定脆弱性。

定价方面：液体黄金系列刚上市时定价较高，接近一线合资品牌入门产品。对于习惯国产轮胎低价位的消费者来说，接受这个价格需要一些心理调整。产品本身性能值这个价，但品牌认可度还需要时间积累。

3.3.2.1 核心产品系列

系列	名称	价格	轮毂范围 (英寸)	胎宽范围 (mm)	扁平比范围
液体黄金 (EcoPoint ³) 系列	S01	739 ~ 3717	18 - 23	225 - 325	30 - 55
	E01+	636 ~ 1114	16 - 18	195 - 245	45 - 60
	C01	650 ~ 2156	17 - 18	215 - 235	55 - 65
	US71	659 ~ 2887	16 - 20	205 - 275	35 - 55
轿车系列	SH08	268 ~ 367	13 - 16	155 - 205	55 - 70
	SA50	292 ~ 410	14 - 16	175 - 205	60 - 70
	SA10	285 ~ 364	14 - 16	175 - 215	60 - 70
	E201	255 ~ 343	14 - 16	155 - 185	60 - 65
	SH56	231 ~ 581	16 - 17	205 - 215	55
	SU58	387 ~ 796	16 - 19	205 - 275	40 - 55
SUV 系列	SV12	495 ~ 1057	15 - 18	215 - 285	60 - 75
	SV57	416 ~ 937	15 - 19	205 - 285	55 - 75
	SV301	442 ~ 780	18 - 22	215 - 285	40 - 55
	SU59	644 ~ 1157	18 - 22	215 - 295	30 - 55

3.3.3 佳通

佳通处于轮胎品牌格局的入门位置，在高端车主中认可度不高。但在出租车、网约车和低端营运车领域占有率很高。它完全放弃了操控、静音、滤震，所有属性都压在耐磨上。

特点：高硬度炭黑与耐磨配方

营运车司机对轮胎的考核指标只有一个：每公里折旧成本。佳通在底层配方上走的是最直接的路线。

橡胶混炼时加入高比例传统炭黑，硫化硬度大幅度提高，轮胎表面硬。很多佳通轮胎耐磨指数在 400 甚至 500 以上。米其林跑 4 万公里就得丢，佳通只要四轮定位没问题，能磨上 8 到 10 万公里。胎侧做得厚实，天天蹭马路牙子也不容易鼓包或破裂。

缺点：

便宜和耐磨是佳通的主要优点，为了这两个优点在其他维度上代价不小。

坚硬的橡胶丧失了微观形变吸震的能力。粗糙柏油路或水泥路面上胎面拍打地面的声音明显，而且会产生低频共鸣。车速超过 80km/h 后噪音会直接传入车厢，底盘隔音效果会被拉低。

橡胶越硬越咬不住路面。干燥路面还能靠摩擦力刹住，雨天硬橡胶一样的胎面在水膜上几乎没有抓地力。稍微踩重点刹车，轮胎失去抓地触发 ABS 弹脚很频繁。雨天开佳通需要拉大跟车距离。

过减速带或坑洼时几乎没有缓冲，感觉像实心轮胎砸在地上。巨响伴随着剧烈颠簸直接传递给悬挂和车内乘客。

3.3.3.1 核心产品系列

系列	名称	价格	轮毂范围 (英寸)	胎宽范围 (mm)	扁平比范围
GitiControl (驾控系列)	GitiControl P10	668 ~ 2198	17 - 22	215 - 275	35 - 65
	GitiControl P10 GMS		17 - 22	215 - 275	40 - 60
	GitiControl P10 GSL		18 - 21	225 - 265	45 - 60
	GitiControl P10 RunFlat		17 - 21	225 - 315	35 - 55
GitiComfort (舒适系列)	GitiComfort F26	358 ~ 908	15 - 19	165 - 245	45 - 70
	GitiComfort F22	328 ~ 658	15 - 18	185 - 235	40 - 65
	GitiComfort 225 V1	379 ~ 1096	18 - 22	215 - 265	40 - 55
	GitiComfort 228v1	275 ~ 649	16 - 18	195 - 245	45 - 65
	GitiComfort T20	176 ~ 405	12 - 16	145 - 205	50 - 70
	GitiComfort F50	469 ~ 979	16 - 20	215 - 255	45 - 65

第四章、轮胎常见误区和企业闭口不谈的消费黑洞

4.1 轮胎常见误区

4.1.1 新胎优先装前轮？

很多人觉得前轮负责转向又是驱动轮，好胎应该放前面。实际上新胎应该优先放后轮。前轮打滑（推头）时哪怕新手司机松油门踩刹车回正方向盘，车能抓

回地面。但如果磨损严重的旧胎在后轮，雨天一旦后轮打滑甩尾，车会瞬间失去循迹性原地打转，普通驾驶员根本没有反打方向救车的能力。新胎放后轮是防止失控的底线。

4.1.2 只换坏的那一个就行？

坏哪个换哪个能省一半钱。但左右轮胎新旧不一样，花纹深度和橡胶硬度存在落差，会导致行驶中左右转速不一致。轻则跑偏、紧急刹车时甩尾，重则 ESP 系统误判。

4.1.3 花纹还深就还能继续用？

车开得少花纹像新的一样，但橡胶会老化。不管开没开，出厂超过 5 年橡胶底层的硫化结构会氧化变硬，表面出现龟裂纹，此时轮胎已经变得像硬塑料。胎噪变大，湿地刹车距离成倍增加，高速行驶时容易因为橡胶失去韧性而爆胎。

4.1.4 尺寸一样就能混用不同品牌？

同轴左右轮胎不同品牌，橡胶软硬度、排水沟槽容积都不同。雨天高速行驶或紧急避险时，左边轮胎还能咬住地面，右边可能已经水滑。左右抓地力差距会瞬间产生巨大偏转力矩，踩下刹车车就失控。

4.1.5 胎侧鼓包或扎破补一补接着用？

胎面被扎可以补，因为胎面下有钢丝带束层保护。胎侧没有钢丝，全靠橡胶和帘布兜住气压和车重。侧面起鼓包说明内部帘线已经断裂；侧面扎破后补胎只能堵住漏气，无法恢复帘布的结构刚性。带着补过的胎侧上高速有爆胎风险。

4.1.6 换完新胎什么都不用做？

轮毂和新轮胎制造时不可能做到质量绝对均匀。换完胎必须做车轮动平衡，在内侧贴铅块补重。不做的车速超过 80km/h 方向盘会高频剧烈抖动。旧胎出现严重内侧或外侧偏磨（吃胎），换新胎后还必须加做四轮定位，否则新胎开几千公里照样偏磨报废。

4.1.7 四季胎冬天冰雪路面够用？

四驱系统只解决“起步不打滑”，解决不了“刹车刹不住”。零下 7 度冰雪路面上四季胎橡胶冻成像硬塑料一样。四个轮子全打滑四驱再智能也没用。雪地胎因为极软橡胶配方和密集细碎花纹能咬住冰雪路面，两驱车配雪地胎的起步制动和过弯极限远好于四驱车配四季胎。

4.1.8 夏天放点气降胎压防爆胎？

这是反直觉的物理常识。胎压低时轮胎高速滚动中胎侧会发生波浪状形变，就是驻波现象。高频形变产生大量热量，迅速突破橡胶和帘线的耐热极限，导致

轮胎结构突然解体引发爆胎。夏天必须按车门框上标注的标准冷态胎压充气，不要私自降压。

4.2 消费黑洞

4.2.1 静音棉轮胎

新能源电四驱车自重大，零延迟峰值扭矩让轮胎磨损快于同级燃油车。为了压制电车没有发动机后凸显的胎噪，厂商在轮胎内壁贴了一圈聚氨酯静音海绵。这种轮胎单条价格通常是燃油车轮胎的一倍以上。补胎也麻烦：修理工必须小心把静音棉割开，刮干净残胶才能打磨贴补丁，补完用专用胶水把海绵粘回去。补胎费往往翻倍，海绵没粘牢高速中脱落会在内部搅成一团，引起方向盘抖动。

4.2.2 自修复/防爆胎

防爆胎胎侧加厚加硬到一定程度才能零胎压行驶，日常开起来减震差，过减速带颠簸明显。亏气行驶过内部帘布层容易暗伤，很多店直接拒绝修补，小钉子也得花大价钱换新。

自修复轮胎内部涂满高分子粘胶能堵住钉子眼，但半流体胶质增加了簧下质量，提速会变慢、能耗增加。夏季高温下长期停放内部粘胶可能受重力影响流淌堆积，破坏车轮动平衡，导致高速行驶时抖动且无法修复，只能换胎。

4.2.3 极致低滚阻/节能轮胎

滚动阻力、耐磨性和抓地力三者不可兼得。厂商为了把低滚阻数据做好，配方中加入大量高硬度硅胶和炭黑。滚动阻力确实降了，但轮胎表面硬度增加。省下来的油费是以增加湿滑路面制动距离为代价的，雨天容易出现 ABS 弹脚和追尾。

4.2.4 耐磨指数

很多车主看到耐磨指数标着 500 甚至 600 觉得寿命长。实际上数值越高橡胶越硬，确实能跑 8 到 10 万公里，但胎噪大，过减速带缓冲差，几年后硬化后在雨天抓地力下降明显。对于一年开一两万公里的家用车来说，耐磨指数在 300 到 400 之间抓地力、静音和寿命相对平衡。

4.2.5 大厂子品牌和电商专供款

线下店里经常推“米其林旗下品牌”或“马牌副牌，技术一样价格一半”。但一线大厂不会把最新核心技术下放给廉价子品牌，这些子品牌用的大多是大厂十年前淘汰的旧配方和老生产线。部分价格很低的电商专供款，看似花纹型号一样，实际在帘布层数或胎面橡胶厚度上做了缩减。

4.2.6 原厂 OE 认证标

去 4S 店换胎，售后会强调必须换带原厂认证标的轮胎，比如宝马星标、奔驰 MO 标、奥迪 AO 标、保时捷 N 标，并说这是专车专调。同样花纹的米其林

PS4 带认证标价格通常贵 20%到 30%。认证胎确实在配方上会做微小调整，比如稍微增强胎侧刚性配合某款车的悬挂。但日常城市通勤和高速限速范围内，绝大多数人开不出带标和不带标的区别。

第五章、轮胎选购决策

选轮胎的一个常见误区，是为了用车场景中极少出现的需求去承担日常的各种妥协。在物理定律面前轮胎没有全能的选项。看自己的实际用车情况来选

5.1 核心需求分类决策

5.1.1 城市通勤为主、偶尔周边自驾

这是大多数车主的用车方式：铺装柏油路为主，车速常年在 80 以下，一年开不了一两万公里。

可以选中端舒适/均衡四季胎或高性价比国产胎。核心需求是省心省钱寿命长，不需要为高速极限抓地力买单。

看重省心抗造的选普利司通（泰然者系列）或邓禄普。物理刚性比较好，胎侧容错率高，日常路边停车偶尔蹭一下马路牙子或过减速带不减速也不容易鼓包断线。正常通勤跑五六万公里没什么压力。

预算有限看重性价比的可以看朝阳 1 号、赛轮液体黄金。用合资品牌一半左右的价格，靠静音海绵和高硅配方做到接近一线品牌舒适静音的表现。城市低速代步工况下和米其林在极限操控上的差距几乎开不出来。

5.1.2 山路驾驶、高速驾驶多

250 匹马力以上的后驱或四驱性能车，喜欢高速过弯的体验，普通家用胎会让底盘极限降低，紧急避险时也吃亏。

需要选高端运动/性能胎。需求是用更高的成本换弯道侧向支撑和更短的刹车距离。

追求精准操控反馈的选倍耐力 P Zero。胎侧刚性高，高速入弯时能顶住侧倾保持胎面贴地，方向盘响应快。追求短刹车同时兼顾日常的选米其林 PS 系列或马牌 MC 系列。外侧硬胎块扛过弯，内侧软配方负责直线重刹，雨天 100km/h 紧急制动比普通胎能缩短几米距离。

代价是这类轮胎橡胶软寿命短，大马力车两三万公里可能就磨平；路感生硬，胎噪较大。

5.1.3 新能源车、追求车内静音

新能源车改变了轮胎的工作环境：自重 2 吨起步，起步扭矩零延迟，失去发动机噪音掩盖后胎噪成了主要噪音源。

首选带静音海绵的 EV 专用胎或顶级发泡橡胶舒适胎。

消除空腔共鸣可以看韩泰 iON 系列、朝阳 1 号或米其林浩悦。轮胎内壁贴了一圈静音海绵，从物理层面阻断空腔共振，压制低频噪音。

电车换胎必须注意胎侧载重指数，通常需要有 XL 标识。电车自重大，如果用了普通燃油车的低载重胎，高速碾过深坑时轮胎内部瞬间压强可能撕裂帘布层。

5.1.4 北方冬季冰雪路面

这是一个没有妥协余地的场景。很多人多花钱选四驱只为了雪天不滑，这是物理认知的误区。

冬季气温持续低于 7 度的话需要夏季胎和冬季胎两套轮换。

7°C 是常规橡胶的物理分界。所在城市冬季均温低于这个温度，四季胎和夏季胎的橡胶会硬化，抓地力下降，高速行驶增加爆胎风险。

四驱系统只能解决起步问题，一旦踩刹车能否停住完全取决于轮胎与地面的摩擦力。冰雪路面上无论是前驱后驱还是四驱，需要换雪地胎。雪地胎的软硅胶配方和密集花纹能咬住冰雪路面。

5.2 改装平替方案

很多人花大价钱改装车，但忽略了整台车唯一与地面接触的部分就是轮胎。无论发动机多少马力、底盘用了多少材料，最终都靠橡胶来抓地。换轮胎是比较划算、也不容易踩坑的改装方式。

5.2.1 底盘隔音滤震的替代方案

这是改装圈争议比较大的领域。

有些车主觉得底盘散、胎噪大，第一反应是花一两万做全车隔音。这要把座椅、地毯、门板全部拆开贴止震板，大拆大卸之后原厂卡扣精度可能受损，过段时间产生异响，加上增加的几十公斤重量还会拉高油耗。也有人去改舒适型避震，但底盘调校对数据和经验要求很高，外面的改装店通常没有主机厂的测试条件，后市场避震更多是让车更硬。

其实轮胎是整台车的第一道减震器。花几千块换一套米其林浩悦系列、马牌 UC 系列或带静音海绵的朝阳 1 号，这层软橡胶相当于在悬挂下方垫了一层缓冲。

不用拆车，没有后期风险，对行驶质感和路面细碎震动的缓解比较明显。

5.2.2 刹车距离的替代方案

有些车主觉得刹车偏软，第一反应是花两三万换划线打孔刹车盘和大号卡钳。

卡钳夹得再用力，只能刹住车轮，把车停下来的其实是轮胎与地面的摩擦力。

只要你踩原厂刹车能踩出 ABS——就是刹车踏板传来高频弹脚感——就说明原厂卡钳的制动力已经超过轮胎的抓地力了。制动力已经充足，轮胎因为抓不住地正处于滑行边缘。在这个瓶颈下换再贵的赛用卡钳，刹车距离也不会缩短。

解决方向是先把预算放到轮胎上。选倍耐力 P Zero、米其林 PS5 或马牌 SC7 这类运动胎，靠橡胶的微观咬合力和较大的胎块面积，在 100km/h 紧急刹停测试中，比普通家用胎能缩短两三米距离。

两三米的差距在追尾的危险情况下，可能就是撞上和刹停的区别。几千块换来刹车距离的改善，是相对直接的提升方案。

以上就是我们轮胎攻略的全部内容，希望能帮到每一位车友，感谢你的收看和关注支持！