

day03

常见的css属性

opacity : 设置透明度，取值0-1之间，默认的是1（完全不透明），0.5（半透明），0（完全透明）

float:left/right 浮动

- 如果想让同级块标签在一排显示，同级块标签都要浮动
- 块标签特点：独占一行 div h2,h3 ,p,ul,li...

list-style: none; 去掉无须列表上的项目符号

border-left : 加左边框

border-right : 加有边框

border-top:加上边框

border-bottom: 下边框

border:none 去边框

鼠标悬停

标签:hover{css样式}

常见的css属性—盒模型

包含 内容区（width+height）+ 内边距(padding) + 边框(border) + 外边距(margin)

内边距：padding

单方向设置padding:padding-left/padding-right/padding-bottom/padding-top

复合写法：

- padding :10px 一个值 上右下左
- padding:10px 20px 两个值 上下 右左
- padding:10px 20px 20px;三个值 上 右左 下
- padding:10px 20px 30px 40px 四个值：上 右 下 左

备注：加padding会把盒子所占的区域变大，解决回归原来的大小：

box-sizing: border-box;

外边距 margin：控制盒子周围的间距

分别方向设置同padding

复合写法 同padding

过渡动画

特点：需要触发条件

语法：transition:all/具体属性值 运动时间s 延迟时间s 动画类型

最简写法 transition:运动时间s

帧动画

特点：不需要任何触发条件，只要页面加载，就会立马执行