

day04

常见的css属性

display : block 转为块元素

text-decoration: none 去掉下划线

font-weight: normal; 去掉加粗

vertical-align: middle; 调节图片和文字之间或input和文字的垂直对齐方式

表单

表单作用：用于收录用户的信息

语法：<form action="表单提交的路径"></form> 表单域，里面包含表单元素

常见的表单元素

input系列：

- type="text" 文本框
- type="password" 密码框
- type="radio" 单选按钮，要加name属性，值必须一样，代表它们是一组
- type="checkbox" 复选框，要加name属性，值必须一样，代表它们是一组
- type="submit" 提交按钮 默认的按钮文本是提交，想改文本用属性value

下拉列表：select > option

文本域：<textarea></textarea>

信息提示标签：< label for=""></label>

实现点击label，将光标聚焦到关联的表单元素上：

- 第一步：给label 加属性for
- 第二步：给关联的表单元素加属性id
- 要求for和id的值必须一样

js输出方式

alert(信息提示) 弹出确认对话框

console.log() 在控制台输出，一般用于调试代码

document.write() 在文档中进行输出

() 里面，纯数字可以加引号也可以不加引号，字符串必须加引号，变量不能加引号

js语法

每一条语句要以分号进行结尾

js中单引号和双引号没有任何区别

js是严格区分大小写

js只要有一处报错，下面代码都不执行

变量

在程序运行的过程中有可能发生改变的量，变量是一个容器，里面可以存数据

声明一个变量

语法：var 变量名

通过id获取元素

document.getElementById("id名")

备注：js操作谁就要获取谁
id的名字是唯一的

给元素加事件

```
元素.onclick = function(){}  
备注；只有点击才会执行function中的代码
```

js设置css样式

语法：元素.style.css样式 = 值