

day01

vscode安装

1. 双击 vscode.exe安装包—点击确定— 选择我接受
2. 一路下一步—遇到方框就选— 点击安装

vscode常见的插件

1. 汉化vscode : 在扩展插件里输入 `chinese` — 点击install — 重启vscode
2. 代码在浏览器中运行 : 在扩展插件里输入 `open in browser` — 点击 安装

vscode的常见设置

1. 改颜色主题 : 文件菜单 — 首选项 — 颜色主题 — light / dark(默认)
2. 自动保存 : 文件菜单 — 自动保存
3. 改字体大小 : 文件菜单 — 首选项 — 设置 — fontsize
4. 代码折行 : 文件菜单 — 首选项 — 设置 — word wrap — on

网页的三大组成部分

结构 : 网页是由图片 音频 视频 文字 等搭建起来的 html
表现 : 美化网页, 让网页更漂亮些 css
行为 : 用于写网页特效 (轮播图 选项卡 分页等), 让网页动起来 javascript 简称js

房子是由水泥，钢筋搭建起来的，相当于 网页中的结构
装修房子，相当于网页的表现
按开关，灯就亮，相当于网页中的行为

HTML

HTML 指的是超文本标记语言 (Hyper Text Markup Language)
超：网页不仅可以放纯文本，还可以放图片 音频 视频 等
标记：又叫标签 可以理解成是一个容器，它是内容的载体，里面装着内容

网站和网页

网站由多个网页组成
网页的后缀名是.html/.htm
每一个网页都有最基本的骨架： **!** (shift + 1) – enter
代码运行：右击 — open in other browsers → enter 快捷键：
shift + alt + b – enter

标签的分类

常规标签 又叫双标签：由开始标签和结束标签 eg：head body
html title等
空标签 又叫单标签：只有开始标签没有结尾标签 eg：meta

写在 **<** 第一单词 叫标签名，标签名后面的单词叫属性，属性由属性名和属性值组成，之间用 **=** 隔开，属性值要用引号，多个属性之间用空格隔开
标签是可以嵌套的，只要出现嵌套就要有缩进（按Tab键），head和body特殊，可以不缩进

常见的标签

1.网页中插入图像

- ``
- src : 图片的路径 / 代表的是下一级
- alt : 图片加载失败给的提示信息

2.插入网页标题icon

- `<link rel="shortcut icon" href="images/1.jpg" type="image/x-icon">`
- href : 代表的是icon的路径

3.超链接

- ``
- href : 要跳转的路径
- target : 打开的方式 : `_self` (默认值 , 在本窗口打开)
`_blank` (新窗口打开)

4.插入段落

- `<p></p>`

5.换行标签

- `
`

6.span标签

- `` 理解成是一个小盒子 , 一般用于控制局部内容的样式

7.div 块标签

- `<div></div>`
- 没有什么实质的意义 , 可以理解成是一个大盒子 , 用于划分网

页板块

8.标题标签

`<h2></h2>`

html的注释

注释不是给用户看的，是给程序员自己看的，为了后期维护

语法：`<!--注释的内容-->`

快捷键：光标在当前注释的行，按 `ctrl + /`