

CGTD055 微型三轴长短焦可见光稳像吊舱技术规格书

1. 概述

CGTD055 云台采用三框架陀螺稳定控制，内埋的云台穿线形式，搭载一颗千万级可见光 CMOS 传感器和一颗星光级可见光 CMOS 传感器，具备大小两个视场角，能够实时输出 1080P 的高清可见光视频，同时云台组件具备目标锁定和跟踪功能。

2. 框架角

方位角： $-90^{\circ} \sim +90^{\circ}$ ；

俯仰角： $-120^{\circ} \sim +90^{\circ}$ ；

横滚角： $-30^{\circ} \sim +30^{\circ}$ ；

稳定精度： 0.02° （ 1σ ，扰动 0.5° @1Hz）

3. CMOS 成像传感器指标

1) 千万级 CMOS

像素：1300 万；

焦距：3.5mm；

视场角： 70.4° （D） $\times 39.6^{\circ}$ （V），误差 $\pm 5\%$ ；

畸变： $\leq 5\%$ ；

景深：169cm $\sim$ INF

镜头构成：5P+1IR（波段 650nm）

实时视频分辨率：1920 $\times$ 1080；

拍照最大分辨率：4K、1920 $\times$ 1080；

识别距离：在能见度不小于 8km 条件下，对成年人的目标识别距离大于 200m；

2) 星光级 CMOS

像素：200 万；

焦距：10.3mm；

视场角： 30.9° （D）， 17.4° （V）；

畸变： $\leq 0.7\%$ ；

镜头构成：5P+1IR；

实时视频分辨率：1920×1080；

拍照最大分辨率：1920×1080；

识别距离：在能见度不小于 8km 条件下，对成年人的目标识别距离大于 350m；

4. 电源

DC9V~15V，稳态功耗 9W；

5. 重量和体积

云台部分重量约 55g，体积 44mm×46 mm×60mm；

跟踪伺服板部分重量约 25g，体积 52mm×52mm×15mm；

控制盒+底板重量约 35g（选配，不建议）；

6. 输出接口

视频：网络、HDMI；

控制：TTL 串口；

存储：SD 卡存储；

7. 环境适应性要求

工作温度：-40℃~+50℃。

抗雨性能：系统能够在小雨条件下正常工作。



王效杰 13938689805

王齐敏 15827105357