

## ".vue" 文件

你可以通过官方文字学习 “.vue” 文件的相关知识

英文: <http://vuejs.org/guide/single-file-components.html>

中文: <http://cn.vuejs.org/guide/single-file-components.html>

可以通过官方文章学习`render()`方法的相关知识

英文: <http://vuejs.org/guide/render-function.html>

中文: <http://cn.vuejs.org/guide/render-function.html>

最后, 要了解这个重要的事情, 您还可以通过以下两种方式加载App.vue文件 (主组件/实例) (来替代`render()`):

**1) 使用ES6 运算符**(为此, 需要将`babel-preset-stage-2`作为依赖项添加到`.babelrc` 文件中):

```
npm install --save-dev babel-preset-stage-2
```

.babelrc:

```
1  {
2    "presets": [
3      ["es2015", { "modules": false }],
4      ["stage-2"]
5    ]
6  }
```

**2) 使用 `mount()`**

和上面一样也需要安装也需要安装`babel-preset-stage-2`

```
1  import Vue from 'vue'
2  import App from './App.vue'
3
4  const vm = new Vue({
5    ...App
6  });
7
8  vm.$mount('#app');
```

## 关于CLI

学习CLI相关的知识: <https://github.com/vuejs/vue-cli>

本地 CSS/SASS 文件和CLI的模板

webpack-simple 不支持本地CSS或Sass文件, 因为没有安装CSS加载器。

使用webpack更多模板来获得这个功能<https://github.com/vuejs-templates/webpack>