

common Method类包换的方法

函数名	参数	功能
queryDomainTree	NA	获取管理域树结构
getAlertColor	Int(0-4)	根据告警级别获取颜色
getCurrentDomainCi	NA	获取当前用户管理域对应的资源(ci)
getDeviceByCondition	Object()	通过条件查询设备
	查询条件所支持的参数 gatewayId,gatewayIds,customerId,projectId,domainPath,domains,accessMode,modelId,modelIds,sn,label,externalDevId,resour cId,resourcIds,category,layer,createTimeFrom,createTimeTo,orCondition, conditionField, modelDefinitionId.	
getCurrentResource	NA	获取当前用户所有的资源 （包括设备， 管理域， 项目， 客户）
getCurrentDevices	NA	获取当前用户所有的设备
getCurrentProject	NA	获取当前用户所有的项目
getCurrentCustomer	NA	获取当前用户所有的客户
postService	service/method/params/callback	直接调取后台接口的方法
getTicketsByStatus	NA	获取工单列表
getLatestDevices	NA	获取最新设备列表
getCurrentAlert	NA	获取通过resourceId获取设备的全部告警 （必须要提供resourceId）
getAllAlerts	NA	获取全部告警
queryFromDb	Object()	通过条件查询告警
	查询条件所支持的参数 gatewayId,gatewayIds,customerId,projectId,domainPath,domains,accessMode,modelId,modelIds,sn,label,externalDevId,resour cId,resourcIds,category,layer,createTimeFrom,createTimeTo,orCondition, conditionField, modelDefinitionId.	
getCustomerFromCurrentUser	NA	获取当前客户用户的资源信息
getCurrentAlertByProject	NA	获取通projectId获取告警 （必须要提供projectId）
currentDirective	NA	获取通过resourceId获取指令集 （必须要提供resourceId）
getKpiValueCi	ci, kpi, callback, extension	通过ci,kpi查询数据
getViewById	viewId	通过视图ID查询视图信息。
setValue	attr, value	保存一个或多个变量到全局
getValue	attr	提取一个全局变量
findProjectsByCondition	Object()	通过条件查询项目
	查询条件所支持的参数 gatewayId,gatewayIds,customerId,projectId,domainPath,domains,accessMode,modelId,modelIds,sn,label,externalDevId,resour cId,resourcIds,category,layer,createTimeFrom,createTimeTo,orCondition, conditionField, modelDefinitionId.	
growl	str	跳出信息。
getResources	NA	获取全部资源
getResourceByModelId	modelId	通过模型ID获取所属资源。