

操作接口

最新版本 v1.0

v1.0 文档建立

协议扩展部分

为了应用的统计与业务区分，对接口协议部分扩展一些 HTTP Header 部分，这些头信息均以 X-BMS- 开头，下面列出扩展头说明：

名字	说明	参考值
X-BMS-Access-Token	登录后的访问令牌	ed644629-971e-49f9-8f4f-9bc4106111a2

登录状态下才能访问一些接口，需要在请求的时候带上 X-BMSAccess-Token 请求头，客户端需要做本地存储；

接口列表

接口名	url	方法	最新修改版本
获取token	/sync/token	POST	1.0
获取同步数据	/sync/data	GET	1.0

该文档所有方法均需token验证

获取token

- 请求路径：/sync/token
- 请求方法：POST
- 路径参数：

参数名	类型	说明	Required
appKey	String	鉴权key	true
appSecret	String	鉴权密码	true

- 响应参数

类型	说明
401	key跟密码不对
200	获取成功!

- 响应结果

参数名	类型	说明
status	Number	状态
message	String	状态对应信息
data	String	token

- 示例

```
=> POST /sync/token
-请求体:
`{
  "appKey": "a4635689ff7d47aca1d1f8fff04c7a17",
  "appSecret": "a4635689ff7d47aca1d1f8fff04c7a17"
}`

-响应结果:
`{
  "status": 200,
  "message": ""
  "data": "347b629cebd143689f197243812acd2d"
}`
```

- 说明 token失效为12小时。失效后请重新获取token。

获取同步数据

- 请求路径: /sync/data
- 请求方法: GET
- 路径参数:

参数名	类型	说明	Required

tag	String	同贵方参数	false
event	String	同贵方参数	false
id	Number	最后一次同步的id(第一次传空)	true

• 响应参数

类型	说明
200	成功
401	Token失效
202	找不到对应的tag
203	找不到对应的event
204	找不到相关id

• 响应结果

参数名	类型	说明
status	Number	状态
message	String	状态对应信息
data	Array	信息（具体字段跟贵方文档上一致）