

别名导入

为目录指定别名可以方便的import文件，修改vite.config.ts文件。

首先安装类型声明文件

```
1 yarn add -D @types/node
2
```

接下来将别名 `@` 指向到 `src` 目录

```
1 import { defineConfig } from 'vite'
2 import vue from '@vitejs/plugin-vue'
3
4 import path from 'path'
5
6 export default defineConfig({
7   plugins: [vue()],
8   resolve: {
9     alias: { '@': path.resolve(__dirname, 'src') },
10   },
11 })
12
```

#编译目录

有时 Vue 需要和后台程序如 `Laravel` 等结合使用，这就需要定义生产环境下的编译目录。

- 下面是在生产环境时为 url 定义前缀

/dist/

- 并将项目编译到

public/dist 目录

- 如果编译在 vue 的根目录(root)会自动清空，但下例中编译目录不在 vue 的root根目录，所以设置 emptyOutput表示编译时自动清空 dist 目录

```
1 import { defineConfig } from "vite";
2 import vue from "@vitejs/plugin-vue";
3
4 //是否为生产环境
```

```
5  const IS_PRODUCTION = process.env.NODE_ENV === "production";
6
7  export default defineConfig({
8    plugins: [vue()],
9    // 生产环境与开发环境指定不同的 URL 静态文件前缀
10   base: IS_PRODUCTION ? "/dist/" : "/",
11   build: {
12     //编译目录
13     outDir: "../public/dist",
14     //编译时是否自动清空目录
15     emptyOutDir: true,
16   },
17   resolve: {
18     alias: { '@': path.resolve(__dirname, 'src') },
19   },
20 });
21
```