

同理，现在向左边的 `square` 中添加内容。里面有 3 个一样的竖排元素，每一个元素又是由图片、文字组成。

所以先 mock 一个矩形框代替

```
.square_mock_color_background{
    width:75px;
    height:75px;
}
.square_1_color{
    background-color: #02b3e4;
}
.square_2_color{
    background-color: #2d3c49;
}
.square_3_color{
    background-color: #7d97ad;
}
```

在矩形框里下面放上文字。

```
<div>
    <div class = "square_mock_color_background bordered square_1_color">
    </div>
    <p>#02b3e4</p>
</div>
```

为了让一个块居中对齐，可以直接在块上设置 `align` 属性，值为 `center`

```
<div align="center">
    <div class = "square_mock_color_background bordered square_1_color">
    </div>
    <p>#02b3e4</p>
</div>
```

上面相同的元素有三个。最后将所有的内容填充到 `square` 中，如下：

```
<div class = "left wide_body_left bordered">
    <div align="center">
        <div class = "square_mock_color_background bordered square_1_color">
        </div>
        <p>#02b3e4</p>
    </div>
    <div align="center" >
        <div class = "square_mock_color_background bordered square_2_color">
        </div>
        <p>#2d3c49</p>
    </div>
    <div align="center">
        <div class = "square_mock_color_background bordered square_3_color">
        </div>
```

```
<p>#2d3c49</p>
</div>
</div>
```

最后的结果，如 step5.html。

