

第一、首先看看整个网页的大致情况

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>"放浏览器上显示的 title"</title>
  <style> “放 css 语句，用来控制网页元素中的属性” </style>
</head>
<body>
  <header>"放 header 的内容，并不是每个网页都需要有 header，但是大多数网页都有"
</header>
  <div>其他内容</div>
</body>
</html>
```

注意：

head 和 header 是不一样的。

head 是放一些头部信息

header 是显示出来网页的头部

第二、我们需要图片等素材，但是现在不需要先收集，可以先用一些矩形框代替，这样可以先完成网页的框架，最后再讲内容填充

首先看看网页的 header

要在 header 中放两个元素，logo 和描述，用两个 div 就可以直接完成。div 就是个块元素，本身就有 block 属性，这里分成两个块，logo 一个块，文字一个块

```
<header>
  <div> logo</div>
  <div>
    <h1> JANE DOETTE </h1>
    <h3> FRONT-END NNJA </h3>
  </div>
</header>
```

注意到文字是在 header 中最右边的，而 logo 是在最左边的因此我们设置 logo 的属性是 left，文字块的属性是 right

```
.left {
  float: left;
}
.right {
  float: right;
}
```

因为我们没有 logo 所以可以直接先用个矩形框代替

```
.logo{
```

```
    width: 10%;  
    height: 200px;  
}
```

另外,为了更好地显示每一个块的大小,我们设置一个 **borded** 属性,给这些元素加上 **border**,这样就可以显示出来边框

```
.borded{  
    border: 1px solid #2e3d49;  
}
```

所以最后的 html 如下

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Portfolio</title>  
  <style>  
    * {  
      box-sizing: border-box;  
      font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;  
    }  
    .logo{  
      width: 10%;  
      height: 200px;  
    }  
    .borded{  
      border: 1px solid #2e3d49;  
    }  
    .left {  
      float: left;  
    }  
    .right {  
      float: right;  
    }  
  </style>  
<body>  
  
  <header>  
    <div class = "logo left bordered"> logo</div>  
    <div class = "profile right bordered">  
      <h1> JANE DOETTE </h1>  
      <h3> FRONT-END NNJA </h3>  
    </div>  
  </header>
```

```
<div class = "borted">其他</div>
</body>
</html>
```

