

## 1 简述一条 Linux 命令行的一般组成格式

### 参考答案

命令字 [选项]... [参数 1] [参数 2]...

## 2 简述绝对路径、相对路径的含义

### 参考答案

- 绝对路径：以 / 开始的完整路径
- 相对路径：以当前工作目录为参照的路径

## 3 linux 命令行常用的通配符有哪些，各自的作用是什么

### 参考答案

针对不确定的文档名称，以特殊字符表示。

- \*：任意多个任意字符
- ?：单个字符
- [a-z]：多个字符或连续范围中的一个，若无则忽略
- {a,min,xy}：多组不同的字符串，全匹配

## 4 删除文件/etc/resolv.conf，然后用 vim 重建此文件

### 参考答案

1) 确认文件原有的内容

1. `[root@svr7 ~]# cat /etc/resolv.conf`
2. `# Generated by NetworkManager`
3. `search ilt.example.com example.com`
4. `nameserver 172.25.254.250`

## 2) 删除文件

1. `[root@svr7 ~]# rm -rf /etc/resolv.conf`
2. `[root@svr7 ~]# ls -l /etc/resolv.conf` //检查删除结果
3. `ls: cannot access /etc/resolv.conf: No such file or directory`

## 3) 用 vim 重建此文件

1. `[root@svr7 ~]# vim /etc/resolv.conf` //保留有效配置即可
2. `search ilt.example.com example.com`
3. `nameserver 172.25.254.250`
4. `[root@svr7 ~]# cat /etc/resolv.conf` //检查重建结果
5. `search ilt.example.com example.com`
6. `nameserver 172.25.254.250`