

1 简述 yum 客户端配置文件中主要参数的含义

参考答案

1. `[root@server0 ~]# cat /etc/yum.repos.d/rhel_dvd.repo`
2. `[rhel_dvd]` //仓库标识
3. `gpgcheck = 0` //不做签名检查
4. `enabled = 1` //启用此仓库
5. `baseurl = http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd`
6. //软件仓库的访问地址

2 如何为 RHEL7 服务器设置固定的主机名

参考答案

使用 hostnamectl 命令设置：

1. `[root@server0 ~]# hostnamectl set-hostname 新主机名`

直接修改/etc/hostname 文件，重启后生效：

1. `[root@server0 ~]# vim /etc/hostname`
2. 新主机名
3. `[root@server0 ~]# reboot`

3 简述为网络连接“System eth0”设置 IPv4 地址的命令行操作

参考答案

1. `[root@server0 ~]# nmcli con mod "System eth0" ipv4.method manual ipv4.addresses "IPv4 地址/掩码长度 默认网关"`
2. `[root@server0 ~]# nmcli connection up "System eth0"`
3. `Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1)`

4 使用 find 命令将目录/boot 下大于 10M 的文件，复制到/opt 目录

参考答案

1.

```
[root@server0 ~]# find /boot -size +10M -type f -exec cp {}  
/opt \;
```