

- 1 如何禁止用户 harry 对/opt/private 目录有任何权限，但不影响其他用户对此目录的访问

参考答案

1. `[root@server0 ~]# mkdir /opt/private`
2. `[root@server0 ~]# setfacl -m u:harry:- /opt/private/`
3. `[root@server0 ~]# getfacl /opt/private/`
4. `getfacl: Removing leading '/' from absolute path names`
5. `# file: opt/private/`
6. `# owner: root`
7. `# group: root`
8. `user::rwx`
9. `user:harry:---` //确认结果
10. `group::r-x`
11. `mask::r-x`
12. `other::r-x`

- 2 新建目录/var/public，允许任何人写入，但禁止更改其他用户的文件

参考答案

1. `[root@server0 ~]# mkdir /var/public`
2. `[root@server0 ~]# chmod 1777 /var/public`
3. `[root@server0 ~]# ls -ld /var/public/`
4. `drwxrwxrwt. 2 root root 6 Nov 26 00:11 /var/public/`

- 3 配置 LDAP 客户端常用的工具有哪些，简述各自的特点

参考答案

authconfig-tui：系统默认安装，提供仿图形的配置界面，显示效果容易受字符终端的屏幕大小、字体大小影响。

authconfig-gtk：一般需要额外安装对应的软件包，提供真正的图形配置界面，但是需要图形桌面功能支持，使用最方便。

4 简述 Linux 客户机手动挂载 NFS 共享目录的方法

参考答案

1. `mount 服务器地址:目录路径 本地挂载点`