

1. `<html lang="en">`

这个支持相关属性，最好在html开头加上

## 2. 在移动浏览器中使用viewport元标签控制布局

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
```

`width`属性控制视口的宽度。可以像`width=600`这样设为确切的像素数，或者设为`device-width`这一特殊值来指代比例为100%时屏幕宽度的CSS像素数值。（相应还有`height`及`device-height`属性，可能对包含基于视口高度调整大小及位置的元素的页面有用。）

`initial-scale`属性控制页面最初加载时的缩放等级。`maximum-scale`、`minimum-scale`及`user-scalable`属性控制允许用户以怎样的方式放大或缩小页面。

3. `<link rel="stylesheet" href="../static/css/welcomes.css">`

`rel` 属性指示被链接的文档是一个样式表。

4. 让body中的一个div占全屏

```
html,body{
    height: 100%;
    width: 100%;
    background:#ccc;
    border:1px solid red;
}
```

5. ``

src 指 "source"。源属性的值是图像的 URL 地址。  
alt 属性用来为图像定义一串预备的可替换的文本。

## 6.&nbsp;nbsp;

HTML中使用“&nbsp;”表示1个空格字符（英文的1个空格字符），但1个中文汉字占2个英文字符，所以每段前面空余的2个汉字必须用4个“&nbsp;”标签。