

1.	用法: pdf2htmlEX [options] <input.pdf> [<output.html>]	
2.	-f,--first-page <int>	需要转换的起始页 (默认: 1)
3.	-l,--last-page <int>	需要转换的最后一页 (默认: 2147483647)
4.	--zoom <fp>	缩放比例
5.	--fit-width <fp>	适合宽度 <fp> 像素
6.	--fit-height <fp>	适合高度 <fp> 像素
7.	--use-cropbox <int>	使用剪切框 (default: 1)
8.	--hdpi <fp>	图像水平分辨率 (default: 144)
9.	--vdpi <fp>	图像垂直分辨率 (default: 144)
10.	--embed <string>	指定哪些元素应该被嵌入到输出
11.	--embed-css <int>	将 CSS 文件嵌入到输出中 (default: 1)
12.	--embed-font <int>	将字体文件嵌入到输出中 (default: 1)
13.	--embed-image <int>	将图片文件嵌入到输出中 (default: 1)
14.	--embed-javascript <int>	将 javascript 文件嵌入到输出中 (default: 1)
15.	--embed-outline <int>	将链接嵌入到输出中 (default: 1)
16.	--split-pages <int>	将页面分割为单独的文件 (default: 0)
17.	--dest-dir <string>	指定目标目录 (default: ".")
18.	--css-filename <string>	生成的 css 文件的文件名 (default: "")
19.	--page-filename <string>	分割的网页名称 (default: "")
20.	--outline-filename <string>	生成的链接文件名称 (default: "")
21.	--process-nontext <int>	渲染图行, 文字除外 (default: 1)
22.	--process-outline <int>	在 html 中显示链接 (default: 1)
23.	--printing <int>	支持打印 (default: 1)
24.	--fallback <int>	在备用模式下输出 (default: 0)
25.	--embed-external-font <int>	嵌入局部匹配的外部字体 (default: 1)
26.	--font-format <string>	嵌入的字体文件后缀 (ttf,otf,woff,svg) (default: "woff")
27.	--decompose-ligature <int>	分解连字-> fi (default:0)
28.	--auto-hint <int>	使用 fontforge 的 autohint 上的字体时不提示 (default: 0)
29.	--external-hint-tool <string>	字体外部提示工具 (overrides --auto-hint) (default: "")
30.	--stretch-narrow-glyph <int>	伸展狭窄的字形, 而不是填充 (default: 0)
31.	--squeeze-wide-glyph <int>	收缩较宽的字形, 而不是截断 (default: 1)
32.	--override-fstype <int>	clear the fstype bits in TTF/OTF fonts (default:0)
33.	--process-type3 <int>	convert Type 3 fonts for web (experimental) (default: 0)
34.	--heps <fp>	合并文本的水平临界值, 单位: 像素(default: 1)
35.	--veps <fp>	vertical threshold for merging text, in pixels (default: 1)
36.	--space-threshold <fp>	断字临界值 (临界值 * em) (default:0.125)
37.	--font-size-multiplier <fp>	一个大于 1 的值增加渲染精度 (default: 4)
38.	--space-as-offset <int>	把空格字符作为偏移量 (default: 0)

39.	<code>--tounicode <int></code>	如何处理 ToUnicode 的 CMap (<code>0=auto</code> , <code>1=force</code> , <code>-1=ignore</code>) (default: 0)
40.	<code>--optimize-text <int></code>	尽量减少用于文本的 HTML 元素的数量 (default: 0)
41.	<code>--bg-format <string></code>	指定背景图像格式 (default: "png")
42.	<code>-o,--owner-password <string></code>	所有者密码 (为了加密文件)
43.	<code>-u,--user-password <string></code>	用户密码 (为了加密文件)
44.	<code>--no-drm <int></code>	覆盖文档的 DRM 设置 (default: 0)
45.	<code>--clean-tmp <int></code>	转换后删除临时文件 (default: 1)
46.	<code>--data-dir <string></code>	指定的数据目录 (default: ".\share\pdf2htmlEX")
47.	<code>--debug <int></code>	打印调试信息 (default: 0)
48.	<code>-v,--version</code>	打印版权和版本信息
49.	<code>-h,--help</code>	打印使用帮助信息