# 神秘顾客管理系统数据字典

编辑日期: 2008-10-28

当前版本: 2.3

文档编写: 王鑫

1

# 北京艾迪智软信息技术有限责任公司 BeiJing Ideasoft Information Technology Co., Ltd.

—,	神秘顾客管理	1
	1、神秘顾客信息表	1
	2、文章信息表	2
	3、文章发布信息表	2
_,	客户管理	3
	1、客户信息表	3
	2、调查对象信息表	3
	3、帐号信息表	4
	4、项目信息表	5
	5、期次信息表	5
三、	题库管理	6
	1、选项信息表	6
	2、问题信息表	7
	3、资源信息表	7
四、	调查问卷管理	8
	1、表头管理	8
	(1)、表头问题信息表	8
	(2)、表头问题选项信息表	9
	2、部分管理	9
	(1)、部分信息表	9
	(2)、部分问题信息表	9
	(3)、部分问题选项信息表	10
	3、问卷模版信息表	10
	4、问卷信息表	11
	5、计划信息表	11
	6、选项权重信息表	12
	7、表头记录信息表	12
	8、部分记录信息表	13
五、	统计分析	14
	1、统计问题信息表	14
	2、统计部分信息表	14
	3、统计图表信息表	14
六、	编辑管理	15
	1、评语信息表	15
	2、翻译任务信息表	15
	3、翻译信息表	16
七、	报表管理	16
	1、报表信息表	16
	2、报表模板信息表	
	3、报告导出信息表	
八、	权限管理	

	1,	客户权限信息表	18
	2,	网站权限信息表	18
九、	申	诉管理	19
	1,	申诉信息表	19
	2,	申诉响应信息表	19
十、	系	统管理	20
	1,	城市信息表	20
		神秘顾客菜单信息表	
	3、	网络管理平台菜单信息表	20
		员工信息表	
+-		邮件管理	
		草稿箱信息表	
		发件箱信息表	
		分类信息表	
		通讯录信息表	

# 一、神秘顾客管理

# 1、神秘顾客信息表

表名: smgk\_info

描述:存储神秘顾客信息

系统: 神秘顾客端(注册,修改资料,浏览本人),管理平台(浏览,审核)

字段	类型	长度	中文注释	备注
SmgkID	Int	11	神秘顾客编号	
Username	Varchar	255	用户名称	电子邮件格式
Password	Varchar	255	密码	
Email	Varchar	255	电子邮件	
CityID	Int	11	城市编号	所在城市
Province	Varchar	255	省份	
Realname	Varchar	255	真实姓名	
Telephone	Varchar	255	电话号码	
Mobile	Varchar	255	手机号码	
Birthday	Varchar	255	出生日期	
Sex	Smallint	2	性别	
Nation	Varchar	255	民族	
Marriage	Varchar	255	婚姻状况	
Stature	Varchar	255	身高	
Avoirdupois	Varchar	255	体重	
Education	Varchar	255	最高学历	
Speciality	Varchar	255	专业	
Vocation	Varchar	255	公司所属行业	
Job	Varchar	255	职位	
Company	Varchar	255	公司名称	
Postcode	Varchar	255	邮编	
Qq	Varchar	255	QQ	
Msn	Varchar	255	MSN	
Address	Varchar	255	通讯地址	
Edu	Varchar	255	受教育情况	
Interest	Varchar	255	兴趣受好项目	
Device	Varchar	255	拥有的设备	

Possession	Varchar	255	是否具备	
Bank	Varchar	255	开户行	
Bankid	Varchar	255	银行帐号	
Bankusername	Varchar	255	户名	
Status	Smallint	2	状态	1: 注册末验证
				2:验证已通过
				3: 验证末通过
				4: 用户已删除
Regtime	Datetime		注册时间	
Code	Varchar	255	验证码字串	用于邮件验证
IdNumber	varchar	255	身份证号码	
Idfilename	varchar	255	身份证文件名称	
Filetype	Smallint	2	文件类型	1: jpeg
				2: png
				3: gif
AuthStatus	smallint	2	状态	1: 正在审核
				2: 验证成功
				3: 验证失败

# 2、文章信息表

表名: article\_info 描述: 存储文章信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
Articleid	int	11	文章编号	
Title	varchar	255	标题	
Author	varchar	255	作者	
Content	varchar	255	内容	
Source	varchar	255	信息来源	
Status	smallint	2	状态	1: 正常
				2: 删除
Addtime	Datetime		添加时间	

# 3、文章发布信息表

表名: publish\_info

字段	类型	长度	中文注释	备注
publishid	Int	11	手册编号	
Type	Smallint	2	文章类型	1: 手册
				2: 公告
				3: 新闻
				4: 知识
				5: 培训
Articleid	int	11	文章编号	
Smgkid	Int	11	神秘顾客编号	可为空0指所有
PublishTime	Datetime		发布时间	
Status	Smallint	2	状态	1: 正常
				2: 删除

# 二、客户管理

# 1、客户信息表

表名: client\_info 描述: 存储客户信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
Clientid	Int	11	客户编号	
Company	Varchar	255	公司名称	
Description	Varchar	255	描述	

# 2、调查对象信息表

表名: informant\_info 描述: 存储调查对象信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
InformantID	Int	11	调查对象编号	
ClientID	Int	11	客户编号	添加时必选
aliasName	varchar	255	中文别名	例如:北京 I
				北京 II
				上海
				天津
englishAliasName	varchar	255	英文别名	例如:

				Beijing I Beijing II Tianjin
Name	varchar	255	中文名称	例如: 北京长安保时捷中心
englishName	varchar	255	英文名称	
Status	smallint	2	状态	1: 正常 2: 停止

# 3、帐号信息表

表名: client\_account\_info 描述: 存储客户帐户信息

<i>→</i>	华加	I/ Bbs	中子小型	ない
字段	类型	长度	中文注释	备注
AccountID	Int	11	帐户编号	
ClientID	Int	11	客户编号	
InformantID	int	11	调查对象编号	
ClientName	Varchar	255	客户名称	登陆名称
Password	Varchar	255	密码	
Country	Varchar	255	国家	
Province	Smallint		省份	
Cityid	Int	11	城市编号	
Telephone	Varchar	255	联系电话	
Mobile	Varchar	255	手机	
Email	Varchar	255	电子邮件	
Address	Varchar	255	地址	
Postcode	Varchar	50	邮编	
Servicetime	Datetime		服务时间	
Servicelang	Varchar	255	服务语言	
Servicetype	Varchar	255	服务类型	
LastLogin	Datetime		最后登陆时间	
LastIP	Varchar	255	最后登陆 IP	
SubCompany	Smallint	2	是否有下级机构	0: 没有
				1: 拥有
FatherID	Int	11	上级帐号编号	0: 指总公司帐号

# 4、项目信息表

表名: project\_info

描述:

字段	类型	长度	中文注释	备注
ProjectID	Int	11	项目编号	
Clientid	Int	11	客户编号	
Name	Varchar	255	项目名称	
Description	Varchar	255	描述	
Status	Smaillint	2	状态	1: 正在检测
				2: 检测结束

# 5、期次信息表

表名: issue\_info 描述: 期次信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
IssueID	Int	11	期次编号	
ClientID	Int	11	客户编号	
ProjectID	Int	11	项目编号	
Issue	Varchar	255	期次	8位数字,只允许8位
				01: 第一轮
				02: 第二轮
InquisitionID	Int	11	问卷编号	
InquisitionType	Smallint	2	问卷类型	1: 测试问卷
				2: 检测问卷
Starttime	Datetime		调查开始时间	
Endtime	Datetime		调查结束时间	
Count	Smallint	2	已调查次数	每期一次,可多次
AddTime	Datetime		最后提交时间	
Actions	Smallint	2	期次执行动作	1: 管理问卷
				2: 管理表头
				3: 管理部分
				4: 问卷调查
				5: 系统评分
				6: 人工评论
				7:报告处理

HeaderStatus	Smallint	2	表头状态	1: 末开始
Treaderstatus	Smannit			2: 进行中
				3: 已完成
PartStatus	Smallint	2	部分状态	1: 末开始
				2: 进行中
				3: 已完成
InquisitionStatus	Smallint	2	问卷状态	1: 末开始
				2: 进行中
				3: 已完成
EvaluationStatus	Smallint	2	评论状态	1: 末开始
				2: 进行中
				3: 已完成
StatStatus	Smallint	2	统计状态	1: 末开始
				2: 进行中
				3: 已完成
ReportStatus	Smallint	2	报告状态	1: 末开始
				2: 进行中
				3: 已完成

# 三、题库管理

# 1、选项信息表

表名: question\_select\_info 描述: 存储选项信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
SelectID	int	11	选项编号	
Alerttext	varchar	255	提示文本	中文
EnglishAlert	Varchar	255	英文提示	
OptionValue	Smallint	2	选项值	0: NA
				1: YES
				2: NO
				其它暂末定义, 此处
				保存的为数字

# 2、问题信息表

表名: question\_info

描述:存储调查问卷问题库数据

字段	类型	长度	中文注释	备注
QuestionID	int	11	问题编号	
QuestionType	smallint	2	问题类型	1: 单选菜单
				2: 单选按钮
				3: 多选菜单
				4: 多选检查框
				5: 提示填空
				6: 提示文本
Question	Text		中文题目	
englishQuestion	Text		英文题目	
zhExplain	Text		中文说明	
EnglishExplain	Text		英文说明	
FieldType	smallint	2	字段类型	1: 文本
				2: 数字
				3: 日期
				4: 时间
FieldValue	varchar	255	字段值	
Format	Varchar	255	答案格式	默认为空

# 3、资源信息表

表名: question\_res\_info

描述:存储上传的试题资源,图片,flash,音频

字段	类型	长度	中文注释	备注
Resid	Int	11	编号	
Filename	Varchar	255	文件名称	
Filetype	Smallint	2	文件类型	1: png
				2: jpeg
				3: gif
				4: txt
				5: xls
				6: doc
				7: swf
				8: avi

				9: mp3
				10: rm
				11:mp4
Savepath	Varchar	255	存储路径	
Uploadtime	Datetime		上传时间	
Status	Smallint	2	状态	1: 正常
				2: 删除

# 四、调查问卷管理

# 1、表头管理

# (1)、表头问题信息表

表名: Inquisition\_header\_info

描述: 表单字段定义

字段	类型	长度	中文注释	备注
HeaderID	Int	11	调查问卷表头编号	
InquisitionID	Int	11	调查问卷编号	
QuestionID	Int	11	问题编号	
QuestionType	smallint	2	问题类型	1: 单选菜单
				2: 单选按钮
				3: 多选菜单
				4: 多选检查框
				5: 提示填空
				6: 提示文本
IsInput	Smallint	2	是否必须填写	1: 必须填写
				2: 可以为空
ShowOrder	Smallint	2	显示顺序	
FieldName	Varchar	255	字段名称	命名要求符合变量名
SelectType	smallint	2	选项类型	1: 表头选项
				2: 客户帐户
				3:调查对象
			_	0: 空值,没有使用
ClientID	Int	11	客户编号	可以为空
InformantID	Int	11	调查对象编号	可以为空

# (2)、表头问题选项信息表

表名: Inquisition\_header\_select\_info

描述:

字段	类型	长度	中文注释	备注
HeaderSelectID	Int	11	表头选项编号	
InquisitionID	Int	11	调查问卷编号	
HeaderID	Int	11	调查问卷表头编号	HeaderID
QuestionID	Int	11	问题编号	
SelectID	Int	11	选择编号	
ShowOrder	Smallint	2	显示顺序	
FieldName	Varchar	255	字段名称	命名要求符合变量名

# 2、部分管理

# (1)、部分信息表

表名: part\_info

描述:调查问卷由几部分组成,部分的名称

字段	类型	长度	中文注释	备注
PartID	Int	11	部分编号	
InquisitionID	Int	11	调查问卷编号	
ShowNum	Varchar	255	显示编号	
ShowOrder	Smallint	2	显示顺序	
Name	Varchar	255	部分名称	
englishname	varchar	255	英文部分名称	

# (2)、部分问题信息表

表名: part\_question\_info

描述:调查问卷部分所属试题

字段	类型	长度	中文注释	备注
PartQuestionID	Int	11	部分问题编号	
InquisitionID	Int	11	调查问卷编号	
PartID	Int	11	部分编号	
QuestionID	Int	11	问题编号	
QuestionType	Smallint	2	问题类型	1: 单选菜单
				2: 单选按钮
				3: 多选菜单
				4: 多选检查框
				5: 提示填空
				6: 提示文本
ShowNum	Smallint	2	显示编号	
FieldName	Varchar	255	字段名称	命名要求符合变量名
FatherPQID	Int	11	上级部分问题编号	暂时支持二级问题
Validation	smallint	2	需要表单验证	1: 需要验证
				2: 可以为空

# (3)、部分问题选项信息表

表名: part\_select\_info

描述:

字段	类型	长度	中文注释	备注
PartSelectID	Int	11	部分选项编号	
InquisitionID	Int	11	调查问卷编号	
PartQuestionID	Int	11	部分问题编号	
SelectID	Int	11	选项编号	
ShowOrder	Smallint	2	显示顺序	
Comment	Text		解释说明	当选特定选项时提示
EnglishComment	text		英语解释说明	

# 3、问卷模版信息表

表名: inquisition\_template\_info

字段	类型	长度	中文注释	备注
* **	· · · · · ·	. ,		

TemplateID	Int	11	模版编号	
Name	Varchar	255	模版名称	
Description	Varchar	255	模版描述	
Filename	Varchar	255	模版文件名称	
Filetype	Smallint	2	文件类型	1: ftl
Savepath	Varchar	255	存储路径	
Status	Smallint	2	状态	1: 正常
				2: 删除

# 4、问卷信息表

表名: inquisition\_info

描述:

字段	类型	长度	中文注释	备注
InquisitionID	Int	11	调查问卷编号	
ClientID	Int	11	客户编号	
Title	Varchar	255	调查问卷标题	
TemplateID	Int	11	模版编号	
Type	Smallint	2	问卷类型	1: 测试问卷
				2: 检测问卷
StartTime	Datetime		检测开始日期	
EndTime	Datetime		检测结束日期	
Status	Smallint	2	状态	1: 正在组卷
				2: 正在检测

# 5、计划信息表

表名: Plan\_info

描述: 哪个神秘顾客在什么时间做了哪个项目的第几期次的哪个帐户

字段	类型	长度	中文注释	备注
PlanID	Int	11	计划编号	
IssueID	Int	11	期次编号	选择
ClientID	Int	11	客户编号	系统从期次表读取
ProjectID	Int	11	项目编号	系统从期次表读取
InformantID	Int	11	调查对象	选择
SmgkID	Int	11	神秘顾客编号	选择
JobID	Int	11	任务编号	人工写,规则期次+

		at in the in
		项目编号

# 6、选项权重信息表

表名: select\_weight\_info

描述: 针对计划进行设定权重

字段	类型	长度	中文注释	备注
SelectWeightID	Int	11	选项权重编号	
IssueID	Int	11	期次编号	
InformantID	Int	11	调查对象	
PartQuestionID	Int	11	部分问题编号	
SelectID	Int	11	选项编号	
Weight	Int	11	权重	默认为
				0: 不算分
				大于0为该选项权重
				为了问卷的通用性,
				在相同期次, 不同计
				划中权重有区别,特
				分隔权重设置, 在此
				设置权重

# 7、表头记录信息表

表名: header\_record\_info 描述: 调查问卷的调查记录

字段	类型	长度	中文注释	备注
HeaderRecordID	Int	11	表头记录编号	
PlanID	Int	11	计划编号	
IssueID	Int	11	期次编号	
ClientID	Int	11	客户编号	
InformantID	Int	11	调查对象	
SmgkID	Int	11	神秘顾客编号	
InquisitionID	Int	11	调查问卷编号	
HeaderID	Int	11	表头问题编号	
Weighted	Int	11	权重	0: 无分
QuestionType	Smallint	2	问题类型	1: 单选菜单
				2: 单选按钮

				3: 多选菜单 4: 多选检查框 5: 提示填空 6: 提示文本
QuestionID	Int	11	问题编号	
SelectID	Int	11	选项编号	
FieldName	Varchar	255	字段名称	
Answer	Text		答案	选择问题保存选择
				值(optionvalue)
AddTime	Datetime		提交时间	
Rounds	Smallint	2	调查轮次	用于区别调查问卷 的答案所属第几轮

# 8、部分记录信息表

表名: part\_record\_info 描述: 调查问卷的调查记录

字段	类型	长度	中文注释	备注
PartRecordID	Int	11	部分记录编号	p4 (-44
PlanID	Int	11	计划编号	
IssueID	Int	11	期次编号	
ClientID	Int	11	客户编号	
InformantID	Int	11	调查对象	
SmgkID	Int	11	神秘顾客编号	
InquisitionID	Int	11	调查问卷编号	
PartID	Int	11	部分编号	
PartQuestionID	Int	11	部分问题编号	
Weighted	Int	11	权重	0: 无分
QuestionType	Smallint	2	问题类型	1: 单选菜单
				2: 单选按钮
				3: 多选菜单
				4: 多选检查框
				5: 提示填空
				6: 提示文本
QuestionID	Int	11	问题编号	
SelectID	Int	11	选项编号	
FieldName	Varchar	255	字段名称	
Answer	Text		答案	选择问题保存选择
				值(optionvalue)

AddTime	Datetime		提交时间	
Rounds	Smallint	2	调查轮次	用于区别调查问卷
				的答案所属第几轮

# 五、统计分析

# 1、统计问题信息表

表名: stat\_question\_info

描述:

字段	类型	长度	中文注释	备注
StatID	Int	11	统计编号	
PlanID	Int	11	计划编号	
PartID	Int	11	部分编号	
PartQuestionID	Int	11	部分问题编号	
SelectID	Int	11	选项编号	
marks	int	4	实际分数	0 无分

#### 2、统计部分信息表

表名: stat\_part\_info

描述:

字段	类型	长度	中文注释	备注
StatPartID	Int	11	统计部分编号	
PlanID	Int	11	计划编号	
PartID	Int	11	部分编号	
WeightedMark	Int	4	权重分数	
ActualMarks	Int	4	实际分数	
percentage	double		得分百分比	

# 3、统计图表信息表

表名: stat\_chart\_info

描述:存储生成的图表文件信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
ChartID	Int	11	图表编号	
IssueID	Int	11	期次编号	
type	smallint	2	图表类型	1: 部分统计图 2: 调查对象图
filename	varchar	255	图表文件名称	
Savepath	Varchar	255	存贮路径	

# 六、编辑管理

#### 1、评语信息表

表名: remark\_info

描述: 存储编辑所做评语信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
RemarkID	Int	11	评语编号	
ClientID	Int	11	客户编号	
SmgkID	Int	11	神秘顾客编号	
PlanID	Int	11	计划编号	
PartID	Int	11	部分编号	
Strengths	Text		优点	
EnStrengths	Text		英文优点	
Weaknesses	Text		缺点	
EnWeaknesses	Text		英文缺点	
Conclusion	Text		总结及建议	
EnConclusion	Text		英文总结及建议	
Addtime	Datetime		增加时间	

#### 2、翻译任务信息表

表名: trans\_task\_info

字段	类型	长度	中文注释	备注
TransTaskID	Int	11	翻译任务编号	
PlanID	Int	11	计划编号	
IssueID	Int	11	期次编号	
InformantID	Int	11	调查对象编号	
InquisitionID	Int	11	调查问卷编号	
EmployeeID	Int	11	员工编号	
Status	Int	11	翻译状态	1: 正在翻译
				2: 完成翻译

# 3、翻译信息表

表名: trans\_info

描述:

字段	类型	长度	中文注释	备注
TransID	Int	11	翻译编号	
PlanID	Int	11	计划编号	
IssueID	Int	11	期次编号	
InformantID	Int	11	调查对象编号	
InquisitionID	Int	11	调查问卷编号	
PartQuestionID	Int	11	部分问题编号	
Content	Text		翻译内容	

# 七、报表管理

# 1、报表信息表

表名: report\_info

描述: 存储总结报告和单项报告信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
ReportID	Int	11	报告编号	
PlanID	Int	11	计划编号	
IssueID	Int	11	期次编号	

InformantID	Int	11	调查对象编号	
InquisitionID	Int	11	调查问卷编号	
Language	Smallint	2	报告语言	1: 中文
				2: 英文
ReportType	Smallint	2	报告类型	1: 单项报告
				2: 总结报告
Title	Varchar	255	报告名称	
Description	varchar	255	描述信息	
AddTime	Datetime		添加时间	

# 2、报表模板信息表

表名: jasperreport\_info 描述: 报告模板管理信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
Jasperid	numeric	9	报告模板编号	
Name	Varchar	255	名称	
description	varchar	255	描述	该报表作用
Filename	Varchar	255	文件名称	后缀为.jasper 或
				.jrxml
Filetype	Smallint	2	文件类型	1: jasper
				2: jrxml
				3: jrprint
Path	Varchar	255	存储路径	
Addtime	Datetime	8	添加时间	
Status	int	4	状态	0: 有效 1: 无效

# 3、报告导出信息表

表名: jasperreport\_export\_info

描述:导出文件信息表,填充后的报表导出的多种格式文件,生成一次,供多次下载。

字段	类型	长度	中文注释	备注
Exported	Int	11	导出编号	
ReportID	Int	11	报告编号	
PlanID	Int	11	计划编号	
IssueID	Int	11	期次编号	

InformantID	Int	11	调查对象编号	
Jasperid	Int	11	报告模板编号	
PageNum	Int	11	页数	处理模板用于生成页
				的标记
Filename	Varchar	255	文件名称	
Path	Varchar	255	存储路径	按日期生成文件夹
Type	int	4	文件类型	1: HTML
				2: PDF
				3: EXCEL
Maketime	datetime	8	生成时间	
Status	int	4	状态	0: 正常1: 删除

# 八、权限管理

# 1、客户权限信息表

表名: client\_popedom\_info 描述: 客户权限分配信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
ClientPopedomid	Int	11	客户权限编号	
ClientID	Int	11	客户编号	
AccountID	Int	11	帐户编号	
PlanID	Int	11	计划编号	
IssueID	Int	11	期次编号	
Popedom	Smallint	2	权限	

# 2、网站权限信息表

表名: site\_popedom\_info

字段	类型	长度	中文注释	备注
SitePopedomID	Int	11	网站权限编号	
EmployeeID	Int	11	员工编号	

Popedom	Smallint	2	权限	

# 九、申诉管理

# 1、申诉信息表

表名: req\_info

描述: 此处由客户端客户填写输入, 员工在管理平台浏览

系统: 客户端/管理平台

字段	类型	长度	中文注释	备注
ReqID	Int	11	申诉编号	
ClientID	Int	11	客户编号	
Name	Varchar	255	名称	
Telephone	Varchar	255	电话	
Email	Varchar	255	电子邮件	
Description	Text		申诉描述	
ReqTime	Datetime		申诉时间	
EmployeeID	Int	11	员工编号	负责处理该申诉的员
				工
Status	Smallint	2	状态	1: 申诉请求
				2: 处理完毕
				3: 无效申诉

# 2、申诉响应信息表

表名: req\_result\_info

描述:根据申诉信息表中客户申诉的信息,选择客户申诉信息,增加(处理)申诉信息。

系统:管理平台

字段	类型	长度	中文注释	备注
ResultID	Int	11	响应编号	
ClientID	Int	11	客户编号	
ReqID	Int	11	申诉编号	
InquisitionID	Int	11	调查问卷编号	

Title	Varchar	255	回复标题	
Content	Text		回复内容	
ReqTime	Datetime		响应时间	
EmployeeID	Int	11	员工编号	负责处理该申诉的员
				工

# 十、系统管理

# 1、城市信息表

表名: city\_info 描述: 存储城市信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
Cityid	Int	11	城市编号	
Name	Varchar	255	城市中文名称	
EnglishName	Varchar	255	城市英文名称	
Province	Int	11	省份编号	在 JAVA 静态变量定
				义 MAP (key 为省份
				编号,值为中文或英
				文)两个 MAP

# 2、神秘顾客菜单信息表

表名: smgk\_menu\_info

描述: 菜单信息表, 用于管理菜单信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
Menuid	Numeric	9	菜单编号	
Menu	Varchar	255	菜单名称	
Url	Nvarchar	255	链接地址	

# 3、网络管理平台菜单信息表

表名: menu\_info

描述:菜单信息表,用于管理菜单信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
Menuid	Numeric	9	菜单编号	
Menu	Varchar	255	菜单名称	
Туре	Int	4	所属系统	1: 网络管理系统 2: 神秘顾客系统 3: 客户分析系统 4: 审核编辑系统
Parented	numeric	9	上级编号	
Url	Nvarchar	255	链接地址	

# 4、员工信息表

表名: employee\_info

描述: 员工信息表, 存储员工信息

字段	类型	长度	中文注释	备注
employeeid	Int	11	员工编号	
Name	Varchar	255	姓名	
Sex	Smallint	2	性别	
Depart	Varchar	255	部门	
Job	Varchar	255	职位	
Description	Varchar	255	岗位描述	
Loginname	Varchar	255	登陆名称	<u>以后缀@smgk.com</u>
Password	Varchar	255	登陆密码	
Addtime	Datetime		增加时间	
Status	Smallint	2	状态	1: 在职
				2: 离职

# 十一、邮件管理

# 1、草稿箱信息表

表名: email\_draft\_info

字段	类型	长度	中文注释	备注
Draftid	Int	11	草稿编号	
Addressid	Int	11	通讯录编号	
Acid	Int	11	通讯录分类编号	
Sendto	Varchar	255	发送邮件地址	
SendTime	Datetime		发送时间	
Att	Varchar	255	附件	附件为调查问卷报告
				此处要修改为报告编
				号
Topic	Varchar	255	发送主题	
Content	Varchar	255	发送内容	
Status	Smaillint	2	状态	1: 正常
				2: 删除
EmployeeID	Int	11	员工编号	

### 2、发件箱信息表

表名: email\_send\_info

描述:

字段	类型	长度	中文注释	备注
SendID	Int	11	邮件编号	
Addressid	Int	11	通讯录编号	
Acid	Int	11	通讯录分类编号	
Sendto	Varchar	255	发送邮件地址	
SendTime	Datetime		发送时间	
Att	Varchar	255	附件	附件为调查问卷报告
				此处要修改为报告编
				号
Topic	Varchar	255	发送主题	
Content	Varchar	255	发送内容	
Status	Smaillint	2	状态	1: 正常
				2: 删除
EmployeeID	Int	11	员工编号	

# 3、分类信息表

表名: address\_catalog\_info

#### 描述:

字段	类型	长度	中文注释	备注
Acid	Int	11	通讯录分类编号	
Name	Varchar	255	分类名称	
Country	Varchar	255	国家	
Lang	Varchar	255	语言	

# 4、通讯录信息表

表名: email\_address\_info

字段	类型	长度	中文注释	备注
Addressid	Int	11	通讯录编号	
Acid	Int	11	通讯录分类编号	
Name	Varchar	255	姓名	
Telephone	Varchar	255	联系电话	
Address	Varchar	255	通讯地址	
Email	Varchar	255	电子邮件	
Qq	Varchar	255	QQ	
Msn	Varchar	255	MSN	
Mobile	Varchar	255	手机	
Postcode	Varchar	255	邮编	
CityID	Int	11	城市编号	
Company	Varchar	255	公司名称	
Job	Varchar	255	职务	
Notes	Varchar	255	备注	

