
Algorithm 1: find local extremum

Data: minimum valid slope T , minimum detect local count C , buffer size L , sequence X_1, \dots, X_N

Result: local extremum E

```
1 Initialize  $count \leftarrow 0$ ;  
2 Initialize  $E \leftarrow 0$ ;  
3 for  $i \leftarrow 1$  to  $L - 1$  do  
4   if  $N - i - 2 < 0$  then break;  
5    $D_1 \leftarrow X_N - X_{N-i}$ ;  
6    $D_2 \leftarrow X_N - X_{N-i-1}$ ;  
7    $D_3 \leftarrow X_N - X_{N-i-2}$ ;  
8   if  $E == 0$  then /* local extremum E not updated yet. */  
9     if  $\min\{D_3, D_2, D_1\} > T$  or  $\max\{D_3, D_2, D_1\} < -T$  then  
10      |  $E \leftarrow D_1$ ;  
11      continue;  
12   if  $0 < E < D_1$  or  $D_1 < E < 0$  then  
13     |  $E \leftarrow D_1$ ;  
14     |  $count \leftarrow 0$ ;  
15   else  
16     |  $count \leftarrow count + 1$ ;  
17   if  $count > C$  then /* Conditions satisfied for C times. */  
18     | break;  
19 end  
20 return  $E$ 
```
