

Technical Datasheet — t4_r3

Case t4_r3 | 2026-08-26 | generated by bda (headless) | PDF release

Datasheet — t4_r3

■ ■ ■	■	■ ■ ■
■■■■■ (Ah)	■■■ 5.0 Ah (■■■■) / ■■■■ 5.0383 Ah (1C 25C DFN)	param_dump_okane.json + r7_V18_1c_25C_dfn.json
■■■■■ / ■■ (V)	■■■■■ 3.671 V / ■■ 2.5 - 4.2 V	r7_V18_energy.json:midpoint_voltage_v + param_dump_okane.json
■■■■■ (Wh)	18.342 Wh (V * I ■■■■)	r7_V18_energy.json:energy_wh
■■■■■ (Wh/kg)	514.8 Wh/kg (■■■■■, ■■■■■■)	r7_V18_energy.json + calc-energy ■■■■
■■■■■■■ (Wh/L)	977.0 Wh/L (■■■■■, ■■■/■■■■■)	r7_V18_energy.json
■■■■■■■■■	1C (~5.0 A ■■); 1C ■■■■■■ 5.0383 Ah @25C	■■■■■
■■■■■	4C@45C: T_max 330.45 K (57.30C), ■■■ (■■■■■■■ +0.0155 V, ■■■)	r7_V18_4C_45C_dfn.json
■■■■■■■	■■■■■: ■■ -20C (■■■ 97.97%) / 25C; ■■ 45C■■■■■■■■■; -20C ■■■■■■ (■■■■■), ■■■■■■■■■■	■■■■■, ■■■■
■■■■■	Not simulated (■■■■■■■■■■ — ■■■)	honest
■■■■■	■■■■■: ■■■ (plated=false); ■■ 330.45 K <= 333.15 K	r7_V18_4C_45C_dfn.json
■■■■■■	■■■ 65 mm x 1580 mm (■■■); ■■■ 182.8 um (■■■ 8 + Al 8 + Cu 6 um); ■■■ Not provided; ■■ 35.629 g (■■■■■, ■■■■■■; ■■■■ 41.839 g)	r7_V18_energy.json + param_dump_okane.json