

Design Verification Plan and Report (virtual) — t4_r3

Case t4_r3 | 2026-08-26 | generated by bda (headless) | PDF release

DVPR — t4_r3

■■■■	■■■	■■■■	■■■ (vs entry-0 ■■■)	■■■
1C ■■■■■	run-pyamm 1C_discharge, 298.15 K, DFN	5.0383 Ah	PASS (■■■■; ■■■■■■■■)	cell/r7_V18_1c_25C _dfn.json:capacity_a h
■■■■■■■■	lowT_discharge 1C, 253.15 K, DFN	97.97%	PASS (>= 95%)	bridge/r7_V18_lowT _retention.json [inferred: 100xcap_L T/cap_25C]
4C ■■■■■	4C_charge_45C, lumped ■■■■, DFN	T_max 330.45 K (■■■ 318.15 K ■■■ +12.30 K)	PASS (<= 333.15 K)	cell/r7_V18_4C_45 C_dfn.json:T_max_ K
4C ■■■■■	■■■ + plating ■■■, ■■■■■ < 0 V ■■■	■■■■■■■ +0.0155 V	PASS (=false; ■■■■■■)	cell/r7_V18_4C_45 C_dfn.json:anode_p otential_v
■■■■■	calc-energy ■■■■■ (1C 25C ■■■)	514.8 Wh/kg	PASS (>= 327.18)	cell/r7_V18_energy.j son:energy_densit _wh_kg
■■■■■■■	■■■	977.0 Wh/L	PASS (>= 880)	cell/r7_V18_energy.j son:energy_densit _wh_l
■■■■■	■■■■■■■	2.5 - 4.2 V	PASS (■■■■■■■■■)	param_dump_okan e.json
■■■■■	■■■			
■■■ / ■■■■■■■■ / ■■■ / ■■■ / ■■■■■■■	N/A (■■■■■■■■■, ■■■■■■■)			
■■■■■	N/A (■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■)			
■■■■■■■	N/A (run-pyamm ■■■■■■■■■)			