

国际共享平台API使用说明

- 1 介绍
- 1.1 接入流程
- 1.2 服务访问
- 1.2.1 服务URL
- 1.2.2 公布运价接口名
- 1.2.3 私有单程运价接口名
- 1.2.4 私有往返运价接口名
- 1.2.5 低价看板查询接口名
- 1.3 约定
- 1.4 请求处理流程
- 1.5 服务调用示例代码(Java)
- 1.5.1 Maven项目配置
- 1.5.2 新增公布运价请求示例报文
- 1.5.3 接口调用实现
- 2 运价接口说明
- 2.1 限制
- 2.2 请求报文结构
- 2.2.1 报文格式
- 2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明
- 2.3 响应报文结构
- 2.3.1 报文格式
- 2.3.2 响应状态(ResponseStatus)字段说明
- 2.3.3 响应头(ResponseHeader)字段说明
- 2.3.4 新增/修改/删除/调价批量操作响应(BatchOperationResponse)
- 2.3.4.1 批量操作响应示例报文
- 2.3.4.2 批量操作响应(BatchOperationResponse)字段说明
- 2.3.4.3 批量操作结果(ResultInfo)字段说明
- 2.3.4.4 消息对象(Message)字段说明
- 2.4 新增
- 2.4.1 公布运价
- 2.4.1.1 请求示例报文
- 2.4.1.2 新增请求(PubFareAddRequest)字段说明
- 2.4.1.3 公布运价记录(PubFareRecord)字段说明
- 2.4.2 私有单程运价
- 2.4.2.1 请求示例报文
- 2.4.2.2 新增请求(PrvOwFareAddRequest)字段说明
- 2.4.2.3 私有单程运价记录(PrvOwFareRecord)字段说明
- 2.4.3 私有往返运价
- 2.4.3.1 请求示例报文

- 2.4.3.2 新增请求(PrvRtFareAddRequest)字段说明
- 2.4.3.3 私有往返运价记录(PrvRtFareRecord)字段说明
- 2.4.4 响应结构
- 2.5 删除
- 2.5.1 fareIDList作为删除条件报文示例
- 2.5.2 externalIDList作为删除条件报文示例
- 2.5.3 deleteFareConditionList作为删除条件报文示例
- 2.5.4 删除请求(DeleteRequest)字段说明
- 2.5.5 运价ID(FareID)字段说明
- 2.5.6 外部编号(ExternalID)字段说明
- 2.5.7 删除运价条件(DeleteFareCondition)字段说明
- 2.5.8 响应结构
- 2.6 修改
- 2.7 查询
- 2.7.1 fareIDList作为查询条件报文示例
- 2.7.2 externalIDList作为查询条件报文示例
- 2.7.3 公布运价queryCondition作为查询条件报文示例
- 2.7.4 私有运价queryCondition作为查询条件报文示例
- 2.7.5 未指定任何查询条件报文示例
- 2.7.6 查询请求(QueryRequest)字段说明
- 2.7.7 公布运价查询条件(PubFareQueryCondition)字段说明
- 2.7.8 私有运价查询条件(PrvFareQueryCondition)字段说明
- 2.7.9 公布运价查询响应示例报文
- 2.7.10 私有运价查询响应示例报文
- 2.7.11 查询响应结构(QueryResponse)字段说明
- 2.7.12 公布运价查询记录结构(PubFareQueryRecord)字段说明
- 2.7.13 私有运价查询记录结构(PrvFareQueryRecord)字段说明
- 2.8 调价
- 2.8.1 请求示例报文
- 2.8.2 调价请求(ChangePriceRequest)字段说明
- 2.8.3 调价记录(ChangePriceRecord)字段说明
- 2.8.4 响应结构
- 2.9 低价看板查询
- 2.9.1 请求示例报文
- 2.9.2 低价请求(LowPriceRequest)字段说明
- 2.9.3 低价查询条件(LowPriceQueryCondition)字段说明
- 2.9.4 用户行程段(Segment)字段说明
- 2.9.5 低价响应示例报文
- 2.9.6 低价查询响应结果(LowPriceResponse)字段说明
- 2.9.7 响应结果主体信息(LowPriceResponseBody)字段说明
- 2.9.8 航班基础信息(FlightDataType)字段说明

- 2.9.9 航组价格信息(LowPriceDataType)字段说明
- 2.9.10 航班引用信息(FlightRefDataType)字段说明
- 2.9.11 价格信息(PriceDataType)字段说明
- 2.9.12 政策信息(Policy)字段说明
- 2.9.13 品牌信息(BrandName)字段说明
- 2.10 运价池公布运价查询
- 2.10.1 请求示例报文
- 2.10.2 请求MegaFareSearchRequest字段说明
- 2.10.3 查询条件(MegaFareSearchCondition)字段说明
- 2.10.4 响应示例报文
- 2.10.5 查询响应结果(MegaFareSearchResponse)字段说明
- 2.10.6 响应结果主体信息Records说明
- 2.10.7 响应结果节点信息(MegaFareData)字段说明
- 3 CSD航线策略接口说明
- 3.1 限制
- 3.2 接口
- 3.2.1 查询接口
- 3.2.1.1 查询请求示例报文
- 3.2.1.2 查询请求(CsdAllocationStrategyQueryRequest)字段说明
- 3.2.1.3 Csd航线策略查询条件(CsdAllocationStrategyQueryCondition)字段说明
- 3.2.1.4 查询返回示例报文
- 3.2.1.5 查询返回(CsdAllocationStrategyQueryResponse)字段说明
- 3.2.1.6 Csd航线策略(CsdAllocationStrategy)字段说明
- 3.2.2 新增接口
- 3.2.2.1 新增请求示例报文
- 3.2.2.2 新增请求(CsdAllocationStrategyAddRequest)字段说明
- 3.2.2.3 新增返回示例报文
- 3.2.2.4 新增返回(CsdAllocationStrategyAddResponse)字段说明
- 3.2.3 更新接口
- 3.2.3.1 更新请求示例报文
- 3.2.3.2 更新请求(CsdAllocationStrategyUpdateRequest)字段说明
- 3.2.3.3 更新返回示例报文
- 3.2.3.4 更新返回(CsdAllocationStrategyUpdateResponse)字段说明
- 3.2.4 删除接口
- 3.2.4.1 删除请求示例报文
- 3.2.4.2 删除请求(CsdAllocationStrategyDeleteRequest)字段说明
- 3.2.4.3 删除返回示例报文
- 3.2.4.4 删除返回(CsdAllocationStrategyDeleteResponse)字段说明

1 介绍

为了提高供应商在携程网的政策投放效率，满足其业务需求，由携程机票研发部门开发了一套供应商运价维护API，

从模块维度分为公布运价、私有单程运价、私有往返运价和低价看板4个模块，从功能维度分为新增、修改、删除、查询和调价5个接口。

1.1 接入流程

生产环境已有手工投放政策权限的帐号可直接使用,无需额外申请。

测试环境需要通知对口业务联系携程供应商支持组申请帐号。

1.2 服务访问

- 支持http或https访问，其中https协议，访问前需要预装CA证书或在调用端的程序中设置信任任何证书，否则无法正常访问。
- 接口URL拼接规则：各环境服务URL+接口名

例：测试环境服务公布运价新增接口URL:https://intlresource-exchdata.fat.ctripqa.com/api/pubFareAdd

其中 https://intlresource-exchdata.fat.ctripqa.com/api/ 为对应环境服务URL, pubFareAdd为对应接口名

1.2.1 服务URL

- 测试环境: https://intlresource-exchdata.fat.ctripqa.com/api/
- 生产环境: https://intlresource-exchdata.ctrip.com/api/

1.2.2 公布运价接口名

接口中文名	接口URL
新增	pubFareAdd
删除	pubFareDelete
修改	pubFareUpdate
查询	pubFareQuery
调价	pubFareChangePrice

1.2.3 私有单程运价接口名

接口中文名	接口URL
新增	owFareAdd
删除	owFareDelete
修改	owFareUpdate
查询	owFareQuery
调价	owFareChangePrice

1.2.4 私有往返运价接口名

接口中文名	接口URL
新增	rtFareAdd
删除	rtFareDelete
修改	rtFareUpdate
查询	rtFareQuery
调价	rtFareChangePrice

1.2.5 低价看板查询接口名

接口中文名	接口URL
低价看板查询	lowPriceSearch

1.3 约定

服务的调用方（供应商）和提供方（携程）在服务过程中，需要遵循如下约定：

- 请求、响应报文字符编码为UTF-8
- 请求、响应报文的序列化方式为Json+Gzip
- 调用方负责请求报文压缩和响应报文解压缩，并确保Http Request Header中包含如下信息
- Content-Type=application/json;charset=UTF-8

- Content-Transfer-Encoding=gzip
- Transfer-Encoding=chunked
- Accept-Encoding=gzip
- 提供方负责请求报文解压缩和响应报文压缩，并确保Http Response Header中包含如下信息
- Content-Type=application/json;charset=UTF-8
- Content-Encoding=gzip
- Transfer-Encoding=chunked

1.4 请求处理流程

!avatar

1. 客户端构建请求报文
2. gzip压缩请求
3. 发送请求
4. 服务端接收请求并gzip解压缩请求
5. 处理请求构建响应报文
6. gzip压缩响应
7. 返回至客户端
8. 客户端接收并解压缩响应

1.5 服务调用示例代码(Java)

示例使用Apache Http Client作为Http访问组件，需要引入相关lib。

1.5.1 Maven项目配置

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
    <artifactId>httpclient</artifactId>
    <version>4.5.8</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>
```

1.5.2 新增公布运价请求示例报文

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "c444550d-cd07-4dbb-b4fd-17f4c705ae8e",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password",
    "language": "zh_CN"
  },
  "records": [
    {
      "seq": 1,
      "tripType": "RT",
      "owner": "CA",
      "interlineApplicable": true,
      "salesDate": "2019-08-13>2025-06-01",
      "commition": "20.50",
      "profit": 20,
      "commissionCalculation": 1,
      "fareType": "Amadeus",
      "invoiceType": 0,
      "forSmallGroup": 2,
      "publicToPrivate": false,
      "forFilePrvOwFare": 2,
      "applicableFareSource": 2,
      "transferApplication": 2,
      "allowOpenJaw": 2,
      "cSApplicableNew": 2,
      "fareID": 1,
      "externalID": "d0a9e4d1-a75c-43fe-813e-b4b2b0c6f296",
      "policyID": "d0a9e4d1-a75c-43fe-813e-b4b2b0c6f296",
      "combinablePolicyID": "d0a9e4d1-a75c-43fe-813e-b4b2b0c6f296",
      "depCity": "BJS",
      "arrCity": "LAX",
      "depCityExcept": "",
      "arrCityExcept": "",
      "seatClass": "Y/S",
    }
  ]
}
```

```

        "interlineAirlineCode": "CZ",
        "interlineAirlineCodeExcept": "MH/MU",
        "outboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
        "fCI inboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
        "ticketingDeadline": "",
        "transferPoint": "SHA",
        "ticketingRemark": "",
        "workingTime": "",
        "nationality": "",
        "excludeNationality": "",
        "penalties": 0,
        "ticketingCity": "BJS",
        "saleMarket": "CN",
        "brandName": "SmartFare",
        "priceRange": "10-20/20-30",
        "excludeSaleMarket": "MK/HK",
        "fareBasis": "",
        "officeNo": "SHA888"
    },
    {
        "seq": 2,
        "tripType": "RT",
        "owner": "CA",
        "interlineApplicable": true,
        "salesDate": "2019-08-13>2025-06-01",
        "commitment": "20.50",
        "profit": 20,
        "commissionCalculation": 1,
        "fareType": "Amadeus",
        "invoiceType": 0,
        "forSmallGroup": 2,
        "publicToPrivate": false,
        "forFilePrvOwFare": 2,
        "applicableFareSource": 2,
        "transferApplication": 2,
        "allowOpenJaw": 2,
        "cSApplicableNew": 2,
        "fareID": 2,
        "externalID": "5c2c235f-09c8-48db-bd45-042464a32fec",
        "policyID": "5c2c235f-09c8-48db-bd45-042464a32fec",
        "combinablePolicyID": "5c2c235f-09c8-48db-bd45-042464a32fec",
        "depCity": "BJS",
        "arrCity": "LAX",
        "depCityExcept": "",
        "arrCityExcept": "",
        "seatClass": "Y/S",
        "interlineAirlineCode": "CZ",
        "interlineAirlineCodeExcept": "MH/MU",
        "outboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
        "fCI inboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
        "ticketingDeadline": "",
        "transferPoint": "SHA",
        "ticketingRemark": "",
        "workingTime": "",
        "nationality": "",
        "excludeNationality": "",
        "penalties": 0,
        "ticketingCity": "BJS",
        "saleMarket": "CN",
        "brandName": "SmartFare",
        "priceRange": "10-20/20-30",
        "excludeSaleMarket": "MK/HK",
        "fareBasis": "",
        "officeNo": "SHA888"
    }
}
}

```

1.5.3接口调用实现

```

package com.ctrip.flight.intl.trade.openapi.example;

import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.apache.http.Header;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpStatus;
import org.apache.http.ParseException;
import org.apache.http.client.config.RequestConfig;
import org.apache.http.client.entity.GzipCompressingEntity;
import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.conn.ssl.NoopHostnameVerifier;
import org.apache.http.conn.ssl.SSLConnectionSocketFactory;
import org.apache.http.entity.StringEntity;
import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;
import org.apache.http.impl.client.HttpClientBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.message.BasicHeader;
import org.apache.http.ssl.SSLContextBuilder;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

import javax.net.ssl.SSLContext;
import java.io.IOException;
import java.security.KeyManagementException;
import java.security.KeyStoreException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class OpenAPIExample {

    private final Log log = LogFactory.getLog(getClass());

```

```

// Connection establishment timeout time 3 seconds unit milliseconds
private static final int CONNECT_TIMEOUT = 3000;

// Socket timeout 25 seconds unit milliseconds
private static final int SOCKET_TIMEOUT = 25000;

/*
 * CloseableHttpClient Thread safe
 * reference httpComponents-client-ga/tutorial 1.2.1. HttpClient thread safety
 * HttpClient implementations are expected to be thread safe. It is recommended that the same instance
 * of this class is reused for multiple request executions.
 */
private CloseableHttpClient httpClient;

private CloseableHttpClient getHttpClient() throws KeyStoreException, NoSuchAlgorithmException,
    KeyManagementException {
    if (null != httpClient) {
        return httpClient;
    }

    RequestConfig reqConfig = RequestConfig.custom()
        .setConnectTimeout(CONNECT_TIMEOUT)
        .setSocketTimeout(SOCKET_TIMEOUT)
        /*
         * ContentCompressionEnabled set true , http Request add header Accept-Encoding:gzip,deflate
         */
        .setContentCompressionEnabled(true).build();
    SSLContext sslCtx = SSLContextBuilder.create().loadTrustMaterial(null, (x, s) -> {
        return true;
    }).build();
    SSLConnectionSocketFactory factory = new SSLConnectionSocketFactory(sslCtx, NoopHostnameVerifier.INSTANCE);
    List<Header> defaultHeaderList = new ArrayList<>();
    // default request header
    defaultHeaderList.add(new BasicHeader("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8"));

    HttpClientBuilder builder = HttpClients.custom()
        .setDefaultRequestConfig(reqConfig)
        .setDefaultHeaders(defaultHeaderList)
        .setSSLSocketFactory(factory);

    synchronized (OpenAPIExample.class) {
        if (httpClient == null) {
            httpClient = builder.build();
        }
    }
    return httpClient;
}

public void publicFareAdd() throws Exception {
    CloseableHttpClient httpClient = getHttpClient();
    HttpPost httpPost = new HttpPost("Interface Url");
    StringEntity requestEntity = new StringEntity("jsonData","UTF-8");
    /*
     * using GzipCompressingEntity
     */
    httpPost.setEntity(new GzipCompressingEntity(requestEntity));
    try {
        CloseableHttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);
        HttpEntity responseEntity = response.getEntity();
        int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
        if (statusCode == HttpStatus.SC_OK) {
            log.info("request success response content:" + EntityUtils.toString(responseEntity));
        } else {
            log.info("request fail response content:" + EntityUtils.toString(responseEntity));
        }
    } catch (ParseException | IOException e) {
        log.error("request execute occur exception", e);
    } finally {
        releaseClient();
    }
}

private void releaseClient() {
    try {
        httpClient.close();
    } catch (Exception ignore) {
    }
}
}

```

其它接口调用与示例类似，差异在于接口URL、请求报文，以及对响应报文的处理。

2.运价接口说明

公布运价、私有单程运价和私有往返运价3个模块各接口(新增/修改/删除/查询/调价)的处理逻辑和限制是一致，因此下文在介绍时没有区分模块。部分接口的请求/响应报文模块间会有差异，下文会分别介绍。

低价看板查询可直接接生产环境，数据更准确

2.1限制

- 同一账号每天新增运价数量上限为50W（可以找业务申请放大每天新增数据数量）
- 每次请求间隔不低于20秒，高于这个频率，携程OPS可能会认为是恶意攻击，封锁IP，导致API无法正常使用
- 新增/修改/删除/调价接口

- 请求报文中的Seq字段必填，起始值从1开始，不能重复
- 请求中运价数量上限为5W，超出上限时，接口调用会失败，给予错误提示
- 查询接口返回运价数量上限为1W,超出时将截取1W条返回
- 低价看板查询为单条可并发请求，每分钟限制210条

2.2 请求报文结构

分为请求头(RequestHeader)和请求体(RequestBody)两部分，请求头各接口相同，请求体各接口不同，具体见各接口说明。

2.2.1 报文格式

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "b833fae2-8a52-4c35-9fb0-18f0c8c8e604",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password",
    "language": "zh_CN"
  },
  "requestBody": "[]"
}
```

2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	requestID	string	是	请求ID:用于跟踪排查问题,调用方保证其唯一性
2	loginName	string	是	登录用户名:供应商(主账户/子账户)
3	password	string	是	登录密码
4	language	string	否	语言选项:默认zh_CN,单选(en_US/zh_CN),消息会按照所选语言进行切换

2.3 响应报文结构

分为响应状态 (ResponseStatus)、响应头(ResponseHeader)和响应体(ResponseBody)三部分，响应状态、响应头各接口相同，响应体新增/修改/删除/调价是相同的具体见章节2.4，查询接口公布和私有有差异，具体见接口说明。

2.3.1 报文格式

```
{
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": "2019-08-28T18:01:38.617+08:00",
    "Ack": "Success",
    "Errors": []
  },
  "responseHeader": {
    "requestID": "b833fae2-8a52-4c35-9fb0-18f0c8c8e604",
    "transactionID": "52e7e967-c41a-4471-ac19-0276103fabb8",
    "replyStatus": "SUCCESS",
    "message": "Success"
  },
  "responseBody": "[]"
}
```

2.3.2 响应状态(ResponseStatus)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	Timestamp	string	是	响应时间
2	Ack	string	是	Success成功,其它均为接口调用失败
3	Errors	string	是	当状态不为Success时，会输出错误原因

2.3.3 响应头(ResponseHeader)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	requestID	string	是	请求ID:回填入参时RequestID
2	transactionID	string	是	API事务ID
3	replyStatus	string	是	响应状态:SUCCESS成功;NO_RESULT无结果;ERROR错误
4	message	string	是	响应消息:消息提示

2.3.4 新增/修改/删除/调价批量操作响应(BatchOperationResponse)

2.3.4.1 批量操作响应示例报文

```
{
  "ResponseStatus": "0",
  "responseHeader": "0",
  "totalCount": 4,

  "successCount": 1,
  "warnSuccessCount": 0,
  "failCount": 3,
  "successList": [
    {
      "externalID": "315010c9-b20d-46f0-a296-ab50ff6aa534",
      "fareID": 892777945,
      "seq": 1
    }
  ],
  "warnList": [],
  "failList": [
    {
      "messageRefNum": 1,
      "seq": 2
    },
    {
      "messageRefNum": 1,
      "seq": 3
    },
    {
      "messageRefNum": 2,
      "seq": 4
    }
  ],
  "messageList": [
    {
      "content": "OutboundReBookingFee:0000000000",
      "refNum": 1
    },
    {
      "content": "0000000000 58e798db-58df-442c-8e5a-a31e0513991b",
      "refNum": 2
    }
  ]
}
```

2.3.4.2 批量操作响应(BatchOperationResponse)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	ResponseStatus	ResponseStatus	是	响应状态:2.3.2 响应状态(ResponseStatus)字段说明
2	responseHeader	ResponseHeader	是	响应头:2.3.3 响应头(ResponseHeader)字段说明
3	totalCount	int	是	总记录数
4	successCount	int	是	成功记录数
5	warnCount	int	是	警告记录数
6	failCount	int	是	失败记录数
7	successList	list	是	成功记录明细:每个元素是操作结果(ResultInfo)
8	warnList	list	是	警告记录明细:操作成功,但有提示信息,每个元素是批量操作结果(ResultInfo)
9	failList	list	是	失败记录明细:每个元素是批量操作结果(ResultInfo)
10	messageList	list	是	消息列表:每个元素是消息提示(Message)

2.3.4.3 批量操作结果(ResultInfo)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	seq	int	是	序号:从1开始,请求内唯一不可重复,批量操作结果回填此字段,根据Seq值关联对应结果
2	fareID	int	是	新增成功时返回OpenAPI生成ID编号;修改/删除/调价时回填入参fareID;失败时:不返回
3	externalID	int	是	回填入参ExternalID;失败时:不返回
4	owner	int	是	仅删除操作时可用:回填删除条件(DeleteCondition)owner字段
5	policyID	int	是	仅删除操作时可用:回填删除条件(DeleteCondition)policy字段
6	messageRefNum	int	是	消息索引编号,从1开始,例:MessageRefNum=1,对应BatchOperationResponse->MessageList->RefNum=1的消息记录,null成功记录没有消息

2.3.4.4消息对象(Message)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	refNum	int	是	消息索引编号,批量操作结果(ResultInfo)的messageRefNum与该字段值关联获取对应文本消息
2	content	int	是	文本消息

2.4新增

2.4.1公布运价

2.4.1.1请求示例报文

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "19f38700-d1fa-49d5-ade8-fdad9c05f1f1",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "records": [
    {
      "seq": 1,
      "tripType": "RT",
      "owner": "CA",
      "interlineApplicable": true,
      "salesDate": "2019-08-13>2025-06-01",
      "commitment": "20.50",
      "profit": 20,
      "commissionCalculation": 1,
      "fareType": "Amadeus",
      "invoiceType": 0,
      "forSmallGroup": 2,
      "publicToPrivate": false,
      "forFilePrvOwFare": 2,
      "applicableFareSource": 2,
      "transferApplication": 2,
      "allowOpenJaw": 2,
      "cSApplicableNew": 2,
      "fareID": null,
      "externalID": "742c125f-11f7-4b1c-b4d9-a8abd49dbd27",
      "policyID": "742c125f-11f7-4b1c-b4d9-a8abd49dbd27",
      "combinablePolicyID": "742c125f-11f7-4b1c-b4d9-a8abd49dbd27",
      "depCity": "BJS",
      "arrCity": "LAX",
      "depCityExcept": "",
      "arrCityExcept": "",
      "seatClass": "Y/S",
      "interlineAirlineCode": "CZ",
      "interlineAirlineCodeExcept": "MH/MU",
      "outboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
      "fciInboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
      "ticketingDeadline": "",
      "transferPoint": "SHA",
      "ticketingRemark": "",
      "workingTime": "",
      "nationality": "",
      "excludeNationality": "",
      "penalties": 0,
      "ticketingCity": "BJS",
      "isPenaltiesAdvantage": 0,
      "shareAirlineCode": "LH",
      "shareAirlineCodeExcept": "",
      "routingExcept": "SEL-TY0/CN-TY0",
      "saleMarket": "CN",
      "brandName": "SmartFare",
      "priceRange": "10-20/20-30",
      "excludeSaleMarket": "MK/HK",
      "fareBasis": "",
      "officeNo": "SHA888"
    },
    {
      "seq": 2,
      "tripType": "RT",
      "owner": "CA",
      "interlineApplicable": true,
      "salesDate": "2019-08-13>2025-06-01",
      "commitment": "20.50",
      "profit": 20,
      "commissionCalculation": 1,
      "fareType": "Amadeus",
      "invoiceType": 0,
      "forSmallGroup": 2,
      "publicToPrivate": false,
      "forFilePrvOwFare": 2,
      "applicableFareSource": 2,
      "transferApplication": 2,
      "allowOpenJaw": 2,
      "cSApplicableNew": 2,
      "fareID": null,
      "externalID": "66bca9bb-1d23-4f54-893e-b739d55b9ec7",
      "policyID": "66bca9bb-1d23-4f54-893e-b739d55b9ec7",
      "combinablePolicyID": "66bca9bb-1d23-4f54-893e-b739d55b9ec7",
      "depCity": "BJS",
      "arrCity": "LAX",

```

```

"depCityExcept": "",
"arrCityExcept": "",
"seatClass": "Y/S",
"interlineAirlineCode": "CZ",
"interlineAirlineCodeExcept": "MH/MU",
"outboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"fcInboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"ticketingDeadline": "",
"transferPoint": "SHA",
"ticketingRemark": "",
"workingTime": "",
"nationality": "",
"excludeNationality": "",
"penalties": 0,
"ticketingCity": "BJS",
"shareAirlineCode": "LH",
"shareAirlineCodeExcept": "",
"routingExcept": "SEL-TY0/CN-TY0",
"saleMarket": "CN",
"brandName": "SmartFare",
"priceRange": "10-20/20-30",
"excludeSaleMarket": "MK/HK",
"fareBasis": "",
"officeNo": "SHA888"
}
}
}

```

2.4.1.2新增请求(PubFareAddRequest)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	requestHeader	RequestHeader	是	请求头:2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明
2	records	list	是	新增记录列表:每个元素为2.4.1.3 公布运价记录(PubFareRecord)字 段说明

2.4.1.3公布运价记录(PubFareRecord)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	seq	int	是	序号:从1开始,请求内唯一不可重复 批量操作结果回填此字段, 根据S eq值关联对应结果
2	tripType	string	是	行程类型:(OW=单程;RT=往返;BO TH=全部)
3	owner	string	是	开票航司:航司二字代码,只允许录 入一家,要做航司是否存在check
4	interlineApplicable	boolean	是	是否适用于联运:true=是,false=否
5	salesDate	string	是	销售日期:2014-11-01>2015-06-01 ,只允许录入一个,做日期check
6	commition	string	是	返点:整数,最多允许保留两位小数, 当返点大于30时会进入异常运价, 需要手动解挂
7	profit	int	是	结算留钱:只支持正负整数输入;-20 表示返20元,20代表留20元,当留钱 小于-1000时提示警告,但是可以继续保存
8	commissionCalculation	int	是	1/2RT佣金计算方式:单选 (1=取严;2=各取各)
9	fareType	string	是	运价类型:单选(BSP;Amadeu;Web Site(航司官网);Abacus;Galileo),请 录入字母
10	invoiceType	int	是	报销凭证:0=旅游发票;1=行程单;2= 电子发票
11	forSmallGroup	int	是	是否适用小团价:单选(0=否;1=是;2 =不限)
12	publicToPrivate	boolean	是	是否公布转私有:true=是,false=否
13	forFilePrvOwFare	int	是	是否适用文件私有Ow运价:单选(0= 否;1=是;2=不限)
14	applicableFareSource	int	是	可适用运价来源:(1=ATPCO 公布 运价;2=ATPCO私有运价;3=不限)
15	transferApplication	int	是	是否适用于中转:(0=否,表示仅适用 直飞; 1=是,表示仅适用中转;2=不限)
16	allowOpenJaw	int	是	是否允许缺口:(0=否,表示不允许缺 口;1=是,表示仅适用缺口;2=不限)
17	cSApplicableNew	int	是	是否适用代码共享航班:(0=否,表示 仅适用实际承运;1=是,表示仅适用 代码共享;2=不限)
18	fareID	long	否	运价ID:由API生成新增时无需输入

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
19	externalID	string	否	外部编号:自由录入格式,如SHA5700FF500 不可重复,最大长度50(中文占2个长度)
20	policyID	string	否	文件编号:自由录入格式,如SHA5700FF500,最大长度50(中文占2个长度)
21	combinablePolicyID	string	否	可组文件编号:自由录入格式,如SHA5700FF500,当文件编号有值时,可组文件编号也必须要有值,最大长度50(中文占2个长度)
22	depCity	string	否	出发地:城市三代 如SHA/NYC/SEL 国家二代 如CN/US/KR 大区四代 如SEAS/JPKR/NAME TC区代码 如TC1/TC2/TC 为空表示不限制 允许混合录入,可录入多个用/隔开表示多个最多允许录入100个,要做是否存在check
23	arrCity	string	否	目的地:同上
24	depCityExcept	string	否	出发地除外:同上
25	arrCityExcept	string	否	目的地除外:同上
26	seatClass	string	否	适用舱位:舱位代码,可录入多个用/隔开表示多个;为空表示不限制
27	interlineAirlineCode	string	否	适用联运航司:航司二字代码,允许录入多个用/隔开表示或的关系,最多允许录入20家航司,可为空表示不限制,要做航司是否存在check
28	interlineAirlineCodeExcept	string	否	除外联运航司:同上
29	outboundTravelDate	string	否	去程旅行日期:2014-11-01>2015-06-01,允许录入多个用/隔开表示或的关系,可为空表示不限制,做日期check
30	fCInboundTravelDate	string	否	回程旅行日期:同上
31	passengerType	string	否	乘客类型:三种乘客类型:成人/成人陪伴儿童/无座婴儿(0/1/2),可录入多个用/隔开表示或的关系,可以为空默认全部,请输入数字
32	eligibility	string	否	旅客资质:两种旅客资质:普通/留学生 (0/1),可以为空默认全部,请输入数字
33	ticketingDeadline	string	否	出票时限:举例0-365,7,3表示至少于预订后7天内出票或起飞前3天前出票
34	transferPoint	string	否	指定转机点:支持城市三代/国家二代/大区四代, 多个用"/"隔开; 为空不限制
35	ticketingRemark	string	否	出票备注:QTE需使用特使指令QTE:/XXXX
36	workingTime	string	否	工作时间:09:00-18:00表示每一天的早上9点到下午6点;09:00MON-18:00FRI表示周一到周五的每天早上9点到下午6点,可为空,表示不限制
37	nationality	string	否	国籍:国家二字代码,可录入多个用/隔开表示或的关系,为空表示不限制
38	excludeNationality	string	否	除外国籍:同上
39	penalties	int	否	退费费用:当"是否公布转私有"为"是"时,"退改费用"为必填值,1至2位的正整数.该字段为百分比
40	ticketingCity	string	否	出票城市:录入一个城市三代; 当运价类型为amadeus时必须填,改回BSP时记得去除
41	isPenaltiesAdvantage	short	否	是否退改公转优:0:否,1:是 默认否,已废弃,只能传否
42	shareAirlineCode	string	否	适用共享航司:航司二字代码, 允许录入多个用/隔开表示或的关系, 空表示不限; 与除外共享航司互斥二选一
43	shareAirlineCodeExcept	string	否	除外共享航司:航司二字代码, 允许录入多个用/隔开表示或的关系, 空表示不限; 与适用共享航司互斥二选一
44	routingExcept	string	否	除外航线:支持大区四代、国家二代, 城市三代; 多个用/隔开; 格式:SEL-TYO/CN-TYO
45	saleMarket	string	否	销售市场, 可多个, 多个用/隔开

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
46	brandName	string	否	品牌运价，航司brandname，多个用/隔开
47	priceRange	string	否	票价区间，格式0-200/201-301，多个用/隔开。为空表示不限
48	interlineApplicableNew	int	否	是否适用于联运(新) 0.不适用联运 1.不限 2.仅适用联运 ;需要和携程确认权限已经开通，若已经开通，可以为interlineApplicableNew赋值
49	excludeSaleMarket	string	否	除外销售市场，可多个，多个用/隔开
50	fareBasis	string	否	FareBasis (票价基础)，可录入多个用/隔开表示多个；为空表示不限制
51	IsStandardPenaltiesPrivate	boolean	否	IsStandardPenaltiesPrivate 综合特惠
52	IsAllowStopoverOutbound	int	否	是否允许去程中转停留 0=不限；1=仅适用停留；2=否
53	IsAllowStopoverInbound	int	否	是否允许回程中转停留 0=不限；1=仅适用停留；2=否
54	ExcludeSeatClass	string	否	除外舱位 舱位代码,可录入多个用/隔开表示多个;为空表示不限制;修改时NONE表示置空
55	OfficeNo	string	是	订位officeNo,运价类型 (fareType 字段) =website时，officeno允许为空；其他情况下必传
56	flightNos	string	否	指定航班号，多个用/隔开；修改时NONE表示置空
57	excludeFlightNos	string	否	除外航班号，多个用/隔开；修改时NONE表示置空
58	excludeFareBasis	string	否	除外FareBasis，可录入多个用/隔开；修改时NONE表示置空
59	isStopSales	short	否	提前1小时关闭销售，0=是，1=否

2.4.2私有单程运价

2.4.2.1请求示例报文

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "705f42a1-84bd-4408-8c0f-55f2eabf56ab",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "records": [
    {
      "seq": 1,
      "productType": 1,
      "owner": "CA",
      "airport": false,
      "departCity": "SHA",
      "arriveCity": "VII",
      "routing": "SHA-CA-VII",
      "routingClass": "Y",
      "allowStopoverOutbound": false,
      "outboundDayTime": "1234567",
      "outboundDayTimeIndicator": 0,
      "fcOutboundTravelDate": "2015-07-10>2020-10-31",
      "fcOutboundTravelDateIndicator": 1,
      "salesDate": "2015-07-10>2020-12-31",
      "eligibility": 0,
      "minPax": 1,
      "maxPax": 9,
      "fareType": "BSP",
      "ticketType": 1,
      "salesPrice": 2000,
      "currency": "CNY",
      "commition": "12.12",
      "profit": -21,
      "ticketingDeadline": "20-365,7,3/0-19,0,0",
      "needPnr": false,
      "invoiceType": 1,
      "outboundChangeable": true,
      "refundable": false,
      "noshowReValidation": false,
      "noshowRefund": true,
      "saleType": 0,
      "outboundBaggage": "20",
      "fareID": null,
      "externalID": "066cb028-ca84-4a91-800c-41eeef65fc26",
      "policyID": "",
      "fareBasis": "",
      "forbiddenFlight": "",
      "flight": "",
      "outboundTravelDateExcept": "",
      "chdDiscountRate": "",
      "infantRate": "",
      "nationality": ""
    }
  ]
}
```

```

    "excludeNationality": "",
    "age": "",
    "outboundReBookingFee": "200",
    "outboundReBookingCurrency": "CNY",
    "cancellationFee": "",
    "cancellationCurrency": "",
    "revNoshowCondition": "",
    "revNoshowOutFee": "",
    "revNoshowOutCurrency": "",
    "refNoshowCondition": "0H",
    "refNoshowFee": "151",
    "refNoshowCurrency": "CNY",
    "yourOfficeNO": "",
    "ticketingRemark": "",
    "workingTime": "",
    "infOutboundBaggage": "",
    "notificationID": 0,
    "saleMarket": "DE/TW",
    "excludeSaleMarket": "",
    "brandName": "",
    "officeNo": "SHA888"
  },
  {
    "seq": 2,
    "productType": 1,
    "owner": "CA",
    "airport": false,
    "departCity": "SHA",
    "arriveCity": "VII",
    "routing": "SHA-CA-VII",
    "routingClass": "Y",
    "allowStopoverOutbound": false,
    "outboundDayTime": "1234567",
    "outboundDayTimeIndicator": 0,
    "fcOutboundTravelDate": "2015-07-10>2020-10-31",
    "fcOutboundTravelDateIndicator": 1,
    "salesDate": "2015-07-10>2020-12-31",
    "eligibility": 0,
    "minPax": 1,
    "maxPax": 9,
    "fareType": "BSP",
    "ticketType": 1,
    "salesPrice": 2000,
    "currency": "CNY",
    "commitment": "12.12",
    "profit": -21,
    "ticketingDeadline": "20-365,7,3/0-19,0,0",
    "needPnr": false,
    "invoiceType": 1,
    "outboundChangeable": true,
    "refundable": false,
    "noshowReValidation": false,
    "noshowRefund": true,
    "saleType": 0,
    "outboundBaggage": "20",
    "fareID": null,
    "externalID": "266986e6-fb0b-40d8-bdd2-b267c2cea032",
    "policyID": "",
    "fareBasis": "",
    "forbiddenFlight": "",
    "flight": "",
    "outboundTravelDateExcept": "",
    "chdDiscountRate": "",
    "infantRate": "",
    "nationality": "",
    "excludeNationality": "",
    "age": "",
    "outboundReBookingFee": "200",
    "outboundReBookingCurrency": "CNY",
    "cancellationFee": "",
    "cancellationCurrency": "",
    "revNoshowCondition": "",
    "revNoshowOutFee": "",
    "revNoshowOutCurrency": "",
    "refNoshowCondition": "0H",
    "refNoshowFee": "151",
    "refNoshowCurrency": "CNY",
    "yourOfficeNO": "",
    "ticketingRemark": "",
    "workingTime": "",
    "infOutboundBaggage": "",
    "notificationID": 0,
    "saleMarket": "",
    "excludeSaleMarket": "DE/TW",
    "brandName": "",
    "officeNo": "SHA888"
  }
]
}

```

2.4.2.2新增请求(PrvOwFareAddRequest)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	requestHeader	RequestHeader	是	请求头:2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明
2	records	list	是	新增记录列表:每个元素为2.4.2.3 私有单程运价记录(PrvOwFareRecord)字段说明

2.4.2.3私有单程运价记录(PrvOwFareRecord)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	seq	int	是	序号:从1开始,请求内唯一不可重复,批量操作结果回填此字段,根据Seq值关联对应结果
2	productType	int	是	产品类型:(1=申请;7=特价)
3	owner	string	是	开票航空公司:航空公司二字代码
4	airport	boolean	是	是否为机场码:(false=城市码 true=机场码)
5	departCity	string	是	出发城市:城市三字代码/机场三字码,允许录入多个可用/隔开表示或的关系
6	arriveCity	string	是	到达城市:同上
7	routing	string	是	航路:(格式1=城市代码-销售航司-城市代码;格式2=城市代码-销售航司-城市代码-销售航司-城市代码),航路的首尾必须和出发到达城市一致,PS:无需录入完整航路,如果航路录入选择格式1则录入机场码
8	routingClass	string	是	舱位代码:直飞航路只允许录入一个舱位;转机航路当每段的预订舱位不同时用-隔开,如Y-B;当两段的舱位一致时只需录入一个,如Y-Y只需录入Y即可;舱位之间不可用/隔开
9	allowStopoverOutbound	boolean	是	是否允许中途停留:(false=否 true=是)
10	outboundDayTime	string	是	去程班期:1234567 作用在航段上,1 2:00-14:00表示每天的12点到14点;12:00FRI-12:00SAT 表示周五的中午12点至周六的中午12点
11	outboundDayTimeIndicator	int	是	去程班期作用点:单选(0=第一国际段;1=始发航段;2=主航段) 输入0,1,2中一个
12	fCOutboundTravelDate	string	是	去程旅行日期:2014-05-01>2014-06-01 要做日期check
13	fCOutboundTravelDateIndicator	int	是	去程旅行日期作用点:单选(0=第一国际段;1=始发航段;2=主航段) 输入0,1,2中一个
14	salesDate	string	是	销售日期:2014-05-01>2014-06-01 要做日期check
15	eligibility	int	是	旅客资质:单选(0=普通成人;1=留学生)
16	minPax	int	是	最小出行人数
17	maxPax	int	是	最大出行人数
18	fareType	string	是	运价类型 单选(B2B、B2C、BSP、Amadeus、Abacus、Galileo、Sabre、WorldSpan),请录入字母
19	ticketType	int	是	票种:单选(1=BSP电子票;2=航空公司本票电子客票),请录入1或2
20	currency	string	是	币种:币种三字码,比如:CNY 与出发地国家币种不符判断为异常运价,状态为挂起需要手动解挂
21	commition	string	是	返点:整数或两位小数,当返点大于20时不可以保存
22	profit	int	是	留钱:只支持正负整数输入,-20表示返20元,20代表留20元 当留钱小于-1000或者小于票面的-15%时不可以保存
23	ticketingDeadline	string	是	出票时限:举例:20-365,7,3/0-19,0,0 表示起飞前20天以前的预订,至少于预订后7天内出票或起飞前3天前出票/起飞前20天内的预订,预定后立即出票(航班起飞日期,预订后多久出票,航班起飞前多久出票)
24	needPnr	boolean	是	是否创建PNR
25	invoiceType	int	是	报销凭证:单选(0=旅行发票;1=行程单;2=电子发票, 廉航才可以选)
26	outboundChangeable	boolean	是	去程可否更改
27	refundable	boolean	是	全部未使用可否退票
28	noshowReValidation	boolean	是	是否允许NOSHOW改期
29	noshowRefund	boolean	是	是否允许NOSHOW退票
30	saleType	int	是	销售类型:(0=普通;1=多票)
31	outboundBaggage	string	是	去程行李额:只允许录入两种格式:1.XX公斤 2.X件, 每件XX公斤

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
32	fareID	long	否	运价ID:由API生成
33	externalID	string	否	外部编号 自由录入格式,如SHA570 0FF500:不可重复,最大长度50(中 文占2个长度)
34	policyID	string	否	文件编号:自由录入格式,如SHA570 0FF500,最大长度50(中文占2个长 度)
35	fareBasis	string	产品类型综合特惠 (8) 时必填	运票价基础价类型:只允许录入一个 ,
36	forbiddenFlight	string	否	禁售航班:航班限制表达格式(1 CA001-999,CA3000-3999 表示CA 001至999以及3000至3999之间航 班号的航班;2 MU 表示所有MU开头的航班;3 CA(LH/AZ) 表示CA开头的实际承 运人为LH或AZ的航班;4 CA(*) 表 示CA代码共享航班/CA开头的实际 承运人为其他航空公司的航班;5 CA(CA) 表示CA自营航班/CA实际 承运航班;6 CA(OZ)001-999 表示C A开头航班号为001-999之间且实 际承运人为OZ的航班;7 为空表示无限制,多程用/分割)
37	flight	string	否	可售航班:同上
38	outboundTravelDateExcept	string	否	去程除外旅行日期:格式2014-07-1 0>2014-10-31/2014-11-02>2014- 12-31,要做日期check
39	chdDiscountRate	string	否	儿童价:百分比或整数金额,只允许 录入一种
40	infantRate	string	否	无座婴儿价:百分比或整数金额,只 允许录入一种
41	nationality	string	否	适用乘客国籍:国家二字代码,可录 入多个用/隔开表示或的关系,为空 表示不限制 要做是否存在check
42	excludeNationality	string	否	除外乘客国籍:同上
43	age	string	否	年龄:数字,可录入范围 如21-25表示21周岁至25周岁, 最 小年龄>70岁会进入异常运价, 状 态为挂起需要手动解挂
44	outboundReBookingFee	string	否	去程改期费:固定金额或百分比只可 录入一种;当要录入百分比时币种 必须为空默认是CNY 当可更改时必填
45	outboundReBookingCurrency	string	否	去程改期币种:币种三字码,比如:CN Y 当费用为固定金额时必填
46	cancellationFee	string	否	全部未使用退票费用:固定金额或百 分比只可录入一种;当要录入百分 比时币种必须为空默认是CNY 当可退票时为必填
47	cancellationCurrency	string	否	全部未使用退票币种:币种三字码, 比如:CNY 当费用为固定金额时必填
48	RevNoshowCondition	string	否	改期时航班起飞前多久算NOSHO W:24H,表示24小时 当NOSHOW可改时必填
49	RevNoshowOutFee	string	否	去程NOSHOW改期费用:固定金额 或百分比只可录入一种;当要录入百 分比时币种必须为空默认是CNY 当NOSHOW可改时必填
50	RevNoshowOutCurrency	string	否	去程NOSHOW改期币种:币种三字 码,比如:CNY 当NOSHOW当费用 为固定金额时必填
51	RefNoshowCondition	string	否	退票时航班起飞前多久段NOSHO W:24H:表示24小时 当NOSHOW可退时必填
52	RefNoshowFee	string	否	NOSHOW退票费用:固定金额或百 分比只可录入一种;当要录入百分 比时币种必须为空默认是CNY 当NOSHOW可退时必填
53	RefNoshowCurrency	string	否	NOSHOW退票币种:币种三字码,比 如:CNY 当费用为固定金额时必填
54	YourOfficeNO	string	否	授权OFFICE号
55	TicketingRemark	string	否	出票备注:QTE需使用特使指令QT E:/XXXX

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
56	WorkingTime	string	否	工作时间:09:00-18:00表示每一天的早上9点到下午6点 09:00MON-18:00FRI表示周一到周五的每天早上9点到下午6点,可以为空,表示不限制
57	InfOutboundBaggage	string	否	婴儿去程行李额:只允许录入两种格式:1.XX公斤 2.X件,每件XX公斤有婴儿价时必须
58	NotificationID	string	否	特殊备注ID:整数
59	TariffCode	string	产品类型综合特惠(8)时必须	运价类型枚举:PUB、PRI
60	SaleMarket	string	否	适用市场,可多个,多个用/隔开
61	ExcludeSaleMarket	string	否	除外市场市场,可多个,多个用/隔开
62	SalesPrice	int	是	销售票面价 正整数 必填
63	BrandName	string	否	品牌名
64	OfficeNo	string	是	订位officeNo

2.4.3私有往返运价

2.4.3.1请求示例报文

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "9fa212d5-654d-4f67-8baa-c76e5e50f2c4",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "records": [
    {
      "seq": 1,
      "productType": 1,
      "owner": "CA",
      "airport": false,
      "departCity": "SHA",
      "arriveCity": "VIL",
      "routing": "SHA-CA-VII",
      "routingClass": "Y",
      "allowStopoverOutbound": false,
      "outboundDayTime": "1234567",
      "outboundDayTimeIndicator": 0,
      "fcOutboundTravelDate": "2015-07-10>2020-10-31",
      "fcOutboundTravelDateIndicator": 1,
      "salesDate": "2015-07-10>2020-12-31",
      "eligibility": 0,
      "minPax": 1,
      "maxPax": 9,
      "fareType": "BSP",
      "ticketType": 1,
      "salesPrice": 2000,
      "currency": "CNY",
      "commitment": "12.12",
      "profit": -21,
      "ticketingDeadline": "20-365,7,3/0-19,0,0",
      "needPnr": false,
      "invoiceType": 1,
      "outboundChangeable": true,
      "refundable": false,
      "noshowReValidation": false,
      "noshowRefund": false,
      "saleType": 0,
      "outboundBaggage": "20",
      "fareID": null,
      "externalID": "bd29d0ef-4f81-4b5f-83e0-c343923889e8",
      "policyID": "",
      "fareBasis": "",
      "forbiddenFlight": "",
      "flight": "",
      "outboundTravelDateExcept": "",
      "chdDiscountRate": "",
      "infantRate": "",
      "nationality": "",
      "excludeNationality": "",
      "age": "",
      "outboundReBookingFee": "200",
      "outboundReBookingCurrency": "CNY",
      "cancellationFee": "",
      "cancellationCurrency": "",
      "revNoshowCondition": "",
      "revNoshowOutFee": "",
      "revNoshowOutCurrency": "",
      "refNoshowCondition": "0H",
      "refNoshowFee": "",
      "yourOfficeNO": "",
      "ticketingRemark": "",
      "workingTime": "",
      "infOutboundBaggage": "",
      "notificationID": 0,
      "allowCombination": false,
      "allowOpenJaw": false,
      "allowStopoverInbound": false,
      "minStay": "1D",
      "maxStay": "12M",
    }
  ]
}
```

```

    "partlyUsedRefundable": false,
    "fcInboundTravelDate": "2015-07-10>2020-10-31",
    "fcInboundTravelDateIndicator": 0,
    "inboundDayTime": "1234567",
    "inboundDayTimeIndicator": 0,
    "inboundBaggage": "20",
    "inboundChangeable": false,
    "CommissionCalculation": 2,
    "other": false,
    "saleMarket": "DE/TW",
    "excludeSaleMarket": "",
    "brandName": "",
    "officeNo": "SHA888"
  },
  {
    "seq": 2,
    "productType": 1,
    "owner": "CA",
    "airport": false,
    "departCity": "SHA",
    "arriveCity": "VII",
    "routing": "SHA-CA-VII",
    "routingClass": "Y",
    "allowStopoverOutbound": false,
    "outboundDayTime": "1234567",
    "outboundDayTimeIndicator": 0,
    "fcOutboundTravelDate": "2015-07-10>2020-10-31",
    "fcOutboundTravelDateIndicator": 1,
    "salesDate": "2015-07-10>2020-12-31",
    "eligibility": 0,
    "minPax": 1,
    "maxPax": 9,
    "fareType": "BSP",
    "ticketType": 1,
    "salesPrice": 2000,
    "currency": "CNY",
    "commition": "12.12",
    "profit": -21,
    "ticketingDeadline": "20-365,7,3/0-19,0,0",
    "needPnr": false,
    "invoiceType": 1,
    "outboundChangeable": true,
    "refundable": false,
    "noshowReValidation": false,
    "noshowRefund": false,
    "saleType": 0,
    "outboundBaggage": "20",
    "fareID": 2,
    "externalID": "31f9baf4-78c0-4df2-b335-f8f427f7b951",
    "policyID": "",
    "fareBasis": "",
    "forbiddenFlight": "",
    "flight": "",
    "outboundTravelDateExcept": "",
    "chdDiscountRate": "",
    "infantRate": "",
    "nationality": "",
    "excludeNationality": "",
    "age": "",
    "outboundReBookingFee": "200",
    "outboundReBookingCurrency": "CNY",
    "cancellationFee": "",
    "cancellationCurrency": "",
    "revNoshowCondition": "",
    "revNoshowOutFee": "",
    "revNoshowOutCurrency": "",
    "refNoshowCondition": "0H",
    "refNoshowFee": "",
    "yourOfficeNO": "",
    "ticketingRemark": "",
    "workingTime": "",
    "infOutboundBaggage": "",
    "notificationID": 0,
    "allowCombination": false,
    "allowOpenJaw": false,
    "allowStopoverInbound": false,
    "minStay": "1D",
    "maxStay": "12M",
    "partlyUsedRefundable": false,
    "fcInboundTravelDate": "2015-07-10>2020-10-31",
    "fcInboundTravelDateIndicator": 0,
    "inboundDayTime": "1234567",
    "inboundDayTimeIndicator": 0,
    "inboundBaggage": "20",
    "inboundChangeable": false,
    "CommissionCalculation": 1,
    "other": false,
    "saleMarket": "",
    "excludeSaleMarket": "DE/TW",
    "brandName": "",
    "officeNo": "SHA888"
  }
]
}

```

2.4.3.2新增请求(PrvRtFareAddRequest)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	requestHeader	RequestHeader	是	请求头:2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
2	records	list	是	新增记录列表:每个元素为2.4.3.3私有往返运价记录(PrvRtFareRecord)字段说明

2.4.3.3私有往返运价记录(PrvRtFareRecord)字段说明

私有往返运价包含2.4.2.3私有单程运价记录(PrvOwFareRecord)字段说明所有字段，下面表格仅描述在私有单程运价记录基础上增加的字段：

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	allowCombination	boolean	是	是否允许1/2RT组合主键:必填
2	allowOpenJaw	boolean	是	是否允许缺口:必填
3	allowStopoverInbound	boolean	是	是否允许回程中途停留:必填
4	minStay	string	是	最短停留期:3D表示3天; 4M表示4个月 SAT表示周六; 3D/SAT表示3天或者周六 必填
5	maxStay	string	是	最长停留期:同上
6	partlyUsedRefundable	boolean	是	部分未使用可否退票:(false:否:true:是),必填
7	fCInboundTravelDate	string	是	回程旅行日期:2014-05-01>2014-06-01 要做日期check 必填
8	fCInboundTravelDateIndicator	int	是	回程旅行日期作用点:单选(0=第一国际段;1=始发航段;2=主航段) 输入0,1,2中一个 必填
9	InboundDayTime	string	是	是否允许中途停留:(false=否 true=是)
10	InboundDayTimeIndicator	int	是	回程班期作用点:单选(0=第一国际段;1=始发航段;2=主航段),请传入0,1,2中一个 必填
11	InboundBaggage	string	是	回程行李额:只允许录入两种格式:1.XX公斤 2.X件,每件XX公斤 必填
12	CombinablePolicyID	string	否	可组文件编号:自由录入格式,如SHA5700FF500 当允许1/2RT时为必填
13	OpenJawType	int	否	缺口类型:单选(0:空,1:双缺、2:单缺、3:始发缺、4:目的地缺),请输入数字 允许缺口时必填
14	CombinableOJPolicyNumber	string	否	可组缺口文件编号:可为空,也可输入文件编号
15	PUOutboundTravelDate	string	否	取严旅行日期:可为空,2014-07-10>2014-10-31/2014-11-02>2014-12-31 不为空时要做日期check
16	PUOutboundTravelDateIndicator	int	否	取严旅行日期作用点:单选(0=第一国际段;1=始发航段;2=主航段),请传入0,1,2中一个 取严日期有值时必填
17	InflInboundBaggage	string	否	婴儿回程行李额:只允许录入两种格式:1.XX公斤 2.X件,每件XX公斤 有婴儿价时必填
18	InboundChangeable	boolean	否	程可否更改:单选(false=否 true=是) 允许改期时必填
19	InboundReBookingFee	string	否	回程改期费:固定金额或百分比只可录入一种;当要录入百分比时币种必须为空默认是CNY 当可更改时为必填
20	InboundReBookingCurrency	string	否	回程改期币种:币种三字码,比如:CN Y 当费用为固定金额时必填 当费用为固定金额时必填
21	PartlyUsedRefundFee	string	否	部分未使用退票金额 固定金额或百分比只可录入一种;当要录入百分比时币种必须为空默认是CNY 当费用为固定金额时必填
22	PartlyUsedRefundCurrency	string	否	部分未使用退票币种 币种三字码,比如:CN Y 允许退票时必填
23	CommissionCalculation	int	否	1/2RT佣金计算方式 单选(1=取严2=各取各),请录入1或2 允许1/2RT时必填

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
24	Other	boolean	否	是否特殊运价 单选(false=否、true=是) 1)"是否允许1/2RT组合"为"否";2)"可组文件编号":不可填;3)"1/2RT佣金计算方式":默认取严;4)航路:包含出发/到达城市,首尾城市需一致;最大允许来回程一程中转,即航路最大四段,例如S HA-KA-HKG-CX-BKK-CX-HKG-K A-SHA;5)舱位:航路有几段,舱位就有几段;每段只能录入一个舱,用"-" 隔开,例如Y-M-N-Y
25	InboundTravelDateExcept	string	否	回程除外旅行日期 可为空,2014-07-10>2014-10-31/2014-11-02>2014-12-31 不为空时要做日期check
26	RevNoshowInFee	string	否	回程NOSHOW改期费用 固定金额或百分比只可录入一种;当要录入百分比时币种必须为空默认是CNY 当NOSHOW可改时必须填
27	RevNoshowInCurrency	string	否	回程NOSHOW改期币种 币种三字码,比如:CNY当费用为固定金额时必须填
28	RefNoshowPartlyFee	string	否	NOSHOW部分退票费用 固定金额或百分比只可录入一种;当要录入百分比时币种必须为空默认是CNY 当NOSHOW可退时必须填
29	RefNoshowPartlyCurrency	string	否	NOSHOW部分退票币种 币种三字码,比如:CNY 当费用为固定金额时必须填

2.4.4响应结构

详见 2.3.4 新增/修改/删除/调价批量操作响应(BatchOperationResponse)

2.5删除

公布运价、私有单程运价，私有往返运价处理逻辑相同：

- 删除接口按指定条件删除匹配运价记录，支持fareIDList/externalIDList/deleteFareConditionList/deleteAllType作为条件，其中fareIDList/externalIDList/deleteFareConditionList为单选，同时指定多个条件时接口将调用失败，并给予错误提示，deleteAllType支持与另外3个条件的其中1个进行组合

- 当条件字段是fareIDList或externalIDList时，list长度上限为5W，超出将调用失败，给予错误提示
- 当条件字段是deleteFareConditionList时，owner与policyID为and关系，list长度上限为5，超出将调用失败，给予错误提示
- deleteAllType为true时表示删除手工录入，Excel导入以及API创建的数据，默认为false仅删除API创建的数据
- fareIDList/externalIDList/deleteFareConditionList三种条件至少指定一个

删除上限为1W条,超出限制时接口将调用失败，并给予错误提示

2.5.1fareIDList作为删除条件报文示例

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "19f38700-d1fa-49d5-ade8-fdad9c05f1f1",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "fareIDList": [
    {
      "seq": 1,
      "fareID": 1588745
    },
    {
      "seq": 2,
      "fareID": 1590118
    }
  ],
  "externalIDList": [],
  "deleteFareConditionList": [],
  "deleteAllType": false
}
```

2.5.2externalIDList作为删除条件报文示例

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "8fe64a02-d8ec-4801-a3ce-1de7f2ec6589",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "externalIDList": [
    "1588745",
    "1590118"
  ],
  "deleteFareConditionList": [],
  "deleteAllType": false
}
```

```

},
"fareIDList": [],
"externalIDList": [
  {
    "seq": 1,
    "externalID": "742c125f-11f7-4b1c-b4d9-a8abd49dbd27"
  },
  {
    "seq": 2,
    "externalID": "66bca9bb-1d23-4f54-893e-b739d55b9ec7"
  }
],
"deleteFareConditionList": [],
"deleteAllType": false
}

```

2.5.3 deleteFareConditionList作为删除条件报文示例

```

{
  "requestHeader": {
    "requestID": "6def0fdb-6403-4512-a3d1-951e2b26d33f",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "fareIDList": [],
  "externalIDList": [],
  "deleteFareConditionList": [
    {
      "seq": 1,
      "owner": "CZ",
      "policyID": "f059f1b1-3f3c-40d6-bd1e-b49c8be2e1ba"
    },
    {
      "seq": 2,
      "owner": "CA",
      "policyID": "150e6381-25ce-4fa3-a7e9-42c1ee2e670a"
    }
  ],
  "deleteAllType": false
}

```

2.5.4 删除请求(DeleteRequest)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	requestHeader	RequestHeader	是	请求头:2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明
2	fareIDList	list	否	运价ID列表:每个元素为运价ID:FareID类型
3	externalIDList	list	否	外部编号列表:每个元素为外部编号:ExternalID类型
4	deleteFareConditionList	list	否	删除条件列表:每个元素为删除条件
5	deleteAllType	boolean	是	是否删除全部类型:true 表示能删除手工录入/Excel导入/API录入三部分数据, false 仅删除API录入数据

2.5.5 原始运价ID(FareID)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	seq	int	是	序号 从1开始,请求内唯一不可重复,批量操作结果回填此字段,根据Seq值关联对应结果
2	fareID	long	否	原始运价ID

2.5.6 外部编号(ExternalID)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	seq	int	是	序号 从1开始,请求内唯一不可重复,批量操作结果回填此字段,根据Seq值关联对应结果
2	externalID	long	否	外部编号

2.5.7 删除运价条件(DeleteFareCondition)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	seq	int	是	序号 从1开始,请求内唯一不可重复,批量操作结果回填此字段,根据Seq值关联对应结果
2	owner	long	否	开票航司:与policyID字段至少有一个字段不为空,支持两个字段同时输入
3	policyID	long	否	文件编号:与owner字段至少有一个字段不为空,支持两个字段同时输入

2.5.8响应结构

详见 2.3.4 新增/修改/删除/调价批量操作响应(BatchOperationResponse)

2.6修改

- fareID和externalID字段至少其中一个有值，否则将被忽略，给予错误提示
- fareID和externalID同时有值，优先用fareID，并更新externalID
- fareID和externalID验证合法性，有效的保留在更新列表中，无效的将被忽略，给予错误提示
- 当某个字段为null值时，默认是不对其进行处理（即不更新此值），对需要更新的字段，需要赋予合法有效的值，在验证通过后才予以更新，否则会有不合法提示，对于要赋予空值("")的字段，string类型需要赋值为"NONE",int类型需要赋值为2147483647 如（depCityExcept="NONE",表明depCityExcept将被更新为"";penalties=2147483647,表明penalties将被更新为null）

修改接口的请求和响应与新增相同,详见 2.4 新增

2.7查询

- fareIDList/externalIDList/queryCondition作为条件，其中fareIDList/externalIDList/queryCondition为单选，

同时指定多个条件时,按优先级高的条件将生效，低优先级的条件将被忽略，条件优先级 fareIDList > externalIDList > queryCondition

- fareIDList精确匹配
- externalIDList精确匹配
- queryCondition内字段为组合条件，多个字段为and关系
- queryCondition字段匹配性：(SeatClass、RoutingClass、DepCity、ArrCity为模糊匹配，其它条件为等值完全匹配)
- 当字段无值或为空时，将不作为条件字段
- IsActivated，如果没有传值，默认为true

2.7.1fareIDList作为查询条件报文示例

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "fe97c07c-74bb-4530-8707-587c4ae11080",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "fareIDList": [
    1588745,
    1590118
  ],
  "externalIDList": [],
  "queryCondition": {},
  "encryptedFareIDList": []
}
```

2.7.2externalIDList作为查询条件报文示例

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "19d535c0-2bf2-4a5f-a4a8-f3a3d35cea66",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "fareIDList": [],
  "externalIDList": [
    "742c125f-11f7-4b1c-b4d9-a8abd49dbd27",
    "66bca9bb-1d23-4f54-893e-b739d55b9ec7"
  ],
  "queryCondition": {},
  "encryptedFareIDList": []
}
```

2.7.3公布运价queryCondition作为查询条件报文示例

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "05e0e480-1cf2-4bf3-92b8-502a162d5136",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "fareIDList": [],
  "externalIDList": [],
  "queryCondition": {
    "policyID": "742c125f-11f7-4b1c-b4d9-a8abd49dbd27",
    "tripType": "OW",
    "publicToPrivate": true,
    "fareStatus": 1,
  }
}
```

```

    "owner": "CA",
    "depCity": "SHA",
    "arrCity": "LAX",
    "seatClass": "Y",
    "createUser": "your user name",
    "activated": true,
    "isPenaltiesAdvantage": 0
  }
}

```

2.7.4私有运价queryCondition作为查询条件报文示例

```

{
  "requestHeader": {
    "requestID": "0ebf7573-6f97-4fbb-b1c7-25f7335ac436",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "fareIDList": [],
  "externalIDList": [],
  "queryCondition": {
    "policyID": "742c125f-11f7-4b1c-b4d9-a8abd49dbd27",
    "depCity": "BJS",
    "arrCity": "LAX",
    "fareStatus": 1,
    "owner": "CZ",
    "routingClass": "Y",
    "productType": 1,
    "nfFareId": "123456",
    "createUser": "your user name",
    "activated": true
  }
}

```

2.7.5未指定任何查询条件报文示例

```

{
  "requestHeader": {
    "requestID": "f9bde484-fcd4-4549-b708-32bdf42eded6",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "fareIDList": [],
  "externalIDList": [],
  "queryCondition": {}
}

```

2.7.6查询请求(QueryRequest)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	requestHeader	RequestHeader	是	请求头:2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明
2	fareIDList	list	否	运价ID列表:每个元素为运价ID:long类型
3	externalIDList	list	否	外部编号列表:每个元素为外部编号:string类型
4	queryCondition	QueryCondition	否	删除条件列表:每个元素为删除条件
5	encryptedFareIDList	list	否	加密后运价ID列表, 与fareIDList互斥:每个元素为加密后的外部编号:string类型

2.7.7公布运价查询条件(PubFareQueryCondition)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	policyID	string	否	文件编号列表
2	tripType	string	否	行程类型(OW:单程,RT:往返,BOTH:全部)
3	publicToPrivate	string	否	是否公布转私有 (true=是 false=否)
4	fareStatus	boolean	否	运价状态 (1=有效 2=挂起 3=异常 4=停用)
5	owner	string	否	出发地 CTU/BJS/CN/AFRI/TC1
6	depCity	string	否	出发地 CTU/BJS/CN/AFRI/TC1
7	arrCity	string	否	目的地 同出发地
8	seatClass	string	否	适用舱位
9	createUser	string	否	创建人
10	activated	string	否	是否有效:true=有效,false=无效
11	isPenaltiesAdvantage	short	否	是否退改公转优:0:否,1:是

2.7.8私有运价查询条件(PrvFareQueryCondition)字段说明

私有单程、往返运价查询条件相同

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	policyIDList	list	否	文件编号列表
2	depCity	string	否	出发地 CTU/BJS/CN/AFRI/TC1
3	arrCity	string	否	目的地 同出发地
4	fareStatus	string	否	运价状态 (1=有效 2=挂起 3=异常 4=停用)
5	owner	string	否	开票航司
6	routingClass	string	否	适用舱位
7	productType	string	否	产品类型
8	nfFareId	string	否	原始政策拆分后进单时对应的政策ID，即taking进单政策编号
9	createUser	string	否	创建人
20	activated	string	否	是否有效:true=有效,false=无效

2.7.9公布运价查询响应示例报文

```
{
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": 1567415921367,
    "Ack": "Success",
    "Errors": [],
    "Extension": []
  },
  "responseHeader": {
    "requestID": "da84b2dc-adf6-4c0f-a87f-7227380f3466",
    "transactionID": "daad6b19-41d1-4e86-8c85-e64bc976332f",
    "replyStatus": "SUCCESS",
    "message": "成功"
  },
  "records": [
    {
      "fareID": 892777945,
      "externalID": "315010c9-b20d-46f0-a296-ab50ff6aa534",
      "tripType": "RT",
      "owner": "CA",
      "depCity": "BJS",
      "arrCity": "LAX",
      "commition": "20.50",
      "profit": 20,
      "transferApplication": 2,
      "transferPoint": "SHA",
      "interlineApplicable": true,
      "allowOpenJaw": 2,
      "publicToPrivate": false,
      "policyID": "315010c9-b20d-46f0-a296-ab50ff6aa526",
      "combinablePolicyID": "315010c9-b20d-46f0-a296-ab50ff6aa526",
      "penalties": 0,
      "activated": true,
      "createUser": "your user name@API",
      "createTime": "2019-09-02 10:49:04",
      "updateUser": "your user name@API",
      "updateLastTime": "2019-09-02 10:49:04",
      "ticketingRemark": "^成功;24;"
    }
  ]
}
```

2.7.10私有运价查询响应示例报文

```
{
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": 1567416547857,
    "Ack": "Success",
    "Errors": [],
    "Extension": []
  },
  "responseHeader": {
    "requestID": "01d7c1a3-02f9-40cb-b79c-f904e9f3a8e9",
    "transactionID": "d6a33053-ed14-4ba6-a98d-a23f485cfd56",
    "replyStatus": "SUCCESS",
    "message": "成功"
  },
  "records": [
    {
      "fareID": 1475973164,
      "owner": "CA",
      "depCity": "SHA",
      "arrCity": "LAX",
      "routingClass": "Y",
      "fcOutboundTravelDate": "2015-07-10>2020-10-31",
      "salesPrice": 2000,
      "currency": "CNY",
      "commition": "12.12",
      "profit": -21,
      "externalID": "8012fc57-b7f7-4c80-80b6-ee6239ae4601",
      "activated": true,
      "createUser": "your user name@API",
      "createTime": "2019-09-02 17:27:59",
      "updateUser": "your user name@API",
      "updateLastTime": "2019-09-02 17:27:59",
      "ticketingRemark": "^成功;24;"
    }
  ]
}
```

}

2.7.11 查询响应结构(QueryResponse)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	ResponseStatus	ResponseStatus	是	2.3.2 响应状态(ResponseStatus) 字段说明
2	responseHeader	ResponseHeader	是	2.3.3 响应状态(ResponseStatus) 字段说明
3	records	list	是	匹配运价记录列表

2.7.12 公布运价查询记录结构(PubFareQueryRecord)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	fareID	long	否	运价ID
2	externalID	string	否	外部编号
3	tripType	string	是	行程类型(OW:单程 RT:往返 BOTH:全部)
4	owner	string	是	开票航司
5	depCity	string	是	出发地 CTU/BJS/CN/AFRI/TC1
6	arrCity	string	是	同上
7	seatClass	string	是	适用舱位
8	commition	string	是	返点
9	profit	short	是	留钱
10	transferApplication	short	是	是否适用于中转 0:否,1:是,2:不限
11	transferPoint	string	是	指定转机点
12	interlineApplicable	boolean	是	是否适用于联运 true是,false否
13	allowOpenJaw	short	是	是否允许缺口 true 是 false 否
14	publicToPrivate	string	是	是否公布转私有 true 是 false 否
15	policyID	string	是	文件编号
16	combinablePolicyID	string	是	可组文件编号:单程运价无值, 往返运价有值
17	penalties	string	是	退改费用百分比
18	activated	string	是	是否有效 true 是,false 否
19	createUser	string	否	创建者
20	createTime	string	否	创建时间
21	updateUser	string	否	修改者
22	updateLastTime	string	否	修改时间
23	ticketingRemark	string	否	出票备注
24	isPenaltiesAdvantage	short	是	是否退改公转优 0:否,1:是 ,已废弃, 只能传否
25	shareAirlineCode	string	否	适用共享航司
26	shareAirlineCodeExcept	string	否	除外共享航司
27	routingExcept	string	否	除外航线
28	SaleMarket	string	否	销售市场, 可多个
29	BrandName	string	否	品牌运价, 航司brandname, 可多个, 多个用/隔开
30	PriceRange	string	否	票价区间, 可多个, 多个用/隔开。 为空表示不限
31	InterlineApplicableNew	short	否	是否适用于联运(新) 0.不适用联运 1.仅适用联运 2.不限
32	ExcludeSaleMarket	string	否	除外销售市场, 可多个, 多个用/隔开
33	fareBasis	string	否	票价基础
34	isStandardPenaltiesPrivate	boolean	否	是否综合特惠产品
35	IsAllowStopoverOutbound	int	否	是否允许去程中转停留 0=不限; 1=仅适用停留; 2=否
36	IsAllowStopoverInbound	int	否	是否允许回程中转停留 0=不限; 1=仅适用停留; 2=否
37	ExcludeSeatClass	string	否	除外舱位
38	EncryptedFareID	string	否	加密后运价ID
39	DepCityExcept	string	否	出发地除外
40	ArrCityExcept	string	否	目的地除外
41	InterlineAirlineCode	string	否	适用联运航司
42	InterlineAirlineCodeExcept	string	否	除外联运航司

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
43	OutboundTravelDate	string	否	去程旅行日期
44	FCInboundTravelDate	string	否	回程旅行日期
45	SalesDate	string	否	销售日期
46	PassengerType	string	否	乘客类型
47	Eligibility	string	否	旅客资质
48	CommissionCalculation	short	否	1/2RT佣金计算方式
49	FareType	short	否	运价类型
50	Nationality	string	否	适用乘客国籍
51	ExcludeNationality	string	否	除外乘客国籍
52	TicketingDeadline	string	否	出票时限
53	IsCSApplicableNew	short	否	是否适用于代码共享航班
54	IsForSmallGroup	short	否	是否适用小团价
55	IsForFilePubFare	short	否	是否适用文件公布运价
56	InvoiceType	short	否	报销凭证
57	TicketingCity	string	否	出票城市
58	ApplicableFareSource	short	否	可适用运价来源
59	FlightNos	string	否	指定航班号
60	ExcludeFlightNos	string	否	除外航班号
61	ExcludeFareBasis	string	否	除外FareBasis
62	IsStopSales	short	否	提前1小时关闭销售, 0=是, 1=否

2.7.13私有运价查询记录结构(PrvFareQueryRecord)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	fareID	long	是	运价ID
2	externalID	string	是	外部编号
3	owner	string	是	开票航司
4	depCity	string	是	出发地 CTU/BJS/CN/AFRI/TC1
5	arrCity	string	是	同上
6	routingClass	string	是	适用舱位
7	fCOutboundTravelDate	string	是	去程旅行日期
8	fCInboundTravelDate	string	是	回程旅行日期:单程运价无值, 往返运价有值
9	salesPrice	int	是	是否适用于中转 0:否,1:是,2:不限
10	currency	string	是	币种
11	commition	string	是	返点
12	profit	short	是	留钱
13	policyID	string	是	文件编号
14	combinablePolicyID	string	是	可组文件编号:单程运价无值, 往返运价有值
15	activated	boolean	是	是否有效 true 是,false 否
16	createUser	string	是	创建者
17	createTime	string	是	创建时间
18	updateUser	string	是	修改者
19	updateLastTime	string	是	修改时间
20	ticketingRemark	string	否	出票备注
21	EncryptedFareID	string	否	加密后运价ID
22	ProductType	short	否	产品类型
23	SaleType	short	否	销售类型
24	Routing	string	否	航路
25	ForbiddenFlight	string	否	禁售航班
26	Flight	string	否	可售航班
27	IsAllowStopoverOutbound	boolean	否	允许去程中途停留
28	FCOutboundTravelDateIndicator	short	否	去程旅行日期作用点
29	SalesDate	string	否	销售日期
30	OutboundDayTime	string	否	去程班期
31	Eligibility	short	否	旅客资质
32	MinPax	short	否	最小出行人数
33	MaxPax	short	否	最大出行人数
34	FareType	short	否	运价类型
35	TicketType	short	否	票种

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
36	FareBasis	string	否	票价基础(farebasis)
37	ChdDiscountRate	string	否	儿童价
38	TicketingDeadline	string	否	出票时限
39	IsNeedPnr	boolean	否	创建PNR
40	Nationality	string	否	适用乘客国籍
41	ExcludeNationality	string	否	除外乘客国籍
42	Age	string	否	乘客年龄
43	OutboundBaggage	string	否	成人去程行李额
44	InfOutboundBaggage	string	否	婴儿去程行李额
45	YourOfficeNO	string	否	授权OFFICE号
46	InfantRate	string	否	无座婴儿价
47	IsOutboundChangeable	boolean	否	去程可否更改
48	OutboundRebooingFee	string	否	去程改期费用
49	OutboundRebookingCurrency	string	否	去程改期币种
50	IsRefundable	boolean	否	全部未使用可否退票
51	CancellationFee	string	否	全部未使用退票费用
52	CancellationCurrency	string	否	全部未使用退票币种
53	OutboundDayTimeIndicator	short	否	去程班期作用点
54	InvoiceType	short	否	报销凭证
55	IsAirport	boolean	否	录入方式
56	OutboundTravelDateExcept	string	否	去程除外旅行日期
57	IsNoshowRevalidation	boolean	否	是否允许NOSHOW改期
58	RevNoshowCondition	string	否	NOSHOW改期条件
59	IsNoshowRefund	boolean	否	是否允许NOSHOW退票
60	RefNoshowCondition	string	否	NOSHOW退票条件
61	RefNoshowFee	string	否	NOSHOW全部未使用退票费用
62	RefNoshowCurrency	string	否	NOSHOW全部未使用退票币种
63	RevNoshowOutFee	string	否	去程NOSHOW改期费用
64	RevNoshowOutCurrency	string	否	去程NOSHOW改期币种
65	NotificationID	int	否	特殊提示
66	TariffCode	string	否	运价属性
67	SaleMarket	string	否	适用市场
68	ExcludeSaleMarket	string	否	除外市场
69	BrandName	string	否	品牌名
70	IsAllowCombination	boolean	否	允许1/2RT组合
71	IsAllowOpenJaw	boolean	否	是否允许缺口
72	OpenJawType	short	否	缺口类型
73	IsAllowStopoverInbound	boolean	否	允许回程中途停留
74	PUOutboundTravelDate	string	否	取严旅行日期
75	PUOutboundTravelDateIndicator	short	否	取严旅行日期作用点
76	FCInboundTravelDateIndicator	short	否	回程旅行日期作用点
77	InboundDayTime	string	否	回程班期
78	MinStay	string	否	最短停留期
79	MaxStay	string	否	最长停留期
80	InboundBaggage	string	否	成人回程行李额
81	InfInboundBaggage	string	否	婴儿回程行李额
82	IsInboundChangeable	boolean	否	回程可否更改
83	InboundRebooingFee	string	否	回程改期费用
84	InboundRebookingCurrency	string	否	回程改期币种
85	IsPartlyUsedRefundable	boolean	否	部分未使用可否退票
86	PartlyUsedRefundFee	string	否	部分未使用退票费用
87	PartlyUsedRefundCurrency	string	否	部分未使用退票币种
88	InboundDayTimeIndicator	short	否	回程班期作用点
89	CommissionCalculation	short	否	1/2RT佣金计算方式
90	isOther	boolean	否	是否特殊运价
91	InboundTravelDateExcept	string	否	回程除外旅行日期
92	RevNoshowInFee	string	否	回程NOSHOW改期费用
93	RevNoshowInCurrency	string	否	回程NOSHOW改期币种
94	RefNoshowPartlyFee	string	否	NOSHOW部分未使用退票费用
95	RefNoshowPartlyCurrency	string	否	NOSHOW部分未使用退票币种

2.8调价

公布运价、私有单程运价，私有往返运价处理逻辑相同：

- fareID和externalID字段至少其中一个有值，否则将被忽略，给予错误提示
- commition不为空且能够为正确转换为decimal数字类型时，profit不为空，调整运价的Commition 与 Profit,每条运价有不同的返点跟留钱，否则将忽略这条记录，

给予错误提示

- 调价逻辑为在原有返点，留钱的基础上进行相加或者相减，即原为a值，传递b值（正负都可）。调价后为：a = a+b

2.8.1请求示例报文

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "f923a50d-c247-422e-8572-eaf15ad1fb16",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "records": [
    {
      "seq": 1,
      "fareID": 892777949,
      "externalID": "2b173bcd-be1f-45c8-8064-1bccaebfafa4",
      "commition": "1.5",
      "profit": 10
    },
    {
      "seq": 2,
      "fareID": 892777948,
      "externalID": "98ec26ad-b7bd-4bc8-9d9d-6508dee75a5e",
      "commition": "2.5",
      "profit": 20
    }
  ]
}
```

2.8.2调价请求(ChangePriceRequest)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	ResponseStatus	ResponseStatus	是	响应状态:2.3.2 响应状态(ResponseStatus)字段说明
2	responseHeader	ResponseHeader	是	响应头:2.3.3 响应头(ResponseHeader)字段说明
3	records	list	是	调价记录列表

2.8.3调价记录(ChangePriceRecord)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	seq	int	是	序号 从1开始,请求内唯一不可重复,批量操作结果回填此字段，根据Seq值关联对应结果
2	fareID	long	否	运价ID
3	externalID	string	否	外部编号 供应商自用编号,格式不限,不可重复
4	Commition	string	是	返点 整数,不能为空最多允许保留两位小数,当返点大于20时不可以保存
5	profit	string	是	结算留钱 只支持正负整数输入不能为空,-20表示返20元,20代表留20元,当留钱小于-1000时或者小于票面的-15%时不可以保存

2.8.4响应结构

详见 2.3.4 新增/修改/删除/调价批量操作响应(BatchOperationResponse)

2.9低价看板查询

限制：

- 每分钟请求次数上限为210次,超出将给予错误提示2.0

2.9.1请求示例报文

```
{
```

```

"requestHeader": {
  "requestID": "c444550d-cd07-4dbb-b4fd-17f4c705ae8e",
  "loginName": "your user name",
  "password": "your password",
  "language": "zh_CN"
},
"queryCondition": {
  "tripType": "OW",
  "validatingCarrier": "WE",
  "seatGrade": "W",
  "segments": [
    {
      "segmentNo": 1,
      "departCity": "BKK",
      "arriveCity": "HKT",
      "departDate": "2023-01-13"
    }
  ],
  "travelerCount": 1,
  "childTravelerCount": 0,
  "channel": "FlightIntlOnline",
  "subChannel": 0,
  "scMarket": null,
  "specialParam": null,
  "agencyID": 3399,
  "babyTravelerCount": 0
}
}

```

2.9.2 低价请求(LowPriceRequest)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	RequestHeader	RequestHeader	是	请求头:2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明
2	queryCondition	LowPriceQueryCondition	是	低价查询条件:2.9.3 低价查询条件(LowPriceQueryCondition)字段说明

2.9.3 低价查询条件(LowPriceQueryCondition)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	tripType	string	是	行程类型 (OW;RT;MT)
2	validatingCarrier	string	否	开票航司二字码
3	segments	list	是	list每个元素是Segment对象:2.9.4 用户行程段(Segment)字段说明
4	travelerCount	int	是	成人乘客人数 (选择数字1-9)
5	childTravelerCount	int	否	儿童人数 (选择数字1-9) , 可为空 (为空是只请求成人, 不为空表示请求儿童+成人)
6	seatGrade	string	是	舱等 (Y;C;F)
7	channel	string	是	主渠道 ; FlightIntlOnline、English Site , Mobile
8	subChannel	int	是	子渠道 ; 主站传0
9	specialParam	string	是	特殊参数 , 多个用逗号分隔,SpecialSupply-特价产品
10	childTravelerCount	int	否	婴儿乘客数量

2.9.4 用户行程段(Segment)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	segmentNo	int	是	用户行程段号 , 从1开始
2	departCity	string	是	出发城市 (标准城市三字码)
3	arriveCity	string	是	到达城市 (标准城市三字码)
4	departDate	string	是	出发日期 (日期格式 : 2015-03-08)

2.9.5 低价响应示例报文

```

{
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": "2022-12-26T18:03:46.085+08:00",
    "Ack": "Success",
    "Errors": [],
    "Build": null,
    "Version": null,
    "Extension": []
  },
  "responseHeader": {
    "requestID": "c444550d-cd07-4dbb-b4fd-17f4c705ae8e",
    "transactionID": "a5f24ff6-6cb8-463a-9ff3-b730770f1ae1",
    "replyStatus": "SUCCESS",
    "message": "成功10000"
  }
}

```

```

"responseBody": {
  "flights": [
    {
      "flightId": "13",
      "departCity": "BKK",
      "arriveCity": "HKT",
      "departAirport": "BKK",
      "arriveAirport": "HKT",
      "flightNo": "WE201",
      "takeOffDateTime": "2023-01-13 07:45:00",
      "arriveDateTime": "2023-01-13 09:10:00"
    },
    {
      "flightId": "14",
      "departCity": "BKK",
      "arriveCity": "HKT",
      "departAirport": "BKK",
      "arriveAirport": "HKT",
      "flightNo": "WE217",
      "takeOffDateTime": "2023-01-13 17:35:00",
      "arriveDateTime": "2023-01-13 19:05:00"
    },
    {
      "flightId": "4",
      "departCity": "BKK",
      "arriveCity": "HKT",
      "departAirport": "BKK",
      "arriveAirport": "HKT",
      "flightNo": "WE289",
      "takeOffDateTime": "2023-01-13 07:40:00",
      "arriveDateTime": "2023-01-13 09:10:00"
    },
    {
      "flightId": "15",
      "departCity": "BKK",
      "arriveCity": "HKT",
      "departAirport": "BKK",
      "arriveAirport": "HKT",
      "flightNo": "WE215",
      "takeOffDateTime": "2023-01-13 14:00:00",
      "arriveDateTime": "2023-01-13 15:25:00"
    },
    {
      "flightId": "7",
      "departCity": "BKK",
      "arriveCity": "HKT",
      "departAirport": "BKK",
      "arriveAirport": "HKT",
      "flightNo": "WE283",
      "takeOffDateTime": "2023-01-13 15:05:00",
      "arriveDateTime": "2023-01-13 16:35:00"
    },
    {
      "flightId": "19",
      "departCity": "BKK",
      "arriveCity": "HKT",
      "departAirport": "BKK",
      "arriveAirport": "HKT",
      "flightNo": "WE207",
      "takeOffDateTime": "2023-01-13 11:30:00",
      "arriveDateTime": "2023-01-13 13:00:00"
    },
    {
      "flightId": "8",
      "departCity": "BKK",
      "arriveCity": "HKT",
      "departAirport": "BKK",
      "arriveAirport": "HKT",
      "flightNo": "WE211",
      "takeOffDateTime": "2023-01-13 19:10:00",
      "arriveDateTime": "2023-01-13 20:35:00"
    },
    {
      "flightId": "9",
      "departCity": "BKK",
      "arriveCity": "HKT",
      "departAirport": "BKK",
      "arriveAirport": "HKT",
      "flightNo": "WE209",
      "takeOffDateTime": "2023-01-13 13:00:00",
      "arriveDateTime": "2023-01-13 14:30:00"
    },
    {
      "flightId": "20",
      "departCity": "BKK",
      "arriveCity": "HKT",
      "departAirport": "BKK",
      "arriveAirport": "HKT",
      "flightNo": "WE221",
      "takeOffDateTime": "2023-01-13 18:15:00",
      "arriveDateTime": "2023-01-13 19:45:00"
    },
    {
      "flightId": "10",
      "departCity": "BKK",
      "arriveCity": "HKT",
      "departAirport": "BKK",
      "arriveAirport": "HKT",
      "flightNo": "WE203",
      "takeOffDateTime": "2023-01-13 08:10:00",
      "arriveDateTime": "2023-01-13 09:35:00"
    }
  ],
  "lowPrices": [
    {

```

```

"flightRefs": [
  {
    "segmentNo": 1,
    "sequenceNo": 1,
    "seatClass": "U",
    "flightId": "4",
    "flightNo": "WE289"
  }
],
"prices": [
  {
    "gds": "GDS-WS",
    "productType": null,
    "productTypeName": "0000",
    "adtPolicyInfos": null,
    "chdPolicyInfos": null,
    "seatClass": "U",
    "travelerEligibility": "ADT",
    "baggage": "BKK-HKT: 00:0030000",
    "passengerRestriction": "",
    "invoiceType": "000000",
    "quantifyFlagRemark": "LOW_PRICE:N 000000|STANDARD_PRICE 00000|BAGGAGE:30 0003000000",
    "quantifyFlag": "LOW_PRICE:N,STANDARD_PRICE,BAGGAGE:30",
    "sortIndicator": 869.0,
    "scPrice": null,
    "showState": 1,
    "isOwn": null,
    "infPolicyInfos": null,
    "adtTax": 50.0,
    "chdTax": 0.0,
    "infTax": 0.0,
    "adtPublishPrice": 869.0,
    "chdPublishPrice": 0.0,
    "infPublishPrice": 0.0,
    "currency": "CNY",
    "adtFareBasis": "N0",
    "chdFareBasis": "",
    "infFareBasis": "",
    "csdDataId": ""
  },
  {
    "gds": "GDS-WS",
    "productType": null,
    "productTypeName": "0000",
    "adtPolicyInfos": null,
    "chdPolicyInfos": null,
    "seatClass": "U",
    "travelerEligibility": "ADT",
    "baggage": "BKK-HKT: 00:0030000",
    "passengerRestriction": "",
    "invoiceType": "00",
    "quantifyFlagRemark": "INVOICE 0000",
    "quantifyFlag": "INVOICE",
    "sortIndicator": 908.0,
    "scPrice": null,
    "showState": 1,
    "isOwn": null
  }
]
},
{
  "flightRefs": [
    {
      "segmentNo": 1,
      "sequenceNo": 1,
      "seatClass": "U",
      "flightId": "13",
      "flightNo": "WE201"
    }
  ],
  "prices": [
    {
      "gds": "GDS-WS",
      "productType": null,
      "productTypeName": "0000",
      "adtPolicyInfos": null,
      "chdPolicyInfos": null,
      "seatClass": "U",
      "travelerEligibility": "ADT",
      "baggage": "BKK-HKT: 00:0030000",
      "passengerRestriction": "",
      "invoiceType": "000000",
      "quantifyFlagRemark": "LOW_PRICE:N 000000|STANDARD_PRICE 00000|BAGGAGE:30 0003000000",
      "quantifyFlag": "LOW_PRICE:N,STANDARD_PRICE,BAGGAGE:30",
      "sortIndicator": 869.0,
      "scPrice": null,
      "showState": 1,
      "isOwn": null
    },
    {
      "gds": "GDS-WS",
      "productType": null,
      "productTypeName": "0000",
      "adtPolicyInfos": null,
      "chdPolicyInfos": null,
      "seatClass": "U",
      "travelerEligibility": "ADT",
      "baggage": "BKK-HKT: 00:0030000",
      "passengerRestriction": "",
      "invoiceType": "00",
      "quantifyFlagRemark": "INVOICE 0000",
      "quantifyFlag": "INVOICE",
      "sortIndicator": 908.0,
      "scPrice": null,
      "showState": 1,
    }
  ]
}

```

```

        "isOwn": null
    }
}
},
{
    "flightRefs": [
        {
            "segmentNo": 1,
            "sequenceNo": 1,
            "seatClass": "U",
            "flightId": "10",
            "flightNo": "WE203"
        }
    ],
    "prices": [
        {
            "gds": "GDS-WS",
            "productType": null,
            "productTypeName": "机票",
            "adtPolicyInfos": null,
            "chdPolicyInfos": null,
            "seatClass": "U",
            "travelerEligibility": "ADT",
            "baggage": "BKK-HKT: 00:0030000",
            "passengerRestriction": "",
            "invoiceType": "000000",
            "quantifyFlagRemark": "LOW_PRICE:N 000000|STANDARD_PRICE 00000|BAGGAGE:30 0003000000",
            "quantifyFlag": "LOW_PRICE:N,STANDARD_PRICE,BAGGAGE:30",
            "sortIndicator": 869.0,
            "scPrice": null,
            "showState": 1,
            "isOwn": null
        },
        {
            "gds": "GDS-WS",
            "productType": null,
            "productTypeName": "机票",
            "adtPolicyInfos": null,
            "chdPolicyInfos": null,
            "seatClass": "U",
            "travelerEligibility": "ADT",
            "baggage": "BKK-HKT: 00:0030000",
            "passengerRestriction": "",
            "invoiceType": "00",
            "quantifyFlagRemark": "INVOICE 0000",
            "quantifyFlag": "INVOICE",
            "sortIndicator": 908.0,
            "scPrice": null,
            "showState": 1,
            "isOwn": null
        }
    ]
}
},
{
    "flightRefs": [
        {
            "segmentNo": 1,
            "sequenceNo": 1,
            "seatClass": "U",
            "flightId": "19",
            "flightNo": "WE207"
        }
    ],
    "prices": [
        {
            "gds": "GDS-WS",
            "productType": null,
            "productTypeName": "机票",
            "adtPolicyInfos": null,
            "chdPolicyInfos": null,
            "seatClass": "U",
            "travelerEligibility": "ADT",
            "baggage": "BKK-HKT: 00:0030000",
            "passengerRestriction": "",
            "invoiceType": "000000",
            "quantifyFlagRemark": "LOW_PRICE:N 000000|STANDARD_PRICE 00000|BAGGAGE:30 0003000000",
            "quantifyFlag": "LOW_PRICE:N,STANDARD_PRICE,BAGGAGE:30",

```

2.9.6 低价查询响应结构(LowPriceResponse)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	ResponseStatus	ResponseStatus	是	响应状态:2.3.2 响应状态(ResponseStatus)字段说明
2	responseHeader	ResponseHeader	是	响应头:2.3.3 响应头(ResponseHeader)字段说明
3	responseBody	LowPriceResponseBody	是	响应结果实体:2.9.7 响应结果主体信息(LowPriceResponseBody)字段说明

2.9.7 响应结果主体信息(LowPriceResponseBody)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	flights	list	是	每个元素为航班基础信息说明2.9.8 航班信息(FlightDataType)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
2	lowPrices	list	是	每个元素为航组引用信息及关联的价格列表信息:2.9.9 航组价格信息(LowPriceDataType)字段说明

2.9.8航班基础信息(FlightDataType)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	flightId	string	是	航班ID
2	departCity	string	是	出发城市 (标准城市三字码)
3	arriveCity	string	是	到达城市 (标准城市三字码)
4	departAirport	string	是	出发机场 (标准机场三字码)
5	arriveAirport	string	是	到达机场 (标准机场三字码)
6	flightNo	string	是	航班号
7	takeOffDateTime	string	是	出发时间 格式:2023-11-27 15:41:00
8	arriveDateTime	string	是	到达时间 格式:2023-11-28 19:35:00

2.9.9航组价格信息(LowPriceDataType)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	flightRefs	list	是	航班引用信息, 其中的flightId与2.9.8关联对应2.9.10 航班引用信息(FlightRefDataType)字段说明
2	prices	list	是	当前航班下包含的价格信息2.9.11 价格信息(PriceDataType)字段说明

2.9.10航班引用信息(FlightRefDataType)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	flightId	string	是	航班ID, 例:flightId=1,对应response Body->flights->flightId=1的航班记录
2	segmentNo	int	是	用户行程段序号,从1开始,与入参对应
3	sequenceNo	int	是	航班在用户行程段内序号, 从1开始
4	seatClass	string	是	航班舱位
5	flightNo	string	是	航班号, 对应responseBody->flights->flightId=1的航班记录

2.9.11价格信息(PriceDataType)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	productTypeName	string	是	productTypeName 产品类型(私有运价(含公转私),公布运价(纯公布))
2	gds	string	是	引擎标识
3	adtPolicyInfos	list	是	成人政策列表:2.9.12 政策信息(Policy)字段说明
4	chdPolicyInfos	list	是	儿童政策列表:2.9.12 政策信息(Policy)字段说明
5	seatClasses	list	是	舱位列表
6	travelerEligibility	string	是	PassengerEligibility 乘客资质
7	baggage	string	是	托运行李额
8	passengerRestriction	string	是	限制类型
9	invoiceType	string	是	报销凭证
10	quantifyFlag	string	是	属性标签
11	quantifyFlagRemark	string	是	属性标签解析文字
12	sortIndicator	double	是	平均含税底价
13	scPrice	double	是	SC指导价
14	showState	int	是	输出状态 0-不展示 1-展示
15	isOwn	boolean	是	是否我的价格 true-是 false-不是
16	infPolicyInfos	list	是	婴儿政策列表:2.9.12 政策信息(Policy)字段说明
17	adtTax	double	是	成人税金
18	chdTax	double	是	儿童税金

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
19	infTax	double	是	婴儿税金
20	adtPublishPrice	double	是	成人票面价
21	chdPublishPrice	double	是	儿童票面价
22	infPublishPrice	double	是	婴儿票面价
23	currency	string	是	币种
24	adtFareBasis	string	是	成人FareBasis
25	chdFareBasis	string	是	儿童FareBasis
26	infFareBasis	string	是	婴儿FareBasis
27	csdDataId	string	是	csd报价对应查询data
28	adtBrandNames	list	是	成人品牌列表:2.9.13 品牌信息(BrandName)字段说明
29	chdBrandNames	list	是	儿童品牌列表:2.9.13 品牌信息(BrandName)字段说明
30	infBrandNames	list	是	婴儿品牌列表:2.9.13 品牌信息(BrandName)字段说明

2.9.12政策信息(Policy)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	policyId	string	是	政策编号
2	externalPolicyId	string	是	政策外部编号

2.9.13品牌信息(BrandName)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	segmentNo	int	是	用户程编号
2	sequenceNo	int	是	用户程航班编号
3	brandName	string	是	品牌名

2.10运价池公布运价查询

2.10.1请求示例报文

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "c444550d-cd07-4dbb-b4fd-17f4c705ae8e",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password",
    "language": "zh_CN"
  },
  "conditions": [
    {
      "tripType": "RT",
      "validatingCarrier": "OZ",
      "departCity": "HKG",
      "arriveCity": "SFO",
      "outboundDate": "2023-03-20",
      "inboundDate": "2023-03-21",
      "brandName": "",
      "channel": "Mobile",
      "fareType": "Amadeus"
    }
  ]
}
```

2.10.2请求(MegaFareSearchRequest)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	RequestHeader	RequestHeader	是	请求头:2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明
2	Conditions	list	是	查询条件,list每个元素是MegaFareSearchCondition对象:2.10.3 查询条件(MegaFareSearchCondition)字段说明

2.10.3查询条件(MegaFareSearchCondition)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	tripType	string	是	行程类型 (OW;RT;MT)
2	validatingCarrier	string	是	开票航司二字码
3	fareType	string	是	运价类型:Amadeus,WebSite
4	departCity	string	是	出发城市 (标准城市三字码)

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
5	arriveCity	string	是	到达城市 (标准城市三字码)
6	outboundDate	string	是	去程日期 格式 yyyy-MM-dd
7	InboundDate	string	否	回程日期 格式 yyyy-MM-dd
8	channel	string	是	主渠道 ; FlightIntlOnline、English Site , Mobile
9	brandName	string	否	品牌运价,仅支持单个

2.10.4响应示例报文

```
{
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": "2023-02-22T14:23:48.327+08:00",
    "Ack": "Success",
    "Errors": [],
    "Build": null,
    "Version": null,
    "Extension": []
  },
  "responseHeader": null,
  "records": [
    {
      "tripType": "RT",
      "validatingCarrier": "OZ",
      "fareType": "Amadeus",
      "departCity": "HKG",
      "arriveCity": "SF0",
      "outboundDate": "2023-03-20",
      "inboundDate": "2023-03-21",
      "channel": "Mobile",
      "brandName": "",
      "hasFare": false
    }
  ]
}
```

2.10.5查询响应结果(MegaFareSearchResponse)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	ResponseStatus	ResponseStatus	是	响应状态:2.3.2 响应状态(ResponseStatus)字段说明
2	ResponseHeader	ResponseHeader	是	响应头:2.3.3 响应头(ResponseHeader)字段说明
3	Records	list	是	list每个元素是MegaFareData对象, 响应结果节点实体:2.10.6 响应结果节点信息(MegaFareData)字段说明

2.10.6响应结果节点信息(MegaFareData)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	tripType	string	是	行程类型 (OW;RT;MT)
2	validatingCarrier	string	是	开票航司二字码
3	fareType	string	是	运价类型:Amadeus,WebSite
4	departCity	string	是	出发城市 (标准城市三字码)
5	arriveCity	string	是	到达城市 (标准城市三字码)
6	outboundDate	string	是	去程日期 格式 yyyy-MM-dd
7	InboundDate	string	否	回程日期 格式 yyyy-MM-dd
8	channel	string	是	主渠道 ; FlightIntlOnline、English Site , Mobile
9	brandName	string	否	品牌运价,仅支持单个
10	HasFare	boolean	是	是否有运价

3.CSD航线策略接口说明

提供CSD票台(非kwp)航线策略模块(新增/修改/删除/查询)接口。

3.1限制

- 新增/修改/删除 每次请求间隔不低于20秒，高于这个频率，携程OPS可能会认为是恶意攻击，封锁IP，导致API无法正常使用
- 查询功能目前为分页查询，单页最大2000，每10s限制5次查询
- 新增接口支持批量，单次新增不超过500条
- 删除接口支持批量，单次删除不超过2000条

3.2接口

3.2.1查询接口

3.2.1.1查询请求示例报文

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "19f38700-d1fa-49d5-ade8-fdad9c05f1f1",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "queryCondition": {
    "tripType": "RT",
    "originType": 1,
    "origin": "SHA",
    "destinationType": 1,
    "destination": "LON"
  },
  "pageNo": 1,
  "sizePerPage": 50
}
```

3.2.1.2查询请求(CsdAllocationStrategyQueryRequest)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	requestHeader	RequestHeader	是	请求头:2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明
2	queryCondition	CsdAllocationStrategyQueryCondition	否	查询条件为3.2.1.3 Csd航线策略查询条件(CsdAllocationStrategyQueryCondition)字段说明
3	pageNo	int	否	页码,默认1
4	sizePerPage	int	否	每页记录数,默认2000

3.2.1.3Csd航线策略查询条件(CsdAllocationStrategyQueryCondition)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	tripType	string	否	行程类型 (OW;RT;MT)
2	originType	int	否	出发地类型, 1-城市/2-国家/4-大区/8-TC区/16-全部
3	origin	string	否	出发地
4	destinationType	int	否	到达地类型, 1-城市/2-国家/4-大区/8-TC区/16-全部
5	destination	string	否	到达地

3.2.1.4查询返回示例报文

```
{
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": "2025-11-11T14:07:25.174+08:00",
    "Ack": "Success",
    "Errors": [
    ],
    "Build": null,
    "Version": null,
    "Extension": [
    ]
  },
  "responseHeader": {
    "requestID": "e8ba396f-bd27-40a7-86a6-b06aa014224",
    "transactionID": "af084672-f0b0-4238-b49d-12a7e5a23f33",
    "replyStatus": "SUCCESS",
    "message": "SUCCESS"
  },
  "csdAllocationStrategyList": [
    {
      "allocationID": 10001,
      "agentID": 1000,
      "tripType": "RT",
      "originType": 1,
      "origin": "BKK",
      "destinationType": 1,
      "destination": "KUL",
      "travelStartDate": "2025-11-10",
      "travelEndDate": "2025-12-10"
    },
    {
      "allocationID": 10002,
      "agentID": 1000,
      "tripType": "",
      "originType": 1,
      "origin": "BKK",
      "destinationType": 1,
      "destination": "KUL",
      "travelStartDate": null,
      "travelEndDate": null
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "total": 4
}

```

3.2.1.5查询返回(CsdAllocationStrategyQueryResponse)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	ResponseStatus	ResponseStatus	是	响应状态:2.3.2 响应状态(ResponseStatus)字段说明
2	responseHeader	ResponseHeader	是	响应头:2.3.3 响应头(ResponseHeader)字段说明
3	csdAllocationStrategyList	list	是	list每个元素是CsdAllocationStrategy对象,响应结果节点实体:3.2.1.6 Csd航线策略(CsdAllocationStrategy)字段说明
4	total	int	是	符合查询条件的总记录数

3.2.1.6Csd航线策略(CsdAllocationStrategy)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	allocationID	int	是	策略ID, 新增请求不传
2	agentID	int	否	票台ID
3	tripType	string	否	行程类型 (OW;RT;MT)
4	originType	int	是	出发地类型, 1-城市/2-国家/4-大区/8-TC区/16-全部
5	origin	string	是	出发地
6	destinationType	int	是	到达地类型, 1-城市/2-国家/4-大区/8-TC区/16-全部
7	destination	string	是	到达地
8	travelStartDate	string	否	旅行开始日期, 格式yyyy-MM-dd
9	travelEndDate	string	否	旅行结束日期, 格式yyyy-MM-dd

3.2.2新增接口

3.2.2.1新增请求示例报文

```

{
  "requestHeader": {
    "requestID": "19f38700-d1fa-49d5-ade8-fdad9c05f1f1",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "csdAllocationStrategyList": [
    {
      "tripType": "OW",
      "originType": 1,
      "origin": "BKK",
      "destinationType": 1,
      "destination": "KUL",
      "travelStartDate": null,
      "travelEndDate": null
    },
    {
      "tripType": "RT",
      "originType": 1,
      "origin": "BKK",
      "destinationType": 1,
      "destination": "KUL",
      "travelStartDate": "2025-11-10",
      "travelEndDate": "2025-12-11"
    }
  ]
}

```

3.2.2.2新增请求(CsdAllocationStrategyAddRequest)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	requestHeader	RequestHeader	是	请求头:2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明
2	csdAllocationStrategyList	list	是	list每个元素是CsdAllocationStrategy对象,结果节点实体:3.2.1.6Csd航线策略(CsdAllocationStrategy)字段说明

3.2.2.3新增返回示例报文

```

{
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": "2025-11-11T14:22:58.171+08:00",
    "Ack": "Success",

```

```

    "Errors": [
    ],
    "Build": null,
    "Version": null,
    "Extension": [
    ]
  },
  "responseHeader": {
    "requestID": "e8ba396f-bd27-40a7-86a6-b06aa014224",
    "transactionID": "7c50ee5b-37b3-450c-b1df-ebce7b9e5e5c",
    "replyStatus": "SUCCESS",
    "message": "SUCCESS"
  }
}

```

3.2.2.4新增返回(CsdAllocationStrategyAddResponse)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	ResponseStatus	ResponseStatus	是	响应状态:2.3.2 响应状态(ResponseStatus)字段说明
2	responseHeader	ResponseHeader	是	响应头:2.3.3 响应头(ResponseHeader)字段说明

3.2.3更新接口

3.2.3.1更新请求示例报文

```

{
  "requestHeader": {
    "requestID": "19f38700-d1fa-49d5-ade8-fdad9c05f1f1",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "csdAllocationStrategy": {
    "tripType": "OW",
    "originType": 1,
    "origin": "BKK",
    "destinationType": 1,
    "destination": "KUL",
    "travelStartDate": null,
    "travelEndDate": null
  }
}

```

3.2.3.2更新请求(CsdAllocationStrategyUpdateRequest)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	requestHeader	RequestHeader	是	请求头:2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明
2	csdAllocationStrategy	CsdAllocationStrategy	是	CsdAllocationStrategy对象,节点实体:3.2.1.6Csd航线策略(CsdAllocationStrategy)字段说明

3.2.3.3更新返回示例报文

```

{
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": "2025-11-11T14:22:58.171+08:00",
    "Ack": "Success",
    "Errors": [
    ],
    "Build": null,
    "Version": null,
    "Extension": [
    ]
  },
  "responseHeader": {
    "requestID": "e8ba396f-bd27-40a7-86a6-b06aa014224",
    "transactionID": "7c50ee5b-37b3-450c-b1df-ebce7b9e5e5c",
    "replyStatus": "SUCCESS",
    "message": "SUCCESS"
  }
}

```

3.2.3.4更新返回(CsdAllocationStrategyUpdateResponse)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	ResponseStatus	ResponseStatus	是	响应状态:2.3.2 响应状态(ResponseStatus)字段说明
2	responseHeader	ResponseHeader	是	响应头:2.3.3 响应头(ResponseHeader)字段说明

3.2.4删除接口

3.2.4.1删除请求示例报文

```
{
  "requestHeader": {
    "requestID": "19f38700-d1fa-49d5-ade8-fdad9c05f1f1",
    "loginName": "your login name",
    "password": "your password"
  },
  "allocationIDList": [
    100000001,
    100000002,
    100000003
  ]
}
```

3.2.4.2删除请求(CsdAllocationStrategyDeleteRequest)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	requestHeader	RequestHeader	是	请求头:2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明
2	allocationIDList	list	是	航线策略id列表

3.2.4.3删除返回示例报文

```
{
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": "2025-11-11T14:22:58.171+08:00",
    "Ack": "Success",
    "Errors": [
    ],
    "Build": null,
    "Version": null,
    "Extension": [
    ]
  },
  "responseHeader": {
    "requestID": "e8ba396f-bd27-40a7-86a6-b06aa014224",
    "transactionID": "7c50ee5b-37b3-450c-b1df-ebce7b9e5e5c",
    "replyStatus": "SUCCESS",
    "message": "SUCCESS"
  }
}
```

3.2.4.4删除返回(CsdAllocationStrategyDeleteResponse)字段说明

行号	字段	数据类型	是否必填	描述
1	ResponseStatus	ResponseStatus	是	响应状态:2.3.2 响应状态(ResponseStatus)字段说明
2	responseHeader	ResponseHeader	是	响应头:2.3.3 响应头(ResponseHeader)字段说明