Android基本文件 1. android_filesystem_config.h 定义了系统UID, GID的映射关系 /data/system/packages.list 存放系统中安装的应用的信息 /data/system/packages.xml 存放系统中安装的应用的具体的信息 4. /etc/permission/platform.xml 内置的权限映射定义 5. /data/system/urigrants.xml 权限持久化保存至该文件中 6. system/vendor/app 设备制造商指定的应用 /data/dalvik-cache/ 存放每个非系统应用的优化过后的dex文件,对于所有用户都是 共享的 8. /system/framework/framework-res.apk 9. /data/app/ 存放非系统应用 10. /data/app-lib/ app中的native库文件 11. /data/app-asec/ 加密apk的存储,以.asec形式存储 12. /data/system/users/<user ID> 每个用户的目录 13. /data/system/users/userlists.xml 所有user的信息 14. /data/system/users/<user ID>/package restrictions.xml 存储相应用户所安装的应用信息 15. /data/user/<user ID>/ 该用户下应用的data目录 16. /proc/PID/mounts

实际的内部sdcard目录,存储在sdcard上的内容实际都是存储 在这里

每个进程的挂载列表

17. /data/media

18.	/mnt/shell/emulated
	模拟文件系统,属于shell,只能被shell进程访问
19.	/sdcard
	storage/emulated/lagacy的软链接
20.	/storage/emulated/0
	该路径被bind mount到/storage/emulated/legacy
21.	/mnt/shell/emulated/0
	该路径被bind mount到/storage/emulated/0
22.	/system/etc/security/cacerts.bks
	包含了Android信任的所有的CA证书
23.	<pre>/data/misc/keychain/pubkey_blacklist.txt</pre> , /data/misc/keychain/serial_blacklist.txt
	存放黑名单
24.	/data/misc/keystore/
	keystore service的文件
25.	/data/data/com.android.keychain/databases/grants.db
	已授权访问key的对应数据库
26.	/data/system/users/ <user id="">/accounts.db</user>
	账户数据库
27.	/data/system/device-policies.xml
	主用户的的策略
28.	/data/users/ <user id="">/device-policies.xml</user>
	对应用户的策略
29.	/data/misc/vpm/state
	vpn daemon 的 ate文件
30.	/data/misc/wifi
	Wi-fi相关的配置文件