PERSONAL DAILY REPORT

2026年7月30—31日日报

2026-07-30—31

一、HC 耦合酸蚀程序与软著整理

7月30日至31日继续推进 HC 耦合酸蚀程序的修改、运行和参数调整工作。

当前进展包括：

- 继续修改并运行 HC 耦合酸蚀程序；
- 对主要输入参数进行多轮调整与验证；
- 当前阶段的参数已基本调整完毕；
- 检查程序运行过程中的输入、求解、文件读写及结果输出情况；
- 继续梳理程序运行流程，为后续结果分析和后处理适配做准备。

软著材料同步推进，目前已写至第三章的具体运行部分，开始整理软件运行环境、启动方式、参数输入、程序执行、文件输出和结果查看等内容。

后续仍需结合实际运行结果补充操作流程、结果展示及相关说明，并继续检查后处理程序与当前计算结果的适配情况。

二、Samsung Finance Analysis 总体策略调整

Samsung Finance Analysis（SFA）现有 V1 已完成微信支付通知识别、微信与支付宝官方账单导入、Raw Evidence 保存、Canonical Transaction 生成、重复交易合并、人工复核和调试验证等基础功能。

但在进一步使用和分析后，发现单纯依靠系统通知获取支付信息存在较强的不稳定性，通知内容、系统权限、应用版本和厂商后台策略均可能造成漏记或识别失败。因此，项目后续不再仅围绕通知识别继续扩展，而是准备重新调整总体方案，重点研究多渠道数据采集、官方账单导入、截图与 OCR 识别、交易标准化及重复记录合并等能力。

目前主要调研了 BeeCount 和 AutoAccounting 两个开源项目。

BeeCount

BeeCount 是一款较完整的个人记账应用，支持多账本、多账户、多币种、分类、标签、预算和周期记账，并可导入微信、支付宝 CSV、TSV 等账单文件。项目还提供 OCR、支付截图、语音和自然语言辅助记账、本地 SQLite 存储、多种同步方式、Web 管理端和 MCP 接口。

其局限在于无法直接读取微信、支付宝内部交易数据，Android 自动记账仍主要依赖截图、OCR 或页面识别，可能出现漏记、误识别和重复记录。云端 AI 还涉及支付截图等信息发送至第三方服务的隐私问题，跨设备同步通常也需要额外部署或配置。

AutoAccounting

AutoAccounting 是面向 Android 的自动记账数据采集项目，主要通过 LSPosed、LSPatch、OCR、通知、短信和 WebView 等方式提取金额、商户、时间及支付方式，再通过规则分类并发送给受支持的记账软件。

该项目提供了比单纯通知监听更多的数据采集思路，但不同方案均存在限制。LSPosed 需要 Root，可能影响系统安全、Samsung Knox 和金融应用兼容性；LSPatch 需要修改目标应用，可能遇到签名、登录和升级问题；OCR 模式无需 Root，但准确率和自动化程度相对有限。微信、支付宝及 Android 系统升级后，相关 Hook 点和识别规则也需要持续适配。

下一阶段将结合上述项目的功能和缺陷，重新梳理 SFA 的总体架构、数据来源和安全边界，再确定通知监听、官方账单、OCR、截图识别及其他采集方式在项目中的具体定位。

三、个人本地科研工作流

Web of Science 及个人本地科研工作流在7月30日至31日尚未进一步推进，当前进度、总体架构和后续计划均延续7月29日的内容，具体参见《2026年7月29日日报》。

四、CC Switch 管理 Codex 中转站

7月30日至31日对 CC Switch 管理 Codex 中转站的配置逻辑进行了整理，重点明确了 Provider、会话历史、API 协议和认证方式之间的关系。

1. `model_provider` 与本地 Codex Session 历史记录相关。OpenAI 官方会话使用 `openai` 标识；开启“Codex 应用增强 → 统一 Codex 会话历史”后，CC Switch 会将本地 Session 的 Provider 统一标记为 `custom`，因此接入新的中转站时应使用：

```
model_provider = "custom"

[model_providers.custom]
```

1. CC Switch 本地路由仅在中转站上游不支持 Responses API、只支持旧版 Chat Completions API 时使用。若中转站原生支持 Responses API，则不需要开启本地路由。

1. 开启统一 Codex 会话历史并使用中转站时，需要在 `[model_providers.custom]` 中加入：

```
experimental_bearer_token = "YOUR_API_KEY"
```

1. 不采用 OpenAI 官方认证时，需要配置：

```
requires_openai_auth = false
base_url = "https://sub2.congmingai.com"
wire_api = "responses"
```

同时对 Codex CLI、Desktop 和历史 Session 的 Provider 标识问题进行了排查。Provider 名称或大小写不一致会影响历史会话的显示和恢复，因此后续应尽量由 CC Switch 统一管理相关配置，避免频繁手动修改 `config.toml` 和 `auth.json`。

五、下一步计划

1. 继续运行 HC 耦合酸蚀程序，完成参数与结果的最终检查；
2. 完善软著第三章中的运行环境、操作步骤、输入输出和结果展示内容；
3. 继续推进 HC 后处理程序的修改与适配；
4. 重新梳理 Samsung Finance Analysis 的总体架构、数据来源和安全边界；
5. 结合 BeeCount 与 AutoAccounting 的实现方式，评估账单导入、OCR、截图识别、通知监听及其他采集方案；
6. 后续继续推进 WoS 检索、全文获取、Windows 主机调用、PDF 回传与解析流程；
7. 继续验证 CC Switch 在 Codex Desktop、CLI 和统一会话历史场景下的配置效果。