1) 正确的标识符是(B)

A.case　　B．de_fault　　C.long　　D．a.b

2) 下列数据属于字符串常量的是(C)

A.123　　B.’123’　　C.”123”　　D.’3’

3) ”AA”在内存中占据的字节数是：B

A.2　　B.3　　C.4　　D.0

4) 下列正确的说明语句是(A)

A.int a=6;　　B.int a(6);

C.char c=”A”;　　D.int a=0.6;

5) 若有 int a[3][4],则该数组有多少个元素(C)

A.3;　　B.4;

C.12;　　D.11;

6) 已有定义 char s1,s2;,下面正确的语句是(D)

A.scanf(“%s%c”,s1,s2)　　B.scanf(“%s%c”,s1,&s2)

C.scanf(“%d%d”&s1,&s2,)　　D. scanf(“%c%c”,&s1,&s2)

7) 循环语句 for(i=0,j=0;(j!=4)||(i<3);i++)的循环次数是(A)

A.无限循环　　B.2 次

C.3 次　　D.4 次

8) 若有代数式 $\frac{3ae}{bc}$ ，则不正确的 C 语言表达式是 (C)

A.a/b/c*e*3　　B.3*a*e/b/c　　C.3*a*e/b*c　　D.a*e/c/b*3

9) 表达式 18/4*sqrt(4.0)/8 值的数据类型为(C)

A.int　　B.float　　C.double　　D.不确定

10) A 为奇数时表达式为真，否则为假，不能满足要求的表达式是(C)

A. A%2==1　　B. !(A%2==0)

C. !(A%2)　　D.　A%2

11) 若 w=1,x=2,y=3,z=4，则表达式 w<x?z:y 的值是(A)

A.4　　B.3　　C.2　　D.1

12) 若定义了 int x;则将 x 强制转化为双精度类型应该写成(A)

A.(double)x　　B.x(double)　　C.double(x)　　D.(x)double

13) 要判断 char 类型变量 m 是否为数字字符,可以使用下列表达式(B)

A.0<=m&&m<=9　　B.’0’<=m&&m<=’9’

C.”0”<=m&&m<=”9”　　D.以上答案都是错误的

14) 对数组元素的正确引用的是：(B)

int a[10];

A.a(9)　　B.a[9]　　C.a[10]　　D.a[3.5]

15) 下面是一个求素数的程序，请填空。B

```
#include “math.h”
int main(int argc, char *argv[])
{
   int n,k,i=1;
   scanf("%d",&n);
   k=sqrt(n);
     while( ++i<=k )
          {if ((___[填空处]____)==0)
            {printf("%d is not a prime!\n",n);
            break;
              }
            }
   if(i>=k+1)
   printf("%d is a prime!\n",n);
}
```

A： n/i

B： n%i

C： n/k

D： n%k

16) 以下程序的功能，从键盘上输入若干学生的成绩，统计并输出最高成绩和最低成绩，当输入负数时结束输入。填空，使程序正确。B

```
int main()
{
     float x ,amax,amin;
     scanf(“%f”,&x);
     amax=0;
     amin=100;
     while(x>0)
     {       if (x>amax) amax=x;
             ____[填空处]____;
             scanf(“%f”,&x);
     }
     printf(“max=%d,min=%d”,amax,amin);
}
```

A: else amin=x;

B: if (x<amin)   amin=x;

C: if (x>amin)　amin=x;

D: else x=amin;

17) 下面程序的功能是从键盘上输入的 10 个整数中，找出第一个能被 7 整除的数，一旦找到，打印此数后，即退出循环。A

```
for(i=1;i<=10;i++)
{
    scanf("%d",&a);
    if (a%7==0)
      {printf("%d",a);
       [填空处]  ;
    }
}
```

A: break;

B: continue;

C: return;

D: exit;

18) 把字符串“China　bit”输入到字符数组 a 中的正确操作是__B__。

A. scanf("%s",a)　B.gets(a)　C.scanf("%s",&a)　D.getchar(a)

19) 在 while (x)中的 x 与下面条件表达式等价的是__D__。

A. x==0　B. x==1　C. x!=1　D. x!=0

20) 填空，使以下程序实现对输入的十个数用冒泡法按从小到大顺序进行排序。B

```
  main ( )
{ int a[10], i, j, t;
  for (i=0; i<10; i++)
 scanf("%d", &a[i]);
 for ( j=0; j<9; j++)
   { for ( i=0; i<10-j; i++)
       if(  [填空处]  )
         { t=a[i];  a[i]=a[i+1]; a[i+1]=t; }
    }
 for (i=0; i<10; i++)
   printf("%6d",a[i]);
}
```

A:　a[i]<a[i+1]

B:　a[i]>a[i+1]

C:　a[i]<a[j]

D:　a[i]>a[j]

编程题：

1、 输出三位数

将数字 1～ 9 分成 3 个三位数，要求第 2 个三位数是第 1 个三位数的两倍，第 3 个三位数是第 1 个的三倍。即假定 m 为第 1 个三位数，则第 2 个恰好为 2*m， 第 3 个为 3*m，请输出这几个三位数。

输入：第一个三位数的数字

输出：满足题目条件的所有三位数

输入样例：

2[回车]

输出样例：

219,438,657[回车]

273,546,819[回车]

序号	Public	测试输入	测试输出	时间限制	内存限制	额外进程	权重	动作
1	显示	以文本方式显示 下载 1. 2	以文本方式显示 下载 1. 219,438,657 2. 273,546,819	1秒	0KB	0	1	
2	显示	以文本方式显示 下载 1. 9	以文本方式显示 下载 1. 0,0,0	1秒	0KB	0	1	
3	不显示	以文本方式显示 下载 1. 1	以文本方式显示 下载 1. 192,384,576	1秒	0KB	0	1	
4	不显示	以文本方式显示 下载 1. 3	以文本方式显示 下载 1. 327,654,981	1秒	0KB	0	1	
5	不显示	以文本方式显示 下载 1. 4	以文本方式显示 下载 1. 0,0,0	1秒	0KB	0	1	

答案：

```
#include <stdio.h>
int pd1(int a){
 int x,y,z;
 x=a%10;
 y=a/10%10;
 z=a/100;
 if(x==y||y==z||z==x)return 0;
```

```
 return 1;
}
int pd2(int a,int b){
 int x,y,z,xx,yy,zz;
 x=a%10;
 y=a/10%10;
 z=a/100;
 xx=b%10;
 yy=b/10%10;
 zz=b/100;
 if(x==0) return 0;
 if(y==0) return 0;
 if(z==0) return 0;
 if(xx==0) return 0;
 if(yy==0) return 0;
 if(zz==0) return 0;
 if(x==xx||x==yy||x==zz)return 0;
 if(y==xx||y==yy||y==zz)return 0;
 if(z==xx||z==yy||z==zz)return 0;
 return 1;
}
int main()
{
 int i;
 int m=0;
 scanf("%d",&m);
 if(m>3)
 {
        printf("0,0,0\n");
        return 0;
 }
 for( i=123;i<333;i++){
        if(pd1(i)==0||pd1(i*2)==0||pd1(i*3)==0)continue;
        if(pd2(i,i*2)==0||pd2(i,i*3)==0||pd2(i*2,i*3)==0)continue;

        if(i/100 == m)
        printf("%d,%d,%d\n",i,i*2,i*3);
 }
return 0;
}
```

2 插入字符串并输出

输入两个字符串 s1 、 s2 和 s1 中任意字符 k ，在 s1 中的指定字符 k 第一次出现的位置后面插入字符串 s2 并输出。

输入样例：
beijing[回车]
123[回车]
i[回车]

输出样例：

bei123jing[回车]

序号	Public	测试输入	测试输出	时间限制	内存限制	额外进程
1	显示	以文本方式显示 下载 1. beijing 2. 123 3. i	以文本方式显示 下载 1. bei123jing	1秒	0KB	0
2	只在查看结果页面显示	以文本方式显示 下载 1. be***ng 2. 123 3. *	以文本方式显示 下载 1. be*123**ng	1秒	0KB	0
3	只在查看结果页面显示	以文本方式显示 下载 1. ok 2. ok 3. k	以文本方式显示 下载 1. okok	1秒	0KB	0
4	只在查看结果页面显示	以文本方式显示 下载 1. abcda 2. A 3. a	以文本方式显示 下载 1. aAbcda	1秒	0KB	0
5	只在查看结果页面显示	以文本方式显示 下载 1. 0000 2. xyz 3. 0	以文本方式显示 下载 1. 0xyz000	1秒	0KB	0

答案：

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define N 100
```

```
int main()
{
    char a[N],b[N],c[N],d[N];
    int i,j,k,f;
    char ch;
    gets(a);gets(b);ch=getchar();
    for(i=0;a[i]!='\0';i++)
    {
        if(a[i]==ch)
        {
            f=i;
            break;
        }
    }
    for(j=0;j<f+1;j++)
    {
        c[j]=a[j];
    }
    i=f+strlen(b);
    for(j=f;a[j]!='\0';j++)
    {
        c[i]=a[j];
        i++;
    }
    i=f+1;k=0;
    while(b[k]!='\0')
    {
        c[i]=b[k];k++;i++;
    }
    c[strlen(a)+strlen(b)]='\0';
    puts(c);

    return 0;
}
```

3、打印大写字母三角形

输入行数和起始字母，输出大写字母等腰三角形。输出的字母是循环的，即递增到字母 ’Z’ 以后输出 ’A’ ；递减到字母 ’A’ 以后输出 ’Z’。例如：

输入： 4[空格]X[回车]

输出：[空格][空格][空格]X[回车]

[空格][空格]YZY[回车]

[空格]ZABAZ[回车]

ABCDCBA[回车]

序号	Public	测试输入	测试输出	时间限制	内存限制	额外进程	权重	动作
1	显示	以文本方式显示 下载 1. 4 X	以文本方式显示 下载 1. X 2. YZY 3. ZABAZ 4. ABCDCBA	1秒	0KB	0	2	
2	只在查看结果页面显示	以文本方式显示 下载 1. 2 D	以文本方式显示 下载 1. D 2. EFE	1秒	0KB	0	2	
3	只在查看结果页面显示	以文本方式显示 下载 1. 1 E	以文本方式显示 下载 1. E	1秒	0KB	0	2	
4	只在查看结果页面显示	以文本方式显示 下载 1. 3 K	以文本方式显示 下载 1. K 2. LML 3. MNONM	1秒	0KB	0	2	
5	只在查看结果页面显示	以文本方式显示 下载 1. 5 A	以文本方式显示 下载 1. A 2. BCB 3. CDEDC 4. DEFGFED 5. EFGHIHGFE	1秒	0KB	0	2	

答案：

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        int n, i, j;
        char st;char row;
 char col;
```

```
        scanf ("%d %c", &n, &st);

    row = st;
        for (i = 0; i < n; ++i){
            for (j = 0; j < n - i - 1; ++j){
                printf (" ");
            }
            col = row;
            for (j = 0; j <= i; ++j){
                printf ("%c", col);
                if (col=='Z'){
                    col = 'A';
                }else {
                    col++;
                }
            }
            if (col=='A'){
                col = 'Z';
            }else {
                col--;
            }
            for (j = 0; j < i; ++j){
                if (col=='A'){
                    col = 'Z';
                }else {
                    col--;
                }
                printf ("%c", col);
            }
            printf ("\n");
            if (row == 'Z'){
                row = 'A';
            }else {
                row++;
            }
        }
        return 0;
    }
```