

인터뷰 키트 · 주문·재고 API v2

제출 [@ 3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a](https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api)

기준 버전 v2-be07fb44

워크벤치 <https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?tab=questions>

질문 11개 · 필수 3개 · 권장 4개 · 선택 4개

이력서 연결 질문에는 지원자 이력서의 인용이 들어 있습니다. 복사한 내용은 면접 담당자에게만 공유해 주세요.

45분 진행안 구간 합 45분

도입 5분	
테스트 설계 6분	Q4 권장 · 테스트 설계 · 6분
설계 트레이드오프 6분	Q5 권장 · 설계 트레이드오프 · 6분
강점 확인 12분	Q1 필수 · 강점 확인 · 6분 Q2 필수 · 강점 확인 · 6분
요구사항 확장 6분	Q3 필수 · 요구사항 확장 · 6분
이력서 연결 5분	Q7 권장 · 이력서 연결 · 5분
지원자 질문 5분	

60분 진행안 구간 합 51분

도입 5분	
테스트 설계 6분	Q4 권장 · 테스트 설계 · 6분
설계 트레이드오프 6분	Q5 권장 · 설계 트레이드오프 · 6분
강점 확인 12분	Q1 필수 · 강점 확인 · 6분 Q2 필수 · 강점 확인 · 6분
요구사항 확장 12분	Q3 필수 · 요구사항 확장 · 6분 Q6 권장 · 요구사항 확장 · 6분
이력서 연결 5분	Q7 권장 · 이력서 연결 · 5분
지원자 질문 5분	

Q1 필수 강점 확인 경계 조건과 실패 처리 · 6분

R-03은 재고보다 많은 수량과 재고 0인 상품 요청을 모두 거절했습니다. 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 어디에 두셨나요?

의도 통과한 거절 동작의 판단 위치와 경계 처리를 스스로 설명하는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 재고와 같은 수량을 허용하기로 한 기준은 무엇인가요?
2. 거절한 요청이 재고 값을 바꾸지 않았다는 것을 어디서 확인하셨나요?
3. 이 판단을 다른 계층으로 옮기면 무엇이 달라지나요?

좋은 답변의 신호

- 비교 시점과 차감 시점의 순서를 구분해 설명한다.
- 재고와 같은 수량이 통과하는 이유를 경계 기준으로 말한다.

우려 신호

- 거절 결과만 말하고 판단 위치를 짚지 못한다.
- 재고 확인과 차감을 같은 시점으로 뭉뚱그려 설명한다.

근거

R-03 · 재고 부족 거절

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-03>

R-03 재생

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-03&run=0a103a40-96ed-400e-b446-0e373e5f4cc9>

src/index.ts:101-233

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L101-L233>

src/index.ts:78-92

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L78-L92>

R-04는 여러 잘못된 입력을 400으로 거절했습니다. 수량과 상품 식별자 검증을 어느 지점에서 하기로 정하셨나요?

의도 입력 검증의 위치와 순서를 스스로 설명하는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 수량 0과 음수를 같은 규칙으로 처리한 기준은 무엇인가요?
2. 400으로 끝난 요청의 키를 기록에 남기지 않은 이유는 무엇인가요?
3. 검증 규칙을 추가할 때 어느 파일을 고치시겠어요?

좋은 답변의 신호

- 검증 순서와 재고 확인의 선후를 구분해 설명한다.
- 거절된 요청이 상태를 바꾸지 않는 이유를 저장 시점으로 설명한다.

우려 신호

- 검증 항목을 나열만 하고 위치를 말하지 않는다.
- 거절된 요청의 키가 기록에 남는지 여부를 모른다.

근거

R-04 · 입력 검증

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-04>

R-04 재생

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-04&run=f1bb3993-4276-4232-80bf-fe907a04fc9c>

src/index.ts:101-233

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L101-L233>

src/index.ts:78-92

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L78-L92>

같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어가는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 바꾸실 부분은 어디인가요?

의도 인스턴스가 늘어날 때 구조를 어디부터 손대는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 그 부분을 먼저 고르신 이유는 무엇인가요?
2. 인스턴스가 둘일 때 같은 키의 두 요청이 각각 들어가면 지금 구조는 어떻게 동작하나요?
3. 공유 저장소를 두면 새로 생기는 실패 상황은 무엇인가요?

좋은 답변의 신호

- 인메모리 상태가 인스턴스마다 갈라지는 지점을 구체적으로 짚는다.
- 바꿀 범위를 코드의 구체적인 위치로 말한다.

우려 신호

- 인스턴스를 늘리면 된다는 말만 하고 상태 공유를 언급하지 않는다.
- 멍등성 기록과 재고 중 무엇이 문제인지 구분하지 못한다.

근거

R-01 · 정상 주문 생성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-01>

R-05 · 멍등 재전송

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-05>

R-06 · 멍등 키 충돌

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-06>

Q4 권장 테스트 설계 테스트 설계 · 6분

G1 그룹에서 재고 부족 검사와 수량 하한을 바꾼 변형이 살아남았습니다. 이 그룹의 테스트를 설계할 때 어떤 입력을 먼저 고르셨나요?

의도 경계·검증 테스트에서 입력을 고르는 기준이 있는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 수량 0을 받아들이는 변형은 어떤 테스트에서 걸렸어야 한다고 보시나요?
2. 재고보다 많은 수량을 고를 때 어떤 기준을 쓰시나요?
3. 단언을 더 촘촘하게 만든다면 무엇을 먼저 바꾸시겠어요?

좋은 답변의 신호

- 살아남은 변형을 잡을 입력을 구체적인 값으로 말한다.
- 테스트가 확인하는 동작과 구현 세부를 구분해 설명한다.

우려 신호

- 테스트를 더 쓰겠다고만 말하고 대상을 정하지 않는다.
- 변형이 살아남은 이유를 도구 문제로 돌린다.

근거

G1 · 테스트 실효성: 경계·검증

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=G1>

변이 M-01

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=G1&mutation=M-01>

변이 M-02

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=G1&mutation=M-02>

src/index.ts:202-202

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L202-L202>

src/index.ts:157-157

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L157-L157>

Q5 권장 설계 트레이드오프 설계와 변경 용이성 · 6분

src/index.ts:32-34에 플래그 조건을 반복하며 기다리는 코드가 있습니다. 이 반복이 필요한 상황을 어떻게 설명하시겠어요?

의도 대기 반복을 둔 이유와 그 영향 범위를 스스로 설명하는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 이 반복이 끝나는 조건은 무엇인가요?
2. 같은 요청이 겹칠 때 이 대기가 어떤 영향을 주나요?
3. 대기 방식을 바꾼다면 무엇을 먼저 고치시겠어요?

좋은 답변의 신호

- 대기가 막으려는 경합 상황을 구체적으로 설명한다.
- 대기 중 다른 요청의 처리에 미치는 영향을 언급한다.

우려 신호

- 대기가 왜 있는지 설명하지 못한다.
- 반복 조건이 끝나지 않는 경우를 생각하지 않는다.

근거

src/index.ts:32-34

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L32-L34>

R-12 · 설계·변경 용이성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-12>

Q6 권장 요구사항 확장 트레이드오프 판단과 확장 · 6분

프로세스를 다시 시작해도 주문과 상태가 남아야 하는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 바꾸실 부분은 어디인가요?

의도 저장 요구가 바뀔 때 구조를 어디부터 손대는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 그 부분을 먼저 고르신 이유는 무엇인가요?
2. 저장 위치를 바꾸면 기존 동작 중 무엇을 다시 확인하시겠어요?
3. 초기화 경로는 새 저장 구조에서 어떻게 동작해야 하나요?

좋은 답변의 신호

- 바꿀 범위를 코드의 구체적인 위치로 말한다.
- 저장 위치를 옮길 때 새로 생기는 실패 상황을 든다.

우려 신호

- 도구 이름만 대고 코드에서 바꿀 부분을 말하지 않는다.
- 초기화 경로와의 관계를 언급하지 않는다.

근거

R-01 · 정상 주문 생성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-01>

R-02 · 상품·주문 조회

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-02>

R-05 · 역등 재전송

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-05>

클린 아키텍처와 TDD를 적용한 프로젝트에서 계층을 나눈 기준은 무엇이었나요?

이력서: 최근 참여한 프로젝트에서는 클린 아키텍처(Clean Architecture)와 TDD(Test-Driven Development)를 적용하여 유지보수성을 높였습니다.

의도 이력서에 적힌 클린 아키텍처·TDD 적용 경험의 실제 범위와 판단 기준을 확인한다.

꼬리 질문

1. 테스트를 먼저 작성한 범위는 어디까지였나요?
2. 경계가 되는 검증 규칙은 어느 계층에 두었나요?
3. 이번 과제처럼 테스트가 결함을 놓치는 상황을 어떻게 발견하고 보완하시나요?

좋은 답변의 신호

- 계층별 책임과 의존 방향을 자기 프로젝트 예로 구체적으로 설명한다
- 테스트가 검증하는 대상과 검증하지 못하는 대상을 구분해 말한다

우려 신호

- 클린 아키텍처를 폴더 구조 이야기로만 설명한다
- 테스트를 먼저 작성한 범위를 구체적으로 제시하지 못한다

근거

이력서 연결

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?tab=resume#claim-c15a3fac-68c4-4df2-9f7e-502378060a09>

G1 · 테스트 실효성: 경계·검증

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=G1>

Q8 선택 테스트 설계 테스트 설계 · 6분

G2 그룹에서 먹등 키 조회와 본문 비교를 건너뛰는 변형이 살아남았습니다. 이 그룹의 테스트를 설계할 때 어떤 호출 순서를 먼저 정하셨나요?

의도 먹등성 테스트에서 재전송과 충돌을 구분하는 설계 기준이 있는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 같은 키로 다른 본문을 보내는 경우를 어떤 테스트로 확인하시겠어요?
2. 재전송 후 재고가 한 번만 줄었는지 어떻게 확인하시겠어요?
3. 두 호출의 응답 id를 비교하는 단언을 어디에 두셨나요?

좋은 답변의 신호

- 재전송과 충돌을 서로 다른 입력으로 나눠 설계한다.
- 재고 변화량까지 단언에 포함한다.

우려 신호

- 같은 키 재전송만 확인하고 본문이 다른 경우를 다루지 않는다.
- 응답 상태만 보고 id나 재고를 확인하지 않는다.

근거

G2 · 테스트 실효성: 먹등성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=G2>

변이 M-03

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=G2&mutation=M-03>

변이 M-04

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=G2&mutation=M-04>

src/index.ts:170-170

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L170-L170>

src/index.ts:177-177

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L177-L177>

Q9 선택 설계 트레이드오프 설계와 변경 용이성 · 6분

src/index.ts:101-233의 주문 생성 처리가 133줄로 가장 길니다. 이 안에서 요청 파싱과 도메인 규칙을 어떻게 나누셨나요?

의도 한 함수 안에서 책임을 나눈 기준이 있는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 재고 차감과 역등성 기록 중 어느 쪽이 먼저 실행되나요?
2. 이 함수에서 HTTP 요청·응답 객체에 의존하는 부분은 어디까지인가요?
3. 책임을 나눈다면 어느 경계를 먼저 그으시겠어요?

좋은 답변의 신호

- 파싱과 도메인 규칙의 경계를 코드 위치로 구분해 설명한다.
- 지금 구조에서 생기는 구체적인 불편을 예로 든다.

우려 신호

- 함수가 길다는 사실만 인정하고 나눌 기준을 말하지 않는다.
- 도메인 규칙이 요청 객체에 의존하는지 여부를 구분하지 못한다.

근거

src/index.ts:101-233

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L101-L233>

R-12 · 설계·변경 용이성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-12>

Q10 선택 이력서 연결 트레이드오프 판단과 확장 · 5분

온라인몰 주문 API에서 성능 개선은 어떤 지표를 기준으로 진행하셨나요?

이력서: 온라인몰 주문 API 고도화 B 유통사 2023.02 2023.12 백엔드 개발, 성능 개선 Java, Spring Boot, Oracle, Redis

의도 성능 개선 경험에서 측정 지표와 개선 판단 근거를 확인한다.

꼬리 질문

1. 개선 전후 수치는 어떤 도구로 측정했나요?
2. Redis는 어떤 데이터를 담당했나요?
3. 캐시와 DB 정합성은 어떻게 맞추셨나요?

좋은 답변의 신호

- 측정 도구와 측정 조건을 구체적으로 설명한다
- 캐시 적용 범위와 무효화 시점을 설명한다

우려 신호

- 개선 수치를 측정 방법 없이 제시한다
- 캐시 정합성 문제를 다뤄본 적 없다고 답한다

근거

이력서 연결

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?tab=resume#claim-4cb888c2-0e7d-4f55-ac14-5fb7d9186493>

R-05 · 맥등 재전송

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-05>

CSV 파싱을 외부 라이브러리 없이 직접 구현하신 이유는 무엇인가요?

이력서: 매출 CSV 데이터를 집계해 보고서를 CSV와 HTML 요약으로 자동 생성하는 Node.js 배치 스크립트입니다.

의도 직접 구현 선택의 근거와 입력 형식 가정의 한계 인식을 확인한다.

꼬리 질문

1. 따옴표로 감싼 필드나 값 안의 콤마는 어떻게 처리하나요?
2. 입력 파일이 커지면 파싱 방식이 어떻게 달라져야 하나요?
3. 집계 결과가 잘못 나왔을 때 원인을 어떻게 좁히시나요?

좋은 답변의 신호

- 지원하지 않는 입력 형식과 그 이유를 명확히 설명한다
- 파싱 실패 시 검증 지점을 제시한다

우려 신호

- 모든 CSV를 처리한다고 일반화해 답한다
- 입력 형식 가정의 한계를 인식하지 못한다

근거

이력서 연결

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?tab=resume#claim-a8aa72f0-8293-47f0-9f83-dd6b0dac5a03>

평가 척도 (역량별 4단계)

면접관이 기입할 때 쓰는 기준이며 시스템은 값을 채우지 않습니다.

경계 조건과 실패 처리

잘못된 입력과 자원 부족 같은 실패 경로를 예측하고 일관되게 처리한다.

- | | |
|---------|---|
| 1 미흡 | 잘못된 입력이나 자원 부족 같은 실패 경로를 떠올리지 못한다. |
| 2 보완 필요 | 실패 경로를 물으면 떠올리지만, 처리 방식과 응답 형식을 구체적으로 말하지 못한다. |
| 3 충족 | 경계값과 실패 경로를 스스로 나열하고, 각각의 응답 코드와 상태 변화를 설명한다. |
| 4 탁월 | 재시도 중 실패나 부분 실패처럼 실패가 겹치는 상황까지 다루고, 상태가 일관되게 남는 근거를 설명한다. |

동시성과 데이터 정합성

동시에 들어오는 요청에서도 데이터가 어긋나지 않도록 보호한다.

- | | |
|---------|---|
| 1 미흡 | 동시에 들어온 요청 때문에 상태가 어긋날 수 있다는 점을 인식하지 못한다. |
| 2 보완 필요 | 경쟁 조건이 생길 수 있다는 점은 알지만, 어느 구간에서 생기는지 짚지 못한다. |
| 3 충족 | 경쟁이 생기는 구간과 그 구간을 보호하는 방법(락, 원자적 연산, 유일성 제약)을 코드 위치와 함께 설명한다. |
| 4 탁월 | 저장소가 바뀌거나 인스턴스가 늘어날 때 보호 방법이 깨지는 조건을 짚고, 대안을 비교해 설명한다. |

테스트 설계

결함을 실제로 잡아내는 테스트를 설계하고 빈틈을 스스로 찾는다.

- 1 미흡 작성한 테스트가 어떤 결함을 잡는지 설명하지 못한다.
- 2 보완 필요 정상 경로 테스트는 설명하지만, 살아남은 변이가 드러낸 빈틈을 스스로 찾지 못한다.
- 3 충족 살아남은 변이나 약한 단언을 보고, 추가할 테스트를 구체적인 입력과 기대값으로 말한다.
- 4 탁월 테스트의 우선순위를 정하는 기준을 설명하고, 테스트 비용과 결함을 잡는 범위의 균형을 논한다.

설계와 변경 용이성

책임을 나누어 요구가 바뀌었을 때 고칠 곳이 좁고 분명한 구조를 만든다.

- 1 미흡 코드 구조를 그렇게 나눈 이유를 설명하지 못한다.
- 2 보완 필요 구조는 설명하지만, 요구가 바뀌면 어디를 고쳐야 하는지 분명히 말하지 못한다.
- 3 충족 책임을 나눈 기준을 설명하고, 요구 변경 하나에 대해 고칠 위치를 코드에서 짚는다.
- 4 탁월 현재 구조의 한계를 스스로 짚고, 다른 구조와 비교해 선택에 따르는 비용을 설명한다.

트레이드오프 판단과 확장 면접에서만 확인

선택지의 비용과 이점을 기준을 세워 비교하고 조건이 바뀌면 판단을 조정한다.

- 1 미흡 선택지 사이의 차이를 설명하지 못하고 한 가지 방법만 제시한다.
- 2 보완 필요 선택지를 나열하지만, 무엇을 기준으로 골라야 하는지 말하지 못한다.
- 3 충족 정합성, 성능, 복잡도 같은 판단 기준을 밝히고, 과제 조건에서 그 방법을 고른 이유를 설명한다.
- 4 탁월 트래픽 증가나 다중 인스턴스처럼 조건이 바뀌면 선택이 어떻게 달라지는지 근거와 함께 설명한다.