

인터뷰 키트 · 주문·재고 API v2

제출 [@ dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf](https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api)

기준 버전 v2-be07fb44

워크벤치 <https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?tab=questions>

질문 14개 · 필수 4개 · 권장 5개 · 선택 5개

이력서 연결 질문에는 지원자 이력서의 인용이 들어 있습니다. 복사한 내용은 면접 담당자에게만 공유해 주세요.

45분 진행안 구간 합 44분

도입 5분		
실패 디브리핑 16분	Q1 필수 · 실패 디브리핑 · 8분 Q2 필수 · 실패 디브리핑 · 8분	
테스트 설계 6분	Q3 필수 · 테스트 설계 · 6분	
설계 트레이드오프 6분	Q6 권장 · 설계 트레이드오프 · 6분	
강점 확인 6분	Q4 필수 · 강점 확인 · 6분	
지원자 질문 5분		

60분 진행안 구간 합 58분

도입 5분		
실패 디브리핑 24분	Q1 필수 · 실패 디브리핑 · 8분 Q2 필수 · 실패 디브리핑 · 8분 Q5 권장 · 실패 디브리핑 · 8분	
테스트 설계 6분	Q3 필수 · 테스트 설계 · 6분	
설계 트레이드오프 6분	Q6 권장 · 설계 트레이드오프 · 6분	
강점 확인 12분	Q4 필수 · 강점 확인 · 6분 Q7 권장 · 강점 확인 · 6분	
지원자 질문 5분		

Q1 필수 실패 디브리핑 원인 분석 · 8분

R-05 재전송 케이스에서 두 번째 호출이 새 주문을 만들었고 재고도 두 번 줄었습니다. 같은 키의 두 번째 요청을 처리하는 흐름을 코드에서 어떻게 따라가 보시겠어요?

의도 먹등 재전송이 깨진 원인을 코드 흐름에서 스스로 좁혀 가는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 첫 번째 요청의 결과를 어디에 남기고 있나요?
2. 두 번째 요청이 들어올 때 그 기록을 어떤 조건으로 찾나요?
3. 기록을 남기는 시점을 응답 직전으로 옮기면 무엇이 달라지나요?

좋은 답변의 신호

- 키 조회와 주문 생성 순서를 구분해 설명한다.
- 재고 차감이 두 번 일어난 경로를 코드 위치로 짚는다.

우려 신호

- 재고만 문제라고 말하고 키 처리 흐름을 언급하지 않는다.
- 기록 저장 시점을 말하지 못한다.

근거

R-05 · 먹등 재전송

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-05>

R-05 재생

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-05&run=e639f2e2-f9da-4a47-8b4c-40176aa81be7>

src/app.ts:23-31

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L23-L31>

src/app.ts:43-69

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L43-L69>

src/app.ts:33-41

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L33-L41>

R-06 충돌 케이스에서 다른 본문의 재요청이 201로 통과했습니다. 같은 키로 들어온 요청의 본문이 이전과 같은지 판단하는 부분을 어디에 두셨나요?

의도 먹등 키 충돌을 구분하는 판단 위치와 기준을 확인한다.

꼬리 질문

1. 본문 비교에서 무엇을 같은 요청으로 보시나요?
2. 비교 결과가 다를 때 어떤 응답을 돌려주시나요?
3. 이 판단을 재고 검사보다 앞에 두면 무엇이 달라지나요?

좋은 답변의 신호

- 키 조회와 본문 비교를 한 흐름으로 설명한다.
- 충돌 응답과 재고 부족 응답을 구분해 말한다.

우려 신호

- 충돌과 재고 부족을 같은 오류로 처리한다고 말한다.
- 본문 비교 기준을 말하지 못한다.

근거

R-06 · 먹등 키 충돌

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-06>

R-06 재생

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-06&run=22bd2961-04e0-4ead-bf20-85aa07df0611>

src/app.ts:43-69

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L43-L69>

src/app.ts:23-31

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L23-L31>

src/app.ts:33-41

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L33-L41>

G1 그룹에서 재고 부족 검사를 없앤 변형이 제출 테스트를 통과했습니다. 재고 부족 상황을 검증하는 테스트를 설계할 때 어떤 입력을 고르셨나요?

의도 경계·검증 변이를 잡는 테스트 입력을 고르는 기준이 있는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 재고와 같은 수량을 쓰는 경우를 테스트에 넣으셨나요?
2. 이 변형이 어떤 단언에서 걸렸어야 한다고 보시나요?
3. 수량 경계값을 고를 때 어떤 기준을 쓰시나요?

좋은 답변의 신호

- 재고 초과와 재고 동일 수량을 구분해 테스트 입력으로 든다.
- 살아남은 변형을 잡을 단언을 구체적으로 말한다.

우려 신호

- 테스트를 더 쓰겠다고만 말하고 입력을 정하지 않는다.
- 변이가 살아남은 이유를 도구 문제로 돌린다.

근거

G1 · 테스트 실효성: 경계·검증

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=G1>

변이 M-01

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=G1&mutation=M-01>

src/app.ts:61-61

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L61-L61>

Q4 필수 강점 확인 경계 조건과 실패 처리 · 6분

R-03은 재고 부족 요청을 409로 거절하고 재고를 그대로 두었습니다. 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 어디에 두셨나요?

의도 통과한 거절 동작의 판단 위치와 순서를 스스로 설명하는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 비교와 차감 중 어느 것을 먼저 하나요?
2. 재고가 0인 상품은 이 흐름에서 어떻게 처리되나요?
3. 이 판단을 다른 계층으로 옮기면 무엇이 달라지나요?

좋은 답변의 신호

- 비교와 차감의 순서를 구분해 설명한다.
- 재고 0과 재고 초과를 같은 경로로 설명한다.

우려 신호

- 통과했다는 결과만 말하고 판단 위치를 말하지 못한다.
- 거절 시 재고를 건드리지 않는 이유를 설명하지 못한다.

근거

R-03 · 재고 부족 거절

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-03>

R-03 재생

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-03&run=3b457efa-d357-4f46-b479-ea5cdf0b3e19>

src/app.ts:43-69

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L43-L69>

src/app.ts:23-31

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L23-L31>

Q5 권장 실패 디브리핑 원인 분석 · 8분

R-09 취소 케이스에서 취소 후 재고가 시드 값으로 돌아오지 않았습니다. 취소 요청을 처리하는 흐름에서 재고를 되돌리는 부분을 어떻게 찾아가시겠어요?

의도 취소 시 재고 복구가 빠진 원인을 코드에서 좁혀 가는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 취소 상태를 바꾸는 시점과 재고를 되돌리는 시점이 어떻게 다른가요?
2. 이미 취소된 주문의 재취소는 어디에서 걸러지나요?
3. 복구를 두 번 하지 않도록 무엇을 확인하시겠어요?

좋은 답변의 신호

- 상태 변경과 재고 복구를 한 흐름으로 설명한다.
- 재취소 차단 조건을 코드 위치로 짚는다.

우려 신호

- 재고 복구 코드가 없다는 사실을 확인하지 않는다.
- 재취소 시 복구가 두 번 일어나는 조건을 말하지 못한다.

근거

R-09 · 주문 취소와 재고 복구

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-09>

R-09 재생

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-09&run=e5399a97-11e9-4d59-82dd-27adaf462261>

src/app.ts:43-69

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L43-L69>

src/app.ts:23-31

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L23-L31>

src/app.ts:71-87

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L71-L87>

src/app.ts:33-41

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L33-L41>

Q6 권장 설계 트레이드오프 설계와 변경 용이성 · 6분

가장 긴 함수가 POST /orders 처리 한 곳에 모여 있습니다. 이 함수 안에서 요청 파싱과 재고·역등성 규칙을 나눌 때 어떤 경계를 기준으로 삼으셨나요?

의도 긴 함수 안에서 책임을 나누는 기준이 있는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 이 함수에서 변경이 가장 잦은 부분은 어디인가요?
2. 규칙을 별도 모듈로 옮긴다면 어느 것부터 꺼내시겠어요?
3. 그 경계를 옮길 때 감수해야 하는 비용은 무엇인가요?

좋은 답변의 신호

- HTTP 처리와 도메인 규칙을 구분해 설명한다.
- 옮길 때 생기는 비용을 구체적으로 든다.

우려 신호

- 계층 분리를 일반론으로만 설명한다.
- 현재 함수의 어느 부분을 말하는지 짚지 않는다.

근거

src/app.ts:43-69

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L43-L69>

R-12 · 설계·변경 용이성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-12>

R-08은 서로 다른 키의 동시 요청에서 201이 5건, 409가 5건으로 나왔습니다. 재고를 확인하고 줄이는 사이에 다른 요청이 끼어들지 않게 어떻게 하셨나요?

의도 통과한 동시성 동작의 정합성 유지 방식을 스스로 설명하는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 재고 확인과 차감 사이에 다른 요청이 끼어들면 어떤 값이 관측되나요?
2. 이 처리가 비동기 경계를 넘는 지점이 있나요?
3. 요청 수가 더 늘어나면 이 방식에서 무엇이 먼저 한계에 닿나요?

좋은 답변의 신호

- 확인과 차감이 끼어들 수 없는 단위임을 설명한다.
- 동시 요청에서 재고가 음수가 되지 않는 조건을 든다.

우려 신호

- 결과 수치만 말하고 정합성 유지 방식을 설명하지 못한다.
- 비동기 경계에서의 위험을 인식하지 못한다.

근거

R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-08>

R-08 재생

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-08&run=e56bf1b0-99ce-4ec4-9d7d-67cda003da01>

src/app.ts:43-69

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L43-L69>

src/app.ts:23-31

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L23-L31>

src/app.ts:33-41

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L33-L41>

Q8 권장 요구사항 확장 트레이드오프 판단과 확장 · 6분

같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어가는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 바꾸실 부분은 어디인가요?

의도 인스턴스가 늘어날 때 구조를 어디부터 손대는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 그 부분을 먼저 고르신 이유는 무엇인가요?
2. 인스턴스 간에 공유되지 않는 상태는 무엇인가요?
3. 공유 저장소를 두면 기존 동작 중 무엇을 다시 확인하시겠어요?

좋은 답변의 신호

- 인스턴스 간에 공유되지 않는 상태를 구체적으로 짚는다.
- 바꿀 범위를 코드 위치로 말한다.

우려 신호

- 도구 이름만 대고 코드에서 바꿀 부분을 말하지 않는다.
- 멍등성 기록의 공유 필요성을 언급하지 않는다.

근거

R-01 · 정상 주문 생성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-01>

R-05 · 멍등 재전송

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-05>

R-06 · 멍등 키 충돌

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-06>

Q9 권장 이력서 연결 동시성과 데이터 정합성 · 5분

팀 프로젝트에서 멍등성은 어떤 기준으로 같은 요청인지 판단하도록 설계하셨나요?

이력서: 팀 프로젝트로 주문/예약 API를 설계하며 대용량 트래픽 환경을 고려한 동시성 제어와 멍등성 설계 경험을 쌓음

의도 이력서에 적은 멍등성 설계 경험이 키와 요청 본문을 어떻게 비교하는 수준이었는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 멍등 키는 어떤 값으로 만드셨나요?
2. 같은 키로 본문이 다른 요청이 오면 어떤 응답을 주도록 정했나요?
3. 동시에 같은 키가 두 번 들어올 때 어느 지점에서 하나로 정리되나요?

좋은 답변의 신호

- 키 저장 위치와 만료, 본문 비교 기준을 구체적으로 설명한다
- 동시 요청을 막는 지점과 재시도 조건을 구분해 설명한다

우려 신호

- 멍등성을 '같은 요청은 한 번만 처리한다'는 일반론으로만 설명한다
- 본문이 다른 재요청의 처리 기준을 설명하지 않는다

근거

이력서 연결

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?tab=resume#claim-f0e84a96-bd4b-470b-9d00-585c35fff233>

R-05 · 멍등 재전송

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-05>

Q10 선택 실패 디브리핑 원인 분석 · 8분

R-04 검증 케이스에서 수량 누락과 0, 음수가 모두 201로 통과했습니다. 요청 본문을 검사하는 부분을 코드에서 어떻게 찾아가시겠어요?

의도 입력 검증이 빠진 원인을 코드에서 좁혀 가는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 수량이 어떤 타입이어야 하는지 어디에서 정하나요?
2. 검사에서 걸린 요청의 키는 이후 어떻게 처리되나요?
3. 검증을 재고 확인보다 앞에 두면 무엇이 달라지나요?

좋은 답변의 신호

- 검증 항목과 순서를 구분해 설명한다.
- 400으로 끝난 요청이 먹등성 기록에 남지 않아야 하는 이유를 말한다.

우려 신호

- 검증 코드가 없다는 사실을 확인하지 않는다.
- 검증 실패 요청이 기록에 남는 문제를 인식하지 못한다.

근거

R-04 · 입력 검증

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-04>

R-04 재생

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-04&run=9679beaf-2636-4fe3-a1b3-f178615960c4>

src/app.ts:43-69

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L43-L69>

src/app.ts:23-31

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L23-L31>

코드에 명시적 **any**가 세 곳 있습니다. 이 자리에서 타입을 좁히지 않고 **any**를 쓰기로 한 기준은 무엇이었나요?

의도 타입을 느슨하게 둔 판단의 기준과 영향 범위를 확인한다.

꼬리 질문

1. 이 값들에 어떤 타입이 들어올 수 있나요?
2. 타입을 좁히면 어느 검증이 대신하게 되나요?
3. 이 자리를 그대로 두면 이후 변경에서 무엇이 어려워지나요?

좋은 답변의 신호

- **any**가 놓인 자리의 값 흐름을 설명한다.
- 타입을 좁힐 때 대체할 검증을 구체적으로 든다.

우려 신호

- **any**를 습관적으로 썼다고만 말한다.
- 해당 위치의 값이 무엇인지 설명하지 못한다.

근거

src/app.ts:44-44

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L44-L44>

src/app.ts:90-90

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L90-L90>

src/data.ts:42-42

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/data.ts#L42-L42>

R-12 · 설계·변경 용이성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-12>

Q12 **선택** **요구사항 확장** 트레이드오프 판단과 확장 · 6분

프로세스를 다시 시작해도 주문과 상태가 남아야 하는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 바꾸실 부분은 어디인가요?

의도 저장 요구가 바뀔 때 구조를 어디부터 손대는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 그 부분을 먼저 고르신 이유는 무엇인가요?
2. 저장 위치를 바꾸면 기존 동작 중 무엇을 다시 확인하시겠어요?
3. 초기화 경로는 이 변경과 어떻게 맞물리나요?

좋은 답변의 신호

- 바꿀 범위를 코드의 구체적인 위치로 말한다.
- 저장 위치를 옮길 때 새로 생기는 실패 상황을 든다.

우려 신호

- 도구 이름만 대고 코드에서 바꿀 부분을 말하지 않는다.
- 초기화 경로와의 관계를 언급하지 않는다.

근거

R-01 · 정상 주문 생성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-01>

R-02 · 상품·주문 조회

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-02>

R-05 · 맥등 재전송

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-05>

Q13 **선택** **이력서 연결** 요구사항 이해와 구현 정확성 · 5분

북마크 API에서 입력값 검증은 어떤 기준으로 어디에 두셨나요?

이력서: 부트캠프 백엔드 과정에서 만든 Express 기반 북마크(bookmark) CRUD API. 인메모리 저장소와 간단한 테스트 코드를 포함합니다.

의도 이력서에 적은 검증 경험이 어떤 입력 조건까지 다뤘는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 검증 실패 시 응답 형식은 어떻게 정하셨나요?
2. 검증 로직을 라우터와 저장소 중 어디에 두었나요?
3. 숫자 필드의 경계값은 어떻게 정하셨나요?

좋은 답변의 신호

- 검증 위치와 실패 응답 형식을 구체적으로 설명한다
- 경계값과 누락 입력을 구분해 설명한다

우려 신호

- 검증을 '필수값 체크' 수준으로만 설명한다
- 실패 응답의 상태 코드와 본문 형식을 설명하지 않는다

근거

이력서 연결

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?tab=resume#claim-d6c91840-84a2-487b-854e-36eeb1ba9252>

R-04 · 입력 검증

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-04>

jQuery 기반 화면을 React 컴포넌트로 전환할 때 상태 관리는 어떻게 옮기셨나요?

이력서: 기존 jQuery 기반 화면 일부를 React + TypeScript 컴포넌트로 전환

의도 이력서에 적은 전환 경험이 상태와 부수 효과를 어떻게 다뤘는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 전환 전후로 상태를 누가 소유하는지 어떻게 달라졌나요?
2. DOM을 직접 조작하던 코드는 어떤 방식으로 바꾸셨나요?
3. 전환 과정에서 기존 동작이 깨진 사례가 있었나요?

좋은 답변의 신호

- 상태 소유 위치와 부수 효과 처리 방식을 구체적으로 설명한다
- 전환 중 깨진 동작과 대응을 설명한다

우려 신호

- 전환을 '컴포넌트로 나눴다' 수준으로만 설명한다
- 상태 관리 변경을 설명하지 않는다

근거**이력서 연결**

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdae9d9f4?tab=resume#claim-1f6941ab-00b7-43f9-a01b-b6ed51e6f09b>

평가 척도 (역량별 4단계)

면접관이 기입할 때 쓰는 기준이며 시스템은 값을 채우지 않습니다.

요구사항 이해와 구현 정확성

명세의 동작 조건을 빠짐없이 이해하고 그대로 구현한다.

- | | |
|----------------|--|
| 1 미흡 | 명세의 필수 동작을 설명하지 못하거나, 구현과 명세가 다르다는 점을 알아차리지 못한다. |
| 2 보완 필요 | 명세의 주요 동작은 설명하지만, 실패한 요구사항이 어느 조건을 어겼는지 스스로 짚지 못한다. |
| 3 충족 | 요구사항마다 입력과 출력 조건을 설명하고, 실패한 요구사항이 어느 조건을 어겼는지 짚는다. |
| 4 탁월 | 명세의 모호한 부분을 먼저 찾아 가정을 밝히고, 그 가정이 구현과 테스트에 어떻게 반영되었는지 설명한다. |

경계 조건과 실패 처리

잘못된 입력과 자원 부족 같은 실패 경로를 예측하고 일관되게 처리한다.

- | | |
|----------------|---|
| 1 미흡 | 잘못된 입력이나 자원 부족 같은 실패 경로를 떠올리지 못한다. |
| 2 보완 필요 | 실패 경로를 묻으면 떠올리지만, 처리 방식과 응답 형식을 구체적으로 말하지 못한다. |
| 3 충족 | 경계값과 실패 경로를 스스로 나열하고, 각각의 응답 코드와 상태 변화를 설명한다. |
| 4 탁월 | 재시도 중 실패나 부분 실패처럼 실패가 겹치는 상황까지 다루고, 상태가 일관되게 남는 근거를 설명한다. |

동시성과 데이터 정합성

동시에 들어오는 요청에서도 데이터가 어긋나지 않도록 보호한다.

- 1 미흡 동시에 들어온 요청 때문에 상태가 어긋날 수 있다는 점을 인식하지 못한다.
- 2 보완 필요 경쟁 조건이 생길 수 있다는 점은 알지만, 어느 구간에서 생기는지 짚지 못한다.
- 3 충족 경쟁이 생기는 구간과 그 구간을 보호하는 방법(락, 원자적 연산, 유일성 제약)을 코드 위치와 함께 설명한다.
- 4 탁월 저장소가 바뀌거나 인스턴스가 늘어날 때 보호 방법이 깨지는 조건을 짚고, 대안을 비교해 설명한다.

테스트 설계

결함을 실제로 잡아내는 테스트를 설계하고 빈틈을 스스로 찾는다.

- 1 미흡 작성한 테스트가 어떤 결함을 잡는지 설명하지 못한다.
- 2 보완 필요 정상 경로 테스트는 설명하지만, 살아남은 변이가 드러낸 빈틈을 스스로 찾지 못한다.
- 3 충족 살아남은 변이나 약한 단언을 보고, 추가할 테스트를 구체적인 입력과 기대값으로 말한다.
- 4 탁월 테스트의 우선순위를 정하는 기준을 설명하고, 테스트 비용과 결함을 잡는 범위의 균형을 논한다.

설계와 변경 용이성

책임을 나누어 요구가 바뀌었을 때 고칠 곳이 좁고 분명한 구조를 만든다.

- 1 미흡 코드 구조를 그렇게 나눈 이유를 설명하지 못한다.
- 2 보완 필요 구조는 설명하지만, 요구가 바뀌면 어디를 고쳐야 하는지 분명히 말하지 못한다.
- 3 충족 책임을 나눈 기준을 설명하고, 요구 변경 하나에 대해 고칠 위치를 코드에서 짚는다.
- 4 탁월 현재 구조의 한계를 스스로 짚고, 다른 구조와 비교해 선택에 따르는 비용을 설명한다.

원인 분석 면접에서만 확인

관측된 실패에서 근거를 따라 원인 코드까지 범위를 좁힌다.

- 1 미흡 재생 기록을 보고도 실패 원인을 추정하지 못한다.
- 2 보완 필요 원인 후보를 말하지만, 근거를 대지 못하고 추측에 머문다.
- 3 충족 재생 기록의 기대값·실제값에서 원인 코드 위치까지 스스로 좁힌다.
- 4 탁월 원인을 좁힌 뒤, 같은 원인으로 생길 수 있는 다른 결함과 재발을 막는 방법까지 제시한다.

트레이드오프 판단과 확장 면접에서만 확인

선택지의 비용과 이점을 기준을 세워 비교하고 조건이 바뀌면 판단을 조정한다.

- 1 미흡 선택지 사이의 차이를 설명하지 못하고 한 가지 방법만 제시한다.
- 2 보완 필요 선택지를 나열하지만, 무엇을 기준으로 골라야 하는지 말하지 못한다.
- 3 충족 정합성, 성능, 복잡도 같은 판단 기준을 밝히고, 과제 조건에서 그 방법을 고른 이유를 설명한다.
- 4 탁월 트래픽 증가나 다중 인스턴스처럼 조건이 바뀌면 선택이 어떻게 달라지는지 근거와 함께 설명한다.