

인터뷰 키트 · 주문·재고 API v2

제출 [@ 3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a](https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api)

기준 버전 v2-be07fb44

워크벤치 <https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?tab=questions>

질문 11개 · 필수 3개 · 권장 4개 · 선택 4개 · 기본 질문 2개

LLM이 쓴 문장 중 2개가 질문 검사에 걸려 기본 질문으로 바꿨습니다.

이력서 연결 질문에는 지원자 이력서의 인용이 들어 있습니다. 복사한 내용은 면접 담당자에게만 공유해 주세요.

45분 진행안 구간 합 45분

도입 5분	
테스트 설계 6분	Q4 권장 · 테스트 설계 · 6분
설계 트레이드오프 6분	Q5 권장 · 설계 트레이드오프 · 6분
강점 확인 12분	Q1 필수 · 강점 확인 · 6분 Q2 필수 · 강점 확인 · 6분
요구사항 확장 6분	Q3 필수 · 요구사항 확장 · 6분
이력서 연결 5분	Q7 권장 · 이력서 연결 · 5분
지원자 질문 5분	

60분 진행안 구간 합 51분

도입 5분	
테스트 설계 6분	Q4 권장 · 테스트 설계 · 6분
설계 트레이드오프 6분	Q5 권장 · 설계 트레이드오프 · 6분
강점 확인 12분	Q1 필수 · 강점 확인 · 6분 Q2 필수 · 강점 확인 · 6분
요구사항 확장 12분	Q3 필수 · 요구사항 확장 · 6분 Q6 권장 · 요구사항 확장 · 6분
이력서 연결 5분	Q7 권장 · 이력서 연결 · 5분
지원자 질문 5분	

Q1 필수 강점 확인 경계 조건과 실패 처리 · 6분

재고 부족으로 주문이 거절되는 경로를 구현하셨는데, 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 어디에 두고 어떤 기준으로 정하셨나요?

의도 재고 부족 거절 판단의 위치와 기준, 재고를 변동시키지 않는 처리 방식을 확인한다.

꼬리 질문

1. 재고와 같은 수량의 주문이 통과하는 경계는 코드에서 어떻게 표현되어 있나요?
2. 재고 확인과 차감 사이에 다른 요청이 끼어들면 어떤 일이 생기나요?
3. 재고 부족과 입력 오류를 같은 상태 코드로 묶지 않은 이유는 무엇인가요?

좋은 답변의 신호

- 재고 비교 조건과 차감 시점을 구분해 설명한다.
- 거절 시 재고를 건드리지 않는 흐름을 코드 순서로 말한다.
- 경계값(재고와 같은 수량)을 직접 언급한다.

우려 신호

- 재고 확인과 차감이 한 곳에서 뒤섞여 있다고만 답한다.
- 거절 경로에서 재고가 변하지 않는 이유를 설명하지 못한다.

근거

R-03 · 재고 부족 거절

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-03>

R-03 재생

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-03&run=168234be-7f7f-43bc-baa5-d9422d963a60>

src/index.ts:101-233

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L101-L233>

src/index.ts:78-92

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L78-L92>

주문 생성 요청의 입력 검증을 구현하셨는데, 어떤 항목을 어떤 순서로 검증하고 검증 실패 시 상태를 어떻게 남기지 않도록 하셨나요?

의도 검증 항목의 범위와 순서, 실패 요청이 상태나 멍등성 기록에 남지 않게 하는 처리를 확인한다.

꼬리 질문

1. 수량의 타입과 범위를 판정하는 조건은 어떻게 작성하셨나요?
2. 헤더 누락과 본문 형식 오류를 같은 오류 코드로 묶은 기준은 무엇인가요?
3. 검증 실패 요청의 키가 이후 재사용될 때 어떤 일이 일어나나요?

좋은 답변의 신호

- 검증 항목을 나열하고 각 판정 조건을 구체적으로 말한다.
- 실패 요청이 멍등성 기록에 남지 않는 이유를 설명한다.
- 검증 순서를 정한 기준을 말한다.

우려 신호

- 검증 항목 일부만 언급하고 나머지는 확인하지 않는다.
- 검증 실패 시 재고나 기록에 미치는 영향을 말하지 못한다.

근거

R-04 · 입력 검증

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-04>

R-04 재생

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-04&run=9dcb336b-ed21-4089-9897-231e90265e14>

src/index.ts:101-233

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L101-L233>

src/index.ts:78-92

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L78-L92>

같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어가는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 멱등성과 재고 일관성을 유지하려면 무엇이 달라져야 한다고 보시나요?

의도 인메모리 상태를 공유하지 않는 다중 인스턴스 환경에서의 일관성 확보 방안과 그 비용을 판단하는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 인스턴스마다 상태가 따로 있으면 같은 키의 재전송이 어떻게 처리되나요?
2. 재고 차감을 인스턴스 간에 조율하려면 어떤 지점을 바꿔야 하나요?
3. 그 변경이 지금 구조에 주는 비용과 이점은 무엇인가요?

좋은 답변의 신호

- 상태 공유 지점과 조율이 필요한 연산을 구분해 설명한다.
- 확장 시 바꿔야 할 모듈 경계를 짚는다.
- 일관성과 지연·복잡도 사이의 비용을 언급한다.

우려 신호

- 인메모리 상태를 그대로 두면 된다고만 답한다.
- 멱등성과 재고 중 한쪽만 언급하고 다른 쪽은 다루지 않는다.

근거

R-01 · 정상 주문 생성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-01>

R-05 · 멱등 재전송

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-05>

R-06 · 멱등 키 충돌

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-06>

Q4 권장 테스트 설계 테스트 설계 · 6분

재고 부족 거절과 수량 경계를 검증하는 테스트를 작성하셨는데, 그 테스트가 어떤 입력을 다루고 어떤 결과를 확인하도록 설계하셨나요?

의도 경계·검증 규칙을 겨냥한 테스트의 입력 선택과 단언 범위를 확인한다.

꼬리 질문

1. 재고와 같은 수량, 재고보다 많은 수량, 0과 음수 수량을 각각 어떻게 다루나요?
2. 상태 코드 외에 재고 값이나 오류 코드도 단언하나요?
3. 검증 규칙이 바뀌면 어떤 테스트가 먼저 실패하도록 설계하셨나요?

좋은 답변의 신호

- 경계값을 입력으로 명시하고 단언 대상을 구체적으로 말한다.
- 상태 코드와 부수 효과(재고)를 함께 단언한다.
- 규칙 변경 시 실패할 테스트를 지목한다.

우려 신호

- 정상 경로 위주로만 테스트를 설명한다.
- 단언 대상을 상태 코드 하나로만 한정한다.

근거

G1 · 테스트 실효성: 경계·검증

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G1>

변이 M-01

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G1&mutation=M-01>

변이 M-02

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G1&mutation=M-02>

src/index.ts:202-202

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L202-L202>

src/index.ts:157-157

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L157-L157>

Q5 권장 설계 트레이드오프 설계와 변경 용이성 · 6분

src/index.ts:32-34에 플래그 조건을 반복하며 기다리는 코드가 있는데, 이 대기가 필요한 이유와 그 자리에서 기다리는 방식을 택한 기준을 설명해 주시겠어요?

의도 대기 루프가 필요한 상황과 그 구현 선택의 근거, 대안과의 트레이드오프를 판단하는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 이 대기가 끝나는 조건은 무엇이고 누가 그 조건을 바꾸나요?
2. 대기 중 다른 요청이 들어오면 어떤 일이 생기나요?
3. 다른 동기화 방식과 비교해 이 방식을 택한 이유는 무엇인가요?

좋은 답변의 신호

- 대기가 걸리는 조건과 해제 조건을 구체적으로 설명한다.
- 대안 방식과의 비용 차이를 언급한다.
- 동시 요청에서의 동작을 설명한다.

우려 신호

- 대기가 왜 필요한지 설명하지 못한다.
- 대기 중 다른 요청의 영향을 고려하지 않는다.

근거

src/index.ts:32-34

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L32-L34>

R-12 · 설계·변경 용이성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-12>

Q6 권장 요구사항 확장 트레이드오프 판단과 확장 · 6분 기본 질문

프로세스를 다시 시작해도 주문과 상태가 남아야 하는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구현에서 가장 먼저 바뀌어야 할 부분은 어디인가요?

의도 요구사항이 바뀌었을 때 현재 구현(R-01·R-02·R-05)에서 영향을 받는 부분과 필요한 보장을 판단하는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 지금 구현에서 그 상황의 영향을 받는 상태는 무엇인가요?
2. 그 상태를 안전하게 다루려면 어떤 보장이 필요한가요?
3. 그 보장을 얻는 방법들 가운데 어떤 기준으로 하나를 고르시겠어요?

좋은 답변의 신호

- 영향을 받는 상태와 코드 위치를 구체적으로 짚는다.
- 선택지마다 비용과 보장 수준을 비교해 하나를 고른다.

우려 신호

- 특정 기술 이름만 말하고 필요한 보장을 설명하지 않는다.
- 현재 구현이 받는 영향을 구체적으로 짚지 않는다.

근거

R-01 · 정상 주문 생성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-01>

R-02 · 상품·주문 조회

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-02>

R-05 · 먹등 재전송

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-05>

이 경험에서 본인이 맡은 범위와 가장 어려웠던 기술적 결정을 설명해 주시겠어요?

이력서: 최근 참여한 프로젝트에서는 클린 아키텍처(Clean Architecture)와 TDD(Test-Driven Development)를 적용하여 유지보수성을 높였습니다.

의도 이력서에 적힌 경험에서 지원자가 직접 맡은 범위와 기술적 판단의 근거를 확인한다.

꼬리 질문

1. 그 작업에서 본인이 직접 설계하거나 구현한 부분은 어디까지였나요?
2. 그 결정을 내릴 때 어떤 기준으로 대안을 비교하셨나요?
3. 지금 다시 한다면 어떤 부분을 다르게 선택하시겠어요?

좋은 답변의 신호

- 본인이 맡은 범위와 팀이 맡은 범위를 구분해 설명한다
- 결정의 근거로 당시의 제약 조건과 비교한 대안을 구체적으로 든다

우려 신호

- 맡은 범위를 물어도 팀 전체의 결과만 설명한다
- 결정의 이유를 물으면 기술 이름만 나열하고 적용 조건을 말하지 않는다

근거

이력서 연결

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?tab=resume#claim-dde624fb-9c90-49dd-9128-ba6e66bb240b>

G1 · 테스트 실효성: 경계·검증

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G1>

Q8 선택 테스트 설계 테스트 설계 · 6분

먹등 재전송과 키 충돌을 검증하는 테스트를 작성하셨는데, 그 테스트가 어떤 호출 순서와 단언으로 두 동작을 구분하도록 설계하셨나요?

의도 먹등 재전송과 충돌을 구분하는 테스트의 호출 순서와 단언 범위를 확인한다.

꼬리 질문

1. 같은 키·같은 본문 재전송에서 응답 id 외에 무엇을 단언하나요?
2. 같은 키·다른 본문 요청에서 재고가 변하지 않았음을 어떻게 확인하나요?
3. 첫 호출이 실패한 뒤 같은 키를 다시 쓰는 경우도 다루나요?

좋은 답변의 신호

- 호출 순서를 명시하고 각 단계의 단언을 구분해 말한다.
- 응답 id와 재고 변화를 함께 단언한다.
- 충돌 시 새 주문이 생기지 않음을 확인하는 방법을 말한다.

우려 신호

- 재전송 테스트만 언급하고 충돌 테스트는 다루지 않는다.
- 단언 대상을 응답 상태 코드로만 한정한다.

근거

G2 · 테스트 실효성: 먹등성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G2>

변이 M-03

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G2&mutation=M-03>

변이 M-04

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G2&mutation=M-04>

src/index.ts:170-170

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L170-L170>

src/index.ts:177-177

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L177-L177>

Q9 선택 설계 트레이드오프 설계와 변경 용이성 · 6분

src/index.ts:101-233의 주문 생성 핸들러가 133줄로 가장 긴 함수인데, 이 안에서 어떤 책임들을 함께 처리하고 있는지 설명해 주시겠어요?

의도 긴 핸들러에 모인 책임의 종류와 분리 가능성에 대한 인식을 확인한다.

꼬리 질문

1. 이 함수 안에서 HTTP 처리와 도메인 규칙이 각각 어디에 있나요?
2. 새 오류 코드를 추가할 때 이 함수에서 고칠 곳은 몇 군데인가요?
3. 이 함수를 나눈다면 어떤 경계로 나누시겠어요?

좋은 답변의 신호

- 함수 안의 책임을 종류별로 구분해 설명한다.
- 변경 시 수정 지점을 구체적으로 짚는다.
- 분리 경계를 도메인 규칙 기준으로 제안한다.

우려 신호

- 함수가 길다는 사실만 인정하고 책임 구분을 말하지 못한다.
- 변경 지점이 흩어져 있음을 인식하지 못한다.

근거

src/index.ts:101-233

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L101-L233>

R-12 · 설계·변경 용이성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-12>

Q10 선택 이력서 연결 설계와 변경 용이성 · 5분

REST API를 설계할 때 변경이 잦은 요구사항을 어떻게 반영할 수 있도록 구조를 잡으셨나요?

이력서: 다수의 SI 프로젝트에서 REST API를 설계·개발하고, 정해진 일정 안에 요구사항을 빠짐없이 구현하여 납기를 준수해 왔습니다.

의도 REST API 설계에서 변경 용이성을 어떻게 확보했는지 확인한다.

꼬리 질문

1. API 스펙이 바뀔 때 어떤 부분을 먼저 수정하게 되나요?
2. 설계를 문서화하거나 리뷰하는 절차가 있었나요?
3. 변경이 잦은 프로젝트에서 설계를 단순하게 유지한 사례가 있나요?

좋은 답변의 신호

- 변경 지점과 영향 범위를 구분해 설명한다
- 설계 문서나 리뷰 절차를 구체적으로 언급한다
- 변경 용이성을 위한 구조적 선택을 예로 든다

우려 신호

- 설계 변경 대응 경험을 일반론으로만 말한다
- 구조적 선택의 이유를 설명하지 못한다
- 설계 문서화나 리뷰 경험을 말하지 못한다

근거

이력서 연결

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?tab=resume#claim-c6b99544-84d2-4b9b-953f-16f545275beb>

R-12 · 설계·변경 용이성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-12>

매출 CSV 집계 배치에서 입력 파일 형식이 예상과 다르거나 값이 비어 있을 때 어떻게 처리하도록 설계하셨나요?

이력서: 매출 CSV 데이터를 집계해 보고서를 CSV와 HTML 요약으로 자동 생성하는 Node.js 배치 스크립트입니다.

의도 배치 스크립트의 입력 검증과 오류 처리 방식을 확인한다.

꼬리 질문

1. CSV 파싱을 직접 구현하면서 어떤 형식 오류를 처리 대상으로 삼았나요?
2. 집계 중 예외가 발생하면 이미 생성된 출력 파일은 어떻게 되나요?
3. 외부 라이브러리 없이 구현한 선택의 장단점은 무엇이었나요?

좋은 답변의 신호

- 입력 검증 범위와 예외 처리 방식을 구체적으로 설명한다
- 실패 시 출력 파일 상태를 어떻게 관리하는지 설명한다
- 라이브러리 미사용 선택의 트레이드오프를 설명한다

우려 신호

- 형식 오류 처리를 고려하지 않았다고 답한다
- 집계 실패 시 동작을 설명하지 못한다
- 구현 선택의 이유를 설명하지 못한다

근거

이력서 연결

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?tab=resume#claim-08d8214f-ed9e-43f8-8ee1-1150e422b5db>

평가 척도 (역량별 4단계)

면접관이 기입할 때 쓰는 기준이며 시스템은 값을 채우지 않습니다.

경계 조건과 실패 처리

잘못된 입력과 자원 부족 같은 실패 경로를 예측하고 일관되게 처리한다.

- | | |
|----------------|---|
| 1 미흡 | 잘못된 입력이나 자원 부족 같은 실패 경로를 떠올리지 못한다. |
| 2 보완 필요 | 실패 경로를 묻으면 떠올리지만, 처리 방식과 응답 형식을 구체적으로 말하지 못한다. |
| 3 충족 | 경계값과 실패 경로를 스스로 나열하고, 각각의 응답 코드와 상태 변화를 설명한다. |
| 4 탁월 | 재시도 중 실패나 부분 실패처럼 실패가 겹치는 상황까지 다루고, 상태가 일관되게 남는 근거를 설명한다. |

테스트 설계

결함을 실제로 잡아내는 테스트를 설계하고 빈틈을 스스로 찾는다.

- | | |
|----------------|--|
| 1 미흡 | 작성한 테스트가 어떤 결함을 잡는지 설명하지 못한다. |
| 2 보완 필요 | 정상 경로 테스트는 설명하지만, 살아남은 번이가 드러낸 빈틈을 스스로 찾지 못한다. |
| 3 충족 | 살아남은 번이나 약한 단언을 보고, 추가할 테스트를 구체적인 입력과 기대값으로 말한다. |
| 4 탁월 | 테스트의 우선순위를 정하는 기준을 설명하고, 테스트 비용과 결함을 잡는 범위의 균형을 논한다. |

설계와 변경 용이성

책임을 나누어 요구가 바뀌었을 때 고칠 곳이 좁고 분명한 구조를 만든다.

- 1 미흡 코드 구조를 그렇게 나눈 이유를 설명하지 못한다.
- 2 보완 필요 구조는 설명하지만, 요구가 바뀌면 어디를 고쳐야 하는지 분명히 말하지 못한다.
- 3 충족 책임을 나눈 기준을 설명하고, 요구 변경 하나에 대해 고칠 위치를 코드에서 짚는다.
- 4 탁월 현재 구조의 한계를 스스로 짚고, 다른 구조와 비교해 선택에 따르는 비용을 설명한다.

트레이드오프 판단과 확장 면접에서만 확인

선택지의 비용과 이점을 기준을 세워 비교하고 조건이 바뀌면 판단을 조정한다.

- 1 미흡 선택지 사이의 차이를 설명하지 못하고 한 가지 방법만 제시한다.
- 2 보완 필요 선택지를 나열하지만, 무엇을 기준으로 골라야 하는지 말하지 못한다.
- 3 충족 정합성, 성능, 복잡도 같은 판단 기준을 밝히고, 과제 조건에서 그 방법을 고른 이유를 설명한다.
- 4 탁월 트래픽 증가나 다중 인스턴스처럼 조건이 바뀌면 선택이 어떻게 달라지는지 근거와 함께 설명한다.