

인터뷰 키트 · 주문·재고 API v2

제출 [@ d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219](https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api)

기준 버전 v2-be07fb44

워크벤치 <https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?tab=questions>

질문 9개 · 필수 3개 · 권장 3개 · 선택 3개 · 기본 질문 1개

LLM이 쓴 문장 중 1개가 질문 검사에 걸려 기본 질문으로 바꿨습니다.

이력서 연결 질문에는 지원자 이력서의 인용이 들어 있습니다. 복사한 내용은 면접 담당자에게만 공유해 주세요.

45분 진행안 구간 합 45분

도입 5분	
설계 트레이드오프 6분	Q4 권장 · 설계 트레이드오프 · 6분
강점 확인 12분	Q1 필수 · 강점 확인 · 6분 Q2 필수 · 강점 확인 · 6분
요구사항 확장 12분	Q3 필수 · 요구사항 확장 · 6분 Q5 권장 · 요구사항 확장 · 6분
이력서 연결 5분	Q6 권장 · 이력서 연결 · 5분
지원자 질문 5분	

60분 진행안 구간 합 45분

도입 5분	
설계 트레이드오프 6분	Q4 권장 · 설계 트레이드오프 · 6분
강점 확인 12분	Q1 필수 · 강점 확인 · 6분 Q2 필수 · 강점 확인 · 6분
요구사항 확장 12분	Q3 필수 · 요구사항 확장 · 6분 Q5 권장 · 요구사항 확장 · 6분
이력서 연결 5분	Q6 권장 · 이력서 연결 · 5분
지원자 질문 5분	

Q1 필수 강점 확인 경계 조건과 실패 처리 · 6분

재고 부족으로 주문이 거절되는 경로를 구현하셨는데, 재고 확인과 차감이 어느 시점에 어떤 순서로 일어나는지 설명해 주시겠어요?

의도 재고 부족 거절이 성립하는 조건과 재고가 변하지 않게 하는 처리 순서를 지원자가 설명할 수 있는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 재고와 같은 수량의 주문이 통과하려면 비교 조건을 어떻게 두셨나요?
2. 재고 확인과 차감 사이에 다른 요청이 끼어들면 어떤 일이 생기나요?
3. 거절 응답을 만들 때 재고를 먼저 건드리지 않도록 어떤 순서를 택하셨나요?

좋은 답변의 신호

- 재고 비교와 차감의 순서를 코드 흐름으로 구체적으로 설명한다.
- 거절 시 재고가 그대로 남는 이유를 상태 변화 관점에서 말한다.
- 재고와 같은 수량이 통과하는 경계 조건을 명시적으로 언급한다.

우려 신호

- 재고 확인과 차감의 순서를 구분하지 않고 뭉뚱그려 말한다.
- 거절 경로에서 재고가 변하지 않는 이유를 설명하지 못한다.

근거

R-03 · 재고 부족 거절

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-03>

R-03 재생

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-03&run=a1dfd914-c13a-426a-908c-309369f870f5>

src/http/routes.ts:46-67

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L46-L67>

src/http/routes.ts:40-44

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L40-L44>

주문 생성 요청의 입력 검증을 구현하셨는데, 어떤 입력들을 어떤 기준으로 걸러내는지 설명해 주시겠어요?

의도 검증 대상과 판정 기준을 지원자가 스스로 열거하고, 검증 실패가 이후 상태에 영향을 주지 않는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 수량의 타입과 범위를 판정할 때 어떤 조건을 쓰셨나요?
2. 헤더가 비어 있는 경우와 없는 경우를 어떻게 구분하셨나요?
3. 검증 실패한 요청의 키가 이후 재사용될 때 어떤 일이 일어나나요?

좋은 답변의 신호

- 검증 항목을 타입·범위·필수 여부로 나누어 설명한다.
- 검증 실패 시 상태가 변하지 않는다는 점을 근거와 함께 말한다.
- 실패한 요청이 멍등성 기록에 남지 않는 흐름을 설명한다.

우려 신호

- 검증 항목을 일부만 언급하고 나머지는 확인하지 않는다.
- 검증 실패 요청이 이후 같은 키 처리에 미치는 영향을 말하지 못한다.

근거

R-04 · 입력 검증

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-04>

R-04 재생

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-04&run=e8cbec12-077a-4657-83a0-0513dd2b8d6c>

src/http/routes.ts:46-67

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L46-L67>

src/http/routes.ts:40-44

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L40-L44>

같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어오는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 어떤 지점이 가장 먼저 문제가 될지 어떻게 판단하시겠어요?

의도 인메모리 상태를 가진 구조에서 다중 인스턴스로 확장할 때의 병목 지점과 판단 근거를 확인한다.

꼬리 질문

1. 인스턴스마다 상태가 따로 존재할 때 멍등성 보장은 어떻게 달라지나요?
2. 재고 차감의 원자성을 인스턴스 간에 유지하려면 무엇이 필요하다고 보시나요?
3. 지금 구조를 유지하면서 확장하는 방식과 저장소를 분리하는 방식의 비용 차이는 무엇인가요?

좋은 답변의 신호

- 공유 상태의 위치를 기준으로 문제 지점을 특정한다.
- 멍등성과 재고 차감을 각각 다른 문제로 구분해 설명한다.
- 확장 방식의 비용과 제약을 함께 언급한다.

우려 신호

- 다중 인스턴스에서 상태 불일치 가능성을 인식하지 못한다.
- 확장을 언급하면서 기존 보장이 어떻게 유지되는지 설명하지 않는다.

근거

R-01 · 정상 주문 생성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-01>

R-05 · 멍등 재전송

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-05>

R-06 · 멍등 키 충돌

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-06>

Q4 **권장** 설계 트레이드오프 설계와 변경 용이성 · 6분

라우트 등록 함수가 가장 긴 함수로 관측되었는데, 이 함수가 담당하는 일을 어떻게 나누어 보고 계신지 설명해 주시겠어요?

의도 가장 긴 함수의 책임 범위와 분리 기준을 지원자가 어떻게 인식하는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 이 함수 안에서 요청 파싱과 도메인 규칙이 어디에서 갈라지나요?
2. 함수를 나눈다면 어떤 기준으로 경계를 정하시겠어요?
3. 지금 길이를 유지할 때와 나눌 때 각각 어떤 비용이 있다고 보시나요?

좋은 답변의 신호

- 함수 내부의 책임을 종류별로 구분해 설명한다.
- 분리 기준을 변경 빈도나 의존 방향 같은 근거로 제시한다.
- 유지와 분리의 비용을 함께 비교한다.

우려 신호

- 함수의 책임을 구분하지 않고 하나로 설명한다.
- 분리 기준을 근거 없이 일반론으로만 말한다.

근거

src/http/routes.ts:30-80

<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L30-L80>

R-12 · 설계·변경 용이성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-12>

프로세스를 다시 시작해도 주문과 상태가 남아야 하는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 저장 구조에서 무엇을 바꿔야 한다고 보시는지 설명해 주시겠어요?

의도 인메모리 저장을 영속 저장으로 바꿀 때의 변경 범위와 초기화 경로 처리 방식을 확인한다.

꼬리 질문

1. 저장소를 바꿀 때 주문 생성 로직에서 수정이 필요한 부분은 어디인가요?
2. 재시작 후 멍등성 기록은 어떻게 다루어야 한다고 보시나요?
3. 상태 초기화 경로는 영속 저장에서 어떻게 동작해야 하나요?

좋은 답변의 신호

- 저장소 교체 시 영향받는 모듈 범위를 구체적으로 짚는다.
- 멍등성 기록의 영속 필요성을 별도로 언급한다.
- 초기화 경로와 영속 저장의 관계를 설명한다.

우려 신호

- 저장소 교체가 주문 생성 로직 전체 수정을 요구한다고만 말한다.
- 재시작 후 멍등성 기록 처리에 대해 언급하지 않는다.

근거

R-01 · 정상 주문 생성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-01>

R-02 · 상품·주문 조회

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-02>

R-05 · 멍등 재전송

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-05>

상품 단위 재고 선점 시스템에서 재고 차감을 직렬화할 때 어떤 지점에서 충돌을 감지하고 재시도하도록 설계하셨나요?

이력서: 주문·재고 서비스의 동시 주문 처리 구간에서 초과 판매(overselling)가 반복적으로 발생하는 문제를 맡아, 상품 단위 재고 선점(stock reservation) 시스템을 설계해 도입했습니다.

의도 이력서에 적은 재고 선점 설계의 충돌 감지·재시도 구조를 본인이 설명할 수 있는지 확인한다.

꼬리 질문

1. TTL 기반 예약과 버전 비교 기반 낙관적 잠금을 각각 어느 조건에서 선택했나요?
2. 동시에 같은 상품을 선점하려는 요청이 겹칠 때 어느 단계에서 하나만 통과시키나요?
3. 재시도 횟수와 백오프를 늘리면 정합성과 지연이 각각 어떻게 달라지나요?

좋은 답변의 신호

- 충돌 감지 지점과 재시도 조건을 코드 수준에서 구분해 설명한다
- TTL 만료와 회수 작업이 선점 수량 계산에 어떻게 반영되는지 설명한다

우려 신호

- 낙관적 잠금을 '충돌하면 다시 시도한다'는 일반론으로만 설명한다
- TTL 만료 후 재고 복구 시점을 설명하지 않는다

근거

이력서 연결

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?tab=resume#claim-4f22f08f-e77f-4c39-88ea-3d418e151ed4>

R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-08>

Q7 선택 설계 트레이드오프 설계와 변경 용이성 · 6분

오류 코드나 검증 규칙을 새로 추가할 때 수정할 위치가 어디까지 퍼지는지, 지금 코드 기준으로 설명해 주시겠어요?

의도 오류 코드와 검증 규칙의 변경 지점이 한 곳에 모여 있는지 지원자가 스스로 판단하는지 확인한다.

꼬리 질문

1. 상태 코드와 오류 코드의 매핑은 어디에서 관리되고 있나요?
2. 도메인 규칙이 HTTP 요청·응답 객체에 의존하는 부분이 있나요?
3. 멍등성 저장을 다른 구현으로 바꿀 때 주문 생성 로직에서 고칠 곳이 있나요?

좋은 답변의 신호

- 변경 지점을 모듈 단위로 특정해 설명한다.
- 오류 코드 매핑의 위치를 명확히 말한다.
- 도메인 규칙과 HTTP 처리의 의존 방향을 구분해 설명한다.

우려 신호

- 변경 지점이 여러 곳에 흩어져 있음을 인식하지 못한다.
- 도메인 규칙과 HTTP 계층의 의존 관계를 구분하지 않는다.

근거

R-12 · 설계·변경 용이성

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-12>

Q8 선택 이력서 연결 트레이드오프 판단과 확장 · 5분 기본 질문

이 경험에서 본인이 맡은 범위와 가장 어려웠던 기술적 결정을 설명해 주시겠어요?

이력서: 결제·주문 생성 API에 멍등성 키(Idempotency-Key) 미들웨어를 도입해, 클라이언트 재시도·네트워크 재전송으로 발생하던 중복 주문을 제거했습니다.

의도 이력서에 적힌 경험에서 지원자가 직접 맡은 범위와 기술적 판단의 근거를 확인한다.

꼬리 질문

1. 그 작업에서 본인이 직접 설계하거나 구현한 부분은 어디까지였나요?
2. 그 결정을 내릴 때 어떤 기준으로 대안을 비교하셨나요?
3. 지금 다시 한다면 어떤 부분을 다르게 선택하시겠어요?

좋은 답변의 신호

- 본인이 맡은 범위와 팀이 맡은 범위를 구분해 설명한다
- 결정의 근거로 당시의 제약 조건과 비교한 대안을 구체적으로 든다

우려 신호

- 맡은 범위를 물어도 팀 전체의 결과만 설명한다
- 결정의 이유를 물으면 기술 이름만 나열하고 적용 조건을 말하지 않는다

근거

이력서 연결

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?tab=resume#claim-924e5724-8a9b-4a65-ae0b-76b0cd98364e>

R-05 · 멍등 재전송

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-05>

운송장 조회 API의 p95 응답 시간을 1.2초에서 180ms로 단축했다고 하셨는데, 그 수치는 어떤 부하 조건에서 어떻게 측정한 값인가요?

이력서: 운송장 조회 API의 응답 지연을 인덱스 재설계와 캐시 도입으로 개선해 p95 응답 시간을 1.2초에서 180ms로 단축했습니다.

의도 성능 개선 수치의 측정 조건과 개선 수단을 본인이 설명할 수 있는지 확인한다.

꼬리 질문

1. p95는 어떤 도구로 어느 구간에서 측정했나요?
2. 인덱스 재설계와 캐시 도입이 각각 지연 개선에 얼마나 기여했나요?
3. 캐시 만료나 무효화는 어떻게 처리했나요?

좋은 답변의 신호

- 측정 도구, 부하 조건, 측정 구간을 구체적으로 설명한다
- 인덱스와 캐시의 기여를 분리해 설명한다

우려 신호

- 측정 방법을 설명하지 못한다
- 캐시 무효화 전략을 설명하지 않는다

근거

이력서 연결

<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?tab=resume#claim-ef6ca64b-2b24-4800-9b11-f1f8aac9c0ca>

평가 척도 (역량별 4단계)

면접관이 기입할 때 쓰는 기준이며 시스템은 값을 채우지 않습니다.

경계 조건과 실패 처리

잘못된 입력과 자원 부족 같은 실패 경로를 예측하고 일관되게 처리한다.

- | | |
|---------|---|
| 1 미흡 | 잘못된 입력이나 자원 부족 같은 실패 경로를 떠올리지 못한다. |
| 2 보완 필요 | 실패 경로를 물으면 떠올리지만, 처리 방식과 응답 형식을 구체적으로 말하지 못한다. |
| 3 충족 | 경계값과 실패 경로를 스스로 나열하고, 각각의 응답 코드와 상태 변화를 설명한다. |
| 4 탁월 | 재시도 중 실패나 부분 실패처럼 실패가 겹치는 상황까지 다루고, 상태가 일관되게 남는 근거를 설명한다. |

동시성과 데이터 정합성

동시에 들어오는 요청에서도 데이터가 어긋나지 않도록 보호한다.

- | | |
|---------|---|
| 1 미흡 | 동시에 들어온 요청 때문에 상태가 어긋날 수 있다는 점을 인식하지 못한다. |
| 2 보완 필요 | 경쟁 조건이 생길 수 있다는 점은 알지만, 어느 구간에서 생기는지 짚지 못한다. |
| 3 충족 | 경쟁이 생기는 구간과 그 구간을 보호하는 방법(락, 원자적 연산, 유일성 제약)을 코드 위치와 함께 설명한다. |
| 4 탁월 | 저장소가 바뀌거나 인스턴스가 늘어날 때 보호 방법이 깨지는 조건을 짚고, 대안을 비교해 설명한다. |

설계와 변경 용이성

책임을 나누어 요구가 바뀌었을 때 고칠 곳이 좁고 분명한 구조를 만든다.

- 1 미흡 코드 구조를 그렇게 나눈 이유를 설명하지 못한다.
- 2 보완 필요 구조는 설명하지만, 요구가 바뀌면 어디를 고쳐야 하는지 분명히 말하지 못한다.
- 3 충족 책임을 나눈 기준을 설명하고, 요구 변경 하나에 대해 고칠 위치를 코드에서 짚는다.
- 4 탁월 현재 구조의 한계를 스스로 짚고, 다른 구조와 비교해 선택에 따르는 비용을 설명한다.

트레이드오프 판단과 확장 면접에서만 확인

선택지의 비용과 이점을 기준을 세워 비교하고 조건이 바뀌면 판단을 조정한다.

- 1 미흡 선택지 사이의 차이를 설명하지 못하고 한 가지 방법만 제시한다.
- 2 보완 필요 선택지를 나열하지만, 무엇을 기준으로 골라야 하는지 말하지 못한다.
- 3 충족 정합성, 성능, 복잡도 같은 판단 기준을 밝히고, 과제 조건에서 그 방법을 고른 이유를 설명한다.
- 4 탁월 트래픽 증가나 다중 인스턴스처럼 조건이 바뀌면 선택이 어떻게 달라지는지 근거와 함께 설명한다.

운영과 관측 가능성 면접에서만 확인

배포 뒤에 문제를 알아차리고 영향을 확인해 복구할 수 있게 만든다.

- 1 미흡 배포한 뒤에 문제가 생기면 어떻게 알아차릴지 설명하지 못한다.
- 2 보완 필요 로그를 남긴다고 답하지만, 무엇을 기록하고 어떻게 찾을지는 구체적으로 말하지 못한다.
- 3 충족 문제를 알아차릴 신호(로그, 지표, 상태 확인)와 확인 순서를 구체적으로 설명한다.
- 4 탁월 운영 중에 데이터가 어긋났을 때 영향 범위를 확인하고 복구하는 절차까지 설명한다.