

채용 리포트 · 주문·재고 API v2

주문·재고 API v2 · 제출 코드 3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a

이 문서는 실행 근거를 정리한 자료이며 채용 결정은 사람이 합니다. LLM은 점수와 판정에 관여하지 않았습니다.

1 한눈 요약

75~85/100 · 10점 검토 대기

요구 기능	40/40
경계·실패	25/25
테스트 실효성	0/15
설계·변경 용이성	0~10/10 · 10점 검토 대기
실행 재현성·문서	10/10
판정 분포	통과 11 · 실패 3 · 부분 0 · 미확정 1
검토 대기: R-12 설계·변경 용이성	

2 핵심 관측

확인된 결함

G1 · 테스트 실효성: 경계-검증 실패

검증되지 않은 요구사항: R-03, R-04 · M-01 SURVIVED(R-03): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함 · M-02 SURVIVED(R-04): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함

판정 조건: 제출 테스트가 기존 상태에서 통과한 뒤, 그룹 G1의 결함(M-01 재고 부족 검사 제거·반전, M-02 수량 경계 '<= 0'을 '< 0'으로 완화)을 각각 주입했을 때 제출 테스트가 실패한다(KILLED). 하나라도 SURVIVED면 0점이다. 결함을 유효하게 주입할 수 없거나(NOT_APPLICABLE) 실행 환경 오류면 미확정으로 둔다. 판정 근거는 'POST /orders'의 409 'INSUFFICIENT_STOCK'·400 'VALIDATION_ERROR' 동작을 검증하는 테스트의 실행 결과 파일이다.

G1 · 테스트 실효성: 경계-검증 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G1>)

G1 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G1&run=8faaeb4-d1e8-40c5-b125-fe131941fa69>)

G1 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G1&run=547a20ed-b5da-4418-9aec-6f8cdf3b9b7>)

G1 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G1&run=023bce57-6a4a-467e-814f-d26e1fd9cd04>)

G1 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G1&run=a4d0b3a2-5509-4788-9c7e-29a286733785>)

G1 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G1&run=2f6e8aca-7833-40bc-941f-108fd71fc907>)

src/index.ts:202-202 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L202-L202>)

src/index.ts:157-157 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L157-L157>)

확인된 강점

R-03 · 재고 부족 거절 통과

하네스 케이스 R-03-insufficient-stock PASS: 검사 9개 모두 통과

판정 조건: 초기화 후 'POST /orders'에 p1(재고 2) quantity 3, 그리고 p3(재고 0) quantity 1을 보내면 각각 409이고 'error.code'가 'INSUFFICIENT_STOCK'이다. 두 경우 모두 'GET /products/id'의 stock이 변하지 않는다(2, 0). p1에 quantity 2(재고와 같은 수량)는 201이고 stock이 0이 된다.

R-03 · 재고 부족 거절 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-03>)

R-03 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-03&run=168234be-7f7f-43bc-baa5-d9422d963a60>)

src/index.ts:101-233 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L101-L233>)

src/index.ts:78-92 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L78-L92>)

R-04 · 입력 검증 통과

하네스 케이스 R-04-validation PASS: 검사 23개 모두 통과

판정 조건: 'POST /orders'에 다음 요청을 보내면 각각 400이고 'error.code'가 'VALIDATION_ERROR'다: quantity 누락, quantity 0, quantity -1, quantity 1.5, quantity 문자열 "1", productId 누락, productId 빈 문자열, 'Idempotency-Key' 헤더 누락, 'Idempotency-Key' 빈 문자열, JSON이 아닌 본문. 모든 경우에 'GET /products/p1'의 stock이 시드 값 2 그대로다. 400으로 끝난 요청의 키는 이후 같은 키·유효한 본문으로 보내면 201로 새 주문을 만든다(멥등성 기록에 남지 않는다).

R-04 · 입력 검증 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-04>)

R-04 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-04&run=9dcb336b-ed21-4089-9897-231e90265e14>)

src/index.ts:101-233 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L101-L233>)

src/index.ts:78-92 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L78-L92>)

R-07 · 같은 키 동시 요청 통과

하네스 케이스 R-07-same-key-concurrent PASS: 검사 3개 모두 통과

판정 조건: 초기화 후 같은 'Idempotency-Key'와 같은 본문('{ productId: "p2", quantity: 1 }')으로 'POST /orders' 10건을 동시에 보내면 10건 모두 201이고 모든 응답의 'id'가 같다. 완료 후 'GET /products/p2'의 stock이 4(1회만 차감)이며, 그 id 외의 주문이 만들어지지 않았어야 한다.

R-07 · 같은 키 동시 요청 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-07>)

R-07 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-07&run=c349260a-b601-4b34-a227-00be654ada34>)

src/index.ts:101-233 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L101-L233>)

src/index.ts:78-92 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L78-L92>)

G2 · 테스트 실효성: 역등성

실패

검증되지 않은 요구사항: R-05, R-06 · M-03 SURVIVED(R-05): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함 · M-04 SURVIVED(R-06): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함

판정 조건: 제출 테스트가 기준 상태에서 통과한 뒤, 그룹 G2의 결함(M-03 역등 키 조회 건너뛰, M-04 같은 키의 본문 비교 건너뛰)을 각각 주입했을 때 제출 테스트가 실패한다(KILLED). 하나라도 SURVIVED면 0점이다. 기준 상태에서 R-05-R-06이 이미 FAIL이면 결함을 유효하게 주입할 수 없으므로 NOT_APPLICABLE로 두고 미확정 배점으로 남긴다. 판정 근거는 `POST /orders` 재전송(201 같은 id)과 충돌(422 `IDEMPOTENCY\_CONFLICT`)을 검증하는 테스트의 실행 결과 파일이다.

G2 · 테스트 실효성: 역등성 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G2>)

G2 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G2&run=798361c2-239e-4863-abd9-95fad88c1672>)

G2 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G2&run=4457d142-5899-4bbd-a286-abb642b303cc>)

G2 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G2&run=c8a193d7-b482-4e7f-a936-d033b0540983>)

G2 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G2&run=1877f5a4-a500-4552-ab6c-e86c41754cd6>)

G2 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G2&run=2f6e8aca-7833-40bc-941f-108fd71fc907>)

src/index.ts:170-170 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L170-L170>)

src/index.ts:177-177 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L177-L177>)

G3 · 테스트 실효성: 취소

실패

검증되지 않은 요구사항: R-09 · M-05 SURVIVED(R-09): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함

판정 조건: 제출 테스트가 기준 상태에서 통과한 뒤, 그룹 G3의 결함(M-05 취소 시 재고 복구 제거)을 주입했을 때 제출 테스트가 실패한다(KILLED). SURVIVED면 0점이다. 판정 근거는 `POST /orders/:id/cancel` 후 `GET /products/:id`의 stock 복구를 검증하는 테스트의 실행 결과 파일이다.

G3 · 테스트 실효성: 취소 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G3>)

G3 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G3&run=d39e02fb-06ae-400b-b794-7faa5b6c675d>)

G3 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G3&run=a6ca6c7b-73ad-439a-bd0b-560a8d41b081>)

G3 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G3&run=2f6e8aca-7833-40bc-941f-108fd71fc907>)

src/index.ts:303-303 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L303-L303>)

test/api.test.ts:16-46 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/test/api.test.ts#L16-L46>)

src/index.ts:302-304 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L302-L304>)

변이 M-05 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=G3&mutation=M-05>)

3 역량별 관측

요구사항 이해와 구현 정확성

통과 5 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

- R-01 · 정상 주문 생성 **통과** 자동 판정
- R-02 · 상품-주문 조회 **통과** 자동 판정
- R-05 · 역등 재전송 **통과** 자동 판정
- R-06 · 역등 키 충돌 **통과** 자동 판정
- R-09 · 주문 취소와 재고 복구 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

동시성과 데이터 정합성

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

설계와 변경 용이성

통과 0 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 1

- R-12 · 설계-변경 용이성 **미확정** 검토 대기

면접에서 확인할 질문

- Q5. src/index.ts:32-34에 플래그 조건을 반복하며 기다리는 코드가 있는데, 이 대기가 필요한 이유와 그 자리에서 기다리는 방식을 택한 기준을 설명해 주시겠어요?
- Q9. src/index.ts:101-233의 주문 생성 핸들러가 133줄로 가장 긴 함수인데, 이 안에서 어떤 책임들을 함께 처리하고 있는지 설명해 주시겠어요?
- Q10. REST API를 설계할 때 변경이 잦은 요구사항을 어떻게 반영할 수 있도록 구조를 잡으셨나요?

트레이드오프 판단과 확장 과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

- Q3. 같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어가는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 역등성과 재고 일관성을 유지하려면 무엇이 달라져야 한다고 보시나요?
- Q6. 프로세스를 다시 시작해도 주문과 상태가 남아야 하는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구현에서 가장 먼저 바꿔야 할 부분은 어디인가요?
- Q7. 이 경험에서 본인이 맡은 범위와 가장 어려웠던 기술적 결정을 설명해 주시겠어요?

문서화와 설명

통과 2 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

- R-10 · 실행 계약 충족 **통과** 자동 판정
- R-11 · README **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

경계 조건과 실패 처리

통과 4 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

- R-03 · 재고 부족 거절 **통과** 자동 판정
- R-04 · 입력 검증 **통과** 자동 판정
- R-07 · 같은 키 동시 요청 **통과** 자동 판정
- R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

- Q1. 재고 부족으로 주문이 거절되는 경로를 구현하셨는데, 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 어디에 두고 어떤 기준으로 정하셨나요?
- Q2. 주문 생성 요청의 입력 검증을 구현하셨는데, 어떤 항목을 어떤 순서로 검증하고 검증 실패 시 상태를 어떻게 남기지 않도록 하셨나요?
- Q11. 매출 CSV 집계 배치에서 입력 파일 형식이 예상과 다르거나 값이 비어 있을 때 어떻게 처리하도록 설계하셨나요?

테스트 설계

통과 0 · 실패 3 · 부분 0 · 미확정 0

- G1 · 테스트 실효성: 경계-검증 **실패** 자동 판정
- G2 · 테스트 실효성: 역등성 **실패** 자동 판정
- G3 · 테스트 실효성: 취소 **실패** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

- Q4. 재고 부족 거절과 수량 경계를 검증하는 테스트를 작성하셨는데, 그 테스트가 어떤 입력을 다루고 어떤 결과를 확인하도록 설계하셨나요?
- Q8. 역등 재전송과 키 충돌을 검증하는 테스트를 작성하셨는데, 그 테스트가 어떤 호출 순서와 단언으로 두 동작을 구분하도록 설계하셨나요?

원인 분석 과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

운영과 관측 가능성 과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

4 요구사항별 결과

기준	영역	판정	점수	검토 상태	관측
G1 · 테스트 실효성: 경계-검증	테스트 실효성	실패	0/5	자동 판정	검증되지 않은 요구사항: R-03, R-04 · M-01 SURVIVED(R-03): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함 · M-02 SURVIVED(R-04): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함
G2 · 테스트 실효성: 역등성	테스트 실효성	실패	0/5	자동 판정	검증되지 않은 요구사항: R-05, R-06 · M-03 SURVIVED(R-05): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함 · M-04 SURVIVED(R-06): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함
G3 · 테스트 실효성: 취소	테스트 실효성	실패	0/5	자동 판정	검증되지 않은 요구사항: R-09 · M-05 SURVIVED(R-09): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함
R-01 · 정상 주문 생성	요구 기능	통과	8/8	자동 판정	하네스 케이스 R-01-normal-order PASS: 검사 6개 모두 통과
R-02 · 상품 주문 조회	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-02-lookups PASS: 검사 21개 모두 통과
R-03 · 재고 부족 거절	경계- 실패	통과	7/7	자동 판정	하네스 케이스 R-03-insufficient-stock PASS: 검사 9개 모두 통과
R-04 · 입력 검증	경계- 실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-04-validation PASS: 검사 23개 모두 통과
R-05 · 역등 재전송	요구 기능	통과	14/ 14	자동 판정	하네스 케이스 R-05-idempotent-resend PASS: 검사 8개 모두 통과
R-06 · 역등 키 충돌	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-06-idempotency-conflict PASS: 검사 10개 모두 통과
R-07 · 같은 키 동시 요청	경계- 실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-07-same-key-concurrent PASS: 검사 3개 모두 통과
R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한	경계- 실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-08-distinct-keys-concurrent PASS: 검사 7개 모두 통과
R-09 · 주문 취소와 재고 복구	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-09-cancel PASS: 검사 14개 모두 통과
R-10 · 실행 계약 충족	실행 재현성- 문서	통과	6/6	자동 판정	기동 HEALTHY: /health 200 (408ms, 시도 5회) · 하네스 케이스 R-10-health-and-reset PASS: 검사 13개 모두 통과
R-11 · README	실행 재현성- 문서	통과	4/4	자동 판정	README.md 존재 (40줄) · 시작 명령 언급: 9행 · PORT 언급: 9행, 12행
R-12 · 설계-변경 용이성	설계- 변경 용이성	미확정	?/1 0	검토 대기	사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

테스트 실효성

G1 경계-검증 실패 SURVIVED 2

G2 역등성 실패 SURVIVED 2

G3 취소 실패 SURVIVED 1

설계 검토 AI 초안

R-12 (a) 계층 분리: 라우팅·요청 파싱·응답 직렬화와 도메인 규칙이 모두 src/index.ts 한 파일에 있고, POST /orders 콜백이 133줄(src/index.ts:101-233)에 걸쳐 역등키 검증·본문 검증·재고 차감·응답 생성을 직접 수행한다. 도메인 규칙이 Request/Response 객체에 직접 의존하므로 분리 미흡으로 판단해 4점 중 낮게 본다. (b) 역등성 저장소 추상화: idemStore가 모듈 전역 배열이고 조회가 POST /orders 안의 for 루프(src/index.ts:168-174)로 인라인되어 있어 인터페이스나 별도 모듈 뒤에 있지 않다. 저장소 교체 시 주문 생성 로직을 고쳐야 하므로 3점 중 0에 가깝다. (c) 변경 용이성: 오류 응답이 핸들러마다 res.status(...).json({error:{code:...}}) 형태로 반복되고, 같은 모양의 연속 문장 블록이 src/index.ts:79-90과 241-252에 나타나 조회 로직이 중복되어 있다. 오류 코드-상태 코드 매핑이 한 곳에 모여 있지 않아 3점 중 낮게 본다. 명시적 any 12곳과 tsconfig strict 꺼짐도 타입 경계를 약화시켜 변경 용이성에 부정적 신호로 본다.

R-12 · 설계-변경 용이성 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162?criterion=R-12)

src/index.ts:101-233 (https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L101-L233)

src/index.ts:168-174 (https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L168-L174)

src/index.ts:79-90 (https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L79-L90)

src/index.ts:241-252 (https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L241-L252)

코드 신호: 소스 파일 2개 · 테스트 파일 1개 · 명시적 any 12곳

5 이력서 주장과 근거

최근 참여한 프로젝트에서는 클린 아키텍처(Clean Architecture)와 TDD(Test-Driven Development)를 적용하여 유지보수성을 높였습니다.

확인 필요

과제 관측: **G1** 검증되지 않은 요구사항: R-03, R-04 · M-01 SURVIVED(R-03): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함 · M-02 SURVIVED(R-04): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함

면접 질문: 이 경험에서 본인이 맡은 범위와 가장 어려웠던 기술적 결정을 설명해 주시겠어요?

게시글·댓글 CRUD와 페이지를 갖춘 게시판(board) REST API입니다. Express와 TypeScript로 구현했고 데이터는 JSON 파일에 저장합니다.

근거 있음

근거: README에 게시글·댓글 CRUD, 페이지, 제목 검색, 비밀번호 확인 방식의 수정·삭제 권한과 JSON 파일 저장 구조가 설명되어 있다 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-yangv/dohyun-board-api>)

면접 질문: 게시판 API에서 JSON 파일에 데이터를 저장할 때 동시에 여러 요청이 같은 파일에 쓰이면 어떻게 처리하도록 하셨나요?

매출 CSV 데이터를 집계해 보고서를 CSV와 HTML 요약으로 자동 생성하는 Node.js 배치 스크립트입니다.

근거 있음

근거: README에 매출 CSV를 일별·상품별·지점별로 집계해 CSV와 HTML 보고서를 생성하는 배치 스크립트 설명이 있다 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-n-report-batch>)

면접 질문: 매출 CSV 집계 배치에서 입력 파일 형식이 예상과 다르거나 값이 비어 있을 때 어떻게 처리하도록 설계하셨나요?

다수의 SI 프로젝트에서 REST API를 설계·개발하고, 정해진 일정 안에 요구사항을 빠짐없이 구현하여 납기를 준수해 왔습니다.

확인 필요

과제 관측: **R-12** 사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

면접 질문: REST API를 설계할 때 변경이 잦은 요구사항을 어떻게 반영할 수 있도록 구조를 잡으셨나요?

6 면접 권고

Q1 강점 확인 · 경계 조건과 실패 처리 · 6분

재고 부족으로 주문이 거절되는 경로를 구현하셨는데, 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 어디에 두고 어떤 기준으로 정하셨나요?

Q2 강점 확인 · 경계 조건과 실패 처리 · 6분

주문 생성 요청의 입력 검증을 구현하셨는데, 어떤 항목을 어떤 순서로 검증하고 검증 실패 시 상태를 어떻게 남기지 않도록 하셨나요?

Q3 요구사항 확장 · 트레이드오프 판단과 확장 · 6분

같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어가는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 역등성과 재고 일관성을 유지하려면 무엇이 달라져야 한다고 보시나요?

7 평가 범위와 한계

미평가 영역

- 운영 환경에서의 장애 대응·모니터링 경험은 제출 자료로 확인할 수 없음
- 대용량 트래픽이나 성능 개선의 측정 방식은 제출 자료로 확인할 수 없음
- 협업 도구(Jira, Jenkins) 활용 방식과 코드 리뷰 경험은 제출 자료로 확인할 수 없음
- 데이터베이스(MySQL, Oracle, Redis) 설계·튜닝 경험은 제출 자료로 확인할 수 없음
- 보안(비밀번호 저장, 인증) 처리 방식은 제출 자료로 확인할 수 없음

사람 검토 대기

R-12 설계·변경 용이성

미확정 기준

R-12 설계·변경 용이성

사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

LLM 사용 범위

REVIEW_WRITE: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 evidence-review@v3+dd6e5d8c

CONTEXT_LINK: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 context-link@v3+a12c3c30

INTERVIEW_KIT: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 interview-kit@v1+9129ad0e

지원 범위

- 승인된 TypeScript 과제 템플릿과 고정 의존성으로만 실행합니다. 그 밖의 저장소는 미지원으로 표시하고 채점하지 않습니다.
- 판정은 과제 명세와 채점 기준에 적힌 항목만 다룹니다. 기준에 없는 역량은 이 리포트로 판단할 수 없으며 면접에서 확인해야 합니다.
- LLM은 근거 요약과 질문 문장, 이력서 연결에만 쓰고 점수와 판정에는 쓰지 않습니다.
- 이 리포트는 채용 결정을 대신하지 않습니다. 사람이 근거를 열어 확인한 뒤 판단합니다.

8 면접관 스코어카드

면접관이 기입하는 빈 양식입니다. 시스템은 값을 채우지 않습니다. 척도: 1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

요구사항 이해와 구현 정확성1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

경계 조건과 실패 처리1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

동시성과 데이터 정합성1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

테스트 설계1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

설계와 변경 용이성1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

원인 분석 면접에서만 확인1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

트레이드오프 판단과 확장 면접에서만 확인1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

운영과 관측 가능성 면접에서만 확인1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

문서화와 설명1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

면접관 최종 의견

저장된 스코어카드

면접관이 기입한 기록입니다. 시스템은 값을 제안하지 않으며 평균과 합산을 내지 않습니다.

저장된 스코어카드가 없습니다.

9 감사 정보

평가 ID	8b759d05-c1fb-4637-9fab-3786bbf35162	제출 ID	8ee90138-edf1-4a99-ae6e-62d5acc524e7
기준 버전	v2-be077fb44	하네스 버전	0.1.0+c40aa35430460704
환경 다이제스트	2044a2e63de05a7fa5be2f53d0693ecd2ea2b95df754926b0ee50473734c0b07	제출 SHA	3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a
저장소	https://github.com/wanted-hack-inchyan-gv/dohyun-order-api	평가 종료 시각	2026-09-20T01:47:33.428Z
REVIEW_WRITE 모델	deepseek-flash · 프롬프트 evidence-review@v3+dd6e5d8c · 호출 기록 51ef50f1-5a46-4289-a9c4-225bf6bbbd95	CONTEXT_LINK 모델	deepseek-flash · 프롬프트 context-link@v3+a12c3c30 · 호출 기록 d4a79007-9675-4756-8213-f3c7a135d355
INTERVIEW_KIT 모델	deepseek-flash · 프롬프트 interview-kit@v1+9129ad0e · 호출 기록 3a46de31-2f62-4dde-a2f4-1f4c903dc8e0	사람 수정 이력	0건